Redes de Comunicação — Resumo Teórico

Gonçalo Sousa Atualizado: Semana 3 (Capítulos 1–2 + Ficha 3)

Conteúdo

Aula 1 — Introdução às redes de comunicação **2**
O que é a Internet . . . 2
Extremidade da rede (edge) . . . 2
Núcleo da rede (core) . . . 3
Atrasos, perdas e *throughput* . . . 6
Camadas protocolares e modelos de serviço . . . 11

Aula 2 — Camada de aplicação **13**
Princípios das aplicações em rede . . . 13
Web e HTTP . . . 15
FTP . . . 20
Correio eletrónico . . . 21
DNS . . . 25
Aplicações P2P . . . 31
Programação com sockets . . . 33
Resumo comparativo dos protocolos . . . 37

O sinal † marca matéria que não está nos slides mas faz falta para as práticas.

1 Aula 1
Introdução às redes de comunicação

O que é a Internet

Visão estrutural. A Internet é composta por:

- **terminais** (*hosts*, *end systems*): PCs, servidores, telemóveis e, cada vez mais, objetos (IoT). Todos correm **aplicações em rede**;
- **ligações** (*links*): fibra, cobre, rádio, satélite. Cada uma tem uma **taxa de transmissão** (capacidade, ou "largura de banda"), em bits por segundo;
- ***routers***: reenviam pacotes, encaminhando-os para o destino.

> **Definição** **Internet**
>
> Uma **"rede de redes"**: redes independentes interligadas, organizadas de forma vagamente hierárquica. Distingue-se a **Internet pública** das **intranets privadas**, que usam a mesma tecnologia mas não estão acessíveis (ou só de forma restrita) a partir da Internet pública.
> A comunicação é regida por **protocolos** (TCP e IP para o envio e receção de pacotes, HTTP para a Web, Ethernet numa rede local), definidos em **RFC** (*Request for Comments*) pelo **IETF** (*Internet Engineering Task Force*).

Visão de serviços. Para as aplicações distribuídas (Web, email, VoIP, jogos, partilha de ficheiros), a Internet é uma **infraestrutura de comunicação** com dois serviços: **entrega fiável** extremo-a-extremo (TCP) e **entrega não fiável**, de "melhor esforço" (*best effort*, UDP). Estão desenvolvidos na Aula 2.

> **Definição** **Protocolo**
>
> Um **protocolo** define o **formato** das mensagens trocadas, a **ordem** de envio e receção entre as entidades, e as **ações** a efetuar na transmissão, na receção ou noutro evento (ex.: um temporizador que expira).

Exemplo resolvido

Protocolo humano e protocolo de rede. A diz "Olá", B responde "Olá", e só depois A pergunta "Tens horas?" e B responde "São 2:00". Um browser faz o mesmo: (1) envia um **pedido de ligação TCP**; (2) o servidor responde com a **resposta de ligação TCP**; (3) só então o cliente envia `GET http://www.exemplo.com/pagina.html`; (4) o servidor envia o ficheiro. Tal como entre pessoas, a **ordem** importa (o `GET` só depois da ligação) e o **formato** também (o servidor só percebe um `GET` com a sintaxe certa).

Extremidade da rede (edge)

Os terminais correm as aplicações e ficam na periferia da rede. Os dois modelos de aplicação (cliente/servidor e *peer-to-peer*) e os dois serviços de transporte (TCP e UDP) estão na Aula 2.

A **rede de acesso** liga um terminal ao primeiro *router* (o *edge router*). O que interessa nela é a **capacidade** (partilhada ou dedicada) e a **latência**.

Definição **Redes de acesso residenciais**

Cabo (HFC, *hybrid fiber/coaxial*): a infraestrutura de TV por cabo transporta também dados, com **multiplexagem em frequência** (FDM): canais de TV, de subida e de descida em bandas diferentes do mesmo cabo. É **assimétrico** (até ∼30 Mbps a descer, ∼2 Mbps a subir) e o cabo é **partilhado** pelas casas do mesmo segmento: o débito de cada casa depende de quantos vizinhos o usam ao mesmo tempo.
Fibra até casa (FTTH): ligação ótica da central até casa, com um *splitter* ótico passivo que divide uma fibra por várias casas (**PON**) ou com eletrónica ativa por casa (**AON**). Muito mais capacidade e alcance do que o cabo; integra telefone e TV. Na PON cada casa tem fibra dedicada até ao *splitter* e a partilha é mais a montante e controlada, por isso os vizinhos pesam menos do que no cabo †.

Definição **Redes de acesso empresariais e sem fios**

LAN Ethernet: os terminais ligam-se a um **switch Ethernet** (nas Ethernet antigas partilhavam um cabo), a 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps ou 10 Gbps.
Sem fios: os terminais ligam-se ao *router* através de um **ponto de acesso** partilhado. LAN sem fios (WiFi, 802.11b/g/n/ac/ax/be): de 11 Mbps (802.11b) a 46 Gbps (802.11be). WAN sem fios (operadoras): até ∼300 Mbps em 4G (LTE Avançado), até 20 Gbps em 5G.

Definição **Meio físico**

Um bit propaga-se entre emissor e recetor por uma **ligação física**:

- **meio guiado** (o sinal segue um meio sólido): par de cobre entrançado (Cat.5/5e/6/6a, de 100 Mbps a 10 Gbps de Ethernet), cabo coaxial, fibra ótica;
- **meio não guiado** (ondas de rádio): micro-ondas terrestres (até 620 Mbps), WiFi (até 46 Gbps), redes móveis (até 20 Gbps em 5G) e satélite. Os satélites de baixa altitude (ex.: Starlink) têm ∼25 ms de latência, contra ∼270 ms dos geossíncronos, mas menos capacidade por satélite (até ∼220 Mbps).

O sinal vai em **banda-base** (um só canal ocupa todo o meio, sem modulação, como na Ethernet original em coaxial) ou **modulado** (o sinal modula uma portadora em frequência, amplitude ou fase, o que permite vários canais no mesmo meio, como no HFC).

Núcleo da rede (core)

O **núcleo** é a malha de *routers* que liga as redes de acesso. A questão é como se transferem os dados através dele: por **comutação de circuitos** ou por **comutação de pacotes**.

Definição **Comutação de circuitos**

Como na rede telefónica: os recursos do percurso (capacidade das ligações e dos nós) são **reservados extremo-a-extremo antes** da comunicação (estabelecimento da "chamada"). Ficam **dedicados**, mesmo sem nada para transmitir (desperdício), e em troca o **desempenho é garantido** (não há congestionamento no circuito).
Os recursos dividem-se em parcelas por **multiplexagem**:

- **FDM** (*Frequency Division Multiplexing*): uma banda de frequência por utilizador, durante toda a chamada;
- **TDM** (*Time Division Multiplexing*): o tempo divide-se em ciclos e os ciclos em *slots*; cada utilizador usa sempre o mesmo *slot* de cada ciclo.

Exemplo resolvido

Tempo de transferência num circuito. Ficheiro de 640 000 bits de A para B; ligações de 2,048 Mbps com TDM de 32 *slots*; 500 ms para estabelecer o circuito.

1. Capacidade do circuito (1 *slot* em 32): $\frac{2{,}048\ \text{Mb/s}}{32} = 64\ \text{kb/s}$.

2. Transmissão: $\frac{640\,000\ \text{bits}}{64\,000\ \text{bits/s}} = 10\ \text{s}$.

3. Somar o estabelecimento, que acontece antes, em sequência: $10\ \text{s} + 500\ \text{ms} = \mathbf{10{,}5}\ \text{s}$ (sem contar o atraso de propagação, que se vê mais à frente).

Definição **Comutação de pacotes**

O fluxo de dados divide-se em **pacotes** (dados + cabeçalho de controlo):

- **sem reserva de recursos**: os pacotes de todos os utilizadores partilham a rede à medida das necessidades (**multiplexagem estatística**: ao contrário do TDM, não há *slot* fixo; a capacidade vai para quem tem dados nesse instante);
- cada pacote é transmitido à **capacidade total** da ligação;
- há **contenda**: se a procura exceder a capacidade num instante, os pacotes esperam em **fila** e há **congestionamento**.

Definição **Store-and-forward**

Os pacotes viajam **salto a salto**. Cada *router* tem de **receber o pacote completo** antes de o reenviar, o que dá, em cada salto, um **atraso de transmissão** de L/R (pacote de L bits, ligação de R bits/s).

Cada pacote é encaminhado de forma **independente**: pacotes com o mesmo destino podem seguir rotas diferentes, chegar fora de ordem, perder-se ou corromper-se. Cabe às extremidades detetar e corrigir isso (é o que faz o TCP).

Exemplo resolvido

Store-and-forward em vários saltos. Pacote de $L = 10$ Mbits, dois *routers* intermédios (3 ligações), todas com $R = 2$ Mb/s, sem propagação.

1. Por salto: $L/R = 10\,000\,000/2\,000\,000 = 5$ s.

2. Os atrasos somam-se: o 1.º *router* só começa a reenviar quando recebeu o pacote todo (aos 5 s); demora mais 5 s na 2.ª ligação; só então o 2.º *router* começa, mais 5 s. Os três intervalos são consecutivos.

3. Total: $3 \times L/R = 3 \times 5\ \text{s} = \mathbf{15}\ \text{s}$. Em geral, para N saltos, $N \cdot L/R$ (mais a propagação de cada ligação, se não for nula).

Pacotes vs. circuitos. A comutação de pacotes deixa **mais utilizadores** partilhar a rede, porque não reserva recursos que ficam parados quando um utilizador está inativo.

Exemplo resolvido

Ligação de 1 Mb/s; cada utilizador transmite a 100 kb/s quando ativo e está ativo 10% do tempo.
Circuitos: cada um precisa de 100 kb/s reservados sempre: 1000/100 = **10** utilizadores, nem mais um.
Pacotes: podem entrar muito mais, desde que seja improvável haver mais de 10 ativos ao mesmo tempo. Com **35** utilizadores, essa probabilidade é ≈ **0,0004**: a rede serve 35 com a capacidade que em circuitos só servia 10.
De onde vem o 0,0004 †. Cada utilizador está ativo com $p = 0{,}1$, independentemente dos outros, por isso o número de ativos é binomial, $X \sim \text{Bin}(35;\ 0{,}1)$:

$$P(X > 10) = 1 - \sum_{k=0}^{10} \binom{35}{k} p^k (1-p)^{35-k}$$

$\binom{35}{k}$ conta as formas de escolher os k ativos, p^k é a probabilidade de estarem ativos e $(1-p)^{35-k}$ a de os outros estarem inativos. A soma de $k = 0$ a 10 é $P(X \leq 10)$; o complementar dá $P(X > 10)$. Calcula-se com calculadora ou Excel.

A comutação de pacotes é ótima para tráfego em **rajadas** (*bursty*, como a Web): partilha recursos e dispensa o estabelecimento da chamada. Mas tem **congestionamento** (atrasos e perdas quando a procura excede a capacidade), e por isso precisa de **protocolos** para a fiabilidade e o controlo de congestionamento (TCP). Dar-lhe um desempenho tão previsível como o de um circuito (para áudio e vídeo) é, em geral, um problema em aberto.

Pratica agora **Multiplexagem estatística (Ficha 2, Ex. 2)**

O Ex. 2 da Ficha 2 é o exemplo acima (1 Mbps, utilizadores de 100 kbps ativos 10% do tempo). As alíneas (a) e (b) saem diretamente do exemplo. Faz as outras duas:


- **F2.2(c)** Com 35 utilizadores, escreve a probabilidade de exatamente k estarem a transmitir, e calcula-a para $k = 3$.
- **F2.2(d)** Calcula $P(X \geq 11)$ com a função `BINOM.DIST()` do Excel (ou uma calculadora online) e confirma o valor 0,0004 do exemplo. "11 ou mais" é o complementar de "10 ou menos".

Soluções: F2.2 (c), F2.2 (d)

Estrutura da Internet: hierarquia de ISPs

A Internet é uma rede de redes de ISPs (*Internet Service Providers*), aproximadamente hierárquica:

- **Tier-1:** cobertura internacional, ligados "todos com todos" por ligações de ***peering***: trocam tráfego sem pagar, porque ambos ganham;
- **Tier-2:** nacionais ou regionais; **clientes** de um ou mais Tier-1 (pagam-lhes a conectividade ao resto da Internet); alguns fazem *peering* entre si;
- **Tier-3 e locais:** as redes de acesso, clientes dos níveis acima.



Um pacote de A para B sai do ISP local de A, sobe ao Tier-2 de A, passa por um ou mais Tier-1 (se A e B não partilharem o Tier-2), desce ao Tier-2 de B e chega ao ISP local de B. A relação **cliente** é assimétrica (o de baixo paga ao de cima); o ***peering*** é simétrico e sem pagamento, e evita subir ao Tier-1. Por isso dois utilizadores fisicamente próximos, em ISPs sem *peering* direto, podem ter um caminho muito longo †.

Pratica agora **Encaminhamento (Exercícios Semana 1, Ex. 1)**

- **Ex. 1** (o posto de correios e as rotas para todos os endereços) — usa a ideia de hierarquia de ISPs desta secção: ninguém conhece o caminho completo para todos os destinos, só o próximo nível da hierarquia. Pensa também no **custo** dessa técnica (as rotas deixam de ser as mais curtas possíveis). O encaminhamento hierárquico propriamente dito só aparece mais à frente, na camada de rede.

Soluções: Ex. 1

Atrasos, perdas e *throughput*

Os pacotes esperam em **filas** nos *routers* quando a taxa de chegada a uma ligação de saída excede, momentaneamente, a sua capacidade. Se a fila estiver cheia quando chega um pacote, ele é **descartado** (perda).

As quatro fontes de atraso

Definição **As quatro componentes do atraso**

Entre dois nós consecutivos:

$$d_{n,n+1} = d_{proc} + d_{fila} + d_{trans} + d_{prop}$$

1. d_{proc} — **processamento:** verificar erros no cabeçalho e escolher a ligação de saída. Microssegundos ou menos.
2. d_{fila} — **fila de espera:** a soma dos tempos de transmissão dos pacotes que estão à frente. Depende do congestionamento nesse instante (de quase zero a muito alto).
3. d_{trans} — **transmissão:** L/R (L bits do pacote, R bits/s da ligação): o tempo de pôr todos os bits na ligação. Pesa nas ligações lentas.
4. d_{prop} — **propagação:** l/v (l comprimento do meio, v velocidade de propagação, $\sim 2 \times 10^8$ m/s, 2/3 da luz). De microssegundos a centenas de ms (satélite geossíncrono).

Transmissão ≠ propagação †. $d_{trans} = L/R$ é o tempo que o **emissor** demora a empurrar o pacote para a ligação: depende do tamanho e da capacidade, **não** da distância (o tempo de um camião a entrar todo na autoestrada). $d_{prop} = l/v$ é o tempo que o **sinal** demora a percorrer a ligação: depende só da distância e do meio, **não** do pacote nem da capacidade (o camião, já na autoestrada, a chegar à saída). Um pacote grande numa ligação lenta é dominado pela transmissão; um satélite geossíncrono (~270 ms) é dominado pela propagação.

Pratica agora **As quatro fontes de atraso (Ex. 6 e 7)**

- **Ex. 6** — na demonstração interativa, encontra valores em que o emissor acaba de transmitir **antes** de o primeiro bit chegar ($d_{trans} < d_{prop}$) e outros em que é ao contrário.
- **Ex. 7** (o repórter "de compreensão lenta") — qual das quatro componentes explica a pausa? Estima-a para uma ligação por satélite geoestacionário (~36 000 km de altitude, sobe e desce).

Soluções: Ex. 6 (a), Ex. 6 (b), Ex. 7

Vários pacotes e ligações em série

Com várias ligações de capacidades diferentes e vários pacotes seguidos, tudo depende de **qual ligação é o estrangulamento** (a mais lenta, *bottleneck link*).

Exemplo resolvido

Configuração. T1 envia 4 pacotes de $L = 1000$ bits a T2, por um *router* R1: ligação LAN (T1–R1) e depois WAN (R1–T2), ambas com $v = 2 \times 10^8$ m/s. Queremos o instante em que o **4.º** pacote chega completo a T2, com $d_{proc} = d_{fila} = 0$:

- se $R_{LAN} < R_{WAN}$ (LAN é o estrangulamento):

$$d_{total} = 4\,d_{trans,LAN} + d_{prop,LAN} + d_{trans,WAN} + d_{prop,WAN}$$

- se $R_{LAN} > R_{WAN}$ (WAN é o estrangulamento):

$$d_{total} = d_{trans,LAN} + d_{prop,LAN} + 4\,d_{trans,WAN} + d_{prop,WAN}$$

O fator 4 vai sempre para a ligação mais lenta: nela os pacotes só podem ser transmitidos um a seguir ao outro, e o último só começa depois de os 3 anteriores saírem. Na ligação rápida não há acumulação: conta só um d_{trans}.

Exemplo resolvido

WAN como estrangulamento, com números. $R_{LAN} = 10$ Mbps, $R_{WAN} = 1$ Mbps, $l_{LAN} = 1$ km, $l_{WAN} = 1000$ km, $L = 1000$ bits.

$$d_{trans,LAN} = \frac{1000}{10^7} = 0{,}1 \text{ ms} \qquad d_{prop,LAN} = \frac{1000}{2\times10^8} = 0{,}005 \text{ ms}$$

$$d_{trans,WAN} = \frac{1000}{10^6} = 1 \text{ ms} \qquad d_{prop,WAN} = \frac{10^6}{2\times10^8} = 5 \text{ ms}$$

Para cada pacote k: **fim LAN** $= k \times 0{,}1$; **chega a R1** = fim LAN + 0,005; **início WAN** = o **máximo** entre "chegou a R1" e "fim WAN do pacote anterior" (se a WAN está ocupada, espera na fila de R1); **fim WAN** = início + 1; **chega a T2** = fim WAN + 5. O início WAN do pacote 2 é máx(0,205; 1,105) = 1,105; o do 3 é máx(0,305; 2,105) = 2,105; o do 4 é máx(0,405; 3,105) = 3,105. Em ms:

Pacote	Fim LAN	Chega a R1	Início WAN	Fim WAN	Chega a T2
1	0,1	0,105	0,105	1,105	**6,105**
2	0,2	0,205	1,105	2,105	**7,105**
3	0,3	0,305	2,105	3,105	**8,105**
4	0,4	0,405	3,105	4,105	**9,105**

A partir do pacote 2, o início WAN já não é a chegada a R1: forma-se fila em R1, por causa do estrangulamento. Pela fórmula: $0{,}1 + 0{,}005 + 4 \times 1 + 5 = \mathbf{9{,}105}$ ms, igual à última linha.

Exemplo resolvido

LAN como estrangulamento (capacidades trocadas: $R_{LAN} = 1$ Mbps, $R_{WAN} = 10$ Mbps). Agora $d_{trans,LAN} = 1$ ms, $d_{prop,LAN} = 0{,}005$ ms, $d_{trans,WAN} = 0{,}1$ ms, $d_{prop,WAN} = 5$ ms. É a LAN que acumula os pacotes; a WAN escoa-os à chegada:

$$d_{total} = 4 \times 1 + 0{,}005 + 0{,}1 + 5 = \mathbf{9{,}105} \text{ ms}$$

O valor igual é coincidência destes números; o que conta é **que ligação leva o fator 4**.

Pratica agora **Store-and-forward (Ex. 3 e 4)**

- **Ex. 4** — estruturalmente idêntico ao cenário LAN/WAN acima (uma LAN seguida de uma WAN, com diagrama temporal): calcula d_{trans} e d_{prop} de cada ligação, depois 1 pacote, 10 pacotes, e repete com as capacidades trocadas na (d). Repara qual das ligações passa a acumular pacotes.
- **Ex. 3** — o vídeo de 700 MB por dois routers: primeiro inteiro (store-and-forward de um bloco só), depois em pedaços de 1000 B (o *pipelining* do exemplo acima), e por fim com 20 B de cabeçalho por pedaço. Distingue MB de Mb.

Soluções: Ex. 3 (a), Ex. 3 (b), Ex. 3 (c), Ex. 4 (a), Ex. 4 (b), Ex. 4 (c), Ex. 4 (d)

Intensidade de tráfego

Definição

Com R a capacidade (b/s), L o tamanho médio dos pacotes (bits) e a a taxa média de chegada (chegadas independentes), a **intensidade de tráfego** (tráfego oferecido) é La/R, a fração da capacidade pedida em média:

- $La/R \approx 0$: fila quase sempre vazia, espera mínima;
- $La/R \to 1$: a espera média **cresce de forma explosiva** (não linear): uma ligação a 95% tem muito mais atraso do que a 80%;
- $La/R > 1$: chega mais trabalho do que a ligação escoa; a espera média tende para **infinito** (com fila finita, há perdas).

Pratica agora **Filas de espera (Ficha 2, Ex. 3)**

F2.3 A máquina de café demora 15 s a tirar um café.

- **(a)** Chegam 10 pessoas ao mesmo tempo, com a máquina livre: quanto esperam, em média, até chegar a sua vez? E no mínimo, e no máximo?
- **(b)** Com chegadas independentes, há algum tempo médio entre chegadas que garanta que ninguém espera?
- **(c)** Com chegadas independentes a uma pessoa a cada 15 s em média ($La/R = 1$), o tempo de espera médio cresce sem limite. Porquê, se em média a máquina dá conta do recado?

Soluções: F2.3 (a), F2.3 (b), F2.3 (c)

Atrasos reais: traceroute

O `traceroute` mede o atraso da origem até cada *router* do percurso: para cada *router* i envia 3 pacotes que chegam até ele; o *router* responde à origem, que mede o tempo de ida e volta (3 medições por salto).

Exemplo resolvido

Ler um `traceroute` (o dos slides, do DCC/FCUP para `www.cmu.edu`). Cada linha tem o número do salto, as 3 medições (ms) e o nome/IP do *router*.

- Os primeiros saltos (universidade, rede académica portuguesa e europeia) ficam em 1–6 ms: são próximos.
- Do salto 10 para o 11 o atraso salta de ∼32 para ∼102 ms: é a **ligação trans-oceânica** (fibra submarina Europa–EUA). Sobe a **propagação** (l/v), não o processamento nem a fila.
- `* * * Request timed out`: nenhum dos 3 pacotes teve resposta (o *router* não responde a estes pedidos, ou houve perdas). Não quer dizer que a rede esteja cortada: os saltos seguintes continuam a responder.

Pratica agora **ping e traceroute (Ficha 2, Ex. 7)**

F2.7

- **(a)** Para que serve e como funciona o `ping`? Que informação dá?
- **(b)** Para que serve o `traceroute` e como funciona? (Pensa em como é que o *router* número i, e só ele, é "obrigado" a responder.)
- **(c)** Corre `traceroute -U -n -N 1 www.cmu.edu`, localiza cada salto com uma ferramenta de geolocalização de IPs na web, e relaciona a distância com os RTTs medidos.

Soluções: F2.7 (a), F2.7 (b), F2.7 (c)

Perdas de pacotes

A fila de um *router* tem **capacidade finita**: um pacote que a encontra cheia é **descartado**. Um pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior (se a ligação o garantir), pelo terminal de origem (o TCP) ou não ser retransmitido de todo (tráfego UDP como vídeo em tempo real, em que chegar tarde não serve).

Pratica agora **Perdas e melhor esforço (Ficha 2, Ex. 4 e 6)**

F2.4 O problema dos **dois generais**: os mensageiros podem ser apanhados (como os pacotes num serviço de melhor esforço, que se podem perder). Prova que não existe nenhum protocolo que garanta que os dois generais ficam **ambos** certos da hora de ataque, ou encontra um contra-exemplo. Pista: supõe que existe um protocolo correto com o **menor** número possível de mensagens, e pensa na **última** mensagem.

F2.6 Na demonstração de perdas em filas de espera (taxa de transmissão fixa, chegadas com distribuição exponencial):

- **(a)** Com a taxa de emissão máxima e a de transmissão mínima, ao fim de quanto tempo acontece a primeira perda?
- **(b)** Repetindo a experiência, o valor é o mesmo? Porquê?

Soluções: F2.4, F2.6 (a), F2.6 (b)

Débito (throughput)

Definição **Débito (throughput)**

O **débito** é a taxa a que os bits chegam efetivamente do emissor ao recetor: **instantâneo** (num instante) ou **médio** (num período). Como num tubo com troços de larguras diferentes, o débito é limitado pela **ligação de estrangulamento** (*bottleneck link*), a mais lenta do percurso, seja ela o acesso do servidor (R_s), o do cliente (R_c) ou uma ligação no meio.

Exemplo resolvido

10 conexões a partilhar um *backbone*. Cada conexão liga um servidor com $R_s = 2$ Mbps a um cliente com $R_c = 2$ Mbps; as 10 partilham, de forma justa, um *backbone* de $R = 10$ Mbps. Por conexão:

$$\min(R_c,\ R_s,\ R/10) = \min(2,\ 2,\ 1) = \mathbf{1}\ \text{Mbps}$$

O estrangulamento é o *backbone* partilhado, não os acessos.

Produto largura de banda-atraso †: $R \cdot d_{prop}$, o número máximo de bits "em trânsito" na ligação, ou seja, os bits que o emissor já pôs na ligação quando o primeiro chega ao recetor. Ex.: $R = 100$ Mbps em ~3000 km de fibra, $d_{prop} = 3 \times 10^6/(2 \times 10^8) = 0{,}015$ s:

$$R \cdot d_{prop} = 100 \times 10^6 \times 0{,}015 = 1{,}5\ \text{Mbit}$$

Mais tarde dimensiona a janela do TCP (quanto enviar sem esperar confirmações para "encher o tubo").

Pratica agora **Débito e produto largura de banda-atraso (Ex. 2 e 5)**

- **Ex. 2** (o camião com discos entre o Porto e Amesterdão) — débito = bits transportados / tempo; na (b) compara o **atraso**, não a capacidade.
- **Ex. 5** — d_{trans}, d_{prop} e $R \cdot d_{prop}$ para 1 Mbps e depois 1 Gbps. A (e), "comprimento de um bit", é v/R. A (g) é a interpretação do produto largura de banda-atraso acima.

Soluções: Ex. 2 (a), Ex. 2 (b), Ex. 5 (a), Ex. 5 (b), Ex. 5 (c), Ex. 5 (d), Ex. 5 (e), Ex. 5 (f), Ex. 5 (g)

Pratica agora **Estimar a capacidade de uma ligação (Ficha 2, Ex. 5)**

F2.5 Envia-se dois datagramas grandes, de tamanho igual L, um logo a seguir ao outro, e mede-se o tempo entre a primeira e a segunda resposta.

- **(a)** Faz o diagrama temporal da geração, transmissão e receção dos dois pacotes (como os diagramas de *store-and-forward* acima).
- **(b)** Deduz a fórmula da capacidade a partir do tempo medido. Pista: na ligação mais lenta, o segundo pacote tem de esperar que o primeiro acabe de ser transmitido.
- **(c)** Que fatores podem estragar a estimativa, e como os atenuar?

Soluções: F2.5 (a), F2.5 (b), F2.5 (c)

Camadas protocolares e modelos de serviço

Uma rede tem muitas peças (terminais, *routers*, ligações, aplicações, protocolos, hardware, software). Para tornar isso tratável, organiza-se em **camadas**: cada camada usa só o serviço da camada de baixo.

Exemplo resolvido

Analogia da roupa: fibras → fabrico das peças → *design*, *branding* e controlo de qualidade → venda a retalho → cliente. A loja não precisa de saber como se produzem as fibras, só que a fábrica lhe entrega as peças.

As camadas dão um **modelo de referência** para discutir o sistema (todos sabem o que é "a camada de transporte") e **modularidade**: mudar a **implementação** de uma camada não afeta o resto, desde que o **serviço** que presta se mantenha.

Definição **As 5 camadas da pilha da Internet**


De cima para baixo:

1. **Aplicação:** as aplicações em rede (FTP, SMTP, HTTP).
2. **Transporte:** dados entre **processos** (TCP, UDP).
3. **Rede:** encaminhamento dos **datagramas** da origem ao destino (IP e protocolos de encaminhamento).
4. **Ligação de dados:** dados entre elementos **vizinhos** (terminal e *switch*, dois *routers*): Ethernet, WiFi, PPP.
5. **Física:** os sinais no meio que representam os bits.

O **modelo ISO/OSI** tem **7 camadas**: as mesmas 5 e mais duas entre a aplicação e o transporte. A **apresentação** deixa as aplicações interpretar os dados (compressão, cifragem, representação de números e texto); a **sessão** trata de autenticação, sincronização, *checkpointing* e recuperação. **A pilha da Internet não tem estas duas camadas:** se uma aplicação precisar desses serviços (ex.: cifrar, como o HTTPS), implementa-os **dentro da camada de aplicação**. Por isso a aplicação da Internet não corresponde um-para-um à do OSI.

Encapsulamento

Ao descer a pilha na origem, cada camada junta o seu **cabeçalho** aos dados da camada de cima (**encapsulamento**); no destino, cada camada tira o seu antes de entregar à de cima.



Exemplo resolvido

Uma mensagem pela rede. A aplicação entrega a **mensagem** M ao transporte, que junta C_t (ex.: as portas TCP) e forma o **segmento** C_tM. A rede junta C_n (os IPs de origem e destino): **datagrama** C_nC_tM. A ligação junta C_l (os endereços MAC): **trama** $C_lC_nC_tM$, enviada pela camada física.
Cada dispositivo só abre os cabeçalhos da sua camada. Um **switch** (ligação de dados) só lê C_l para escolher a porta física; nunca vê o IP. Um **router** (rede) tira C_l, lê **só** C_n (o IP de destino; não olha para o cabeçalho de transporte C_t), escolhe a ligação de saída e **volta a encapsular** numa trama nova, com o C_l da ligação seguinte. Por isso os MAC mudam a cada salto e os IP se mantêm do início ao fim. No destino, os cabeçalhos saem um a um (ligação → rede → transporte) até restar M.

Pratica agora **Arquitetura em camadas (Ficha 2, Ex. 1)**

F2.1 Um *router* congestionado tem de descartar pacotes. O Chico propõe que o *router* olhe para o **cabeçalho de transporte** de cada pacote para ver se é email, e que dê prioridade ao email. A Teresa, que é purista em arquitetura protocolar, concorda com o objetivo mas não com o método. Porquê? Se o Chico puder alterar o **cabeçalho da camada de rede**, como pode agradar à Teresa? Que problemas pode ter essa solução? (Usa o que está acima sobre que camadas implementa um *router*.)
Soluções: F2.1

2 Aula 2 Camada de aplicação

Princípios das aplicações em rede

Aplicações em rede: e-mail, Web, mensagens instantâneas, terminal remoto, P2P, jogos, *streaming*, VoIP, videoconferência, computação *grid*, redes sociais. Criar uma é escrever programas que **correm nos terminais** e comunicam pela rede. Os *routers* não correm aplicações (só implementam a rede e as camadas abaixo), por isso uma aplicação nova **desenvolve-se e divulga-se depressa**: não é preciso mudar o núcleo da rede.

Arquiteturas das aplicações

Há três: **cliente-servidor**, ***peer-to-peer* (P2P)** e **híbridas**.

Definição Cliente-servidor

Servidor: sempre ligado, com **IP fixo**; para escalar replica-se em vários servidores, o que tem **custo**.
Cliente: comunica com o servidor; **pode não estar sempre ligado** e ter **IP dinâmico**; **não comunica diretamente com outros clientes**. Ex.: browser e servidor Web; cliente e servidor de email.

Definição P2P pura

- **Não há servidores dedicados**: os terminais comunicam **diretamente**, cada um ora cliente, ora servidor.
- Os pares **podem não estar sempre ligados** e **mudar de IP**.
- **Muito escalável**: cada par novo traz **procura** mas também **oferta** (serve ficheiros aos outros).
- **Difícil de gerir**, porque os pares são intermitentes.

Definição Híbridas

- **BitTorrent**: um **servidor central (*tracker*)** diz que pares têm o ficheiro; os pedaços trocam-se **diretamente entre pares**.
- **Mensagens instantâneas**: as mensagens vão **diretamente** entre utilizadores, mas há um **serviço central** de presença e localização (cada utilizador regista lá o seu IP e consulta o dos contactos).

Processos, endereçamento e sockets

Definição Processos cliente e servidor

Um **processo** é um programa a correr. Na **mesma** máquina, os processos comunicam por IPC do sistema operativo; em máquinas **diferentes**, **trocando mensagens** pela rede. O **cliente** é o processo que **inicia** a comunicação; o **servidor** é o que **espera** ser contactado. No P2P cada processo é os dois.

Definição Endereçamento de processos

O **IP** (32 bits) identifica a máquina, mas não chega, porque nela correm muitos processos. O identificador é o par **(endereço IP, porta)**. Ex.: servidor **HTTP: 80**; **email: 25**. Um pedido HTTP a `www.dcc.fc.up.pt` vai para 193.136.39.12, porta 80.

Definição Socket

A **socket** é a "porta" entre o processo e o protocolo de transporte. Escrever nela é pedir ao sistema operativo que envie a mensagem; o processo **assume que há uma infraestrutura de transporte** que a leva até à socket do recetor. **Acima** da socket manda o **programador**; **abaixo** (TCP/UDP, *buffers*, variáveis) manda o **sistema operativo**. A API deixa **escolher o protocolo de transporte** e **ajustar alguns parâmetros**.

Definição **Protocolo de aplicação**

Define os **tipos de mensagens** (pedido, resposta), a **sintaxe** (que campos e como se separam), a **semântica** (o que significa cada campo) e as **regras** de quando e como os processos reagem. Os **protocolos de domínio público** estão em **RFCs** e permitem **interoperação** (HTTP, SMTP); os **proprietários** só estão acessíveis a quem o detentor quiser (ex.: Zoom).

Que serviço de transporte precisa uma aplicação

As aplicações diferem em **perdas** (umas toleram, como o áudio; outras exigem 100% de fiabilidade, como a transferência de ficheiros), **latência** (VoIP e jogos precisam de atraso baixo), **débito** (a multimédia precisa de um mínimo; as **elásticas** usam o que houver) e **segurança** (integridade, privacidade, autenticação).

Aplicação	Perdas	Débito	Sensível aos atrasos
transferência de ficheiros	não tolera	elástica	não
e-mail	não tolera	elástica	não
web	não tolera	elástica	não
áudio/vídeo em tempo real	tolera	áudio 5 kbps–1 Mbps; vídeo 10 kbps–5 Mbps	sim, centenas de ms
áudio/vídeo armazenado	tolera	idem	sim, alguns segundos
jogos interativos	tolera	desde alguns kbps	sim, centenas de ms
mensagens instantâneas	não tolera	elástica	parcialmente

Serviços de transporte da Internet: TCP e UDP

Definição **TCP (Transmission Control Protocol, RFC 793)**

- **Orientado a conexões**: exige **estabelecimento prévio** da conexão (*handshaking*, que cria estado nos dois lados).
- **Fiável**: nada se perde (as perdas são retransmitidas) e os dados chegam **por ordem**, como um **fluxo de bytes** (*byte-stream*).
- **Controlo de fluxo**: não envia mais depressa do que o recetor processa.
- **Controlo de congestionamento**: **reduz o débito** quando a rede está sobrecarregada.
- **Não tem**: **delineação de mensagens** (a aplicação tem de saber onde acaba cada uma), **garantias de atraso máximo** nem de **débito mínimo**.

Definição **UDP (User Datagram Protocol, RFC 768)**

- **Não fiável**: os dados podem perder-se e não são retransmitidos.
- **Delineação de mensagens**: **um datagrama é uma mensagem**.
- **Não tem**: conexão, fiabilidade, controlo de fluxo nem de congestionamento, garantias de atraso ou débito.

Nem todas as aplicações precisam das garantias do TCP, que custam **atraso** (*handshake*, retransmissões, controlo de fluxo e de congestionamento). Numa chamada de voz, esperar 200 ms por uma retransmissão é pior do que perder o pacote, e por isso usa-se UDP †. **Nenhum** dos dois garante atraso ou débito.

Aplicação	Protocolo de aplicação	Transporte
e-mail	SMTP [RFC 2821]	TCP
terminal remoto	Telnet [RFC 854]	TCP
web	HTTP [RFC 2616]	TCP
transferência de ficheiros	FTP [RFC 959]	TCP
streaming multimédia	HTTP (ex.: YouTube), RTP [RFC 1889]	TCP ou UDP
voz sobre IP	SIP, RTP, proprietários (ex.: Zoom)	tipicamente UDP

Segurança: TLS. O TCP e o UDP **não cifram**: as *passwords* em texto claro (*cleartext*) ficam **visíveis** a quem capturar os pacotes (vê-se na captura FTP, mais à frente). O **SSL/TLS** junta **cifragem**, **integridade** e **autenticação das extremidades** (com **certificados**). Funciona **na camada de aplicação**: é uma biblioteca que a aplicação usa sobre o TCP, com uma API de sockets própria. **O SSL está obsoleto, substituído pelo TLS.**

Web e HTTP

Uma **página web** é um **ficheiro-base HTML** que referencia **objetos** (HTML, imagens JPEG, sons, vídeos…). Cada objeto tem um **URL**:

```
http://www.dcc.fc.up.pt/~rprior/photo.jpg
------ ---------------- ------------------
protocolo   servidor         caminho
```

Definição **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**

O protocolo da Web, **cliente/servidor**: o **cliente** (browser) pede, recebe e mostra os objetos; o **servidor** (ex.: Apache) envia-os. Versões: HTTP/1.0 (RFC 1945), HTTP/1.1 (RFC 2068), HTTP/2 (RFC 9113), HTTP/3 (RFC 9114).
Usa TCP: o cliente abre uma conexão para a **porta 80**, o servidor aceita, trocam mensagens HTTP, a conexão fecha.
É *stateless*: o servidor **não guarda nada** sobre pedidos anteriores. É uma vantagem: um protocolo com estado precisa de memória para ele e, se um dos lados for abaixo, as duas visões do estado ficam **inconsistentes** e têm de ser ressincronizadas.

Conexões não persistentes e persistentes

Definição **Persistência das conexões**

- **Não persistente** (HTTP/1.0): **um objeto** por conexão TCP.
- **Persistente** (normal no HTTP/1.1): **vários objetos na mesma conexão**. Por isso cada mensagem tem de dizer onde acaba (`Content-Length`, abaixo).

Quem decide †: no **HTTP/1.0** o servidor **fecha** depois da resposta, a não ser que o cliente peça `Connection: keep-alive` e o servidor aceite. No **HTTP/1.1** a conexão fica **aberta** por omissão (até um *timeout*), e quem quiser fechar envia `Connection: close` (o servidor responde e fecha).

Exemplo resolvido **HTTP não persistente, passo a passo (slides)**

O utilizador escreve `www.dcc.fc.up.pt/~rprior/homepage/index.html` (texto e 10 imagens JPEG).

1. **(1a)** O cliente abre uma conexão TCP para a porta 80 de `www.dcc.fc.up.pt`. **(1b)** O servidor, à escuta na porta 80, aceita e avisa o cliente.
2. Pela socket, o cliente envia uma **mensagem de pedido** com o URL do objeto.
3. O servidor recebe o pedido, gera a **mensagem de resposta** com o objeto e envia-a pela sua socket.
4. O servidor **fecha a conexão TCP**.
5. O cliente recebe o HTML, mostra-o e encontra as 10 referências.
6. Os passos 1–5 **repetem-se para cada imagem**.

Definição **RTT e tempo de resposta**

RTT (*round-trip time*): ida e volta de um **pequeno pacote** entre cliente e servidor. Um objeto em HTTP não persistente custa **1 RTT** para abrir a conexão TCP, **1 RTT** para o pedido e os primeiros bytes da resposta, e o **tempo de transmissão** do ficheiro:

$$\text{total} = 2\,\text{RTT} + \text{tempo de transmissão}$$

O HTTP não persistente custa **2 RTT por objeto** e uma conexão TCP (com o seu *overhead* no sistema operativo) por objeto. Os browsers compensam com **várias conexões TCP em paralelo**.

Definição **HTTP persistente, com e sem pipelining**

O servidor deixa a conexão **aberta** e os pedidos seguintes usam-na.


- **Sem *pipelining***: um pedido novo só depois da resposta anterior: **1 RTT por objeto** referenciado.
- **Com *pipelining*** (o padrão do HTTP/1.1): cada pedido sai **logo que se encontra a referência**: **1 RTT para todos** os objetos referenciados.

Exemplo resolvido **Quantos RTTs para uma página com 10 imagens? †**

1 HTML + 10 imagens, ignorando o tempo de transmissão:

- **Não persistente, em série**: $11 \times 2 = \mathbf{22\ RTT}$.
- **Persistente sem *pipelining***: 2 RTT até ao HTML (conexão + pedido), depois 1 RTT por imagem: $2 + 10 = \mathbf{12\ RTT}$.
- **Persistente com *pipelining***: 2 RTT até ao HTML, e os 10 pedidos seguem juntos, com as respostas ao fim de mais 1 RTT: $2 + 1 = \mathbf{3\ RTT}$.

Com tempo de transmissão T por objeto soma-se $11T$ nos três casos (os objetos passam todos pela mesma ligação). A figura mostra 1 HTML + 2 imagens (6, 4 e 3 RTT):



Pratica agora **Tempo de resposta do HTTP (exercício inventado)**

C2.1 Uma página tem um ficheiro HTML e 5 objetos referenciados. O RTT entre o browser e o servidor é 40 ms e cada objeto (incluindo o HTML) demora 10 ms a transmitir. Calcula o tempo até o browser ter tudo, com: **(a)** HTTP não persistente, um objeto de cada vez; **(b)** HTTP persistente sem *pipelining*; **(c)** HTTP persistente com *pipelining*. Usa a fórmula $2\,\text{RTT} + T$ e o raciocínio do exemplo acima.
Soluções: C2.1 (a), C2.1 (b), C2.1 (c)

Formato das mensagens HTTP

Há mensagens de **pedido** e de **resposta**, ambas em **ASCII**.

Definição **Pedido HTTP**

```
GET /~rprior/index.html HTTP/1.1      <- linha de pedido
Host: www.dcc.fc.up.pt                <- linhas de cabeçalho
User-agent: Mozilla/4.0
Accept: text/html, */*;q=0.9
Accept-language: pt
                                      <- linha vazia: fim da mensagem
```

Linha de pedido (`método URL versão` + CR LF); **cabeçalhos** (`nome: valor` + CR LF, um por linha); **linha vazia** (CR LF extra, fim dos cabeçalhos); **corpo** opcional (ex.: no `POST`). No **HTTP/1.1 o `Host:` é obrigatório** (o mesmo IP serve vários sites); sem ele vem `400 Bad Request`. No 1.0 é opcional †.

Definição **Métodos HTTP**

HTTP/1.0: GET (pede um recurso), **POST** (envia dados para processar, no corpo), **HEAD** (pede **só os cabeçalhos** da resposta). **HTTP/1.1** junta **PUT** (*upload* de um ficheiro para o URL) e **DELETE** (apaga o ficheiro do URL).

Definição **Resposta HTTP**

```
HTTP/1.1 200 OK                       <- linha de estado
Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT   <- cabeçalhos
Server: Apache/1.3.0 (Unix)
Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 ...
Content-Length: 6821                  <- para saber onde acaba a mensagem
Content-Type: text/html
                                      <- linha vazia
dados dados dados ...                 <- o objeto (ex.: o ficheiro HTML)
```

A **linha de estado** tem o código e a descrição: **200 OK** (o objeto vem a seguir); **301 Moved Permanently** (novo URL no `Location:`); **400 Bad Request**; **404 Not Found**; **505 HTTP Version Not Supported**.
`Content-Length`: numa conexão persistente as respostas seguem umas atrás das outras e o TCP **não delimita mensagens**. O cliente lê os cabeçalhos até à linha vazia e depois exatamente `Content-Length` bytes (ou usa `Transfer-Encoding: chunked` †): aí começa a resposta seguinte.

Uma sessão HTTP real

Os slides sugerem experimentar o HTTP **à mão** com `telnet` (ligar à porta 80 e escrever o pedido) ou ver o que o browser envia com o **Wireshark**. A captura do professor está em `Teoricas/Aula_03_captura_http.cap`.

O `telnet` como cliente TCP genérico †. O `telnet` é o cliente do protocolo **TELNET** (RFC 854, porta 23) de **terminal remoto**: abre uma linha de comandos numa máquina remota (`telnet <máquina> [porta]`). Está **obsoleto** para isso porque envia tudo, *passwords* incluídas, **em texto claro**; usa-se o **SSH**, que cifra. Por dentro, abre uma **conexão TCP** (uma socket cliente, como o `TCPClient` mais à frente) e fica num ciclo: o que se escreve é **enviado pela socket** (com CR LF no fim da linha) e o que chega é **mostrado no ecrã**. Na porta 23 negoceia também opções do terminal (comandos que começam pelo byte 255, `IAC`); nas outras é só um "tubo" de texto. Como HTTP, SMTP, FTP e POP3 são protocolos **de texto** sobre TCP, com ele "fazemos de browser": escrevemos os pedidos e vemos as respostas em bruto. No macOS: `brew install telnet`, ou `nc` (`nc -c neverssl.com 80` envia CR LF no fim de cada linha). Com **TLS** usa-se `gnutls-cli` ou `openssl s_client` (ver "Correio eletrónico").

Exemplo resolvido **Primeiro pedido e resposta da captura**

O Firefox (192.168.50.41) liga-se à porta 80 de `www.dcc.fc.up.pt` (10.0.0.251) e envia:

```
GET /~rprior/ HTTP/1.1
Host: www.dcc.fc.up.pt
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:32.0) ... Firefox/32.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
```

Cabeçalhos da resposta (o HTML vem a seguir):

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 13 Oct 2014 17:32:24 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Mandriva Linux/PREFORK-1.4mdv2010.0)
Last-Modified: Mon, 17 Sep 2012 19:11:08 GMT
Content-Length: 2144
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
```

- `Host:` diz que site se pede (o servidor pode ter vários).
- `Connection: keep-alive`: o browser pede uma **conexão persistente**, e o servidor aceita (`Connection: Keep-Alive`).
- `Keep-Alive: timeout=5, max=100` †: o servidor fecha ao fim de 5 s sem pedidos, ou depois de mais 100 pedidos.
- `Content-Length: 2144`: o HTML tem 2144 bytes; é assim que o browser sabe onde acaba.

Conexões TCP no Wireshark †. Basta isto, antes de dar o TCP (Cap. 3):

- cada conexão é identificada pelo **par de portas** (a do cliente muda de conexão para conexão; a do servidor é 80, 21, 25…);
- **abre** com um **SYN** do cliente (o servidor responde SYN-ACK) e **fecha** com um **FIN** de cada lado. O filtro `tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0` mostra só as aberturas;
- *Statistics* → *Conversations* → *TCP* lista as conexões, com início e duração; *Follow* → *TCP Stream* (botão direito num pacote) mostra o diálogo de texto;
- duas conexões são **simultâneas** se o SYN de uma chega antes do FIN da outra; uma conexão é **persistente** se leva **mais do que um pedido** antes do FIN.

Pratica agora **HTTP à mão (Ficha 3, Ex. 1)**

F3.1 (`Praticas/Semana_3/ficha_3_protocolos_aplicacionais.pdf`). Usa o parágrafo sobre o `telnet` e o "quem decide" da persistência das conexões.

- **(a)** Para que serve o `telnet` e o que tem o utilizador de fazer?
- **(b)** Como funciona por dentro (3 ou 4 frases)?
- **(c)** Liga-te à porta 80 de `neverssl.com` e envia os 5 pedidos do enunciado (o 1.º em HTTP/1.0; os outros em HTTP/1.1, o último com `Connection: close`). Repara **quando é que a conexão fecha**.
- **(d)** Explica conexões persistentes e *pipelining* e comenta o que viste. Pista: experimenta também colar **vários pedidos de uma vez**, antes de chegar a primeira resposta.

Soluções: F3.1 (a), F3.1 (b), F3.1 (c), F3.1 (d)

Pratica agora **Capturas HTTP (Ficha 3, Ex. 7a e 7d)**

F3.7(a) Abre `Teoricas/Aula_03_captura_http.cap` (é a `Cap2-http.cap` do Moodle) no Wireshark, com o filtro `http`.

- **(i)** Identifica o método e o URL de **todos** os pedidos.
- **(ii)** Com os SYN e os FIN, descobre quantas conexões **simultâneas** foram usadas e se são **persistentes**.

F3.7(d) Faz a tua captura (filtro de captura `port 80`) enquanto visitas `http://neverssl.com/`. **(i)** O que observas? **(ii)** Foram usadas conexões persistentes?

C2.2 (inventado, complementa o 7a, na mesma captura): **(a)** que códigos de estado aparecem, e para que objetos? **(b)** Estima o RTT a partir do SYN do cliente e da resposta do servidor. O que diz esse valor sobre onde está o cliente?

Soluções: F3.7a (i), F3.7a (ii), F3.7d (i), F3.7d (ii), C2.2 (a), C2.2 (b)

HTTP/2 e HTTP/3

Definição **Limitações do HTTP/1.1: bloqueio HOL**

Mesmo persistente e com *pipelining*, o HTTP/1.1 entrega os objetos **pela ordem dos pedidos**: um objeto **grande** atrasa os que vêm depois (**bloqueio *head-of-line*, HOL**), e a **recuperação de perdas** do TCP atrasa **todos**. Ex.: pede-se O1 (grande) e depois O2, O3, O4 (pequenos); estes **esperam** que O1 acabe.

Definição **HTTP/2**

Mantém os **métodos, códigos e semântica** do HTTP/1.1, mas:

- usa **codificação binária** e **multiplexa os objetos**: cada objeto divide-se em **tramas**, e as tramas dos vários objetos vão **intercaladas**. O2, O3 e O4 chegam sem esperar por O1: **acaba o bloqueio HOL**;
- permite **priorizar objetos** (ex.: as imagens visíveis antes das de baixo);
- tem ***server push***: o servidor envia objetos **não pedidos** (ex.: o CSS, que vai ser pedido de certeza).

Definição **HTTP/3 e QUIC**

Problemas que o HTTP/2 mantém: com **uma só conexão TCP**, uma perda **atrasa todos os objetos** (o TCP entrega por ordem), o que leva a usar conexões paralelas e dificulta o controlo de congestionamento; e a **segurança custa um RTT a mais** (*handshake* TCP e depois o do TLS).

O **HTTP/3** usa o **QUIC** (*Quick UDP Internet Connections*): **implementado na camada de aplicação, sobre UDP**, com recuperação de erros e controlo de congestionamento **próprios**.

	HTTP/2 sobre TCP	HTTP/3
Aplicação	HTTP/2 + TLS	HTTP/2 (simplificado) + QUIC
Transporte	TCP	UDP
Rede	IP	IP

- **Conexão**: TCP+TLS são **2 *handshakes* em sequência** (TCP para a fiabilidade e o congestionamento, TLS para autenticação e cifragem); o QUIC faz **1 para tudo**.
- **0-RTT**: no fim da primeira conexão o servidor envia um ***ticket* de sessão TLS**, que o cliente guarda. Na conexão seguinte, com ele, o cliente **envia dados logo no primeiro pacote**.

Web caches (servidores *proxy*)

Definição **Web cache (proxy)**

Objetivo: **responder sem ir ao servidor original**. O browser é configurado para enviar **todos** os pedidos ao *proxy*; se o objeto está em *cache*, o *proxy* devolve-o; senão, pede-o ao servidor original, devolve-o e **guarda uma cópia**.
O *proxy* é **cliente e servidor** (servidor do browser, cliente do servidor original). É instalado por uma organização (universidade, empresa, ISP), que o pode usar para **registar ou filtrar** pedidos. O browser também tem *cache*.

Porquê: menos **tempo de resposta**, menos **tráfego** no acesso da organização à Internet e, com muitas *caches*, até servidores fracos aguentam, porque os **acessos repetidos** são servidos pelas *caches*.

Pratica agora **À volta do HTTP: o proxy do Paulo (Ficha 3, Ex. 2)**

F3.2 O browser do Paulo só fala **HTTP/1.0** (ligação a 10 Mbps). Ele instala um *proxy* **HTTP/1.1** sem *cache* nem compressão. Browser e *proxy* só têm uma sessão HTTP de cada vez; há um só servidor.

- **(a)** Quantifica o ganho no tempo total para n objetos de tamanho m, com o *proxy* no próprio computador e sem atrasos de processamento.
- **(b)** E se o *proxy* estivesse noutro computador, com um RTT browser–*proxy* grande?
- **(c)** E se o browser suportasse HTTP/1.1, com o *proxy* no computador dele?

Pista: o *proxy* parte o caminho em **dois troços**. Escreve o tempo de cada objeto com $2\,\mathrm{RTT} + m/R$ (não persistente) ou $\mathrm{RTT} + m/R$ (persistente), como no exemplo dos 22/12/3 RTT, e pensa: o *proxy* pode fazer *pipelining* se o browser só lhe pede um objeto de cada vez?
Soluções: F3.2 (a), F3.2 (b), F3.2 (c)

FTP

Definição **FTP (File Transfer Protocol, RFC 959)**

Transfere ficheiros **de/para** uma máquina remota, cliente/servidor: o **cliente** desencadeia a transferência (em qualquer sentido); o **servidor** é a máquina remota, na **porta 21**.

- O cliente liga-se à **porta 21** (TCP): é a **conexão de controlo**, onde se **autentica** e **navega** no sistema de ficheiros com comandos.
- Ao receber um comando de **transferência**, o servidor **abre outra conexão TCP**, a partir da **porta 20**: a **conexão de dados**, fechada no fim do ficheiro. Cada ficheiro usa uma conexão de dados nova.

O controlo é ***out of band*** (conexão separada dos dados), e o servidor **mantém estado** (diretório corrente, autenticação), ao contrário do HTTP.

Definição **Comandos e respostas FTP**

Texto ASCII na conexão de controlo, como no HTTP.

Comando	Significado
`USER username`	indica o utilizador
`PASS password`	indica a *password*
`PORT`	indica o IP e a porta do cliente para a conexão de dados
`LIST`	lista os ficheiros do diretório corrente
`RETR filename`	recebe um ficheiro do servidor
`STOR filename`	envia um ficheiro para o servidor
`SYST` †	pergunta o tipo de sistema do servidor
`CWD dir` †	muda o diretório corrente
`TYPE I` †	modo binário (*image*), byte a byte; `TYPE A` é texto
`QUIT` †	termina a sessão

As respostas têm **código e descrição**, como no HTTP: `331 Username OK, password required`; `125 data connection already open; transfer starting`; `425 Can't open data connection`; `452 Error writing file`.

Ler o `PORT` †: 6 números; os 4 primeiros são o IP do cliente e os 2 últimos a porta, $p_1 \times 256 + p_2$. `PORT 10,0,0,5,4,1` é IP 10.0.0.5, porta $4 \times 256 + 1 = 1025$: é aí que o servidor liga a conexão de dados. No modo **passivo** (`PASV`) é o **cliente** que abre a conexão de dados, o que funciona melhor atrás de uma *firewall* ou NAT.

Pratica agora **Captura FTP (Ficha 3, Ex. 7b)**

F3.7(b) Abre `Teoricas/Aula_03_captura_ftp.cap` (a `Cap2-ftp.cap` do Moodle) no Wireshark (filtro `ftp || ftp-data`).

- **(i)** Identifica **todos** os comandos enviados ao servidor e diz para que serve cada um.
- **(ii)** Em que pacote é pedido o estabelecimento da conexão de dados? (Descodifica o argumento como em "Ler o `PORT`".)
- **(iii)** Que portas usa o servidor para a conexão de controlo e para a de dados? Quem abre cada uma?

C2.3 (inventado, complementa o 7b, na mesma captura): **(a)** que utilizador e *password* foram usados, e o que mostra isto sobre a segurança do FTP? **(b)** Qual o tamanho do ficheiro e o débito médio da transferência (do primeiro ao último pacote com dados da conexão de dados)?

Soluções: F3.7b (i), F3.7b (ii), F3.7b (iii), C2.3 (a), C2.3 (b)

Correio eletrónico

Definição **Componentes do e-mail**

- **Agentes de utilizador** (AU): o cliente de email (Thunderbird, Outlook…) para escrever e ler. As mensagens enviadas e recebidas ficam no servidor.
- **Servidores de email**: uma **caixa de correio** por utilizador e uma **fila de mensagens de saída**.
- **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*), **entre servidores**: o "cliente" é o servidor que **envia**, o "servidor" o que **recebe**.

Definição **SMTP (RFC 2821)**

- **TCP**, para a **porta 25** do servidor; transferência **direta** do servidor do remetente para o do destinatário.
- Três fases: ***handshaking***, **transferência**, **fecho**.
- **Comando/resposta**: comandos em texto ASCII, respostas com código e descrição.
- **Conexões persistentes** (várias mensagens por conexão).
- Mensagens em **ASCII de 7 bits** (cabeçalho e corpo): acentos e anexos binários **têm de ser codificados** (MIME, abaixo).
- `CRLF.CRLF` (uma linha só com `.`) marca o **fim da mensagem**.

Exemplo resolvido **A Alice envia uma mensagem ao Bob (slides)**

1. No seu AU, a Alice escreve a mensagem para `bob@someschool.edu`.
2. O AU envia-a ao **servidor da Alice**, que a põe na **fila de saída**.
3. O lado cliente do SMTP no servidor da Alice **abre uma conexão TCP** para o **servidor do Bob**.
4. A mensagem segue por essa conexão.
5. O servidor do Bob põe-na na **caixa de correio** do Bob.
6. O Bob lê-a no seu AU.

Exemplo resolvido **Diálogo SMTP dos slides**

`S:` é o servidor (`hamburger.edu`), `C:` o cliente (`crepes.fr`):

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

`220`: o servidor apresenta-se. `HELO`: o cliente identifica-se. `MAIL FROM` / `RCPT TO`: remetente e destinatário (um `RCPT TO` por destinatário). `DATA`: segue-se a mensagem, até à linha com `.`. `QUIT`: fecha. Os slides propõem fazê-lo à mão com `telnet smtp.fc.up.pt 25`.

Definição **SMTP vs. HTTP; formato das mensagens e MIME**

	HTTP	SMTP
sentido	***pull***: o cliente vai buscar	***push***: o cliente empurra
comandos e respostas	ASCII	ASCII
códigos de resposta	sim, com descrição	sim, com descrição
objetos	um por resposta	vários numa mensagem *multiparte*

O SMTP é o protocolo de **troca**; o formato da **mensagem** é o RFC 2822: **cabeçalhos** (`To:`, `From:`, `Subject:`, que **não são** os comandos `MAIL FROM` e `RCPT TO`), uma **linha vazia** e o **corpo** (ASCII).
MIME (RFC 2045, 2056) junta cabeçalhos que declaram o conteúdo:

```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe.
MIME-Version: 1.0                    <- versão do MIME
Content-Transfer-Encoding: base64    <- método de codificação
Content-Type: image/jpeg             <- tipo/subtipo (e parâmetros)

base64 encoded data .....            <- dados codificados em ASCII
```

Exemplo resolvido **Uma sessão SMTP real (captura do professor, 1/2)**

O Thunderbird (10.0.0.92) envia uma mensagem pelo servidor `smtp.dcc.fc.up.pt` (10.0.0.10, porta 25); captura em `Teoricas/Aula_03_captura_smtp.cap`. Depois do *handshake* TCP:

```
S: 220 smtp.dcc.fc.up.pt ESMTP Postfix (2.1.4) (Mandrake Linux)
C: EHLO [10.0.0.92]
S: 250-smtp.dcc.fc.up.pt
S: 250-PIPELINING
S: 250-SIZE 10240000
S: 250-VRFY
S: 250-ETRN
S: 250-STARTTLS
S: 250 8BITMIME
C: MAIL FROM:<rprior@dcc.fc.up.pt> SIZE=639
S: 250 Ok
C: RCPT TO:<rcprior@fc.up.pt>
S: 250 Ok
C: DATA
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
```

- `EHLO` em vez de `HELO`: SMTP estendido (ESMTP †). O servidor responde com as **extensões** que suporta (`250-`: há mais linhas; `250` com espaço: a última).
- `STARTTLS`: o servidor aceita passar a conversa a TLS.
- `SIZE=639`: o cliente avisa o tamanho da mensagem.

Exemplo resolvido **Uma sessão SMTP real (captura do professor, 2/2)**

Depois do `354`, a mensagem (cabeçalhos RFC 2822, linha vazia, corpo), a linha com `.`, e o fecho (alguns cabeçalhos omitidos):

```
Message-ID: <48E66E0E.50205@dcc.fc.up.pt>
Date: Fri, 03 Oct 2008 20:10:06 +0100
From: Rui Prior <rprior@dcc.fc.up.pt>
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.17 (Windows/20080914)
MIME-Version: 1.0
To: rcprior@fc.up.pt
Subject: Mensagem de teste
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Olá!
Isto é apenas uma curta mensagem de teste ...
.
S: 250 Ok: queued as 588D7E837A
C: QUIT
S: 221 Bye
```

O destinatário aparece **duas vezes**: no **comando** `RCPT TO` (o "envelope", que o servidor usa para entregar) e no **cabeçalho** `To:` (que o leitor mostra). O corpo tem acentos com `8bit`, o que só é permitido porque o servidor anunciou `8BITMIME`; sem ela, a regra dos 7 bits obrigava a codificar o texto.

SMTP à mão com TLS (STARTTLS) †. Hoje quase nenhum servidor aceita SMTP em claro. Com **STARTTLS** a conexão começa normal na porta 25 (`220`, `EHLO`), o cliente envia `STARTTLS` e daí em diante **tudo vai cifrado**, na mesma conexão TCP. Depois o cliente tem de enviar **outra vez `EHLO`** (a lista de extensões muda; na FCUP aparece `AUTH LOGIN PLAIN`). O `telnet` já não serve; o `gnutls-cli` faz de `telnet` com TLS:

```
gnutls-cli smtp.fc.up.pt -p 25 --starttls-proto=smtp --crlf
```

`--starttls-proto=smtp` faz o `EHLO`, o `STARTTLS` e o *handshake* TLS; quando devolve o controlo já estás no TLS e começas por `EHLO`. `--crlf` faz o Enter enviar CR LF. Alternativa: `openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect smtp.fc.up.pt:25`, mas aí uma linha começada por `R` maiúsculo renegoceia o TLS e uma por `Q` fecha: escreve `rcpt to:` e `quit` em minúsculas.

O SMTP não verifica o remetente †: `MAIL FROM` e `From:` são texto escrito pelo cliente (é o que o Ex. 3 da Ficha 3 explora). O TLS cifra, mas não prova quem envia. O servidor que recebe pode verificar **SPF** (registo DNS com os servidores autorizados do domínio), **DKIM** (assinatura do servidor de origem) e **DMARC** (o que fazer se falharem); uma mensagem forjada costuma ir para o *spam*.

Definição **Protocolos de acesso ao email**

O SMTP **entrega e armazena** no servidor do destinatário. Para **ir buscar** o correio usa-se um **protocolo de acesso**:

- **POP** (*Post Office Protocol*, RFC 1939): autorização e *download*.
- **IMAP** (*Internet Mail Access Protocol*, RFC 1730): mais funções (e mais complexo); manipula as mensagens **guardadas no servidor**.
- **HTTP**: o *webmail* (Gmail, Proton Mail…).

Exemplo resolvido **Sessão POP3 (slides)**

Autorização: `user` e `pass`, com respostas `+OK` ou `–ERR`. **Transações**: `list` (número e tamanho, em bytes, de cada mensagem), `retr` (transfere uma), `dele` (apaga-a), `quit`. Um `.` sozinho fecha uma lista ou uma mensagem.

```
S: +OK POP3 server ready
C: user bob
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK user successfully logged on
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 2 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

Definição **POP3 vs. IMAP**

POP3: o exemplo usa **"transfere e apaga"**: noutro cliente, o Bob **não pode reler** a mensagem. O modo **"transfere e deixa ficar"** serve vários clientes. **Não mantém estado entre sessões.**
IMAP: as mensagens **ficam no servidor**, organizadas em **pastas**; **mantém estado entre sessões** (as pastas e o que está em cada uma). É mais complexo.

Pratica agora **E-mail (Ficha 3, Ex. 3 e 7c)**

F3.3 Com o `gnutls-cli` (STARTTLS, acima), envia um email para a tua conta da FCUP com remetente `bugsbunny@warnerbros.com`, assunto "Eh… What's up, doc?" e corpo "Did you know email is insecure?". Verifica que chegou. Escreve primeiro, no papel, as linhas que vais enviar (comandos SMTP **e** cabeçalhos da mensagem) e onde fica a linha vazia.
F3.7(c) Abre `Teoricas/Aula_03_captura_smtp.cap` no Wireshark e identifica os comandos enviados e as respostas. A sessão está transcrita acima; o exercício é encontrá-la nos pacotes (filtro `smtp`, ou *Follow TCP Stream*) e dizer **em que pacote** vai cada comando.
C2.4 (inventado) O Bob lê o email no portátil e no telemóvel. Com POP3 no modo "transfere e apaga", o que vê no telemóvel depois de o portátil ir buscar o correio? Que protocolo resolve isto, e porquê?
Soluções: F3.3, F3.7c, C2.4

DNS

Definição **DNS (Domain Name System)**

As máquinas têm um **endereço IP** (32 bits, usado no encaminhamento) e um **nome** (para humanos, ex.: `www.dcc.fc.up.pt`). O DNS faz o **mapeamento entre nomes e IPs**. É uma **base de dados distribuída**, numa **hierarquia de servidores de nomes**, e um **protocolo de aplicação**: as aplicações **resolvem** os nomes (nome → IP). É um serviço fundamental implementado nas **extremidades** da rede.

Serviços: tradução **nome → IP**; **vários nomes** para a mesma máquina (*aliasing*: um **nome canónico** e **pseudónimos**); os **servidores de email** de um domínio; **distribuição de carga**: vários IPs para um nome, em servidores replicados. O servidor devolve a lista toda mas **muda a ordem** de resposta para resposta (*round robin*); como os clientes usam o primeiro, vão para réplicas diferentes †.

Porque não um servidor central? Seria um **ponto único de falha**, com um **volume de tráfego** enorme, **longe** da maioria dos clientes e de **manutenção** complexa: não **escalaria**.

Hierarquia de servidores

Definição **Servidores de raiz, TLD e com autoridade**

- **Raiz**: contactados por um servidor local que não sabe resolver um nome; indicam os servidores do **domínio de topo** (`com`, `pt`). Há **13** (letras a a m), espalhados e muito replicados; para usar o DNS é preciso conhecer o IP de pelo menos um. O servidor local conhece-os pelas ***root hints*** †, um ficheiro instalado com ele (`named.root`, da IANA/InterNIC, `https://www.internic.net/domain/named.root`); ao arrancar pergunta a um deles os **NS** de **`.`** e fica com a lista **atual** (basta um IP do ficheiro ainda estar certo).
- **Domínio de topo (TLD)**: `com`, `org`, `net`, `edu`… e os de país (`pt`, `uk`, `fr`). A Network Solutions mantém os de `com`; a DNS.PT os de `pt`.
- **Com autoridade**: os servidores **de uma organização**, com autoridade sobre os seus nomes (web, email). Mantidos por ela ou por um ISP.


Para o IP de `www.amazon.com`: a **raiz** indica os servidores de `com`; um de **`com`** indica os de `amazon.com`; um de **`amazon.com`** dá o IP.

Definição **Resolução iterativa e recursiva; servidor local**

- **Iterativa**: o servidor **devolve uma referência** ("pergunta ao servidor X"); quem pergunta faz as perguntas todas.
- **Recursiva**: o servidor devolve **sempre a resposta final** (ou um erro), e fica com o **ónus da resolução**. Ao longo da hierarquia **não se usa**: sobrecarregaria os servidores, sobretudo os de raiz.

O **servidor de nomes local não pertence à hierarquia**. Cada organização (ISP, empresa, universidade) tem um ou mais. As máquinas enviam-lhe os pedidos e ele faz de *proxy*: aceita **pedidos recursivos** das máquinas locais (normalmente só delas), **itera** pela hierarquia, devolve a resposta e faz ***caching***.

Exemplo resolvido **O caso normal: khedo.dcc.fc.up.pt quer o IP de www.mit.edu**



1. `khedo` faz um pedido **recursivo** ao servidor local `dns.dcc.fc.up.pt`.
2. O servidor local pergunta a um servidor de **raiz**…
3. …que responde com os servidores do TLD `edu`.
4. O servidor local pergunta ao servidor **TLD** `edu`…
5. …que responde com o servidor com autoridade de `mit.edu`, `ns.mit.edu`.
6. O servidor local pergunta a `ns.mit.edu`…
7. …que responde com o **IP de `www.mit.edu`**.
8. O servidor local devolve o IP a `khedo` (e guarda-o em *cache*).

O pedido 1 é **recursivo**; os 2, 4 e 6 são **iterativos**. São 8 mensagens com a *cache* vazia.

Definição **Caches e atualização de registos**

- Um servidor que aprende uma resolução **guarda-a em *cache***, até expirar o **TTL** do registo.
- O TTL é escolhido pelo **administrador do domínio**, e o servidor com autoridade devolve-o sempre igual (ex.: 300 s). Um servidor local que responde **da *cache*** devolve o **tempo que falta**: o TTL **desce** de pergunta para pergunta e, ao chegar a 0, a entrada sai e a pergunta seguinte volta ao servidor com autoridade (o TTL "recomeça") †.
- Os TLD estão **quase sempre em *cache*** nos servidores locais, por isso **a raiz raramente é contactada**.
- Os registos são atualizados pelo **administrador**; há **atualização dinâmica** (RFC 2136).

Registos e mensagens DNS

Definição **Registos de recurso (RR)**

Formato **(nome, tipo, valor, ttl)**; nome e valor dependem do tipo:

Tipo	nome	valor
A	nome da máquina	endereço IP
NS	domínio (ex.: `foo.com`)	nome de um servidor com autoridade sobre esse domínio
CNAME	um pseudónimo	o nome canónico (o nome real)
MX	domínio	nome do servidor de email desse domínio

Ex. de CNAME: `www.up.pt` é, na realidade, `www.up.pt.cdn.cloudflare.net`.

Definição **Mensagens DNS**

Pergunta e **resposta** têm o **mesmo formato**, são **binárias** e vão **sobre UDP**.

- **Cabeçalho (12 bytes)**: ***identification*** (16 bits que **associam a resposta à pergunta**, já que o UDP não tem conexões); ***flags*** (pergunta ou resposta, recursão desejada, recursão disponível, resposta com autoridade); quatro **contadores** (perguntas, RRs de resposta, de autoridade e adicionais).
- **questions**: nome e tipo perguntados.
- **answers**: os RRs da resposta.
- **authority**: os NS dos servidores com autoridade.
- **additional**: informação útil (ex.: os A desses servidores).

Exemplo resolvido **Ler uma resposta DNS com o dig (slides)**

```
$ dig mit.edu
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28372
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3
;; QUESTION SECTION:
;mit.edu.                IN   A
;; ANSWER SECTION:
mit.edu.          60     IN   A    18.7.22.69
;; AUTHORITY SECTION:
mit.edu.          11809  IN   NS   STRAWB.mit.edu.
mit.edu.          11809  IN   NS   BITSY.mit.edu.
mit.edu.          11809  IN   NS   W20NS.mit.edu.
;; ADDITIONAL SECTION:
BITSY.mit.edu.    363    IN   A    18.72.0.3
W20NS.mit.edu.    3667   IN   A    18.70.0.160
STRAWB.mit.edu.   3667   IN   A    18.71.0.151
```

- `id: 28372` é o *identification*; `flags: qr rd ra`: é uma **resposta** (*qr*), a **recursão foi pedida** (*rd*) e **está disponível** (*ra*).
- 1 pergunta, 1 resposta, 3 de autoridade, 3 adicionais: os 4 contadores.
- Cada linha é um RR: nome, **ttl** (s), classe `IN` (Internet), tipo, valor. A resposta é um **A**: `mit.edu` é 18.7.22.69, válido 60 s em *cache*.
- Em autoridade vêm os **NS** de `mit.edu`; em adicional, os **A** desses servidores, para não ser preciso perguntar outra vez.

Exemplo resolvido **Inserir registos no DNS (slides)**

A Network Utopia quer `networkutopia.com`:

1. Regista o nome num **agente de registo** (*DNS registrar*, ex.: Network Solutions), com os nomes e IPs dos seus servidores com autoridade.
2. O agente insere **dois RRs no servidor TLD** `com`: `(networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS)` e `(dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A)`.
3. No seu **servidor com autoridade**, a empresa cria os registos do domínio: um **A** para `www.networkutopia.com`, um **MX** para `networkutopia.com`, etc.

Pratica agora **DNS (exercício inventado)**

C2.5

- **(a)** No caso normal acima (`khedo` quer `www.mit.edu`), quantas mensagens DNS são trocadas se: **(i)** as *caches* estão vazias; **(ii)** o servidor local já tem em *cache* o servidor TLD de `edu`; **(iii)** o servidor local já tem em *cache* o IP de `www.mit.edu`?
- **(b)** A empresa Ferramentas Lda registou `ferramentas.pt`. O servidor com autoridade é `dns1.ferramentas.pt` (192.0.2.53). O site é servido pela máquina `servidor1.ferramentas.pt` (192.0.2.10), mas as pessoas escrevem `www.ferramentas.pt`. O email do domínio é recebido por `mail.ferramentas.pt` (192.0.2.25). Escreve os RRs que ficam no **servidor TLD `pt`** e os que ficam no **servidor com autoridade**.

Soluções: C2.5 (a), C2.5 (b)

Ferramentas: `host` e `dig` †

Definição **host e dig**

Os dois enviam perguntas DNS. O `host` dá uma resposta curta; o `dig` mostra a **mensagem inteira** (cabeçalho, *flags*, as quatro secções), como no exemplo do `mit.edu`.

Comando	O que faz
`host nome`	IP (e pseudónimos, servidores de email) do nome
`host -t mx dominio`	só os registos de um tipo (aqui MX)
`dig nome`	pergunta registos A ao servidor local
`dig nome TIPO`	outro tipo: `MX`, `NS`, `CNAME`, `AAAA`…
`dig @servidor nome`	pergunta a **outro servidor** (nome ou IP)
`dig +short nome`	só os valores, sem o resto da mensagem
`dig +noall +answer nome`	só a secção de resposta
`dig +norecurse ...`	pedido **iterativo**: desliga a *flag* `rd`
`dig +trace nome`	faz a resolução iterativa desde a raiz, sozinho
`dig +qr nome`	mostra também a **pergunta** enviada

- *Flags*: `qr` (resposta), `rd` (recursão pedida), `ra` (recursão disponível), `aa` (*authoritative answer*: vem de um servidor **com autoridade**, não de uma *cache*).
- `AAAA` é o endereço **IPv6** (o `A` é IPv4).
- Um **MX** tem um **número de preferência** antes do nome (`fc.up.pt. MX 10 mx01.up.pt.`): primeiro o mais baixo; com números iguais, reparte-se a carga.
- `;; SERVER:`, no fim, diz que servidor respondeu.

Exemplo resolvido **Resolução iterativa à mão (Ficha 3, Ex. 4c), 1/2**

Resolver `www.dcc.fc.up.pt` a partir da raiz `a.root-servers.net` (198.41.0.4), sem o servidor local. Com `+norecurse` cada servidor responde **só com o que sabe**. Saídas reais (out. 2026), cortadas.

Passo 1 — raiz. `dig @198.41.0.4 www.dcc.fc.up.pt +norecurse`

```
;; flags: qr; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 9, ADDITIONAL: 19
;; AUTHORITY SECTION:
pt.        172800  IN  NS  a.dns.pt.
pt.        172800  IN  NS  c.dns.pt.      (... mais 7 NS de pt.)
;; ADDITIONAL SECTION:
a.dns.pt.  172800  IN  A   185.39.208.1   (... os IPs dos outros)
```

`ANSWER: 0`: a raiz **não sabe** o IP e dá uma **referência**: os NS do TLD `pt` (autoridade) e os seus IPs (adicional). Não há `aa`. Escolhemos `a.dns.pt` = 185.39.208.1.

Passo 2 — TLD `pt`. `dig @185.39.208.1 www.dcc.fc.up.pt +norecurse`

```
;; flags: qr; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 11
;; AUTHORITY SECTION:
up.pt.     7200    IN  NS  ns1.up.pt.     (... ns2, ns3, ns4, ns02.fccn.pt)
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.up.pt. 7200    IN  A   193.137.55.30  (... os IPs dos outros)
```

Outra referência: o servidor de `pt` sabe quem tem autoridade sobre **`up.pt`**. Não há passo "`fc.up.pt`", porque a U.Porto não delegou esse subdomínio noutros servidores.

Exemplo resolvido **Resolução iterativa à mão (Ficha 3, Ex. 4c), 2/2**

Passo 3 — servidor da U.Porto. `dig @193.137.55.30 www.dcc.fc.up.pt +norecurse`

```
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 1
;; ANSWER SECTION:
www.dcc.fc.up.pt.   300   IN  CNAME  echo.dcc.fc.up.pt.
echo.dcc.fc.up.pt.  600   IN  A      193.136.39.92
;; AUTHORITY SECTION:
dcc.fc.up.pt.     86400   IN  NS     ns1.up.pt.   (... e os outros 4)
```

Há **resposta** e a *flag* **aa**: este servidor tem autoridade sobre `dcc.fc.up.pt`. Dois registos: o **CNAME** diz que `www.dcc.fc.up.pt` é um **pseudónimo** de `echo.dcc.fc.up.pt`; o **A** dá o IP deste, **193.136.39.92**. Como o servidor também tem autoridade sobre o nome canónico, mandou logo o A.

Resumo: 3 perguntas iterativas (raiz → `pt` → `up.pt`), duas com referências e a última com a resposta: o que o servidor local faz por nós num pedido recursivo. Os TTL acompanham: 172 800 s (2 dias) para os NS de `pt`, que quase não mudam; 300 s para o `www`.

Pratica agora **dig da name? (Ficha 3, Ex. 4)**

F3.4 Usa a tabela de comandos acima. A alínea (c) está resolvida acima.

- **(a)** Com o `host`, obtém o IP de `www.dcc.fc.up.pt`.
- **(b)** Com o `dig`, obtém o IP de `www.google.com`. O que tem cada secção da resposta? Que tipos de registo aparecem e para que servem?
- **(d)** Faz a mesma resolução da (c) com `+trace`. Bate certo com os 3 passos?
- **(e)** Obtém a lista de IPs de `www.jn.pt`.
- **(f)** Repete e compara a ordem. Para que serve irem rodando?
- **(g)** Descobre o servidor de email de `fc.up.pt` e o seu IP (dois comandos).
- **(h)** Com `+qr`, compara o `id` da pergunta e da resposta, para vários nomes. Para que serve, e porque é que o DNS precisa dele? (Pensa no transporte que o DNS usa.)

Soluções: F3.4 (a), F3.4 (b), F3.4 (d), F3.4 (e), F3.4 (f), F3.4 (g), F3.4 (h)

Pratica agora **TTL e servidores de raiz (Ficha 3, Ex. 5 e 6)**

F3.5 Obtém os IPs de `www.google.com` (servidor local) e olha para o TTL. Repete passados uns segundos.

- **(a)** O que observas? Porquê? (Ver o TTL em "Caches e atualização de registos".)
- **(b)** Repete, perguntando diretamente a um servidor de nomes da Google (descobre-o com `dig google.com NS`). Explica a diferença.

F3.6 Os servidores locais precisam da lista atual dos servidores de raiz.

- **(a)** Como se pode obter essa lista?
- **(b)** Obtém-na com o `dig`, usando essa técnica.

Soluções: F3.5 (a), F3.5 (b), F3.6 (a), F3.6 (b)

Aplicações P2P

Tempo de distribuição: cliente-servidor vs. P2P

Quanto tempo demora a distribuir **um ficheiro de F bits** de um servidor para N computadores? u_s é o *upload* do servidor, u_i o *upload* do par i e d_i o seu *download*. Supõe-se o **núcleo da rede com capacidade abundante**: só os acessos limitam.

Definição **Cliente-servidor**

- O servidor envia N **cópias**, NF bits a u_s: **pelo menos** NF/u_s.
- O cliente i demora **pelo menos** F/d_i; o pior é o de menor d_i.

$$d_{CS} = \max\left\{\frac{NF}{u_s},\ \frac{F}{\min_i d_i}\right\}$$

Para N grande domina o primeiro termo, que **cresce linearmente com** N.

Definição **P2P**

- O servidor envia **pelo menos uma cópia**: F/u_s.
- O cliente i demora pelo menos F/d_i.
- Têm de ser recebidos NF **bits** no total, e a maior taxa de envio agregada é a do servidor **mais a de todos os pares**, $u_s + \sum_{i=1}^{N} u_i$.


$$d_{P2P} = \max\left\{\frac{F}{u_s},\ \frac{F}{\min_i d_i},\ \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^{N} u_i}\right\}$$

No último termo **numerador e denominador crescem com** N: cada par novo pede F bits mas traz mais u_i.

Exemplo resolvido **O gráfico dos slides, com as contas †**

Valores do livro: todos os pares com *upload* u; $F/u = 1$ unidade de tempo; $u_s = 10u$; *download* rápido ($d_{\min} \geq u_s$, por isso $F/d_{\min} \leq F/u_s$ nunca é o máximo).

- **Cliente-servidor**: $NF/u_s = N \cdot \frac{F}{10u} = \frac{N}{10}$. $N = 10$ dá 1; $N = 30$ dá 3. Uma reta.
- **P2P**: $\frac{NF}{u_s + Nu} = \frac{N}{10+N}$ (dividindo por u e usando $F/u = 1$), e $F/u_s = 0{,}1$. $N = 10$: $\max\{0{,}1;\ 10/20\} = 0{,}5$. $N = 30$: $\max\{0{,}1;\ 30/40\} = 0{,}75$. Nunca passa de 1 ($N/(10+N) < 1$).



Pratica agora **Tempo de distribuição (exercício inventado)**

C2.6 Um ficheiro de $F = 1$ Gbit vai ser distribuído a N pares. O servidor tem $u_s = 100$ Mbps de *upload*; cada par tem $u = 5$ Mbps de *upload* e $d = 50$ Mbps de *download*. Calcula d_{CS} e d_{P2P} para **(a)** $N = 10$, **(b)** $N = 100$ e **(c)** $N = 1000$. Em cada caso, diz qual é o termo que manda (o que está a limitar).
Soluções: C2.6 (a), C2.6 (b), C2.6 (c)

BitTorrent

Definição **BitTorrent**

Os ficheiros dividem-se em **pedaços** (*chunks*, normalmente 256 kB). O ***tracker*** sabe que pares participam; o ***torrent*** é o grupo de pares que trocam pedaços de um ficheiro.
Um par que **entra**: ainda não tem pedaços; regista-se no *tracker*, recebe a lista de pares e liga-se a um subconjunto (os **vizinhos**); **enquanto faz *download*, faz *upload*** dos pedaços que já tem; os parceiros vão mudando (**rotatividade**); com o ficheiro completo, pode **sair** (egoísta) ou **ficar** a enviar (altruísta).
Obtenção: *rarest first*. Periodicamente, cada par pergunta aos vizinhos que pedaços têm e pede os que lhe faltam, **começando pelos mais raros** (espalham-se depressa e não desaparecem se o único par que os tem sair).
Envio: *tit-for-tat*. Um par envia aos **quatro vizinhos que mais lhe enviam** (o "top 4"), reavaliados **a cada 10 s**; **de 30 em 30 s** escolhe **outro par ao acaso** e envia-lhe também, e esse par pode entrar no top 4 (assim se descobrem parceiros melhores e os pares novos, sem nada para dar, conseguem começar). **Quem envia mais, recebe mais.**

Programação com sockets

Definição **API de sockets**

Uma **socket** é uma interface **local**, **criada pela aplicação** e **controlada pelo sistema operativo**, por onde um processo envia e recebe mensagens. As sockets são **criadas, usadas e libertadas explicitamente**, no paradigma **cliente/servidor**, com dois serviços: **datagramas não fiáveis** (UDP) e **sequência (*stream*) fiável de bytes** (TCP).

Sockets TCP

Definição **Cliente e servidor TCP**

O TCP dá à aplicação uma **transferência fiável e ordenada de bytes**.

- **O servidor tem de estar à espera**: a correr, **à escuta numa socket TCP** (a *welcome socket*).
- **O cliente contacta-o**: cria uma socket TCP com o **IP e a porta** do servidor; ao criá-la, **estabelece a conexão TCP**.
- **Ao ser contactado, o servidor cria uma socket nova** (a *connection socket*) para **esse** cliente. Assim fala com **vários clientes ao mesmo tempo**, distinguidos pelo IP e porta de origem.

Servidor (em `hostid`)	Cliente
cria a socket de receção na porta `x`: `welcomeSocket = ServerSocket()`	
espera por um pedido: `connectionSocket = welcomeSocket.accept()`	cria a socket e liga a `hostid`, porta `x`: `clientSocket = Socket()` (estabelece-se a conexão TCP)
	envia o pedido pela `clientSocket`
lê o pedido da `connectionSocket`	
escreve a resposta na `connectionSocket`	
	lê a resposta da `clientSocket`
fecha a `connectionSocket`	fecha a `clientSocket`

Uma ***stream*** é uma sequência de caracteres que entra (do teclado ou de uma socket) ou sai (para o ecrã ou uma socket) de um processo.

Aplicação de exemplo: (1) o cliente lê uma linha do teclado (`inFromUser`) e envia-a pela socket (`outToServer`); (2) o servidor lê-a; (3) converte-a para **maiúsculas** e devolve-a; (4) o cliente lê a resposta (`inFromServer`) e imprime-a. Cada mensagem é **uma linha**, terminada por **mudança de linha**: é a aplicação que delimita as mensagens, porque o TCP não o faz.

Cliente TCP em Java (slides), preparação: as três *streams* e a conexão.

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class TCPClient {
    public static void main(String argv[]) throws Exception {
        String sentence;
        String modifiedSentence;
        // stream de entrada: o teclado
        BufferedReader inFromUser =
            new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        // cria a socket e liga ao servidor (com DNS lookup implicito)
        Socket clientSocket = new Socket("hostname", 6789);
        // stream de saida associada a socket
        DataOutputStream outToServer =
            new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
        // stream de entrada associada a socket
        BufferedReader inFromServer = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
```

O pedido e a resposta:

```
        sentence = inFromUser.readLine();            // bloqueia ate ler uma linha
        outToServer.writeBytes(sentence + '\n');     // envia; '\n' termina a mensagem
        modifiedSentence = inFromServer.readLine();  // le a resposta
        System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);
        clientSocket.close();
    }
}
```

Servidor TCP em Java (slides). A *welcome socket* e o ciclo que aceita cada cliente:

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class TCPServer {
    public static void main(String argv[]) throws Exception {
        String clientSentence;
        String capitalizedSentence;
        // socket de rececao, a escuta na porta 6789
        ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(6789);
        while (true) {  // ciclo infinito: espera um cliente, atende-o, repete
            // espera que um cliente se ligue; cria uma socket nova para ele
            Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
```

O atendimento de um cliente:

```
            BufferedReader inFromClient = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));
            DataOutputStream outToClient =
                new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());
            clientSentence = inFromClient.readLine();          // le o pedido
            capitalizedSentence = clientSentence.toUpperCase() + '\n';
            outToClient.writeBytes(capitalizedSentence);       // escreve a resposta
            connectionSocket.close();
        }   // volta ao inicio do ciclo para esperar uma nova conexao
    }
}
```

Com `"localhost"` no lugar de `"hostname"`, o cliente escreve `ola mundo` e recebe `FROM SERVER: OLA MUNDO` (testado com `javac`/`java`).

Definição **Tipos de servidores TCP**

- **Iterativo** (o de cima): um pedido de cada vez, em **sequência**. Só para pedidos **esporádicos e de resposta imediata** (ex.: *daytime*).
- **Concorrente com processos**: cada conexão é atendida por um **processo novo** (`fork()`), e o pai continua à escuta. Bom para pedidos demorados mas não muito frequentes (o `fork()` custa).
- **Concorrente com *threads***: igual, com uma ***thread*** por conexão. **Mais leve**, mas **menos robusto** (um erro numa *thread* pode deitar abaixo o servidor todo).
- **Multiplex**: **um só** processo/*thread* atende **várias sockets** com `select()`. Relaciona clientes (ex.: *chat*), escuta várias portas e usa menos memória, mas é **mais complexo** e **não aproveita vários *cores***.
- ***Pre-forking***: arranca logo com vários processos que atendem em paralelo (com ou sem coordenador). Bom com **carga alta** de pedidos curtos (ex.: HTTP).
- ***Pre-threaded***: o mesmo com *threads*: um pouco mais eficiente, menos robusto.

Sockets UDP

Definição **Cliente e servidor UDP**

Não há conexão (nem *handshaking*): o emissor indica **o IP e a porta de destino em cada pacote**, e o servidor **tira o IP e a porta de origem** do pedido para saber para onde responder. Os **datagramas** podem perder-se, chegar fora de ordem ou **duplicados**. A entrada e a saída são **pacotes** (`DatagramPacket`), não bytes.

Servidor (em `hostid`)	Cliente
cria a socket na porta `x`: `serverSocket = DatagramSocket()`	cria a socket: `clientSocket = DatagramSocket()`
	cria o endereço (`hostid`, porta `x`) e envia o datagrama do pedido pela `clientSocket`
lê o pedido da `serverSocket` escreve a resposta na `serverSocket`, **indicando o IP e a porta do cliente**	
	lê a resposta da `clientSocket` e fecha-a

Cliente UDP em Java (slides), preparação:

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class UDPClient {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        BufferedReader inFromUser =
            new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();
        InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("hostname"); // DNS
        byte[] sendData;
        byte[] receiveData = new byte[1024];
```

O envio do datagrama e a resposta:

```
        String sentence = inFromUser.readLine();
        sendData = sentence.getBytes();
        // datagrama com os dados, o comprimento, o IP e a porta de destino
        DatagramPacket sendPacket =
            new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, 9876);
        clientSocket.send(sendPacket);
        DatagramPacket receivePacket =
            new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
        clientSocket.receive(receivePacket);   // bloqueia ate chegar a resposta
        String modifiedSentence = new String(receivePacket.getData());
        System.out.println("FROM SERVER:" + modifiedSentence);
        clientSocket.close();
    }
}
```

Servidor UDP em Java (slides).

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class UDPServer {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(9876); // porta 9876
        byte[] receiveData = new byte[1024];
        byte[] sendData;
        while (true) {
            DatagramPacket receivePacket =
                new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
            serverSocket.receive(receivePacket);         // recebe o datagrama
```

```
            String sentence = new String(receivePacket.getData());
            InetAddress IPAddress = receivePacket.getAddress(); // IP do cliente
            int port = receivePacket.getPort();                 // porta do cliente
            String capitalizedSentence = sentence.toUpperCase();
            sendData = capitalizedSentence.getBytes();
            DatagramPacket sendPacket =
                new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, port);
            serverSocket.send(sendPacket);
        }   // volta ao inicio para esperar um novo datagrama
    }
}
```

Um erro no código UDP dos slides † (apanhado a correr o código). O servidor reaproveita o *buffer* `receiveData`, e `new String(receivePacket.getData())` converte os 1024 bytes, não só os que chegaram. Enviando `segunda mensagem mais longa` e depois `ab`, a segunda resposta é **`ABGUNDA MENSAGEM MAIS LONGA`** seguida de bytes nulos: o `ab` escreveu por cima das duas primeiras posições. O cliente tem o mesmo problema. **Correção**, nos dois lados: `new String(receivePacket.getData(), 0, receivePacket.getLength())` (testado: `ab` dá `AB`). O datagrama sabe o seu comprimento; a aplicação é que o tem de usar.

Pratica agora **Sockets (exercício inventado)**

C2.7

- **(a)** Com o `TCPServer` **iterativo** acima a correr, o cliente A liga-se mas demora 3 segundos a escrever a sua linha. Entretanto, o cliente B liga-se e envia logo a sua. Quando é que o B recebe a resposta, e porquê?
- **(b)** Transforma o `TCPServer` num servidor **concorrente com *threads***, para que o B seja atendido logo.

Soluções: C2.7 (a), C2.7 (b)

Resumo comparativo dos protocolos

Para cada protocolo, os slides destacam: **pedido/resposta**; **formato** (cabeçalhos + dados); controlo e dados **in-band** ou **out-of-band**; **centralizado ou distribuído**; **com ou sem estado**; **fiável ou não**; **complexidade nas extremidades**.

	HTTP	FTP	SMTP	POP3 / IMAP	DNS
transporte	TCP	TCP	TCP	TCP	UDP
porta do servidor	80	21 (dados: 20)	25	—	—
estado no servidor	não (*stateless*)	sim	—	POP3: não entre sessões; IMAP: sim	—
controlo	*in-band*	*out-of-band*	*in-band*	*in-band*	—
sentido	*pull*	ambos	*push*	*pull*	pergunta e resposta
formato	ASCII (HTTP/2: binário)	ASCII	ASCII 7 bits	ASCII	binário
arquitetura	cliente-servidor	cliente-servidor	entre servidores	cliente-servidor	distribuída, hierárquica

(—: não está nos slides; as portas do POP3, IMAP e DNS são 110, 143 e 53 †.)