

プロトケア FC — セールストーク & Q&A 集

対象：木材・集成材・合板・ツキ板・人工木材・MDF 全般の保護 戦略ターゲット：神社仏閣・重要文化財／ログハウス・木質外壁／高級木質デッキ・大規模木造（※住宅内装の低価格帯では勝負しない） 製造元：株式会社キーストン / 販売：クラックス合同会社（CRUX G.K.） 最終更新：2026-06-07

⚠ 営業時の表現ルール（必読）

項目	使ってよい表現	避ける表現／状態
耐久性	「 壁面で10年以上 の耐久性」「床は素材の摩耗度に準ずる」	具体的な年数保証の断言
保証	「 素材によって異なるため要相談 」	「〇年保証」と断言
LCC削減	削減％は 未確定（社外で具体数字を断言しない） 。「塗り替え回数が大幅に減る」で訴求	「〇％削減」※FCの根拠数字は未確定
成分	ファインセラミック・酸化チタン・添加剤・水	—
PFAS	「身の回り製品のフッ素樹脂とは別物、特段の心配なし」（環境省Q&A準拠）	過度な安全断言

1. 30秒エレベーターピッチ

「本物の木は美しい。でも屋外では、紫外線で数年で灰色化し、雨でカビ・腐朽が進む。だから"本物の木を使いたいけど劣化が怖い"という声が多いんです。プロトケアFCは、木の表面に膜を張るのではなく、**木の繊維に染み込んで内部で結晶化**し、木と一体になって守ります。酸化チタンとセラミックが紫外線をはね返し、撥水・撥油・防カビで雨も汚れも腐朽菌も寄せ付けない。しかも**クリアー浸透型だから、木目も手ざわりもそのまま**。守られた木は百年美しく、守らなかった木は数年で朽ちて二度と戻らない。**傷む前に守る**——それが、神社仏閣やログハウスのような"本物の木"にこそ必要な技術です。」

2. 課題提起トーク（ヒアリング）

- 「本物の木を使いたいけれど、経年劣化が心配で踏み切れない——そんなお悩みはありませんか？」

- ・「屋外の木部、何年ごとに塗り直しされていますか？」
- ・「黒ずみ・カビ・灰色化で、せっかくの木の風合いが台無しになっていませんか？」
- ・「文化財・歴史的建造物の木材は、一度傷むと"元には戻せない"ですね。」

3. 差別化トーク（核心：膜 vs 浸透／そして"後悔"）

一般の木材塗料（膜を張る）の落とし穴：

- ・膜が紫外線で割れ・剥がれ・変色
- ・隙間から雨水が侵入し、**膜の下に閉じ込められてカビ・腐朽菌を呼ぶ**=内側から腐る
- ・木目が膜で覆われ、素材感が失われる

FC（染み込ませる）の強み：

- ・木の繊維に浸透し、内部で**結晶化して一体化**
- ・酸化チタン＋セラミックで**紫外線をはね返す**（変色・灰色化を抑制）
- ・撥水・撥油・**防カビ**で、雨・汚れ・腐朽菌の着床を抑える
- ・**木目・手ざわり・自然な色合いはそのまま**（クリアー浸透型）

"後悔"のフレーム（高級木材ほど効く）：

「守るのは安い。でも、腐ってからの部材交換・修復は何倍ものコストがかかります。そして文化財の200年の杉柱は、失われたら二度と戻りません。だからこそ、**傷む前に守る**選択に価値があるんです。」

4. XOP との違い（聞かれたら）

性能	FC（木材向け）	XOP（石材向け）
紫外線防止	◎（酸化チタン）	△
抗菌・防カビ	○	×（対象外）
撥水・撥油（汚染防止）	○	◎
素材感維持	自然な木目を維持	自然な石肌を維持

「木にはFCが最適です。木の大敵は紫外線とカビ。FCはその2つに特化しています。」

5. 実証トーク（実験で証明）

「杉材にケチャップ・ソース・オイル・醤油・コーヒーを垂らす実験をしています。FC処理した木は液体が玉のように弾かれ、布でひと拭きすれば跡形もなく消える。無処理の木は黒く染みて、もう取れない。この差が、すべてを物語っています。」

6. クロージング・トーク（サンプル検証）

「いきなり本施工ではなく、まず**サンプル材を送っていただければ、実物・現場の条件で検証施工**を行います。仕上がりと効果をその目で確かめてから判断していただけます。木の種類・使用環境・現状をお聞かせください。」

Q&A 集（FC）

Q. どんな素材に使えますか？ A. 木材、集成材、合板、ツキ板、人工木材、MDF全般など、木質素材に幅広く対応します。

Q. 他社との大きな違いは？ A. ①他社の多くは造膜性塗料ですがFCは浸透型 ②クリアー塗装なので自然な素材感を失わない ③紫外線を抑制して変色を長期間防ぐ ④無機質塗料なので腐朽菌（カビ・藻）の着床を抑える ⑤撥水・撥油で汚染防止に優れる。

Q. 塗装作業は難しいですか？ A. 専門職は必要ありません。**素人でもムラが生じず簡単に作業**できます。

Q. 耐久性は？ A. **壁面で10年以上**。床面は素材の摩耗度に準じます。

Q. 保証期間は？ A. **素材によって異なるため、個別にご相談**ください。

Q. 工期の目安は？ A. 200㎡の塗布作業で2人/1日、100㎡で1人/1日が目安です（塗装前の下準備は含みません）。

Q. 木目や色は変わりますか？ A. クリアー浸透型なので、**木目・手ざわり・自然な色合いをそのまま活かします**。塗膜で覆って隠すことはありません。

Q. 環境や安全性は？（PFAS など） A. FCの成分はファインセラミック・酸化チタン・添加剤・水。フライパンや撥水スプレー等に使われるフッ素樹脂はPFOS・PFOAとは別の物質で、特段の心配はありません（環境省PFAS専門家会議のQ&Aに準拠）。

Q. どんな場所で活躍しますか？ A. 神社仏閣・歴史的建造物・重要文化財、ログハウス・木質外壁、屋外/屋上デッキ、大規模木造の木質外装材、公園の木製遊具・ベンチなど。

Q. 本当に効果があるのか不安です。 A. サンプル材をお送りいただければ、クラックスで**検証実験・検証施工**を行います。実物で確かめてから本施工に進めます。

Q. 塗り替えコストはどのくらい減りますか？ A. 一般的な木材塗料は屋外で数年ごとの塗り替えが前提ですが、FCは壁面10年以上。**塗り替え回数が大幅に減る**ため、長期の維持コストを抑えられます（具体的な削減率は条件により異なります）。