

1. 化学物質等および会社情報

商品名 : プロトケアXOP
会社名 : 株式会社キーストン
住所 : 東京都墨田区東墨田2-4-26
担当部門 : プロトケア事業部
作成者 : 吉村常茂
電話番号 : 03-3611-5221
FAX番号 : 03-3611-5866
緊急連絡先 : プロトケア事業部
: 電話番号 03-3611-5221
: 夜間・休日 03-3611-5221
: FAX番号 03-3611-5866

2. 危険有害性の要約

GHS分類: GHS分類に該当するデータは得られていない
重要な徴候及び想定 本製品を加熱すると熱分解生成物を発生し、これらを吸入
される非常事態概要 すると、目、鼻、及び肺に刺激を生ずることがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名または一般名	濃度または濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		GAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
アルキルアクリレート コポリマー	3%～5%	省略	少量新規化学 物質	登録済み	非公開
イソプロピルアルコール	1%未満	CH ₃ CH(OH)CH ₃	(2)-207	公表	67-63-0
水	95%～97%	H ₂ O	なし	整理番号なし	7732-18-5

分類に寄与する不純物及び 情報なし
定化添加物

労働安全衛生法 名称等を通知すべき危険物及び プロピルアルコール
有害物(法57条の2、施行令第18条 (法令指定番号:494)
の2別表第9) (5%未満)

4. 応急措置

吸入した場合 本製品の加熱または燃焼によって生じるフェームを吸入した場合は新鮮な
空気のある場所に移す。
必要に応じて医師の処置を受ける。

皮膚に付着した場合 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで 洗うこ
と。
多量の水と石鹸で洗うこと。
必要に応じて医師の処置を受ける。

目に入った場合 直ちに清浄な水で15分以上洗眼する。
水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に
外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
必要に応じて医師の処置を受ける。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
必要に応じて医師の処置を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤 周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。
特有の危険有害性 火災によって刺激性、腐食性および/又は毒性のガスを発生するおそれが

ある。
消化を行う者の保護 消化は風上から行い、蒸気、煙の吸入を避ける。
消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護具(耐熱性)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 関係者以外は近づけない。
防護具及び緊急措置 作業者は適切な防護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触を避ける。
風上に留まる。
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
環境に対する注意 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる容器に回収する。後で廃棄処理する。
大量の場合は盛土で囲って流失を防止し、安全な場所に導いて回収する。
二次災害の防止策 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、防護具を着用する。
「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。

安全取扱注意事項 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い場所は禁煙とする。製品が付着した煙草の喫煙により分解ガスを吸入する恐れがあるがあるので、煙草の持ち込みも禁止とする。

接触回避 「10. 安定性及び反応性」を参照

衛生対策 取扱い後はよく手を洗うこと。

保管

安全な保管条件 「10. 安定性及び反応性」を参照
施錠して保管すること。
熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。
容器は直射日光や火気を避けること。
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。

8. ばく露防止および保管措置

設備対策 局所排気装置を設置する。

防護具

呼吸器の保護 防毒マスクには有機ガス用吸収感を使用する。
製品が200℃以上加熱され、生ずる分解生成物中に人体が暴露される場合は有機酸性ガス用防毒マスク(場合によってはエアラインマスク)を使用する。

手の保護具 保護手袋を着用すること。

眼の保護具 保護メガネ(側板付き普通メガネ型、ゴーグル型)

皮膚および身体 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

の保護具

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态	液体
形状	液体
色	淡褐色
臭い	特異臭
臭いのしきい値	データなし
PH	5.0~7.0
融点・凝固点	データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲	約100℃(水)

引火点	引火せず
蒸発速度	データなし
燃焼性(個体、液体)	データなし
燃焼又は爆発範囲	データなし
下限	データなし
上限	データなし
蒸気圧	データなし
蒸気密度	データなし
比重(密度)	1.06～1.13(25℃)
溶解度	水:任意に分散する
n-オクタノール/水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度(粘性率)	データなし
動粘性率	データなし
10. 安定性及び反応性	
反応性	情報なし
化学的安定性	通常温度、気圧下では安定である。 加熱又は燃焼すると分解し、フッ化水素などの有毒なヒュームを生じる。 通常条件では危険有毒な反応は起こらない。 高温、加熱。熱源、裸火。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	熱分解生成物として一酸化炭素、フッ化水素を発生する可能性がある。
混触危険物質	
危険有害な分解生成物	
11. 有害性情報	
急性毒性	データなし
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反単回ばく露)	データなし
吸引性呼吸器有害性	データなし
12. 環境影響情報	
水性環境有害性(急性)	データなし
水性環境有害性(長期間)	データなし
生態毒性	情報なし
オゾン層への有害性	データなし
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。
汚染容器及び包装	都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。
14. 輸送上の注意	
国際規制	
海上規制情報	該当しない
Marine Pollutant	Not applicable

Transuport in bulk according to MARPOL 73/18,Annex II.and the IBG code 航空規制情報	Not applicable
国内規制	該当しない
陸上規制	該当しない
海上規制情報	該当しない
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBCコードによるばら積み輸 送される液体物質	非該当
航空規制情報	該当しない
特別の安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れ のないように積み込み、荷崩れ防止措置を確実に行う。
緊急時応急措置指針番号	なし
15. 適用法令	
労働安全衛生法	作業環境評価基準(法65条の2第1項) 危険物・引火点の物(施工令別表第1第4号) 名称等を通知すべき危険物及び有毒物(法57条の2, 施行令 第18条の2別表第9)
消防法	非危険物
大気汚染防止法	揮発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から都道府県へ の通達)
海洋汚染防止法	有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項(2)
特定有害廃棄物輸出入規制 法(バーゼル法)	(廃棄物の有効成分・法第2条第1項1号イに規定するもの(平 10三省告示1号)
参考データ(日本産業衛生学会 許容濃度)	許容濃度勧告物質
16. その他の情報	
その他	当製品は、工場用途として開発されたもので、それ以外の使 用について安全性を保証するものではありません。 本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社ま で事前にご連絡ください。このSDSは、一般的な取扱いを前提 に作成したものです。取扱う際は、ここに記載されている内容 を参考にし、十分注意して取扱ってください。また、記載内容 のうち、含有量、物理/化学的性質等の情報は保証値ではあり ません。危険有害情報は、すべての情報を網羅しているわけ ではありません。また、新しい知見に基づき改定されることがあ ります。