



発行番号：第13A1298号
発行日：平成25年10月21日

品質性能試験報告書

依頼者 株式会社 キー ス ト ン

東京都墨田区東墨田 2 - 4 - 2 6

試験名称 表 面 含 浸 材 の 吸 水 試 験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 黒 木 勝
埼玉県草加市稲荷 5 丁目 1 番 20 号



品質性能試験報告書

試験名称	表面含浸材の吸水試験		
依頼者	株式会社 キーストン		
試験項目	吸水		
試験体	一般名称：表面含浸材 商品名：プロトケア XOP モルタルの寸法：40mm×40mm×160mm 数量：塗布及び無塗布各3体（合計6体） 主成分：フッ素ポリマー 標準塗布量：180g/m² 備考：依頼者が試験体の作製から乾燥までを行った。 依頼者提出資料による。		
試験方法	JIS A 1404（建築用セメント防水剤の試験方法）10. 吸水試験に準じて行った。		
試験結果	1時間経過後の吸水比	5時間経過後の吸水比	24時間経過後の吸水比
	0.02	0.03	0.05
	備考：試験結果の詳細を表-1に示す。		
試験期間	平成25年9月24日～10月9日		
担当者	材料グループ 統括リーダー 鈴木敏夫 志村重顕 参与 清水市郎（主担当）		
試験場所	中央試験所		