

STOP III – NIJIIIA

CHALECO MASCULINO DE USO EXTERNO

- Chaleco balístico de uso táctico policial.
- Panel balístico de fibras de UHWPE de última generación.
- Protección balística en toda la superficie del panel incluyendo los bordes.
- Tecnología multihit que admite múltiples impactos en la misma zona.
- Reduce el efecto de ataque manual con armas cortopunzantes.



DESCRIPCIÓN

Con protección balística RB3 está diseñado para las fuerzas de seguridad y policiales que deban pasar tiempos prolongados en operaciones especiales en lugares hostiles, este chaleco es especialmente apto para las fuerzas de operaciones especiales. Presenta la mejor relación del mercado entre trauma y peso.

Su tecnología de última generación convierten al chaleco DELTA STOP III, en un producto unico en su nivel por la cobertura de zonas vitales de los usuarios

Su diseño ergonómico permite reducir la silueta del personal, siendo optimo su uso en aquellas zonas o lugares de ambientes reducidos.

La funda con sistema Molle admite múltiples combinaciones de accesorios: Funda de pistola, Porta Cargadores, Porta Handy y Badanas de identificación con su sistema de velcros.

CARACTERÍSTICAS DE AJUSTE


- Posee doble sistema de sujeción superpuesta en la cintura ajustable mediante cinta de adherencia.
- Su ajuste de forma vertical, en cada hombro con cierre ajustable por contacto, permite la fácil extracción del personal en caso de accidente o trauma, evitando movimientos innecesarios del afectado.

MATERIALES Y PRESENTACIÓN

Los paneles balísticos estan confeccionados con telas de UHWPE y materiales antitrauma. La funda externa esta confeccionada en 100% poliamida ripstop de 500 deniers. Material superior a las telas comunes de poliester; esta tela de poliamida le otorga a la funda una excelente resistencia al desgarrar y al desgaste por fricción. Tela interna de la funda en contacto con el cuerpo es una tela del tipo "3DMesh" que otorga una maxima transpirabilidad y comfort al usuario.

NIVEL DE RESISTENCIA BALÍSTICA

MUNICIÓN	SERIE DE DISPARO	MASA (GRAINS)	VEL. REQ. (M/S)	ENERGIA CINÉTICA	DISPAROS POR PANEL
.44SWC	1	15.55	426 +/- 15	1410,9J	6
9MM FMJ	2	8.0	426 +/- 15	725,9 J	6



TRAUMA PROMEDIO

CALIBRE	VELOCIDAD INICIAL (M/S)	RESULTADO	UNIDAD
9 MM FMJ	426 ±15	23.3	MM
.44 SWC	426 ±15	30	MM