	Ring Size	25.4										
	Temp (K)	293										
	Pressure (atm)	1										
	Vin flow											
y1	% SO2 in (V)	0.2			0.00016325	.=	0.000163310911					
	Vout Flow											
y2	% SO2 out (V)	0.02			solver	0.000						
	inert gas flow	0.000653			Should be 0							
	inert water flow	0.042										
x2	%SO2 in (L)	0			X1	Y1						
x1	%SO2 out (L)	0.003558349609			0.003558349609	0.2						
	tower area	0.0929			0	0.02						
					Operating line							
					Slope	50.58524871						
					intercept	0.02						

$$L\prime\left(\frac{x_2}{1-x_2}\right)+V\prime\left(\frac{y_1}{1-y_1}\right) = L\prime\left(\frac{x_1}{1-x_1}\right)+V\prime\left(\frac{y_2}{1-y_2}\right)$$

$$L\prime\left(\frac{x}{1-x}\right)+V\prime\left(\frac{y_1}{1-y_1}\right) = L\prime\left(\frac{x_1}{1-x_1}\right)+V\prime\left(\frac{y}{1-y}\right)$$

X	Solver	Y	V	L	Gy	Gx	K'ya	K'xa	1/y	xi	yi
0	0.00000	0.02	0.000666326530	0.042	0.07875095867	0.4520990312	0.00531165063	0.07927479371	50		
0.000332	0.00000	0.04	0.000680208333	0.04201394863	0.4378924471	0.4558229131	0.02710725409	0.07980983866	25		
0.000857543945	0.00000	0.07	0.000702150537	0.04203604776	0.7610565182	0.461717887	0.04582816936	0.08065522026	14.3		
0.002001953125	0.00000	0.13	0.000750574712	0.0420842507	1.407433528	0.4745554771	0.08218507254	0.08248954724	7.7		
0.003558349609	0.00000	0.2	0.00081625	0.04214998438	2.161638859	0.4920165123	0.1235464944	0.08497025547	5		