

05 push压测全流程解析

一、前置准备

所有平台 没有权限请联系管理员
以下所有内容默认为压测环境: [benchmark-mc.seewo.com](#)
观看之前, 请确保已掌握此文档内容 -> [压测指导文档](#)

1.1 服务端

1.1.1 push相关服务

- 1. 链接: [push服务鲸云链接](#)
- 2. 消息流转路径 `push-service -> push-device -> push-task -> push-proxy -> push-task`
- 3. 每个服务容器为8 并为启动状态
- 4. 负载均衡配置正确

1.1.2 base相关服务

链接: [base服务鲸云链接](#)

base_access_service	
base_assist_service	
base_assist_service_benchmark	
base_auth_extra_service	
base_auth_service	

base_config_service	
base_gateway_service	
base_green_service	
base_id_service	
base_monitor_service	
base_proxy_service	
base_registry_service	
base_route_service	
base_web_service	

1.2 客户端

1.2.1 肉鸡服务

链接：[fagent鲸云链接](#)

1.3 日志与监控

注意：
需要先在本地配置host才能访问
[47.114.120.107](#) [benchmark-grafana.seewo.com](#)

1.3.1 客户端日志

1. 查看并复制 swqa压测平台中申请的肉鸡容器ip
1. 到鲸云fagent服务中，搜索要查看的容器ip，点击容器日志，即可查看容器运行日志

1.3.2 客户端监控grafana

链接：[客户端压测监控](#)

账号：fagent

密码：fagent

1. 点击压测之后，弹出测试报告，测试报告可以跳转至监控

1. 自行选择时间和场景，查看对应监控

链接：[客户端资源容器监控](#)

1. 通过鲸云fagent服务，点击容器监控，可以查看肉鸡资源占用情况

1. 自行选择时间段，查看肉鸡cpu 内存等资源利用情况

1.3.3 服务端日志

1. 找到对应服务，点击登录终端，通过linux命令查看日志即可

1. linux命令：[请查看此kb末尾](#)

1.3.4 服务端监控grafana

服务资源监控

找到对应服务，点击监控，即可查看资源占用情况

链接：[常态化监控](#)

账号：liangbiner

密码：liangbiner

用于查看下行tps，各个服务的调用量

二、压测流程

[前置压测基础知识](#) -> [压测指导文档](#)

2.1 记录数据

首先清晰需要记录的内容：

【客户端】

1. 此次数据时间：当前脚本运行开始及结束时间

2. 脚本运行情况：错误率、请求数量、qps_max、qps_avg、响应时间等

3. 容器日志：若有错误率，查看客户端容器日志排查问题

4. 肉鸡资源情况：cpu、内存、cpu负载、网络等

【服务器】

1. 服务日志：若有脚本错误率，查看服务日志排查问题
2. 云信监控：查看云信监控相关服务是否有告警
3. mq集群：实时观察生产消费状态，记录情况
4. 服务资源情况：cpu、内存、cpu负载、网络等
5. 常态化看板：最终下行的tps达到多少

2.2 压测前检查清单

1. push服务相关
 - push device task proxy已启动
 - Pod = 8（容器数量合理）
 - 负载均衡配置正确
2. base服务相关
 - base相关服务已启动
3. swqa性能平台
 - 脚本已调通
 - 节点数申请正确
 - 所有文件已同步
 - 变量设置正确（run_time thread）
 - 对应线程组勾选启动
4. 其他事项
 - mq积压已清空
 - 本地推送10-15条，响应码200且响应体正确
 - mq集群数量有变化

以上事项确认检查无误，即可压测