

bizhub C3100P

- Hasta 32 páginas por minuto
- ✓ Funcionalidades



- Color - Monocromo
- PCL/PS - Local/Red

Impresión







Descripciones

bizhub C3100P	Impresora con 32ppm en color y monocromo.
	Controlador Emperon™ con PCL,
	PostScript y XPS opcional. Capacidad de papel de 250
	hojas y entrada manual de 100 hojas. Doble
	cara incluida. 1GB memoria y Ethernet Gigabit.
PF-14 Bandeja papel	500 hojas; hasta 90 grs.
SCD-25 Mesa	Asegura la altura idonea de uso y espacio para
	guardar papel y consumible.

HD-P06 Disco duro ¹	320 GB
Ampliación 1GB memoria	Ampliación 1 GB memoria para mejor procesamiento
Lector tarjetas proximidad 1	Varias tecnologías
LK-106 Códigos barras 1	Soporta impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode 1	Soporta impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B1	Soporta impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-111 Cliente ThinPrint ®	Comprime los datos de impresión
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adaptador WiFI
EH-C591 Grapador electrónico	Grapador externo electrónico de hasta 50 hojas

✓ Especificaciones técnicas

SISTEMA

Memoria	1 GB (incluida)	
	2 GB (opcional)	
Disco duro	320 GB (opcional)	
Conexiones	Ethernet Gigabit; USB 2.0	
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS	
Tipos de trama	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP	
Tamaños de papel	A6-A4-Oficio ; tamaños personalizados	
Gramaje de papel	60–210 grs.	
Capacidad de papel	Incluida: 350 hojas	
	Max.: 850 hojas	
Bandeja 1	250 hojas; 60–210 grs.	
Bandeja 2 (opcional)	500 hojas; 60–90 grs.	
Entrada manual	100 hojas; 60–210 grs.	
Doble cara	60–210 grs.	
Capacidad salida	Max.: 200 hojas	
Volumen mensual	120.000 páginas	
Duración tóner	6.000 páginas cada uno (CMYK)	
Duración unidad image	Duración unidad imagen CMYK: 30.000 páginas cada una	
Consumo energía	220 – 240 V / 50/60 Hz	
	Inferior a 1,2 kW (sistema)	
Dimensiones	447 x 544 x 350 mm	
(Anc x Fnd x Alt)		
Peso	Aprox. 24 kg	

IMPRESORA

Dunnan immunatión	Incorposition I to an all antique that the standard in discrete
Proceso impresión	Impresión láser electrostática, tandem, indirecta
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri®HD
Velocidad A4	Hasta 32 ppm
(mono/color)	
Velocidad A4 dos caras	Hasta 32 ppm
(mono/color)	
Velocidad 1ª página	12,9 seg.
(mono/color)	
Calentamiento	Aprox. 39 seg. ³
Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Sistemas operativos	Windows XP (32/64)
	Windows VISTA (32/64)
	Windows 7 (32/64)
	Windows 8 (32/64)
	Windows Server 2003 (32/64)
	Windows Server 2008 (32/64)
	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2012 (64)
	Windows Server 2012 R2
	Macintosh OS X 10.x
Lin	nux
Citrix	iu.
	90 DOLL atim 127 DeatCorint 2 Familiation Latin
Tipos de letra	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones	Impresión directa de PDF; JPEG; TIFF; XPS; superposicion

marcas de agua; n-up

FUNCIONES

Seguridad	Filtro y bloqueo de puertos IP; comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x; autenticación de usuarios; impresión segura; sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar) encriptación de datos en disco duro
Aplicaciones	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

- ¹ El disco duro HD-P06 permite la impresión segura, prueba, imprimir y guardar, guardar trabajos, emulación XPS, soporte de licencias iOption y tarjetas de proximidad
- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.

 Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
 Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.

