

# **HL**-2170W

Impresora láser profesional de gran calidad con conexión inalámbrica y cableada



#### **HL-2170W**

La impresora Brother HL-2170W, con conexión inalámbrica y cableada, está diseñada para atender las demandas de múltiples usuarios.

- Velocidad de impresión de hasta 22ppm
- Resolución de impresión de HQ1200ppp
- Conexión USB 2.0 Full Speed
- Bandeja de papel de 250 hojas
- Tóner y tambor independientes
- Red integrada
- Conexión de red inalámbrica y cableada

### HL-2170W Impresora láser profesional de gran calidad con conexión inalámbrica y cableada

Tanto si trabaja desde casa como en una pequeña oficina, es importante vigilar los costes. Es por esta razón que las impresoras láser monocromo son una buena opción. Si está buscando calidad y bajos costes, la impresora láser Brother HL-2170W está at your side.

La impresora láser Brother HL-2170W integra conexión inalámbrica y cableada, permitiéndole atender fácilmente las demandas de múltiples usuarios. Siguiendo la guía de instalación rápida suministrada, podrá comenzar a imprimir sus documentos en unos minutos, con una velocidad de impresión de hasta 22 ppm.





Con una memoria de 32MB puede imprimir grandes trabaios de forma rápida y eficiente, además la bandeja de entrada de papel de 250 hojas le permite ahorrar tiempo en recargar el papel. Documentos especiales como sobres y etiquetas también pueden imprimirse a través de la bandeja multipropósito.

Compatible con Windows® y Mac®, la HL-2170W requiere de un mínimo espacio por lo que puede situarse en cualquier lugar de la oficina. Con su bajo precio y con el sistema de tóner y tambor independientes, seguramente se convertirá en una pieza clave del equipo ahora y en el futuro.





## **L-2170W** Especificaciones Técnicas

General	
Tecnología	Electrofotográfica
Velocidad de impresión A4	Hasta 22 ppm
Tiempo impresión 1ª pág.	Menos de 10 segundos
Resolución	HQ1200 (2.400 X 600ppp), 600ppp, 300ppp
Procesador	181MHz
Memoria	32MB

USB 2.0 Full Speed Interfaz Red Ethernet 10/100Base-TX, Wifi LAN IEEE802.11b/g (Modo infraestrucutra, Modo Adhoc)

TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Protocolos soportados IPv4 WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP

AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP, Web Services

Protocolos soportados IPv6 TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP

AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Web Services

Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Configuración inalámbrica AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) sencilla Emulación PCI ®6

PCL®6 - 49 Fuentes Escalables, 12 Fuentes Bitmap, 11

Códigos de Barras

Panel de control 4 I FD

Tóner (amarillo), Tambor (amarillo), Error (rojo), Go (azul)

#### Capacidad de Papel

**Fuentes** 

Pesos

Entrada de papel Bandeja de papel estándar: 250 hojas Bandeja de papel multipropósito: 1 hoja Salida de papel 100 hojas

**Especificaciones de los Soportes** 

Bandeja de papel estándar: papel normal, bond, reciclado, Tipos

transparencias (hasta 10 páginas)

Bandeja multipropósito: papel normal, bond, reciclado,

sobres, etiquetas, transparencias Bandeja de papel estándar: 60 - 105 g/m2

Bandeja multipropósito: 60 - 163 g/m2 Bandeja de papel estándar: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 Tamaños

(ISO), A6, Ejecutivo

Bandeja multipropósito: ancho de 76,2 hasta 220 mm, largo de

116 hasta 406,4 mm

Soporte del Controlador de Impresión

Windows® Windows Vista™, Windows® XP Professional (32 y 64 bit)/

XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 y 64 bit),

Windows® 2000 Professional

Controlador Láser Brother para Mac OS® X 10.2.4 ó superior Controlador de impresión GDI para Linux Macintosh®

Linux

Funciones del Controlador de Impresión

Funciones del controlador Impresión N en 1 - Reduce 2, 4, 9, 16 ó hasta 25 págs. en una pág. A4 de impresión Impresión de póster - Amplía una pág. A4 en un póster

usando 4, 9, 16 ó 25 págs. A4

Impresión marca de agua - Imprime documentos con texto

predefinido o mensajes de usuarios

Rápida configuración de impresión - Selecciona las opciones de impresión de forma rápida desde el controlador

Dúplex manual - De forma manual se imprime en ambas caras del

papel

Monitor de Estado - Indica los errores de la impresora en su PC Utilidades Gestión Vía Web - Gestión del servidor de impresión desde la web Driver Deployment Wizard - Sistema rápido y sencillo para

distribuir controladores de impresión Brother en ordenadores en red con Windows®

BRAdmin Light - Gestión de Servidor de Impresión para Windows® y Mac OS® X 10.2.4 ó superior BRAdmin Professional - Para gestión LAN

Utilidades Web BRAdmin Professional - Utilidad de gestión basada en servidor/ Sólo modo Windows® IIS (4.0/5.0) disponibles en http://solutions.brother.com

Consumibles

Tóner suministrado Aprox. 1.500 págs. @5% cobertura TN-2110 - Aprox. 1.500 págs. @5% cobertura Tóner estándar Tóner larga duración TN-2120 - Aprox. 2.600 págs. @5% cobertura Tambor

DR-2100 - Aprox. 12.000 págs.

Dimensiones/Peso

Dimensiones Con caia: 475(ancho) x 454 (fondo) x 360 (alto) mm Sin caja: 368 (ancho) x 361 (fondo) x 170,5 (alto) mm

Peso Con caja 8,4kg; sin caja 6,8kg

Clasificación láser

460W imprimiendo Consumo de energía 80W en espera

8W en reposo Nivel de ruido Presión sonora - 51dB imprimiendo, 27dB en espera

Potencia sonora - 6,7B imprimiendo, 4,5B en espera Ecología Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se

está utilizando

Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner Producto Láser Clase 1 (IEC 60825-1:2001)

Contacto:



#### Brother Iberia S.L.U.

Atención comercial: 902 100 122

www.brother.es

http://solutions.brother.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respactivas compañías.