

	INSPECCION DE ELEMENTOS DE IZAJE	POSN01-F5 Rev.01 Ago25
---	----------------------------------	---------------------------

FECHA:	UBICACION:
EQUIPO:	EQUIPO DE IZAJE N°:

ELEMENTO	PUNTOS A VERIFICAR	CORRECTO	INCORRECTO
ESLINGA TEXTIL	IDENTIFICACION (Debe contar con N° en su etiqueta o precinto).		
	CAPACIDAD (Debe contar con la información de carga máxima admisible).		
	ESTADO DE LIMPIEZA (No debe estar manchada con hidrocarburos ni productos químicos).		
	TRAZABILIDAD (Debe contar con fecha de inicio de servicio).		
	ESTADO ESTRUCTURAL (No se debe observar roturas o puntos descocidos).		
	CONTINUIDAD (No debe presentar signos de estiramientos. Debe ser uniforme en toda su extensión).		
	ESTADO FINAL DE ESLINGA	ACEPTADO	RECHAZADO
GANCHO DE IZAJE / GRILLETE	IDENTIFICACION (Debe contar con N° en su etiqueta o precinto).		
	CAPACIDAD (Debe contar con la información de carga máxima admisible (WLL)).		
	ESTADO ESTRUCTURAL (No se debe observar roturas, golpes, corrosión, ni otro daño).		
	CONTINUIDAD (No debe presentar signos de estiramientos o deformaciones. Debe ser uniforme en toda su extensión).		
	PESTILLO (Debe encontrarse en correcto estado de funcionamiento y no debe presentar desgastes ni deformaciones).		
	FUNCIONAMIENTO (Grillete) (Debe roscar y asegurar de forma correcta, el alfiler no debe ser de fabricación casera).		
	ESTADO FINAL DE GANCHO / GRILLETE	ACEPTADO	RECHAZADO
OBSERVACIONES:			

*El presente control debe realizarse diariamente en cada equipo de izaje.

En caso de utilizar elementos de izaje metálicos, se utilizará el mismo criterio de verificación, considerando que el corte de 10 hebras de alambre o cualquier deformación deja fuera de servicio al elemento.

REALIZA (FIRMA Y ACLARACION):	CONTROLA (FIRMA Y ACLARACION):