

VERSIÓN 0.1

05/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

USO DE TIJERA MECANICA

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto

Establecer los pasos a seguir para utilizar la Tijera Mecánica golpeando hacia abajo y hacia arriba en forma efectiva.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 Golpe de Tijera hacia abajo

- 4.1.1 Bajar en el pozo con el apropiado Tren de Herramientas, según POSN02-A9. Tomar peso.
- 4.1.2 Bajar en el pozo lentamente hasta observar en el Indicador de Peso, que el peso del Tren de Herramientas es nulo, esto indica que el Tren de Herramientas está asentado.
- 4.1.3 Recoger alambre hasta detectar, por medio de una indicación, que el Tren de Herramientas esté elevándose.
- 4.1.4 Continuar con la extracción del alambre, hasta que una indicación de apertura de la Tijera sea observada. Anotar la profundidad.
- 4.1.5 Bajar lentamente hasta que el Indicador de Peso muestre que la Tijera esté cerrada. Anotar la profundidad.
- 4.1.6 Elevar nuevamente el Tren de Herramientas hasta la profundidad anotada en el punto 4.1.4.
- 4.1.7 Bajar el Tren rápidamente hasta poder observar, por medio de una indicación, que la Tijera esté cerrada.
- 4.1.8 Repetir los pasos 4.1.6 y 4.1.7 hasta completar la tarea.
- 4.1.9 Proseguir con la operación.

4.2 Golpe de Tijera hacia arriba

- 4.2.1 Bajar en el pozo con el apropiado Tren de Herramientas, según POSN02-A9. Tomar peso.
- 4.2.2 Bajar en el pozo lentamente hasta observar en el Indicador de Peso, que el peso del Tren de Herramientas es nulo, esto indica que el Tren de Herramientas está asentado.
- 4.2.3 Recoger alambre hasta detectar, por medio de una indicación, que el Tren de Herramientas esté elevándose.
- 4.2.4 Continuar con la extracción del alambre, hasta que una indicación de apertura de la Tijera sea observada. Anotar la profundidad.
- 4.2.5 Bajar lentamente hasta que el Indicador de Peso muestre la Tijera esté cerrada. Anotar la profundidad.
- 4.2.6 Elevar el Tren rápidamente hasta poder observar, por medio de una indicación, que la Tijera esté abierta y pateando.

4.2.7 Repetir los pasos 4.2.5 y 4.2.6 hasta completar la tarea.

4.2.8 Proseguir con la operación.

Precaución: En el punto 4.2.6. el Operador, debe asegurarse no superar el límite elástico del alambre que equivale al 50 % de la Mínima Tensión de Rotura del mismo, según POSN02-A3.

4.3 Condiciones Especiales

Se contemplaran como condiciones especiales las realizadas a baja profundidad con tijera hidraulica y/o mecanicas :

4.3.1 Tijera Hidraulica : En operaciones realizadas entre 0 a 600mts de profundidad solo se utilizara tijera hidraulica si en la sarta hay colocado un shock absorber el cual va a absorber el fuerte impacto que la misma puede generar sobre el alambre (esta profundidad podria cambiar segun especificacion del fabricante).

4.3.2 Tijera Mecanica : En operaciones realizadas con tijera mecanica a poca profundidad (0 a 400 mts), la misma sera accionada de forma manual desde superficie por no menos de 2 personas. (Queda exceptuada unicamente maniobra de Desparafinacion segun Procedimiento « POSN02-A15 Desparafinación », donde se golpeará a mano solo entre 0 y 60 mts).

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-A10 Uso de tijera mecánica.	Para su aplicación.