

VERSIÓN 0.1

12/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PESCA DE TREN DE HERRAMIENTAS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para recuperar en superficie el tren de herramientas que se encuentra en pesca en un pozo.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Montar el Equipo de Control de Presión (PCE) Según PO-SN-02.
- 4.2 Asegurar que la longitud total del Tren de Herramientas en pesca, sumado al Tren de Herramientas que se baja, sea menor a la longitud total de Lubricadores montados.
- 4.3 Armar Tren de Herramientas de la medida apropiada a la tubería en donde se operará con: Rope Socket + Barra de carga 5' + Barra de carga 3' + Tijera mecánica 20" (Tubular en caso de estar disponible en el equipo)+ Bloque de Impresión para constatar punta de pesca. Recuperar en superficie y analizar marcas.
- 4.4 Sacar el Bloque de Impresión del Tren de Herramientas, colocar un Pescador JD de 2" (tren de herramientas de 1 ½") o un Pescador JD de 2 ½" (tren de herramientas de 1 ¾"). Maniobrar hasta lograr recuperar el Tren de Herramientas a boca de pozo. En caso de aprisionamiento, con golpe de Tijera hacia abajo se libera Pescador JD del intento de pesca, se saca pescador del tren de herramientas, se coloca bloque de impresión y se repite el punto 4.3.
- 4.5 Al asegurarse que el tren de herramientas ha sido pescado, se deberá subir lentamente hasta que ingrese al Lubricador. Cerrar la B.O.P., descomprimir la presión del Lubricador. En caso de no tener resultado con golpe mecánico de tijera, agregar tijera hidráulica (pozo de líquido) o tijera de arandelas (pozo de gas).
- 4.6 Elevar el Lubricador y colocar el prensa de alambre.
- 4.7 Desmontar el Tren de herramientas.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-A19 Pesca de tren de herramientas.	Para su aplicación.
POSN02-A19 Pesca de tren de herramientas.	Revisión periódica.