

Задание №1

Заполнить последовательно таблицы, созданные ранее.
Для заполнения таблиц использовать команду INSERT

В каждой таблице добавить минимум по 10 записей.

Для просмотра атрибутов таблицы и их типов использовать команду
DESCRIBE <имя_таблицы>;

Специальности

Insert Into Специальности (Название) Values
(Java Developer'),
(.Net Developer'),
(Бизнес-аналитика'),
(Верстка сайтов'),
(Dev-Ops Engineer'),
(Специалист по кибербезопасности'),
(Архитектор баз данных'),
(Системный программист'),
(ERP-программист'),
(Корпоративный архитектор');

```
mysql> Select * from специальности;
+----+-----+
| Код | Название                |
+----+-----+
| 1   | Java Developer          |
| 2   | .Net Developer          |
| 3   | Бизнес-аналитика       |
| 4   | Верстка сайтов         |
| 5   | Dev-Ops Engineer       |
| 6   | Специалист по кибербезопасности |
| 7   | Архитектор баз данных  |
| 8   | Системный программист  |
| 9   | ERP-программист        |
| 10  | Корпоративный архитектор |
+----+-----+
10 rows in set (0.02 sec)
```

Отделения

Insert Into Отделения (Код_специальности, Название) Values
(1, 'JD1'),
(1, 'JD2'),
(2, 'ND1'),
(2, 'ND2'),
(3, 'BA1'),
(3, 'BA2'),

(4, 'FE1'),
(4, 'FE2'),
(5, 'DOE1'),
(5, 'DOE2');

```
mysql> Select * from отделения;
```

Код	Код_специальности	Название
2	1	JD1
3	1	JD2
4	2	ND1
5	2	ND2
6	3	BA1
7	3	BA2
8	4	FE1
9	4	FE2
10	5	DOE1
11	5	DOE2

```
10 rows in set (0.01 sec)
```

Группы

Insert Into Группы (Код_отделения) Values

(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
(9),
(10),
(11);

```
mysql> Select * from группы;
```

Код	Код_отделения
13	2
14	3
15	4
16	5
17	6
18	7
19	8
20	9
21	10
22	11

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

Слушатели

Insert Into Слушатели (Код_группы, Фамилия, Имя, Отчество) Values

(13, 'Чумаков', 'Константин', 'Львович'),
(14, 'Богданова', 'София', 'Владимировна'),
(14, 'Белов', 'Александр', 'Ибрагимович'),
(16, 'Мальцев', 'Даниил', 'Матвеевич'),
(16, 'Шевцов', 'Лев', 'Маркович'),
(13, 'Поляков', 'Сергей', 'Даниилович'),
(13, 'Агеева', 'Александра', 'Арсентьевна'),
(15, 'Орлов', 'Дмитрий', 'Ильич'),
(15, 'Платонов', 'Игорь', 'Матвеевич'),
(16, 'Ларина', 'София', 'Максимовна');

```
mysql> Select * from слушатели;
```

Код	Код_группы	Фамилия	Имя	Отчество
3	13	Чумаков	Константин	Львович
4	14	Богданова	София	Владимировна
5	14	Белов	Александр	Ибрагимович
6	16	Мальцев	Даниил	Матвеевич
7	16	Шевцов	Лев	Маркович
13	13	Поляков	Сергей	Даниилович
14	13	Агеева	Александра	Арсентьевна
15	15	Орлов	Дмитрий	Ильич
16	15	Платонов	Игорь	Матвеевич
17	16	Ларина	София	Максимовна

10 rows in set (0.01 sec)

Преподаватели

Insert Into Преподаватели (Фамилия, Имя, Отчество, Телефон, Стаж_работы)
Values

('Матвеев', 'Даниил', 'Матвеевич', '+37525232', 10),
('Давидов', 'Давид', 'Маркович', '+37525432', 8),
('Литвинов', 'Виталий', 'Олегович', '+37587832', 10),
('Северин', 'Константин', 'Маркович', '+37525989', 14),
('Цупко', 'Федор', 'Иванович', '+37529994', 10),
('Яков', 'Ян', 'Яковлевич', '+37525434', 9),
('Агеева', 'Александра', 'Арсентьевна', '+37525432', 12),
('Орлов', 'Олег', 'Ильич', '+37525234', 9),
('Чудаков', 'Матвей', 'Матвеевич', '+37525554', 11),
('Северин', 'Владимир', 'Максимов', '+37525784', 13);

```
mysql> select * from преподаватели;
```

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Стаж_работы
1	Матвеев	Даниил	Матвеевич	+37525232	10
2	Давидов	Давид	Маркович	+37525432	8
3	Литвинов	Виталий	Олегович	+37587832	10
4	Северин	Константин	Маркович	+37525989	14
5	Цупко	Федор	Иванович	+37529992	10
6	Яков	Ян	Яковлевич	+37525434	9
7	Агеева	Александра	Арсентьевна	+37525432	12
8	Орлов	Олег	Ильич	+37525234	9
9	Чудаков	Матвей	Матвеевич	+37525554	11
10	Северин	Владимир	Максимов	+37525784	13

```
10 rows in set (0.02 sec)
```

Занятия

Insert Into Занятия (Название, Вид_занятия, Оплата_за_час) Values
('Основы Computer Science', 'лекция', 54.99),
('Алгоритмы и структуры данных', 'лекция', 25.45),
('Введение в ООП', 'лекция', 20.45),
('Работа с интернетом и сетью', 'лекция', 10.00),
('Основы баз данных', 'лекция', 10.00),
('Основы Computer Science', 'практика', 20.00),
('Алгоритмы и структуры данных', 'практика', 20.00),
('Введение в ООП', 'практика', 20.00),
('Работа с интернетом и сетью', 'практика', 20.00),
('Основы баз данных', 'практика', 20.00);

```
mysql> select * from занятия;
```

Код	Название	Вид_занятия	Оплата_за_час
1	Основы Computer Science	лекция	54.99
2	Алгоритмы и структуры данных	лекция	25.45
3	Введение в ООП	лекция	20.45
4	Работа с интернетом и сетью	лекция	10.00
5	Основы баз данных	лекция	10.00
6	Основы Computer Science	практика	20.00
7	Алгоритмы и структуры данных	практика	20.00
8	Введение в ООП	практика	20.00
9	Работа с интернетом и сетью	практика	20.00
10	Основы баз данных	практика	20.00

```
10 rows in set (0.02 sec)
```

Часы занятий

Insert Into Часы_занятий (Код_преподавателя, Код_группы,
Код_дисциплины, Количество_часов) Values
(1, 15, 1, 12),

(1, 15, 2, 10),
(2, 13, 4, 16),
(2, 15, 5, 10),
(4, 14, 3, 18),
(4, 14, 3, 12),
(6, 17, 6, 14),
(8, 14, 3, 20),
(4, 15, 4, 18),
(5, 13, 6, 16);

```
mysql> Select * from Часы_занятий;
```

Код	Код_преподавателя	Код_группы	Код_дисциплины	Количество_часов
1	1	15	1	12
2	1	15	2	10
3	2	13	4	16
4	2	15	5	10
5	4	14	3	18
6	4	14	3	12
7	6	17	6	14
8	8	14	3	20
9	4	15	4	18
10	5	13	6	16

10 rows in set (0.02 sec)

Задание №2

Реализуйте выполнение запросов по номеру своего ИДЗ.

Все результаты запросов должны содержать как минимум 1 запись.

1. Вывести все группы в порядке убывания;

Select * from Группы order by Код desc;

```
mysql> Select * from Группы order by Код desc;
```

Код	Код_отделения
22	11
21	10
20	9
19	8
18	7
17	6
16	5
15	4
14	3
13	2

10 rows in set (0.00 sec)

2. Вывести список слушателей, одной специальности;
select Слушатели.Код_группы, Слушатели.Фамилия, Слушатели.Имя,
Слушатели.Отчество, Специальности.Название

from Слушатели, Группы, Отделения, Специальности where
Слушатели.Код_группы=Группы.Код
and
Группы.Код_отделения=Отделения.Код
and
Отделения.Код_специальности=Специальности.Код
and
Специальности.Название='Java Developer';

```
mysql> select Слушатели.Код_группы, Слушатели.Фамилия, Слушатели.Имя, Слушатели.Отчество, Специальности.Название  
-> from Слушатели, Группы, Отделения, Специальности where  
-> Слушатели.Код_группы=Группы.Код  
-> and  
-> Группы.Код_отделения=Отделения.Код  
-> and  
-> Отделения.Код_специальности=Специальности.Код  
-> and  
-> Специальности.Название='Java Developer';
```

Код_группы	Фамилия	Имя	Отчество	Название
13	Чумаков	Константин	Львович	Java Developer
13	Поляков	Сергей	Данилович	Java Developer
13	Агеева	Александра	Арсентьевна	Java Developer
14	Богданова	София	Владимировна	Java Developer
14	Белов	Александр	Ибрагимович	Java Developer

5 rows in set (0.02 sec)

3. Вывести преподавателей, чей стаж работы превышает 5 лет;

select * from Преподаватели where Стаж_работы > 5;

```
mysql> select * from Преподаватели where Стаж_работы > 5;
```

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Стаж_работы
1	Матвеев	Даниил	Матвеевич	+37525232	10
2	Давидов	Давид	Маркович	+37525432	8
3	Литвинов	Виталий	Олегович	+37587832	10
4	Северин	Константин	Маркович	+37525989	14
5	Цупко	Федор	Иванович	+37529992	10
6	Яков	Ян	Яковлевич	+37525434	9
7	Агеева	Александра	Арсентьевна	+37525432	12
8	Орлов	Олег	Ильич	+37525234	9
9	Чудаков	Матвей	Матвеевич	+37525554	11
10	Северин	Владимир	Максимов	+37525784	13

10 rows in set (0.01 sec)

4. Вывести количество часов для каждой группы;

select Группы.Код, Часы_занятий.Количество_часов
from Группы, Часы_занятий where
Часы_занятий.Код_группы=Группы.Код;

```
mysql> select Группы.Код, Часы_занятий.Количество_часов  
-> from Группы, Часы_занятий where Часы_занятий.Код_группы=Группы.Код;
```

Код	Количество_часов
15	12
15	10
13	16
15	10
14	18
14	12
17	14
14	20
15	18
13	16

10 rows in set (0.00 sec)