HTML-таблицы

упорядочивают и выводят на экран данные с помощью строк или столбцов.

структура

```
<table>
      <caption>Заголовок</caption>
       <tr>
            <th>...</th>
       </tr>
      <tr>
            <td>...</td>
      </tr>
</table>
```

Логическое группирование строк и столбцов таблиц

Элемент `<colgroup>` (от англ. "column group" – «группа столбцов») группирует элементы col и задаёт им единые параметры.
Элемент `<col>` формирует группы столбцов, которые делят таблицу на разделы, не относящиеся к общей структуре, т.е. не содержащие информацию одного типа. Позволяет задавать свойства столбцов для каждого столбца в пределах элемента `<colgroup>.`

```
<table>
      <colgroup style="background-color: yellow;">
          <col style="width: 200px;">
          <col style="width: 100px;">
      </colgroup>
          <col style="background-color: pink;">
      <tbody>
      <tr>
           <td>Желтый (200px)</td>
           <td>Желтый (100px)</td>
           <td>Розовый (auto)</td> </tr>
      <tr>
           <td>Желтый (200px)</td>
           <td>Желтый (100px)</td>
           <td>Розовый (auto)</td> </tr>
      </tbody>
</table>
```

Желтый (200px)	Желтый (100px)	Розовый (auto)
Желтый (200px)	Желтый (100px)	Розовый (auto)

span - Количество колонок, к которым следует применять атрибуты.

```
<table>
  <colgroup>
    <col span="2" style="background-color:red">
    <col style="background-color:yellow">
  </colgroup>
  <tr>
    <th>ISBN</th>
    <th>Title</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>3476896</td>
    <td>My first HTML</td>
    <td>$53</td>
  </tr>
</table>
```



ISBN	Title	Price
3476896	My first HTML	$53
5869207	My first CSS	$49

Группировка разделов таблицы

<tbody> используется как контейнер для строк таблицы, которые содержит ячейки с основным контентом таблицы, формируя «тело» таблицы.

<thead> используется как контейнер для строк таблицы и применяется для группировки строк с ячейками для заголовков столбцов, тем самым формируя «шапку» таблицы

<tfoot> тег предназначен для формирования «подвала» таблицы

```
<table>
 <thead> <tr>
   <td> ... </td>
  </tr>
 </thead>

<tbody>
  <tr>
   <td> ... </td>
  </tr>
 </tbody>

<tfoot> <tr>
   <td> ... </td>
  </tr>
</tfoot>

</table>
```

```
<table>
 <thead> <tr>
   <td> ... </td>
  </tr>
 </thead>

<tfoot> <tr>
   <td> ... </td>
  </tr>
</tfoot>

<tbody>
  <tr>
   <td> ... </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
```


Объединение ячеек таблицы

Атрибут `colspan` задает количество ячеек, объединенных по горизонтали,

а `rowspan` — по вертикали.

```
<td colspan="5" >объединенных по горизонтали 5 ячеек</td>
<td rowspan="5" >объединенных по вертикали 5 ячеек</td>
```

```
<table>
    <tr>
        <td colspan="2">Ячейка 1</td>
        <td>Ячейка 2</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Ячейка 4</td>
        <td>Ячейка 5</td>
        <td>Ячейка 6</td>
    </tr>
</table>
```



css caption

`caption-side: top | bottom - определяет положение заголовка`

```
caption{
     text-align: right;
     caption-side: bottom;
}
```

css table

промежуток между рамками ячеек

```
border-collapse: collapse | separate | inherit(убрать расстояние/добавить)
border-spacing: значение1 значение2 (значение расстояния между рамками)
empty-cells: show | hide (Задает отображение границ и фона в ячейке, если она пустая)
```

Company	Q1	Q2	Q3
Microsoft	20.3	30.5	
Google	50.2	40.63	45.23

css table

Определяет, как браузер должен вычислять ширину ячеек таблицы, основываясь на ее содержимом.

```
table-layout: auto | fixed | inherit
```

auto -Браузер загружает всю таблицу, анализирует ее для определения размеров ячеек и только после этого отображает.

fixed - Ширина колонок в этом случае определяется либо с помощью тега `<col>`, либо вычисляется на основе первой строки. Если данные о форматировании первой строки таблицы по каким-либо причинам получить невозможно, в этом случае таблица делится на колонки равной ширины. При использовании этого значения, содержимое, которое не помещается в ячейку указанной ширины, будет «обрезано» либо наложено поверх ячейки. Это зависит от используемого браузера, но в любом случае ширина ячейки меняться не будет. Для корректной работы этого значения обязательно должна быть задана ширина таблицы.

css td

```
border: 1px solid/dashed  grey;

border-color: red #32a1ce rgba(170, 50, 220, .6) transparent;

padding: 5px 2px;

background: #ddd;

text-align: center | justify | left | right |

vertical-align: baseline|bottom|middle|top|inherit
```

Псевдокласс :nth-child используется для добавления стиля к элементам на основе нумерации в дереве элементов.

четная || нечетная строка

```
tr:nth-child(2n) td {background: #e8edff;} или  trnth-child(even)
```

```
tr:nth-child(2n+1) td {background: #e8edff;} или  tr:nth-child(odd)
```

первая || последняя строка

```
tr:first-child td {background: #C9E3FE}
```

```
tr:last-child td {background: #C9E3FE}
```

Company	Q1	Q2
Microsoft	20.3	30.5
Google	50.2	40.63
Apple	25.4	30.2

Первая ячейка первой строки таблицы

```
tr:first-child th:first-child {background: #C9E3FE}
```

Первый столбец таблицы

```
th:first-child, td:first-child {background: #C9E3FE}
```

Третий столбец таблицы

```
td:nth-child(3), th:nth-child(3) {background: #C9E3FE}
```

Все кроме первого

```
thead th:not(:first-child){
    width: 100px ;
 }
```

Company	Q1	Q2	Q3
Microsoft	20.3	30.5	23.5
Google	50.2	40.63	45.23
Apple	25.4	30.2	33.3