Premièrement on regarde le contenu du home de l'utilisateur.

```
level00@SnowCrash:~$ ls -la
total 12
dr-xr-x---+ 1 level00 level00  100 Mar  5  2016 .
d--x--x--x  1 root    users    340 Aug 30  2015 ..
-r-xr-x---+ 1 level00 level00  220 Apr  3  2012 .bash_logout
-r-xr-x---+ 1 level00 level00 3518 Aug 30  2015 .bashrc
-r-xr-x---+ 1 level00 level00  675 Apr  3  2012 .profile
level00@SnowCrash:~$
```

On voit qu'aucun fichier ici ne nous sera utile. On cherche donc un fichier en rapport avec le flag00 pour avancer vers le niveau suivant. Pour cela on va chercher les fichiers donc la propriété est flag00. Pour cela on va utiliser la commande find.

```
level00@SnowCrash:~$  find / -user flag00 2>/dev/null
/usr/sbin/john
/rofs/usr/sbin/john
level00@SnowCrash:~$
```

On cherche depuis la racine avec le /, l'option -user permet de filtrer les propriétaires et le 2>/dev/null permet d'ignorer toutes les erreurs.

On cat le résultat et on a :

```
level00@SnowCrash:~$ cat /usr/sbin/john
cdiiddwpgswtgt
level00@SnowCrash:~$
```

Si on essaie d'utiliser cette string comme tel on voit que l'on peut pas se connecter a flag00

```
level00@SnowCrash:~$ su flag00
Password:
su: Authentication failure
level00@SnowCrash:~$
```

On comprend donc que le mot de passe est crypté. Une des façons de crypter un mot de passe est le chiffrement par décalage soit la méthode de césar. Elle décale les lettres de X

nombres.

Grâce à un site tier on voit le mot de passe pour l'utilisateur flag00 : nottoohardhere

```
level00@SnowCrash:~$ su flag00
Password:
Don't forget to launch getflag !
flag00@SnowCrash:~$ getflag
Check flag.Here is your token : x24ti5gi3x0ol2eh4esiuxias
flag00@SnowCrash:~$
```

Token = x24ti5gi3x0ol2eh4esiuxias