Quand on arrive sur le level14, on regarde les fichiers dans le home.

```
level14@SnowCrash:~$ ls -la
total 12
dr-x------ 1 level14 level14  100 Mar  5  2016 .
d--x--x--x 1 root    users    340 Aug 30  2015 ..
-r-x------ 1 level14 level14  220 Apr  3  2012 .bash_logout
-r-x------ 1 level14 level14 3518 Aug 30  2015 .bashrc
-r-x------ 1 level14 level14  675 Apr  3  2012 .profile
level14@SnowCrash:~$
```

On voit qu'il n'y a rien ce qui signifie que l'on doit trouver autre chose ailleurs.
On fait la commande pour voir si y'a des fichiers en rapport avec flag14.

```
level14@SnowCrash:~$ find / -user flag14 2>/dev/null
level14@SnowCrash:~$
```

On voit qu'aucun fichier n'appartient a flag14.

En faisant la commande : find / -name "*flag*" 2>/dev/null
Dans une multitude de fichiers system, on voit le binaire de getflag, alors on se pose la question et on décide de strings le getflag.

```
level14@SnowCrash:~$ strings /bin/getflag
/lib/ld-linux.so.2
__gmon_start__
libc.so.6
_IO_stdin_used
__stack_chk_fail
strdup
stdout
fputc
fputs
getenv
stderr
getuid
ptrace
fwrite
open
```

On voit qu'il y a un getuid alors on repense au level 13 qui nous permettait de contourner cette vérification en lui donnant l'uid que l'on voulait. On va donc utiliser le debugger gdb pour contourner ce getuid avec la méthode du level 13.

```
(gdb) break getuid
Breakpoint 1 at 0x80484b0
(gdb) run
Starting program: /bin/getflag
You should not reverse this
[Inferior 1 (process 2515) exited with code 01]
(gdb)
```

On voit ici que le programme s'arrête brusquement avant d'atteindre le breakpoint.
Après recherche on voit qu'il s'agit sûrement de ptrace qui était lister dans le strings.
Il s'agit d'un anti-debugger qui empêche le débogage.
Mais on peut aussi le contourner en donnant la valeur qu'il souhaite recevoir.

```
(gdb) break ptrace
Breakpoint 1 at 0x8048540
(gdb) run
Starting program: /bin/getflag

Breakpoint 1, 0xb7f146d0 in ptrace () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
(gdb) finish
Run till exit from #0  0xb7f146d0 in ptrace () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
0x0804898e in main ()
(gdb) set $eax = 0
(gdb) break getuid
Breakpoint 2 at 0xb7ee4cc0
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 2, 0xb7ee4cc0 in getuid () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
(gdb) finish
Run till exit from #0  0xb7ee4cc0 in getuid () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
0x08048b02 in main ()
(gdb) set $eax = 3014
(gdb) continue
Continuing.
Check flag.Here is your token : 7QiHafiNa3HVozsaXkawuYrTstxbpABHD8CPnHJ
[Inferior 1 (process 2578) exited normally]
(gdb)
```

En faisant un cat sur /etc/passwd on peut obtenir l'uid de flag14, 3014.

Et avec ca on obtient le flag : 7QiHafiNa3HVozsaXkawuYrTstxbpABHD8CPnHJ