

لیست خطاهای مودم ADSL

600-	اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده میشود.
601-	راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
602-	Port هم اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه اندازی کرد.
603-	بافر شماره گیری ، بیش از حد کوچک است.
604-	اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
605-	نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
606-	Port شناسائی نمی شود.
607-	ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
608-	راه انداز مودم نصب نشده.
609-	راه انداز مودم شناسائی نشده .
610-	بافر ندارد .
611-	اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد .
612-	مسیر درست را نمی تواند پیدا کند.
613-	نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
614-	سر ریزی بافر.
615-	Port پیدا نشده .
616-	یک درخواست نا همزمان در جریان می باشد.
617-	Port یا دست گاه هم اکنون قطع می باشد.
618-	Port باز نمی شود . (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
619-	Port قطع می باشد. (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
620-	هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد .
621-	نمی تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
622-	فایل دفترچه ی تلفن را نمی تواند بار گذاری کند.
623-	نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
624-	نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
625-	اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626-	رشته را نمی تواند بار گذاری کند.
627-	کلید را نمی تواند پیدا کند.
628-	Port قطع شده.
629-	Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می شود.(سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
630-	Port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می باشد.

631-Port توسط کاربر قطع شده .
632- اندازه ی ساختار داده اشتباه می باشد.
633-Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Dial-up Remote Access پیکر بندی نشده.(راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
634- نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635- خطا مشخص نشده.
636- دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637- رشته (String) نمی تواند تغییر یابد.
638- زمان درخواست به پایان رسیده.
639- شبکه ی نا همزمان قابل دسترسی نیست.
640- خطای NetBIOS رخ داده.
641- سرور نمیتواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
642- یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می گردد.(دو کامپیوتر می خواهند با یک نام وارد شوند).
643-Dial-up adaptor در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
644- شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
645-Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.
646-Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
647- حساب قطع میباشد .
648- اعتبار Password تمام شده .
649- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را ندارد.(به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است).
650- سرور Remote Access پاسخ نمیدهد.
651- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است.(اشکال پیش آمده از مودم شماست).
652- پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می شود.
653-Macro (دستور العمل کلان) .ماکرو خاسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد.
654- یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می کند .
655- (پیغام) در فایل INF دستگاه مشاهده نمی شود.
656- دستور العمل (ماکرو Default Off) در فایل INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
657- فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود.
658- اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل INI . رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
659- فایل INI . رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
660- فایل INI . رسانه برای این فرمان پاسخی ندارد.
661- فایل INF . دستگاه فرمان را از دست داده است.

662-	تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF. دستگاه صورت نگرفته است.
663-	فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
664-	نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
665-	Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.
666-	مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی کنند.
667-	فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند.
668-	اتصال از بین رفته است.
669-	پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
670-	نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
671-	نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
672-	نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
673-	نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
674-	نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
675-	نمی تواند بیشترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
676-	خط اشغال می باشد.(رایج ترین خطا است و احتمالا این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد .)
677-	شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
678-	پاسخی وجود ندارد.
679-	نمی تواند عامل را پیدا کند.
680-	خط تلفن وصل نیست .
681-	یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش داده میشود.
682-	Writing section Name دچار مشکل شده.
683-	Writing device name با مشکل مواجه است.
684-	684 writing device name با مشکل رو به رو می باشد .
685-	Writing maxconnectbps با مشکل رو به رو می باشد .
686-	Writing maxcarrierBPS با مشکل رو به رو می باشد .
687-	user writing با مشکل رو به رو می باشد .
688-	Default Off Writing با مشکل رو به رو می باشد .
689-	Reading Default Off با مشکل رو به رو می باشد .
690-	فایل INI. رسانه خالی است.
691-	دسترسی صورت نمی گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
692-	سخت افزار در درگاه یا دستگاه های متصل شده از کار افتاده است .
693-	Binary macro با مشکل رو به رو می باشد .

694- خطای DCB یافت نشد.
695- ماشین های گفتگو آماده نیستند.
696- راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد .
697 Partial response Looping ? با مشکل رو به رو می باشد .
698- پاسخ نام کلیدی در فایل INF. دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
699- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
700- فرمان متصل به فایل INF. دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
701- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده COM. تغییر میابد.
702- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می گردد که هیچ کس انتظار ندارد.
703- در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
704- شماره ی callback اشتباه است.
705- مشکل invalid auth state .
706- invalid auth state دچار مشکل شده.
707- علامت خطا یاب X.25.
708- اعتبار حساب تمام شده است .
709- تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.
710- در زمان ارتباط با مودم ، شما خطا های سری بیش از حد اشباع شده ، مشاهده می شود.
711- Rasman initialization صورت نمی گیرد.
712- در گاه Bplex در حال اجرا می باشد. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.
713- مسیر های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
714- کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد .
715- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن ، خطا های فراوانی رخ می دهد.
716- پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
717- آدرس های IP در static pool remote access IP وجود ندارد.
718- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.
719- PPP توسط دستگاه راه دور پایان میابد .
720- پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده.
721- همتای PPP پاسخ نمی دهد.
722- بسته ی PPP بی اعتبار می باشد.
723- شماره تلفن ، از جمله پسوند و پیشوند ، بش از حد طولانی می باشد.
724- پروتکل IPX نمی تواند بر روی در گاه Dial ?Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
725- IPX نمی تواند روی Port (در گاه) Dial ?in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
726- پروتکل IPX نمی تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.

727-	مودم نمی تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.
728-	مودم نمی تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.
729-	slip استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.
730-	ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.
731-	پروتکل پیکر بندی نمی شود.
732-	توافق بین PPP صورت نگرفته است.
733-	پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود نمی باشد.
734-	پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
735-	آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
736-	کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می کند.
737-	نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد .
738-	سرور آدرس را مشخص نمی کند.
739-	سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
740-	دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.
741-	کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.
742-	سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
743-	سرور راه دور به encryption نیاز دارد.
744-	نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.
745-	یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking را دوباره نصب کنید.
751-	شماره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار می باشد.فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: - ، (،) ، W ، T ، P ، Space ، @ و 0 تا 9.
752-	در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
753-	اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده .
754-	سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد .
755-	سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی می باشد .
756-	این اتصال هم اکنون در حال شماره گیری می باشد.
757-	خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شود . اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.
758-	اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد.
760-	در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.
761-	در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.
763-	اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد .
764-	دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
765-	اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نظر است.

766-	سیستم نمی تواند هیچ گواهی را بیابد.
767-	اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب میگردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده .اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
768-	به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی گیرد .
769-	مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد.
770-	دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.
771-	اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
772-	سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری ندارد .
773-	امکان ایجاد اتصال میسر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
774-	به دلیل از کار افتادگی ، موقتا اتصال صورت نمی گیرد .
775-	مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد.
776-	مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد ، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.
777-	اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
778-	تایید هویت سرور امکان پذیر نیست .
779-	برای برقراری dial ? out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد .
780-	عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
781-	تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.
782-	ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
783-	اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد .(اتصال آدپتور LAN را چک کنید .)
784-	در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیریید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آن را زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.
785-	در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک Smartcard پیکر بندی نشده است.
786-	مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .
787-	اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید .
788-	تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد. زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامتر های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
789-	تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
790-	تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.
791-	اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.
792-	اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
793-	اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.

794- ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد.
795- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.
796- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی می شود.
797- مودم پیدا نشد.
798- گواهی نامه ای شناسایی نمی شود که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
799- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .
800- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد.