

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по курсу “Объектно-ориентированное программирование”

I семестр, 2021/22 учебный год

Студент: Куценко Борис Дмитриевич

Группа: М8О-207Б-20

Преподаватель: Дорохов Евгений Павлович

Москва, 2021

Задание:

Дополнить класс-контейнер из лабораторной работы №5 шаблоном типа данных.

Вариант №13:

- Фигуры: Ромб
- Контейнер: Бинарное дерево

Описание программы:

Исходный код разделён на 10 файлов:

- `figure.h` – описание класса фигуры
- `point.h` – описание класса точки
- `point.cpp` – реализация класса точки
- `rhombus.h` – описание класса ромб
- `rhombus.cpp` – реализация класса ромб
- `tbinarytreeitem.h` – описание элемента бинарного дерева
- `tbinarytreeitem.cpp` – реализация элемента бинарного дерева
- `tbinarytree.h` – описание двоичного дерева
- `tbinarytree.cpp` – реализация двоичного дерева
- `main.cpp` – основная программа

Дневник отладки:

ошибок не возникло.

Вывод:

В данной лабораторной работе я познакомился с шаблонами. С их помощью появляется возможность изменять аргументы на этапе линковки. Шаблоны часто используются в реальных проектах, поэтому данное задание является очень важным.

Исходный код:

`point.h:`

```
#ifndef POINT_H
#define POINT_H

#include <iostream>

class Point {
public:
    Point();
    Point(std::istream&);
```

```

    Point(double x, double y);
    Point(const Point& other);

    double dist(Point& other);
    friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Point& p);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point& p);
    bool operator==(const Point& other);

public:
    double x_;
    double y_;
};

#endif

```

point.cpp:

```

#include "point.h"
#include <iostream>
#include <cmath>

Point::Point(): x_(0.0), y_(0.0) {}

Point::Point(double x, double y) : x_(x), y_(y) {}

Point::Point(std::istream &is) {
    is >> x_ >> y_;
}

Point::Point(const Point& other) : x_(other.x_), y_(other.y_) {}

double Point::dist(Point& other) {
    double dx = (other.x_ - x_);
    double dy = (other.y_ - y_);
    return std::sqrt(dx*dx + dy*dy);
}

std::istream& operator>>(std::istream& is, Point& p) {
    is >> p.x_ >> p.y_;
    return is;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, Point& p) {
    os << "(" << p.x_ << ", " << p.y_ << ")";
    return os;
}

bool Point::operator==(const Point& other) {
    return (x_ == other.x_ && y_ == other.y_);
}

```

figure.h:

```

#ifndef FIGURE_H
#define FIGURE_H
#include "point.h"

```

```

#include <iostream>
#include <cmath>

class Figure {

public:
    virtual void Print(std::ostream& os) = 0;
    virtual size_t VertexesNumber() = 0;
    virtual double Area() = 0;
    virtual ~Figure() {};
};

#endif

```

rhombus.h:

```

#ifndef RHOMBUS_H
#define RHOMBUS_H

#include "figure.h"

class Rhombus : public Figure {
public:
    Rhombus();
    virtual ~Rhombus();
    Rhombus(std::istream &in);
    Rhombus(const Rhombus& r);
    Rhombus(Point& x1, Point& x2, Point& x3, Point& x4);
    double Area();
    size_t VertexesNumber();
    bool IsRhombus() ;
    bool operator==( Rhombus& r);
    bool operator!=( Rhombus& r);
    Rhombus& operator=(const Rhombus& r);
    void Print(std::ostream& os);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const Rhombus& r);
    friend std::istream& operator>>(std::istream &in, Rhombus &r);

protected:
    Point _x1, _x2, _x3, _x4;
};

#endif

```

rhombus.cpp:

```

#include "rhombus.h"
#include <string.h>

Rhombus::Rhombus(): _x1(0, 0), _x2(0, 0), _x3(0, 0), _x4(0, 0) {}
Rhombus::~Rhombus() {}

```

```

double Rhombus::Area() {
    return 0.5 * _x1.dist(_x3) * _x2.dist(_x4);
}

bool Rhombus::IsRhombus() {
    if (_x1.dist(_x2) == _x2.dist(_x3) && _x2.dist(_x3) == _x3.dist(_x4) &&
        _x3.dist(_x4) == _x4.dist(_x1) && _x4.dist(_x1) == _x1.dist(_x2))
        return true;
    return false;
}

Rhombus::Rhombus(Point &x1, Point &x2, Point &x3, Point &x4) : _x1(x1), _x2(x2), _x3(x3),
_x4(x4){
    if(!IsRhombus()) {
        std::cout << "ERORR:it isn't rhombus, incorrect input\n";
        exit(-1);
    }
}

size_t Rhombus::VertexesNumber() {
    return 4;
}

void Rhombus::Print(std::ostream& os) {
    os << "Rhombus: (" << _x1.x_ << ", " << _x1.y_ << ") " << '(' << _x2.x_ << ", " <<
_x2.y_ << ") "
    << '(' << _x3.x_ << ", " << _x3.y_ << ") " << '(' << _x4.x_ << ", " << _x4.y_ << ")"
<< std::endl;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const Rhombus& r)
{
    os << "Rhombus: (" << r._x1.x_ << ", " << r._x1.y_ << ") " << '(' << r._x2.x_ << ", "
<< r._x2.y_ << ") "
    << '(' << r._x3.x_ << ", " << r._x3.y_ << ") " << '(' << r._x4.x_ << ", " <<
r._x4.y_ << ")" << std::endl;
    return os;
}

std::istream &operator>>(std::istream &in, Rhombus &r) {
    in >> r._x1.x_ >> r._x1.y_ >> r._x2.x_ >> r._x2.y_ >> r._x3.x_ >> r._x3.y_ >> r._x4.x_
>> r._x4.y_;
    if(!r.IsRhombus()) {
        std::cout << "ERORR:it isn't rhombus, incorrect input\n";
        exit(-1);
    }
    return in;
}

Rhombus::Rhombus(const Rhombus &r) : _x1(r._x1), _x2(r._x2), _x3(r._x3), _x4(r._x4) {}

Rhombus::Rhombus(std::istream &in) {
    in >> _x1.x_ >> _x1.y_ >> _x2.x_ >> _x2.y_ >> _x3.x_ >> _x3.y_ >> _x4.x_ >> _x4.y_;
}

```

```

    if (!IsRhombus()) {
        std::cout << "ERROR:it isn't rhombus, incorrect input\n";
        exit(-1);
    }
}

Rhombus &Rhombus::operator=(const Rhombus &r) {
    if (&r == this)
        return *this;
    _x1.x_ = r._x1.x_;
    _x1.y_ = r._x1.y_;
    _x2.x_ = r._x2.x_;
    _x2.y_ = r._x2.y_;
    _x3.x_ = r._x3.x_;
    _x3.y_ = r._x3.y_;
    _x4.x_ = r._x4.x_;
    _x4.y_ = r._x4.y_;
    return *this;
}

bool Rhombus::operator==( Rhombus &r) {
    return _x1 == r._x1 && _x2 == r._x2 && _x3 == r._x3 && _x4 == r._x4;
}

bool Rhombus::operator!=(Rhombus &r) {
    return !(*this == r);
}

```

tbinarytreeitem.h:

```

#ifndef ITEM_H
#define ITEM_H

#include <memory>
#include <iostream>

using std::shared_ptr;
using std::make_shared;

template <class T>
class TreeElem{
public:
    TreeElem();
    TreeElem(T rhombus);

    T& get_rhombus();
    int get_count();
    shared_ptr<TreeElem<T>> get_left() ;
    shared_ptr<TreeElem<T>> get_right();

    void set_rhombus(T& rhombus);
    void set_count(int count);
    void set_left(shared_ptr<TreeElem<T>> to_left);

```

```

    void set_right(shared_ptr<TreeElem<T>> to_right);

    virtual ~TreeElem();
private:
    shared_ptr<T> r;
    int count;
    shared_ptr<TreeElem<T>> left;
    shared_ptr<TreeElem<T>> right;
};

#endif

```

tbinarytreeitem.cpp:

```

#include "tbinarytreeitem.h"
#include <memory>

template <class T>
TreeElem<T>::TreeElem() {
    r = nullptr;
    count = 0;
    left = nullptr;
    right = nullptr;
}

template <class T>
TreeElem<T>::TreeElem(T rhombus) {
    r = make_shared<T>(rhombus);
    count = 1;
    left = nullptr;
    right = nullptr;
}

template <class T>
T& TreeElem<T>::get_rhombus() {
    return *r;
}

template <class T>
int TreeElem<T>::get_count() {
    return count;
}

template <class T>
shared_ptr<TreeElem<T>> TreeElem<T>::get_left() {
    return left;
}

template <class T>
shared_ptr<TreeElem<T>> TreeElem<T>::get_right() {
    return right;
}

template <class T>
void TreeElem<T>::set_rhombus( T& rhombus){
    r = make_shared<T>(rhombus);
}

```

```

}
template <class T>
void TreeElem<T>::set_count( int count_) {
    count = count_;
}
template <class T>
void TreeElem<T>::set_left(shared_ptr<TreeElem<T>> to_left) {
    left = to_left;
}
template <class T>
void TreeElem<T>::set_right(shared_ptr<TreeElem<T>> to_right) {
    right = to_right;
}

template <class T>
TreeElem<T>::~TreeElem() {
}

#include "rhombus.h"
template class TreeElem<Rhombus>;

```

tbinarytree.h:

```

#ifndef TBINARYTREE_H
#define TBINARYTREE_H
#include "tbinarytreeitem.h"

template <class T>
class TBinaryTree {
public:
    // Конструктор по умолчанию.
    TBinaryTree();

    void Push(T& rhombus);
    // Метод получения фигуры из контейнера.
    // Если площадь превышает максимально возможную,
    // метод должен бросить исключение std::out_of_range
    T& GetItemNotLess(double area);
    // Метод, возвращающий количество совпадающих фигур с данными параметрами
    size_t Count(T& rhombus);
    // Метод по удалению фигуры из дерева:
    // Счетчик вершины уменьшается на единицу.
    // Если счетчик становится равен 0,
    // вершина удаляется с заменой на корректный узел поддеревя.
    // Если такой вершины нет, бросается исключение std::invalid_argument
    void Pop(T& rhombus);
    // Метод проверки наличия в дереве вершин
    bool Empty();
    // Оператор вывода дерева в формате вложенных списков,
    // где каждый вложенный список является поддеревом текущей вершины:
    // "S0: [S1: [S3, S4: [S5, S6]], S2]",
    // где Si - строка вида количество*площадь_фигуры
    // Пример: 1*1.5: [3*1.0, 2*2.0: [2*1.5, 1*6.4]]

```



```

template <class A>
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TBinaryTree<A>& tree);
// Метод, удаляющий все элементы контейнера,
// но позволяющий пользоваться им.
void Clear();
// Деструктор
virtual ~TBinaryTree();
private:
    shared_ptr<TreeElem<T>> root;
};
#endif

```

tbinarytree.cpp:

```

#include "tbinarytree.h"

template <class T>
TBinaryTree<T>::TBinaryTree() {
    root = nullptr;
}

template <class T>
void TBinaryTree<T>::Push( T& rhombus) {
    shared_ptr<TreeElem<T>> curr = root;
    shared_ptr<TreeElem<T>> rootptr = make_shared<TreeElem<T>> (rhombus);

    if (!curr)
    {
        root = rootptr;
    }
    while (curr)
    {
        if (curr->get_rhombus() == rhombus)
        {
            curr->set_count(curr->get_count() + 1);
            return;
        }
        if (rhombus.Area() < curr->get_rhombus().Area())
            if (curr->get_left() == nullptr)
            {
                curr->set_left(rootptr);
                return;
            }
        if (rhombus.Area() >= curr->get_rhombus().Area())
            if (curr->get_right() == nullptr && !(curr->get_rhombus() == rhombus))
            {
                curr->set_right(rootptr);
                return;
            }
        if (curr->get_rhombus().Area() > rhombus.Area())
            curr = curr->get_left();
        else
            curr = curr->get_right();
    }
}

```

```

    }
}

template <class T>
T& TBinaryTree<T>::GetItemNotLess(double area) {
    shared_ptr<TreeElem<T>> curr = root;
    while (curr)
    {
        if (area == curr->get_rhombus().Area())
            return curr->get_rhombus();
        if (area < curr->get_rhombus().Area())
        {
            curr = curr->get_left();
            continue;
        }
        if (area >= curr->get_rhombus().Area())
        {
            curr = curr->get_right();
            continue;
        }
    }
    throw std::out_of_range("out of range");
}

```

```

template <class T>
size_t TBinaryTree<T>::Count( T& rhombus) {
    size_t count = 0;
    shared_ptr<TreeElem<T>> curr = root;

    while (curr)
    {
        if (curr->get_rhombus() == rhombus)
            count = curr->get_count();
        if (rhombus.Area() < curr->get_rhombus().Area())
        {
            curr = curr->get_left();
            continue;
        }
        if (rhombus.Area() >= curr->get_rhombus().Area())
        {
            curr = curr->get_right();
            continue;
        }
    }
    return count;
}

```

```

template <class T>
void Pop_List(shared_ptr<TreeElem<T>> curr, shared_ptr<TreeElem<T>> parent) {
    if (parent->get_left() == curr)
        parent->set_left(nullptr);
    else
        parent->set_right(nullptr);
}

```

```

template <class T>
void Pop_Part_of_Branch(shared_ptr<TreeElem<T>> curr, shared_ptr<TreeElem<T>> parent) {
    if (parent) {
        if (curr->get_left()) {
            if (parent->get_left() == curr)
                parent->set_left(curr->get_left());

            if (parent->get_right() == curr)
                parent->set_right(curr->get_left());

            curr->set_right(nullptr);
            curr->set_left(nullptr);
            return;
        }

        if (curr->get_left() == nullptr) {
            if (parent && parent->get_left() == curr)
                parent->set_left(curr->get_right());

            if (parent && parent->get_right() == curr)
                parent->set_right(curr->get_right());

            curr->set_right(nullptr);
            curr->set_left(nullptr);
            return;
        }
    }
}

template <class T>
void Pop_Root_of_Subtree(shared_ptr<TreeElem<T>> curr, shared_ptr<TreeElem<T>> parent) {
    shared_ptr<TreeElem<T>> replace = curr->get_left();
    shared_ptr<TreeElem<T>> rep_parent = curr;
    while (replace->get_right())
    {
        rep_parent = replace;
        replace = replace->get_right();
    }

    curr->set_rhombus(replace->get_rhombus());
    curr->set_count(replace->get_count());

    if (rep_parent->get_left() == replace)
        rep_parent->set_left(nullptr);
    else
        rep_parent->set_right(nullptr);
    return;
}

template <class T>
void TBinaryTree<T>::Pop( T& rhombus) {

    shared_ptr<TreeElem<T>> curr = root;
    shared_ptr<TreeElem<T>> parent = nullptr;

    while (curr && curr->get_rhombus() != rhombus)

```

```

{
    parent = curr;
    if (curr->get_rhombus().Area() > rhombus.Area())
        curr = curr->get_left();
    else
        curr = curr->get_right();
}

if (curr == nullptr)
    return;

curr->set_count(curr->get_count() - 1);

if(curr->get_count() <= 0)
{
    if (curr->get_left() == nullptr && curr->get_right() == nullptr)
    {
        Pop_List(curr, parent);
        return;
    }
    if (curr->get_left() == nullptr || curr->get_right() == nullptr)
    {
        Pop_Part_of_Branch(curr, parent);
        return;
    }
    if (curr->get_left() != nullptr && curr->get_right() != nullptr)
    {
        Pop_Root_of_Subtree(curr, parent);
        return;
    }
}
}

template <class T>
bool TBinaryTree<T>::Empty() {
    return root == nullptr ? true : false;
}

template <class T>
void Tree_out (std::ostream& os, shared_ptr<TreeElem<T>> curr) {
    if (curr)
    {
        if(curr->get_rhombus().Area() >= 0)
            os << curr->get_count() << "*" << curr->get_rhombus().Area();
        if(curr->get_left() || curr->get_right())
        {
            os << ": [";
            if (curr->get_left())
                Tree_out(os, curr->get_left());
            if(curr->get_left() && curr->get_right())
                os << ", ";
            if (curr->get_right())
                Tree_out(os, curr->get_right());
            os << "];";
        }
    }
}

```

```

    }
}
}

template <class A>
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TBinaryTree<A>& tree) {
    shared_ptr<TreeElem<A>> curr = tree.root;
    Tree_out(os, curr);
    return os;
}

template <class T>
void recursive_clear(shared_ptr<TreeElem<T>> curr){
    if(curr)
    {
        if (curr->get_left())
            recursive_clear(curr->get_left());
        curr->set_left(nullptr);
        if (curr->get_right())
            recursive_clear(curr->get_right());
        curr->set_right(nullptr);
    }
}

template <class T>
void TBinaryTree<T>::Clear() {
    if (root->get_left())
        recursive_clear(root->get_left());
    root->set_left(nullptr);
    if (root->get_right())
        recursive_clear(root->get_right());
    root->set_right(nullptr);
    root = nullptr;
}

template <class T>
TBinaryTree<T>::~TBinaryTree() {
}

#include "rhombus.h"
template class TBinaryTree<Rhombus>;
template std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TBinaryTree<Rhombus>& rhombus);
main.cpp:

```

```

#include <iostream>
#include "rhombus.h"
#include "tbinarytree.h"
#include <queue>
int main()
{
    char c;
    Rhombus a;
    TBinaryTree<Rhombus> tree;
    std::queue<Rhombus> rhomb;

    std::cout << "Press '?' for help:\n";
}

```

```

while ((c = getchar()) != EOF) {
    if (c == '?') {
        std::cout << "U can:\n";
        std::cout << "press r -- Play with Rhombus\n";
        std::cout << "press p -- Print tree\n";
        std::cout << "press c -- Clear tree\n";
        std::cout << "press e -- Exit\n";
    }
    else if (c == 'r') {
        std::cout << "Rhombus Mode...\nUse coodinates. Type of points - double\n";
        Rhombus a(std::cin);
        std::cout << "Area = " << a.Area() << std::endl;
        std::cout << "Vertex Number = " << a.VertexesNumber() << std::endl;
        a.Print(std::cout);
        std::cout << "Complete, press next button...\n";
        rhomb.push(a);
        tree.Push(a);
    }
    else if (c == 'p') {
        std::cout << tree << std::endl;
    }
    else if (c == 'c') {
        tree.Clear();
        std::cout << "tree was cleared" << std::endl;
    }
    else if (c == 'e') {
        std::cout << "\n*****\n";
        std::cout << "Program LOG\n";
        std::cout << "_____ \n";
        Rhombus c;
        std::cout << "Rhombuses:" << std::endl;
        int count = 0;
        while(!rhomb.empty()) {
            ++count;
            std::cout << count << '.';
            c = rhomb.front();
            c.Print(std::cout);
            std::cout << "Area = " << c.Area() << std::endl;
            rhomb.pop();
        }
        if (!tree.Empty()) {
            std::cout << tree << std::endl;
        }
        std::cout << "_____ \n";
        std::cout << "End session..." << std::endl;
        return 0;
    } else if (c != ' ' && c != '\n' && c != '\t') {
        std::cout << "Unexpectable simbol\n";
    }
}
tree.Clear();
return 0;
}

```

Пример работы:

Press '?' for help:

?

U can:

press r -- Play with Rhombus

press p -- Print tree

press c -- Clear tree

press e -- Exit

r

Rhombus Mode...

Use coodinates. Type of points - double

0 3

3 0

0 -3

-3 0

Area = 18

Vertex Number = 4

Rhombus: (0, 3) (3, 0) (0, -3) (-3, 0)

Complete, press next button...

r

Rhombus Mode...

Use coodinates. Type of points - double

0 5

5 0

0 -5

-5 0

Area = 50

Vertex Number = 4

Rhombus: (0, 5) (5, 0) (0, -5) (-5, 0)

Complete, press next button...

r

Rhombus Mode...

Use coodinates. Type of points - double

0 4

4 0

0 -4

-4 0

Area = 32

Vertex Number = 4

Rhombus: (0, 4) (4, 0) (0, -4) (-4, 0)

Complete, press next button...

p

1*18: [1*50: [1*32]]

r

Rhombus Mode...

Use coodinates. Type of points - double

0 2

2 0

0 -2

-2 0

Area = 8

Vertex Number = 4

Rhombus: (0, 2) (2, 0) (0, -2) (-2, 0)

Complete, press next button...

r

Rhombus Mode...

Use coodinates. Type of points - double

0 1

1 0

0 -1
-1 0
Area = 2
Vertex Number = 4
Rhombus: (0, 1) (1, 0) (0, -1) (-1, 0)
Complete, press next button...
p
1*18: [1*8: [1*2], 1*50: [1*32]]
e

Program LOG

Rhombuses:
1.Rhombus: (0, 3) (3, 0) (0, -3) (-3, 0)
Area = 18
2.Rhombus: (0, 5) (5, 0) (0, -5) (-5, 0)
Area = 50
3.Rhombus: (0, 4) (4, 0) (0, -4) (-4, 0)
Area = 32
4.Rhombus: (0, 2) (2, 0) (0, -2) (-2, 0)
Area = 8
5.Rhombus: (0, 1) (1, 0) (0, -1) (-1, 0)
Area = 2
1*18: [1*8: [1*2], 1*50: [1*32]]

End session...