UML class diagram:

CONCEPTO (abstract)
- □ importeBruto: double
- ○ Concepto (p ImporteBruto: double)
- ○ obtenerImporte (): double
- ○ getImporteBruto: double

ConceptoLibre
- □ descTrabajo: String
- □ numHoras: double
- ○ ConceptoLibre (pImporteBruto: dable, pDescTrabajo: String, pNumHoras: double)
- ○ obtenerImporte(): double

ConceptoSueldoBase
- □ idSueldo: int
- ○ ConceptoSueldoBase (pImporteBruto: float, pIdSueldo: int)
- ○ obtenerImporte (): double

OTRA HOJA →

Concepto Complementos

- impuesto : double
- ○ ConceptoComplementos (pImporteBruto : double , pImpuesto : double)

ComplementoDestino

- ciudad : String
- sucursal : String
- ○ ComplementoDestino (pImporteBruto : double , pCiudad : String , pSucursal : String)
- ○ obtenerImporte() : double

ComplementoCargo

- desc : String
- ○ ComplementoCargo (pImporteBruto : double , pDesc : String)
- ○ obtenerImporte() : double

ComplementoAntiguedad

- numAnnos : double
- ○ ComplementoAntiguedad (pImporteBruto : double , pNumAnnos : double)
- ○ obtenerImporte() : double