

# ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ РЕГРЕССИИ ПУТЕМ УЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ

## Постановка задачи

Имеется набор данных `dataset_0`, который содержит количественные предикторы `A_1`, `A_2`, `A_3`, `A_4`, `A_5` и количественную целевую переменную `b`. Набор данных `dataset_0` представляет собой точную зависимость целевой переменной `b` от предикторов.

Даны два набора данных `dataset_1` и `dataset_2`, каждый из которых содержит количественные предикторы `A_h_1`, `A_h_2`, `A_h_3`, `A_h_4`, `A_h_5` и количественную целевую переменную `b_d`. Наборы данных `dataset_1` и `dataset_2` моделируют результаты измерений `b` от предикторов и сгенерированы по данным `dataset_0` путем случайных отклонений предикторов в пределах 1% и целевой переменной `b` в пределах 5% от соответствующих точных значений из `dataset_0`.

Необходимо по данным `dataset_1` и `dataset_2` спрогнозировать значение целевой переменной `b_max` при значениях предикторов (1800, 1500, 1800, 2000, 1500). Датасет `dataset_0` использовать только для валидации обученных моделей.

## РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

### 1. Характеристика датасетов

Значения предикторов в каждом наборе данных являются положительными вещественными числами, максимальное значение которых не превышает 1269. Значения целевой переменной в каждом наборе данных также являются положительными вещественными числами, максимальное значение которых не превышает 115.

Для `dataset_0` выявлена функциональная линейная зависимость целевой переменной от всех предикторов. При этом имеется практически абсолютная мультиколлинеарность всех предикторов.

Для `dataset_1` и `dataset_2` коэффициенты корреляции для всех предикторов между собой практически равны 1, а для целевой переменной с предикторами практически равны 0.99. Таким образом, для `dataset_1` и `dataset_2` также имеются практически функциональная линейная зависимость целевой переменной от предикторов и практически абсолютная мультиколлинеарность всех предикторов.

## 2. Обучение различных моделей

Данная задача относится к классу задач экстраполяции регрессии.

Обучение моделей выполнено на языке Python 3.

Обучение проводилось как при разбиении на обучающую и тестовую выборки (70/30), так и на полных наборах данных.

Модели строились на всех предикторах, которые масштабировались с помощью MaxAbsScaler.

Для обучения моделей применялись алгоритмы:

1) LinearRegression, Ridge, Lasso, ElasticNet, TheilSenRegressor из библиотеки scikit-learn с поиском оптимальных значений их гиперпараметров по сетке с кросс-валидацией.

2) регуляризация Тихонова с поиском коэффициента регуляризации  $\alpha$  методом обобщенной невязки [1].

Отличие алгоритма регуляризации Тихонова от модели Ridge из scikit-learn состоит в том, что коэффициент регуляризации  $\alpha$  определяется по условию оптимизации нестандартной метрики – обобщенной невязки, учитывающей информацию о погрешности измерения предикторов и целевой переменной.

Решение задачи регрессии – системы линейных уравнений  $Az = b$  для модели на основе алгоритма регуляризации Тихонова имеет следующий вид

$$z = (A^T A + \alpha E)^{-1} A^T b \quad (1)$$

Уравнение обобщенной невязки для определения коэффициента регуляризации  $\alpha$  имеет следующий вид

$$\|Az(\alpha) - b\|^2 - (h\|z(\alpha)\| + d)^2 = 0 \quad (2)$$

$$h = \delta_A \|A\| \quad (3)$$

$$d = \delta_b \|b\| \quad (4)$$

где  $\| \cdot \|$  – обозначение нормы матрицы или вектора;

$\delta_A$  – относительная погрешность измерения элементов матрицы  $A$ ;

$\delta_b$  – относительная погрешность измерения элементов вектора  $b$ .

По условию данной задачи  $\delta_A = 0,01$ ,  $\delta_b = 0,05$ .

Метрики, результаты прогноза целевой переменной  $b_{\text{max}}$  и их осредненные значения Mean для различных моделей регрессоров из библиотеки scikit-learn приведены в таблицах 1 – 7. Там же приведены результаты прогноза Regularized для модели на основе алгоритма регуляризации Тихонова и **точный прогноз** Accurate.

Таблица 1 – Метрики и результаты прогноза целевой переменной для dataset\_1 (random\_state = 1937 для train\_test\_split)

	LinRegr	Ridge	Lasso	ElastNet	TheilSen	Mean	Regularized	Accurate
R2 train	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.923	
R2 test	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.916	
b_max	373.321	353.358	340.636	348.531	377.779	358.725	262.794	242.5

Таблица 2 – Метрики и результаты прогноза целевой переменной для dataset\_1 (random\_state = 1941 для train\_test\_split)

	LinRegr	Ridge	Lasso	ElastNet	TheilSen	Mean	Regularized	Accurate
R2 train	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.922	
R2 test	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.916	
b_max	277.869	276.078	280.392	277.265	276.307	277.582	262.513	242.5

Таблица 3 – Метрики и результаты прогноза целевой переменной для dataset\_1 (обучение на полном наборе данных)

	LinRegr	Ridge	Lasso	ElastNet	TheilSen	Mean	Regularized	Accurate
R2	0.981	0.981	0.980	0.981	0.981	0.981	0.921	
b_max	316.934	303.941	291.151	307.120	323.745	308.578	262.533	242.5

Таблица 4 – Метрики и результаты прогноза целевой переменной для dataset\_2 (random\_state = 1968 для train\_test\_split)

	LinRegr	Ridge	Lasso	ElastNet	TheilSen	Mean	Regularized	Accurate
R2 train	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.922	
R2 test	0.980	0.980	0.980	0.980	0.979	0.980	0.924	
b_max	114.390	149.757	208.054	215.942	119.067	161.442	262.611	242.5

Таблица 5 – Метрики и результаты прогноза целевой переменной для dataset\_2 (random\_state = 1901 для train\_test\_split)

	LinRegr	Ridge	Lasso	ElastNet	TheilSen	Mean	Regularized	Accurate
R2 train	0.980	0.980	0.980	0.980	0.980	0.980	0.921	
R2 test	0.982	0.982	0.981	0.981	0.981	0.981	0.911	
b_max	229.391	267.201	255.334	267.729	232.893	250.510	262.074	242.5

Таблица 6 – Метрики и результаты прогноза целевой переменной для dataset\_2 (обучение на полном наборе данных)

	LinRegr	Ridge	Lasso	ElastNet	TheilSen	Mean	Regularized	Accurate
R2	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.981	0.923	
b_max	183.793	185.529	241.599	219.564	201.463	206.390	262.489	242.5

Таблица 7 – Метрики и результаты прогноза целевой переменной для dataset\_0 (обучение на полном наборе данных)

	LinRegr	Ridge	TheilSen	Mean	Regularized	Accurate
R2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
b_max	242.5	242.5	242.5	242.5	242.5	242.5

Примечание. dataset\_0 сгенерирован при коэффициентах  $z = (0.04, 0.035, 0.03, 0.02, 0.016)$

### 3. Анализ прогнозов различных моделей

Для dataset\_1 диапазон осредненного прогноза Mean различных моделей регрессоров scikit-learn составил от 277,6 до 358,7. Диапазон прогноза регуляризованного решения, учитывающего информацию о погрешности измерения предикторов и целевой переменной, составил от 262,5 до 262,8.

Для dataset\_2 диапазон осредненного прогноза Mean различных моделей регрессоров из библиотеки scikit-learn составил от 161,4 до 250,5. Диапазон прогноза регуляризованного решения, учитывающего информацию о погрешности измерения предикторов и целевой переменной, составил от 262,1 до 262,6.

Для dataset\_0 значение прогноза составляет 242,5. Это же значение получается при вычислении **точного прогноза** по выражению  $b_{\max} = A_{\max} \cdot z$ , где  $z = (0.04, 0.035, 0.03, 0.02, 0.016)$  – коэффициенты регрессии для генерации dataset\_0. Значение прогноза регуляризованного решения с учетом того, что погрешности измерения переменных для dataset\_0 равны нулю, также составило 242,5.

Таким образом, несмотря на отличные метрики всех моделей регрессоров из библиотеки scikit-learn, результаты их прогнозов не только имеют неприемлемую точность, но и являются неустойчивыми – небольшие погрешности измерений данных приводят к недопустимым погрешностям прогноза целевой переменной. При этом модель регуляризации Тихонова, учитывающая информацию о погрешности измерения предикторов и целевой переменной, выдает устойчивый прогноз с приемлемой точностью. Так в данной задаче погрешность осредненного прогноза различных моделей из библиотеки scikit-learn составила от -33% до 48%, тогда как погрешность прогноза модели регуляризации Тихонова составила 8%.

### 4. Выводы

1. Игнорирование даже незначительной погрешности измерения переменных может привести к крайне большой погрешности прогноза экстраполяции.

2. Модели, обученные на наборах данных с мультиколлинеарными предикторами по условию оптимизации стандартных метрик scikit-learn, могут привести к неустойчивым прогнозам экстраполяции с недопустимой погрешностью.

3. Для моделей, обучаемых на наборах данных с мультиколлинеарными предикторами, для получения устойчивого прогноза экстраполяции с допустимой погрешностью следует использовать регуляризацию с погрешности измерения предикторов и целевой переменной.

### Список литературы

1. Тихонов А. Н., Гончарский А. В., Степанов В.В., Ягола А. Г. Регуляризирующие алгоритмы и априорная информация. – М.: Наука, 1983. – 200 с.