

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-22	Ошибка в теле ответа на запрос POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml доступна на возможность доставки с некорректным параметром deliveryTime (буква a)	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд	1. Создать запрос в Postman POST URLстена/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml 2. Указать в теле: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>a</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: НЕ доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response> Ответ: 200 Ок Доставка: НЕ доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	
BR-23	Ошибка в теле ответа на запрос POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml доступна на возможность доставки с некорректным параметром deliveryTime (дробное число)	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд	1. Создать запрос в Postman POST URLстена/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml 2. Указать в теле: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>1.5</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: НЕ доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response> Ответ: 200 Ок Доставка: НЕ доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Ответ: 200 Ок <response name="Привезём быстро"/>	
BR-24	Ошибка в теле ответа на запрос POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml доступна на возможность доставки с некорректным параметром deliveryTime (отрицательное число)	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд	1. Создать запрос в Postman POST URLстена/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml 2. Указать в теле: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>-1</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: НЕ доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Ответ: 200 Ок <response name="Привезём быстро"/>	
BR-25	Ответ 409 вместо 400 и ошибка в теле ответа на запрос PUT /api/v1/orders/id добавления товара в корзину с несуществующим id товара	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстена/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстена/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с несуществующий "id" продукта PUT URLстена/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": 456, "quantity": 1 }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-26	Ответ 500 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id с некорректный "id" товара (буквы)	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (буквы) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": "a", "quantity": 1 }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: 'a'" }	
				1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (типе) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": "a", "quantity": 1 }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: 'a'" }	
BR-27	Ответ 500 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id с некорректный "id" товара (типе)	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (типе) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": "a", "quantity": 1 }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: 'a'" }	
BR-28	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id с некорректный "id" товара (пробел)	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (пробел) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": , "quantity": 1 }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25-30", "wareHouse": "Шведский дом", "courierService": "Привезём быстро", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 4 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 1803, "finalCost": 1803 }	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-29	Ответ 500 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id с некорректный "id" товара (дробное число)	Стандартный	Открыт	<pre>1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	<pre>1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (дробное число) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": 1.5, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request	Ответ: 500 Internal Server Error <pre>{ "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: 'a'" }</pre>	
BR-30	Ответ 409 вместо 400 и ошибка в теле ответа на запрос PUT /api/v1/orders/id добавления товара в корзину с отрицательным id товара	Стандартный	Открыт	<pre>1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	<pre>1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (отрицательное число) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": -1, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request	Ответ: 409 Conflict <pre>{ "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }</pre>	
BR-31	Ответ 409 вместо 400 и ошибка в теле ответа на запрос PUT /api/v1/orders/id добавления товара в корзину незаданного значения id товара	Стандартный	Открыт	<pre>1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	<pre>1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с незадаанным значением "id" продукта PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": null, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request	Ответ: 409 Conflict <pre>{ "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }</pre>	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-32	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id на добавление товара в корзину без "productsList"	Критический	Открыт	<pre>1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST https://695ff994-d2d3-47f6-ab5d-51d917a653df.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	<pre>1. Сделать запрос на добавление товара в корзину без "productsList" PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: {} </pre>	Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	<pre> Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25-30", "wareHouse": "Шведский дом", "courierService": "Привезём быстро", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 4 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 1803, "finalCost": 1803 } </pre>	
BR-33	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id на добавление товара в корзину с пустым "productsList"	Критический	Открыт	<pre>1. Запустить тестовый стенд 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	<pre>1. Сделать запрос на добавление товара в корзину без "productsList" PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [] }</pre>	Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	<pre> Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25-30", "wareHouse": "Шведский дом", "courierService": "Привезём быстро", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 4 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 1803, "finalCost": 1803 } </pre>	
BR-34	Ответ 404 вместо 200 на запрос DELETE /api/v1/orders/id не находится корзина при запросе на удаление корзины	Критический	Открыт	<pre>1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	<pre>1. Сделать запрос на удаление существующей корзины PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) </pre>	Успешное удаление корзины <pre>{ "ok": true }</pre>	<pre> Ответ: 404 Not Found { "code": 404, "message": "Корзина с id=2 не найдена" } </pre>	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-35	Невозможно создать набор в "Мои наборы" —оно не закрывается после клика по кнопке "Создать".	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд 2. Зарегистрировать пользователя с данными ИМЯ: Анатолий Номер телефона: +79995553322 Адрес: г. Москва, ул. Пушкина, д. 10	1. Кликнуть по кнопке "Мои наборы" 2. Кликнуть по форме "Добавить набор" 3. Ввести в поле "Название набора": 1 4. Остальные поля оставить пустыми 5. Кликнуть по кнопке "Создать"	По клику на кнопку "Создать" выводится уведомление об ошибках	Диалоговое окно остается открытым, нет уведомлений об ошибке ввода данных и выбора обязательности полей.	Яндекс. Браузер 25.12.3.1098 (64-bit) Разрешение экрана: 800x600 ОС: Windows 11 Pro (26100.7171)
BR-36	Ответ 500 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id с пустым телом запроса	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд	1. Создать запрос в Postman POST URLстенда/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса оставить пустым	Ответ: 400 Bad Request Доставка недоступна { "code": 400, "message": "Bad request" }	{ "code": 500, "message": "Cannot destructure property 'productsCount' of 'r' as it is undefined." }	
BR-37	Ответ 409 вместо 400 и ошибка в теле ответа на запрос PUT /api/v1/orders/id добавления товара в корзину с отсутствующем значением id товара	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некоректным "id" продукта (отсутствие параметра)) PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "quantity": 1 }] }	Ответ: 400 Bad Request Доставка недоступна { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	
BR-38	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id на добавление товара в корзину с нулевым значением quantity	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с нулевым значением quantity PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 0 }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25-30", "warehouse": "Шведский дом", "courierService": "Привезём быстро", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 1105, "finalCost": 1105 }	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-39	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/:id на добавление товара в корзину с некорректным quantity (буквы)	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным quantity (буквы) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "a" }] }		Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "warehouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уюта", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "2a" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }	
				1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным quantity (типе) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "-" }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "warehouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уюта", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "2-" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }	
				1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным quantity (пробел) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "- " }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token } in JSON at position 94" }	
BR-41	Некорректный ответ в "теле" на запрос с пробелом в "quantity"	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстենда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстենда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным quantity (пробел) PUT URLстենда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "- " }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token } in JSON at position 94" }	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-42	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id на добавление товара в корзину с некорректным quantity (дробное число)	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): <pre>{ "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" }</pre> 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным quantity (дробное число) PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "1.5" }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Ответ: 200 OK <pre>{ "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "warehouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уют", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "3.5" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }</pre> Ответ: 200 OK	
BR-43	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id на добавление товара в корзину с некорректным quantity (отрицательное число)	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): <pre>{ "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" }</pre> 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с некорректным quantity (отрицательное число) PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "-1" }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Ответ: 200 OK <pre>{ "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "warehouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уют", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "2-1" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }</pre>	
BR-44	Некорректный ответ в "теле" на запрос с отсутствием параметра "quantity"	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): <pre>{ "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" }</pre> 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с отсутствием параметра quantity PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Unexpected token } in JSON at position 67" }</pre>	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-45	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id на добавление товара в корзину с незадаанным значением quantity	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): <pre>{ "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" }</pre> 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с незадаанным значением quantity PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": null }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Ответ: 200 OK <pre>{ "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "warehouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уют", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "2null" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }</pre> Ответ: 200 OK	
BR-46	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id на добавление товара в корзину со значением productsList строкой в теле запроса	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): <pre>{ "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" }</pre> 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину со значением productsList строкой в теле запроса PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": null }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	<pre>{ "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "warehouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уют", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "2" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }</pre>	
BR-47	Ответ 500 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/id с одним валидным значением productsList в теле запроса	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): <pre>{ "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" }</pre> 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с одним валидным значением productsList PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Ответ: 500 Internal Server Error <pre>{ "code": 500, "message": "productsList.find is not a function" }</pre>	

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
BR-48	Некорректный ответ в "теле" на запрос с заданным значением "productsList"	Стандартный	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину заданным значением "productsList" PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Указать в теле: { productsList: null }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Unexpected token p in JSON at position 7" }	
				1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с пустым телом PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Поле тела оставить пустым	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "wareHouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уюта", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "2" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }	
BR-49	Ответ 200 вместо 400 на запрос PUT /api/v1/orders/:id на добавление товара в корзину с пустым телом запроса	Критический	Открыт	1. Запустить тестовый стенд; 2. Создать пользователя POST URLстенда/api/v1/users 3. Указать в теле (JSON): { "firstName": "Анатолий", "phone": "+79995553322", "address": "г. Москва, ул. Пушкина, д. 10" } 4. Создать корзину POST URLстенда/api/v1/orders 5. Указать в теле (JSON): { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }	1. Сделать запрос на добавление товара в корзину с пустым телом PUT URLстенда/api/v1/orders/id (указав id созданной корзины) 2. Поле тела оставить пустым	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Ответ: 200 OK { "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 33, "deliveryTime": "20~25", "wareHouse": "Чепдак", "courierService": "На метле уюта", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": "2" }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 0, "finalCost": 99 }	