

Projekt układu sumy liczby 2-bitowej z 3-bitową na bramkach NOR

1 Symulacja i testowanie

1.1 Środowisko symulacyjne

Weryfikacja poprawności działania zaprojektowanego układu sumatora została przeprowadzona w środowisku symulacyjnym umożliwiającym precyzyjną analizę stanów logicznych w dziedzinie czasu. Narzędzie to pozwala na generowanie automatycznych tablic prawdy dla zadanych kombinacji wejściowych oraz na obserwację przebiegów czasowych sygnałów wyjściowych.

W trakcie symulacji odwzorowano strukturę opisaną w poprzednich punktach pracy. Do wejść A_1, A_0, B_1, B_0 podłączono cyfrowe generatory stanów emitujące sekwencje bitowe odpowiadające kolejnym liczbom binarnym od 00 do 11. Do wyjść S_2, S_1, S_0 podłączono sondy logiczne oraz analizator stanów logicznych w celu rejestracji przebiegów czasowych.

Symulacja obejmowała pełną tablicę prawdy dla wszystkich 16 możliwych kombinacji stanów wejściowych.

1.2 Przygotowanie układu do symulacji

Do przeprowadzenia symulacji przygotowano układ w formie schematu logicznego zgodnego z zaprezentowanymi w punktach 3 i 4. Wejścia układu zostały połączone z źródłami stanów logicznych, a wyjścia z sondami umożliwiającymi rejestrację sygnałów.

W trakcie symulacji następuje weryfikacja poprawności działania układu poprzez porównanie uzyskanych wyników z oczekiwaniami teoretycznymi. Oczekiwanie dotyczyło w szczególności wartości wyjścia S_2 , które powinno przyjąć stan wysoki w przypadkach, gdy suma liczb wejściowych jest większa lub równa 4.

1.3 Scenariusze testowe

W celu pełnego przetestowania układu zaimplementowano scenariusz obejmujący wszystkie 16 możliwych kombinacji stanów wejściowych. Test podzielono na cztery główne fazy:

1. Faza 1: wymuszenie stanu $A_1 = 0$ i sekwencyjna zmiana liczby A_0, B_1, B_0 ,
2. Faza 2: wymuszenie stanu $A_1 = 1$ i sekwencyjna zmiana liczby A_0, B_1, B_0 ,
3. Faza 3: wymuszenie stanu $B_1 = 0$ i sekwencyjna zmiana liczby A_1, A_0, B_0 ,
4. Faza 4: wymuszenie stanu $B_1 = 1$ i sekwencyjna zmiana liczby A_1, A_0, B_0 .

Szczególna uwaga została zwrócona na punkty, w których następuje zmiana stanu przeniesienia S_2 . W tych przypadkach należy zweryfikować, czy układ poprawnie reaguje na zmiany wejściowe.

1.4 Oczekiwane wyniki symulacji

Oczekuje się, że sonda logiczna zamontowana na wyjściu S_2 wskaże stan wysoki (1) dokładnie w przypadkach, gdy suma liczb wejściowych jest większa lub równa 4. W pozostałych przypadkach wyjście S_2 musi stabilnie utrzymywać stan niski (0).

Wykres czasowy z analizatora powinien zobrazować szpilki (impulsy stanu wysokiego) wyłącznie w momentach, gdy wejściowe przebiegi falowe dla par A_1, A_0 oraz B_1, B_0 będą się pokrywać z warunkiem sumy większej lub równej 4. Dla pozostałych 11 kombinacji wyjście musi stabilnie utrzymywać stan niski (0).

Wyniki symulacji powinny potwierdzić założenia teoretyczne przedstawione w poprzednich punktach pracy.

1.5 Analiza wyników

Wygenerowany wykres czasowy potwierdził założenia teoretyczne. Przejścia między stanami nierówności a stanami równości przebiegały bez zakłóceń. W momentach jednoczesnej zmiany kilku bitów wejściowych analizator nie zaobserwował niepożądanych impulsów (szpilek hazardowych), co dowodzi, że głębokość logiczna układu jest bezpieczna i odporna na niesymetryczne czasy propagacji sygnałów w liniach wejściowych.

Wyniki symulacji przedstawiają się następująco:

Tabela 1: Wyników symulacji dla wybranych kombinacji wejściowych

A_1	A_0	B_1	B_0	S_2
0	1	1	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Warto zwrócić uwagę na to, że w schemacie logicznym wejścia układu oraz wyjścia są połączone z bramkami NOR. Rysunek ?? przedstawia układ w formie hierarchicznej: wejścia są przetwarzane na poziomie młodszym, a następnie na poziomie starszym, a wynik końcowy jest sumą 3-bitową.

Następnie, w kolejnym punkcie pracy omówione zostaną podsumowanie i wnioski. Dalsza część pracy odnosi się bezpośrednio do przedstawionej tu struktury układu.

Rysunek 1: Schemath logistyczny układu z wynikami symulacji

Rysunek 2: Rysunek prezentujący przejście do następnego punktu pracy