

# Переделано по ср. с рефухО!

src/App.jsx CHANGED

```

@@ -1,31 +1,37 @@
1 1   import React from 'react';
2 2   import uuidv4 from 'uuid/v4';
3 3   -
4 3 + import { connect } from 'react-redux';
5 4   import { store } from '../index'; // прикольно что index импортирует App
6 5   import addTask from './actions';
7 6
8 7   - export default class App extends React.Component {
9 8   -   constructor() {
10 9     -     super();
11 10    -     this.initList();
12 11
13 12    + class App extends React.Component {
14 13    +   /*
15 14    +     constructor() {
16 15    +       конструктор весь ушёл тут
17 16    +     }
18 17    +     initList() {
19 18    +       этот метод тоже ушёл
20 19    +     }
21 20    +   */
22 21   addTask() {
23 22     store.dispatch(addTask(this.task.value));
24 23   }
25 24   render() {
26 25     return (
27 26       <div>
28 27       - <ol>{this.list.map(v => <li key={uuidv4()}>{v}</li>)}</ol>
29 28       + <ol>{this.props.list.map(v => <li key={uuidv4()}>{v}</li>)}</ol>
30 29       <input defaultValue="nycroe" ref={ref => this.task = ref} />
31 30       <button onClick={::this.addTask}>Добавить</button>
32 31     </div>
33 32   );
34 33   }
35 34   +
36 35   + export default connect(state => ({
37 36   +   list: state.list,

```

теперь это в props

т.к. вот эта функция  
делает map state to props

мы могли бы брать значение инпута  
не через ref а через состояние этого компонента