



ГСТ.732.463



Размеры, мм

Обозначение	D*	D1	L	S	d	d1	d2	d3	h	h1	K	t	K1	Масса, г
ГСТ.732.463	13,8	12	11,0	12	М3	4,8	6	9	6	8	1,5	1,5	2	4,7
-01	16,2	14	13,0	14	М4	6,8	8	10	8	10	2,0	2,0	2,5	7
-02	19,6	17	15,5	17	М5	8,8	10	11,5	10	12	2,5	2,5	3	11,5
-03	23,0	20	17,5	19	М6	10,8	12	13	12	14	3,0	3,0	3,5	15,0

1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров валов – по h12, отверстий – по H12.
3. Срез резьбы 4° на 1,5–2 витка.
4. Покрытие Ц15 Хр.
5. HRCз 30...34.
6. Остальные технологические требования по ОСТ 4Г.0.070.014.
7. Допускается материал-заменитель шестигранник D1-h11 ГОСТ 8560-78 46-Б-Г ГОСТ 1051-73 (см. табл. D1).
8. Резьбу d после покрытия калибровать.

ГСТ.732.463					Контакт			Лист		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контакт			0,1	0,1	4,10 г		4:1	
Разраб.	Блинников							Лист		Листов		1	
Пров.	Чернованова												
Т.контр.	Коверга				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013								
Н.контр.	Беляков												
Утв.	Алексеев												