
Grupo I (13.2 valores)

a) Defina em C++ todas as classes do problema, respeitando integralmente os métodos e ... [9.3 val.]

```
class Produto { [1]
    int id;
    double preco;
    int quantidade;
public:
    Produto(int i, double p) { quantidade = 0; id = i; preco = p; } [1]
    double getPreco() const { return preco; } [1]
    bool venderUnidade(){ [1]
        if (quantidade > 0) { quantidade--; return true; }
        else return false;
    }
    void reporStock(int quant) {quantidade += quant;} [1]
    bool operator<(const Produto &outro)const { return id<outro.id; } [1]
};

class Carrinho { [1]
    Colecao<Produto *> produtos;
public:
    bool addProduto(Produto *p) { [2]
        if (p->venderUnidade()) return produtos.insert(p);
        else return false;
    }
    double valorTotal() const { [3]
        double soma = 0;
        Colecao<Produto *>::iterator it;
        for (it = produtos.begin(); it != produtos.end(); it++)
            soma += (*it)->getPreco();
        return soma;
    }
    void encomendar() { produtos.clear(); } [1]
};

class Cliente{ [1]
    int num;
    Carrinho carrinho;
public:
    Cliente(int n){ num = n; } [1]
    bool addProdutoAoCarrinho(Produto *p){return carrinho.addProduto(p);} [1]
    void encomendar() { carrinho.encomendar(); } [1]
    bool operator<(const Cliente &outro)const { return num<outro.num; } [1]
};
```

```
class LojaOnline{
    Colecao<Cliente> clientes; [1]
    Colecao<Produto> produtos; [1]

    Cliente *findCliente(int n) { [1]
        Cliente cl(n);
        return clientes.find(cl);
    }
    Produto *findProduto(int i) { [1]
        Produto p(i,0.0);
        return produtos.find(p);
    }
public:
    bool registrarCliente(int n) { [1]
        Cliente cl(n);
        return clientes.insert(cl);
    }
    bool registrarProduto(int i, double p) { [1]
        Produto pr(i, p);
        return produtos.insert(pr);
    }
    bool reporStockProduto(int idprod, int quant) { [2]
        Produto *p = findProduto(idprod);
        if (p != NULL) { p->reporStock(quant); return true; }
        else return false;
    }
    bool addProdutoAoCarrinho(int ncliente, int idprod) { [3]
        Produto *p = findProduto(idprod);
        if (p == NULL) return false;
        else {
            Cliente *c = findCliente(ncliente);
            if (c == NULL) return false;
            else return c->addProdutoAoCarrinho(p);
        }
    }
    bool encomendar(int ncliente) { [2]
        Cliente *c = findCliente(ncliente);
        if (c != NULL) { c->encomendar(); return true;}
        else return false;
    }
};
```

b) Acrescente ao problema os métodos que permitam mostrar o recheio do carrinho... [2.1 val.]

```
void LojaOnline::mostrarCarrinho(int ncliente) { [2]
    Cliente *c = findCliente(ncliente);
    if (c != NULL) c->mostrarCarrinho();
}

void Cliente::mostrarCarrinho() { carrinho.mostrar(); } [1]

void Carrinho::mostrar() const { [3]
    cout<<"<Carrinho de compras>"<<endl;
    Colecao<Produto *>::iterator it;
    for (it = produtos.begin(); it != produtos.end(); it++)
        (*it)->print();
    cout << "Total: " << valorTotal() << " EUROS." << endl;
}

void Produto::print()const { [1]
    cout<< '\t' << "Produto " << id << ' ' << preco << " euros." << endl;
}
```

c) Acrescente ao problema os métodos que permitam excluir um dos produtos do carrinho... [1.8 val.]

```
bool LojaOnline::remProdutodoCarrinho(int ncliente, int idprod) { [3]
    Produto *p = findProduto(idprod);
    if (p == NULL) return false;
    else {
        Cliente *c = findCliente(ncliente);
        if (c == NULL) return false;
        else return c->remProdutoDoCarrinho(p);
    }
}

bool Cliente::remProdutoDoCarrinho(Produto *p){ [1]
    return carrinho.remProduto(p);
}

bool Carrinho::remProduto(Produto *p) { [2]
    if (produtos.find(p) != NULL) {
        produtos.erase(p);
        p->reporStock(1);
        return true;
    }else return false;
}
```

Grupo II
(6.8 valores)

- a) Quantos métodos construtores estarão presentes em cada uma das classes do problema. [0.3 val.]
3.
- b) Alguma das classes do problema é abstrata? Diga o que entende por classe abstrata. [1.0 val.]
Nenhuma das classes do problema é abstrata. Uma classe abstrata é uma classe não instanciável, normalmente caracterizada em C++ por conter um ou mais métodos virtuais puros.
- c) Considerando as seguintes instanciações: `A a1("um"), a2("dois");` diga, justificando ... [0.7 val.]
A instrução não é válida dado não estarem definidos, nem como métodos das respetivas classes, nem como funções globais, os operadores `<` (menor) e `<<` (inserir) para os operandos usados. (Também não será válida devido a um erro não intencional: identificador `c1` não declarado)
- d) Apresente o resultado que será visualizado na saída standard após a execução do programa. [3.8 val.]

```
-----1 [3]
A(str)
B(str,str)
C(str,str,str)
-----2 [3]
A()
B()
C()
-----3 [1]
A()
B()
C()
-----4
Area com sub-regioes com subsolo impermeavel [3]
objeto da classe C com subobjeto da classe B com subobjeto da classe A [3]
objeto da classe C com subobjeto da classe B com subobjeto da classe A [1]
-----5 [3]
~C()
~B()
~A()
-----6 [1]
~C()
~B()
~A()
-----7 [1]
~C()
~B()
~A()
```

e) Apresente o resultado que seria visualizado na saída standard se nenhum dos métodos... [1.0 val.]

-----4

...

~~objeto da classe C com subobjeto da classe B com subobjeto~~ da classe A [6]

-----5

[4]

~C()

~B()

~A()

-----6