

Engenharia Informática/Informática de Gestão
Época Recurso – 14 de fevereiro de 2018

Grupo I (14 valores)

a) Defina em C++ todas as classes do problema, respeitando integralmente os métodos e ... [10 val.]

-50-

```
class Aluguer {    -10-    1
    int id;
    TDataHora inicio;
    TDataHora fim;
    Cliente *cliente;    1
    Viatura *viatura;    1
public:
    Aluguer(int id, Cliente *c, Viatura *v) {    1
        this->id = id;
        inicio = TDataHora::hoje_agora();    1
        fim = TDataHora(1, 1, 1900, 0, 0, 0);    1
        cliente = c;
        viatura = v;
    }
    bool terminar() {
        if (ativo()) {    1
            fim = TDataHora::hoje_agora();    1
            return true;
        }else return false;
    }
    bool ativo() const { return fim < inicio; }    1
    bool operator<(const Aluguer &outro)const { return id < outro.id; }    1
};

class Viatura {    -14-    1
    string matricula;
    Colecao<Aluguer> alugueres;    2
public:
    Viatura(string mat) :matricula(mat){}    1
    bool alugar(Cliente *c) {    5
        int id = alugueres.size() + 1;
        Aluguer a(id, c, this);
        alugueres.insert(a);
        return c->add(alugueres.find(a));
    }
    bool terminarAluguer(int id){    4
        Aluguer a(id, NULL, NULL);
        Aluguer *p = alugueres.find(a);
        if (p == NULL) return false; //aluguer inexistente!
        else return p->terminar();
    }    1
    bool operator<(const Viatura &outra)const{return matricula<outra.matricula;}
};
```

```
class Cliente{    -6-    1
    string carta, nome;
    Colecao<Aluguer*> alugueres;    2
public:
    Cliente(string cart, string nom) :carta(cart), nome(nom){}    1
    bool add(Aluguer *a) { return alugueres.insert(a); }    1
    bool operator<(const Cliente &outro)const {return carta < outro.carta;}    1
};

class Autoaluga{    -20-
    Colecao<Viatura> viaturas;    2
    Colecao<Cliente> clientes;    2

    Cliente *findCliente(string cart) const{    2
        Cliente c(cart, "");
        return clientes.find(c);
    }
    Viatura *findViatura(string mat) const{    2
        Viatura v(mat);
        return viaturas.find(v);
    }
public:
    bool addCliente(string cart, string nom) {    2
        Cliente c(cart, nom);
        return clientes.insert(c);
    }

    bool addViatura(string mat) {    2
        Viatura v(mat);
        return viaturas.insert(v);
    }

    bool alugarViatura(string cart, string mat) {    5
        Cliente *c = findCliente(cart);
        if (c == NULL) return false; //Cliente inexistente!
        else {
            Viatura *v = findViatura(mat);
            if (v == NULL) return false; //Viatura inexistente!
            else return v->alugar(c);
        }
    }

    bool terminarAluguer(string mat, int id) {    3
        Viatura *v = findViatura(mat);
        if (v == NULL) return false; //Viatura inexistente!
        else return v->terminarAluguer(id);
    }
};
```

b) Acrescente ao problema os métodos que permitam apresentar na saída... [4 val.]

-20-

```
void Autoaluga::mostrarAlugueresCliente(string cart) const {           2
    Cliente *c = findCliente(cart);                                   1
    if (c != NULL)                                                    1
        c->mostrarAlugueres();                                         1
}

void Cliente::mostrarAlugueres() const {                               2
    Colecao<Aluguer*>::iterator it;                                     1
    for (it = alugueres.begin(); it != alugueres.end(); it++)         2
        (*it)->print();                                               2
}

void Aluguer::print()const {                                           2
    cout << "Aluguer " << id << " da viatura " << viatura->getMatricula(); 1
    if (ativo())                                                       1
        cout << " iniciado a "<< inicio.toString()<< " e ainda decorrer"<< endl; 1
    else cout << " de " << inicio.toString()<< " a " << fim.toString()<< endl; 2
}

string Viatura::getMatricula()const { return matricula; }           2
```

Grupo II (6 valores)

a) Alguma das classes é abstrata. Justifique. [0.6 val.]

A classe Figura, dado que possui um método virtual puro (abstrato).

b) Diga que método deveria ser constante e porquê. [0.6 val.]

O método print(), dado que não altera o estado do objeto (valor dos atributos).

c) Apresente o resultado que será visualizado na saída standard após a execução do programa. [2.8 val.]

Criada Figura

Criado Retangulo

Criada Figura

Criado Círculo

-1-

-2-

Quadrado de lado 3

Com origem em (1,2)

Círculo de raio 6

Com origem em (4,5)

Círculo de raio 12

Com origem em (4,5)

-3-

Xau Quadrado->Xau Figura

Xau Círculo->Xau Figura

-4-

Xau Círculo->Xau Figura

d) Apresente o resultado que seria visualizado na saída standard se o método `print()` da classe base não fosse virtual. [0.4 val.]

A única diferença é que deixava de aparecer a frase “Quadrado de lado 3”.

e) Tendo em conta as classe definidas no problema, dê uma breve explicação do erro cometido em cada uma das instruções que se seguem: [1.6 val.]

(1) `Figura *fig = new Figura(10,20);`

Sendo `Figura` uma classe abstrata, a mesma não pode ser instanciada.

(2) `Circulo circulos[10];`

Como a classe `Circulo` não tem construtor por defeito, não é possível criar-se um array de instâncias dessa classe.

(3) `Quadrado q(3); delete q;`

O operador `delete` só pode ser usado para desalocar objetos criados de forma dinâmica.

Outra resposta válida: a classe `Quadrado` não dispõe do construtor de conversão de parâmetro inteiro; na sua instanciação deveria ser invocado o construtor de 3 parâmetros inteiros.

(4) `Circulo c1(1), c2(2); if(c1==c2) cout<< “sao iguais” << endl;`

A classe `Circulo` não dispõe do operador igualdade (`==`), nem o mesmo se encontra sobrecarregado como função global para esse tipo de operandos.

Outra resposta válida: a classe `Circulo` não dispõe do construtor de conversão de parâmetro inteiro; na sua instanciação deveria ser invocado o construtor de 3 parâmetros inteiros.