

Grupo I

a) Identifique ... Jogador e GuardaRedes, entre Equipa e Jogador, e entre Equipa e GuardaRedes. [0.5 val.]

Herança, Agregação, Agregação

b) Diga, para cada uma das classes, quais os métodos que deveriam ser definidos como constantes. [1.0 val.]

Jogador: getNum(), mostrar()

GuardaRedes: mostrar()

Equipa: jaTemGuardaRedes(), mostrar()

c) Diga o que entende por classe abstracta, se alguma é abstracta e com se definem em C++? [1.5 val.]

Classe abstracta é uma classe não instanciável

Nenhuma classe é abstracta

Em C++ uma classe abstracta é uma classe que tem um ou mais métodos virtuais puros

d) Um destrutor não tem a implementação mais adequada. Diga qual é e dê-lhe a implement... [1.5 val.]

Destrutor da classe Equipa

```
~Equipa(){  
    for(int i=0; i<njog; i++) delete jogadores[i];  
}
```

e) Apresente o resultado que será visualizado na saída standard. [3.0]

Criada Equipa

Novo Jogador

Novo Jogador

Novo Guarda-redes

Novo Jogador

Jogadores da equipa:

Jogador 10

<Guarda-redes> Jogador 1

Jogador 5

Jogador 10 excluido

Guarda-redes excluido

Jogador 1 excluido

Jogador 5 excluido

f) E o que seria visualizado se o método Jogador::mostrar() não fosse virtual? Refira-se apenas... [1 val.]

<Guarda-redes> Jogador 1 passaria a Jogador 1

g) Considere agora ... Qual o resultado que será visualizado na saída standard. [1,5 v.]

Criada Equipa

slb

Criada Equipa

fcp

fcp excluido

b)

```

class CompAerea{
    Coleccao<Aeroporto> aeroportos;
    Coleccao<Aeronave> aeronaves;
public:
};

class Aeronave{
    int id;
    Coleccao<Escala> escalas;
public:
    Aeronave(int i){id=i;}
    virtual bool operator<(const Aeronave &outra)const {return id<outra.id;}
};

class Aeroporto{
    string nome;
    Coleccao<Escala *> escalas;
public:
    Aeroporto(const string &n): nome(n){}
    bool operator<(const Aeroporto &outra)const {return nome<outra.nome;}
};

class Escala{
    int id;
    string chegada, partida;
    Aeroporto* aporto;
    Aeronave* anave;
public:
    Escala(int i, const string &cheg,const string &part,Aeroporto* ap,Aeronave* an):
        chegada(cheg), partida(part){
        id=i;
        aporto=ap;
        anave=an;
    }
    virtual bool operator<(const Escala &outra)const {return id<outra.id;}
};

```

c)

```

classe CompAerea:
    bool addAeronave(int i){
        Aeronave an(i);
        return aeronaves.insert(an);
    }
    Bool addAeroporto(const string &n){
        Aeroporto ap(n);
        return aeroportos.insert(ap);
    }

```

d)

```
classe CompAerea:
    bool addEscala(int es, int an, string ap, string cheg, string part){
        Aeroporto *pap=findAeroporto(ap);
        if(pap!=NULL){
            Aeronave *pan=findAeronave(an);
            if(pan!=NULL){
                return pan->addEscala(es,pap,cheg,part);
            }else return false;
        }else return false;
    }
    Aeroporto *findAeroporto(const string &n){
        Aeroporto ap(n);
        return aeroportos.find(ap);
    }
    Aeronave *findAeronave(int i){
        Aeronave ap(i);
        return aeronaves.find(ap);
    }
}
```

```
classe Aeronave:
    bool addEscala(int es, Aeroporto *ap, string cheg, string part){
        Escala e(es,cheg,part,ap,this);
        if (escalas.insert(e)){
            ap->add(escalas.find(e));
            return true;
        }else return false;
    }
}
```

```
classe Aeroporto:
    bool add(Escala *pe){return escalas.insert(pe);}
```

