

Engenharia Informática/Informática de Gestão
Época Normal – 19 de janeiro de 2020

Grupo I (15 valores)

- a) Defina em C++ todas as classes do problema, respeitando integralmente os métodos ... [11.4 val.]

```
class Inventario{
    ColecaoHibrida<Sala*> salas; (4)
public:
    bool addSala(int n) { (2)
        Sala *s = new Sala(n);
        return salas.insert(s);
    }
    bool addSalaAula(int n, int numL, double valL) { (2)
        Sala *sa = new SAula(n, numL, valL);
        return salas.insert(sa);
    }
    bool registrarEquipamento(int sala, double val) { (3)
        Sala *s = findSala(sala);
        if (s != NULL)
            return s->addEquipamento(val);
        else return false;
    }
    double valorTotal() { (3)
        double tot = 0.0;
        ColecaoHibrida<Sala*>::iterator it;
        for (it = salas.begin(); it != salas.end(); it++)
            tot += (*it)->valor();
        return tot;
    }
private:
    Sala *findSala(int n){ (2)
        Sala s(n);
        return salas.find(&s);
    }
};

class Equipamento{ (1)
    int cod;
    double val;
public:
    Equipamento(int c, double v){ (1)
        cod = c; val = v;
    }
    double getValor() const { return val;} (1)

    bool operator<(const Equipamento &outro) const { (1)
        return cod < outro.cod;
    }
};
```

16

4

```
class Sala{
    int num;
    Colecao<Equipamento> equipamentos;
public:
    Sala(int n) { num = n; }

    virtual double valor() {
        double tot=0.0;
        Colecao<Equipamento>::iterator it;
        for (it = equipamentos.begin(); it != equipamentos.end(); it++)
            tot += it->getValor();
        return tot;
    }
    bool addEquipamento(double v) {
        int cod = equipamentos.size() + 1;
        Equipamento e(cod, v);
        return equipamentos.insert(e);
    }
    bool operator<(const Sala &outra) const {
        return num < outra.num;
    }
};

class SAula: public Sala {
    int numLugares;
    double valLugar;
public:
    SAula(int n, int numL, double valL):Sala(n){numLugares=numL; valLugar=valL;}
    double valor() {return Sala::valor() + numLugares * valLugar;}
};
```

b) Acrescente ao problema os métodos que permitam apresentar na saída [3.6 val.]

```
bool Inventario::listarSala(int sala) {
    Sala *s = findSala(sala);
    if (s != NULL) {
        s->listar();
        return true;
    }
    else return false;
}

virtual void Sala::listar() const{
    Colecao<Equipamento>::iterator it;
    for (it = equipamentos.begin(); it != equipamentos.end(); it++)
        it->print();
}

void SAula::listar() const{
    Sala::listar();
    cout<<"<Equipamento dos lugares> Valor estimado: "<<numLugares*valLugar
    << " euros." << endl;
}

void Equipamento::print() const{
    cout<<"Equipamento "<<cod<< " Valor estimado: " << val << " euros." << endl;
}
```

Grupo II (5 valores)

- a) Diga quais são os métodos construtores (definidos explicitamente ou não) que... [0.6 val.]
Nas classes A e C estão presentes quer o construtor de conversão quer o de cópia;
Já na classe B estão presentes o construtor por defeito e o de cópia.
- b) Apresente o resultado que será visualizado na saída standard com a execução do programa. [2.8 val.]

Criado A(1)	2
Criado B	1
Criado A(2)	2
Criado B	1
Criado A(3)	2
Criado B	1
Criado um C com 3 Bs	4 (2 se na pos. errada)
-1-	
C:B:A(1)	2
C:B:A(2)	2
C:B:A(3)	2
-2-	
Destruído C	3 (1 se na pos. errada)
Destruído B	1
Destruído A	1
Destruído B	1
Destruído A	1
Destruído B	1
Destruído A	1

- c) Diga que consequências é que teria, naquilo que é visualizado, o método print() ... [0.4 val.]
Nada se alteraria (estamos na presença de relações de agregação, não de herança).
- d) Dê uma breve explicação do erro cometido quando se acrescenta ao main do programa: [1.2 val.]
- (1) cout << objeto << endl;
O operador insensor (<<) não se encontra definido para operandos do tipo C.
- (2) A vetor[3];
A classe A não dispõe de construtor por defeito.
- (3) A *p = new B();
Está-se a tentar fazer uma conversão ascendente entre apontadores, só possível, se B derivasse de A.
- (4) C *p = new C(objeto); delete p; objeto.print();
É criado dinamicamente um objeto da classe C, por cópia de um outro que já existe, ficando os dois objetos a partilhar o mesmo vetor de objetos B; esse array é depois eliminado com a eliminação do objeto criado; logo, o método print() do objeto inicial vai tentar aceder a um array que já não existe.