

Um pouco de Programação Orientada a Objetos

- O estilo de programação adotado até agora tem sido essencialmente procedimental ou imperativa
 - *mas ainda que isso possa ser uma prática comum em implementações que pretendamos simples e rápidas, em problemas de maior complexidade fará mais sentido usar técnicas de orientação por objetos – o paradigma ideal para lidar com a complexidade*
- Como já se disse antes, o Python suporta o paradigma POO, tratando tudo como objetos
 - *por exemplo, mesmos os inteiros são vistos como objetos, instâncias da classe int – para mais detalhes, consultar `help(int)`*

Em Python tudo são Objetos, mesmo...

É por isso, por exemplo, que tudo em Python pode ser atribuído a uma variável (guardando esta apenas a referência para o respectivo objeto)

- Objetos classe
 - *permitem-nos aceder a todos os seus membros*
Exemplos: `MinhaClasse.__doc__`, `MinhaClasse.x`, sendo `x` um atributo (objeto instância) ou um método (objeto função)
 - *e, naturalmente, permitem instanciar “objetos instância”*
Exemplo: `obj=MinhaClasse()`
 - *podendo ser atribuída a uma variável, pode, por exemplo, ser passada para uma função através dum seu parâmetro*
- Objetos instância
 - *são os objetos típicos de qualquer linguagem orientada a objetos, as instâncias das classes*
 - *permitem-nos, por exemplo, aceder aos seus membros na forma `obj.x` e `obj.f()`, sendo `x` um atributo e `f()` um método*
- Objetos função
 - *um método (ou função), sendo um objeto, pode ser atribuído a uma variável, e depois invocado a partir dessa variável*
 - Exemplo: `y = obj.f` (sendo `f()` um método do objeto `obj`)
`y()` (o mesmo que `obj.f()`)

Mas pronto, ainda que em Python seja tudo objeto, continuaremos, por norma, a referir-nos aos ‘objetos instância’, sempre que não especificarmos a natureza do objeto...

Encapsulamento

- O criador do Python decidiu não incluir os mecanismos de proteção que estão presentes noutras linguagens (como o C++, C# e Java), que permitem distinguir o que é público do que é protegido ou privado
 - *Assumindo que “somos todos adultos”, deixa a responsabilidade ao programador de aceder unicamente àquilo que deverá ser a “interface” do objeto*
 - *Existem no entanto algumas convenções, ou seja, regras que não têm um carater impositivo nem impeditivo ([5]):*
 - prefixar com um *underscore* os atributos ou métodos que não queiramos que “sejam públicos” (*_xpto*)
 - *digamos que são membros que noutras linguagens classificaríamos como private ou protected*
 - não prefixar os nossos nomes com um duplo underscore (deixemos essa opção para os nomes predefinidos da linguagem)
 - *como já deve ter reparado, os nomes usados internamente pelo sistema começam e acabam por duplo underscore (_xpto_), para servirem de alerta*
(tratam-se de palavras chave que não devem ser alteradas – não devem ser usadas para outro fim)

A cláusula *self* nas classes Python

class

- *uma classe é definida com a palavra chave 'class'*
- *todos os seus membros (atributos e métodos) devem formar um bloco indentado*

self

- *serve para os objetos se autorreferenciarem*
 - *parecido com o 'this' do C++, Java e C#, mas com outra preponderância no Python*
 - *vai ser determinante para se diferenciarem os membros (métodos e atributos) de objeto dos membros de classe*
 - *por agora, saiba-se apenas que o Python converte invocações do tipo obj.metodo(a1,a2) em X.metodo(obj,a1,a2), sendo obj um objeto duma qualquer classe X.*
- (chamar um método duma instância com n argumentos é equivalente a chamar a função correspondente da classe com esses n argumentos precedidos por um primeiro com a referência da instância – self)*

Classes

- A classe mais simples possível é mostrada no seguinte exemplo

```
class Person:  
    pass # An empty block
```

```
p = Person()  
print(p)
```

Output:

```
<__main__.Person instance at 0x10171f518>
```

- *neste caso, a palavra 'pass' serve para indicar um bloco vazio*
 - *que será o corpo da classe Person*
- *um objeto da classe Person é depois criado, passando a ficar referenciado pela variável p*
- *um simples print do objeto mostra-nos: o módulo atual (__main__), a classe a que pertence o objeto (Person) e o endereço da sua localização na memória (0x10171f518)*

Métodos

- Vejamos o self em ação:

```
class Person:
    def say_hi(self):
        print('Hello, how are you?')

p = Person()
p.say_hi()
# The previous 2 lines can also be written as
# Person().say_hi()
```

Output:

```
Hello, how are you?
```

- *Observe-se que o método say_hi() é invocado sem qualquer argumento mas, ainda assim, temos o parâmetro self na sua definição*
 - é a inclusão do self na definição que faz com que o método seja do objeto, e não da classe

Métodos inicializadores (construtores)

- Os métodos construtores em Python têm o nome `__init__`
(em Java, C++ e C# têm o nome da própria classe, como se sabe)

```
class Person:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def say_hi(self):
        print('Hello, my name is', self.name)

p = Person('Swaroop')
p.say_hi()
```

Output:

```
Hello, my name is Swaroop
```

Aqui, definimos o método `__init__` com um parâmetro `name` (além do parâmetro `self`)

- mas também criamos um novo atributo com o nome `'name'`, usando `self` como qualificador
 - é também esse qualificador que o torna um atributo de objeto, e não de classe
- Em Python cada classe só tem um construtor
 - ainda assim, diferentes formas de inicialização poderão ser asseguradas através de parâmetros opcionais*
- Por conseguinte, podemos assumir que há apenas 2 tipos de construtores em Python
 - construtor por defeito – aquele que não tem parâmetros e que é gerado automaticamente sempre que não é definido explicitamente qualquer outro*
 - construtor parametrizado – todos os que têm parâmetros.*

Outros métodos especiais

- Para além do `__init__(self)`, existem outros métodos que têm um significado especial dentro de uma classe do Python
 - *São normalmente utilizados para emular comportamentos de certas funções ou operações que tenham como operando o objeto*
 - Por exemplo, se quisermos usar a indexação `obj[key]` com objetos da nossa classe (exatamente como se faz com as listas), então tudo o que é necessário fazer é implementar o método `__getitem__()`

(é precisamente isso que o Python faz na classe `list`)
 - *E são normalmente invocados usando uma sintaxe especial (não usando, portanto, o seu nome de forma explícita)*
 - *É assim que o Python assegura a sobrecarga dos operadores*
- Apresentam-se de seguida alguns dos métodos especiais
 - *Para um conhecimento mais detalhado destes e de todos os outros métodos especiais, consultar:*

<https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#special-method-names>

Alguns dos métodos especiais

- `__init__(self, ...)`
É automaticamente executado no momento da criação do objeto – conhecido por método inicializador ou construtor.
- `__del__(self)`
É automaticamente executado imediatamente antes do objeto ser eliminado – conhecido por método destrutor.
- `__str__(self)`
Invocado quando usadas as funções `print(obj)` ou `str(obj)`, sendo `obj` um dos objetos da classe.
- `__lt__(self, other)`
*Invocado quando usado o operador menor (`obj < other`, sendo `obj` e `other` objetos da classe).
Similarmente, existem métodos análogos para todos os outros operadores (+, ==, >=, etc.)*
- `__getitem__(self, key)`
Invocado quando é usada a indexação `obj[key]`, sendo `obj` um dos objetos da classe.
- `__len__(self)`
Invocado quando usada a função `len(obj)`, sendo `obj` um dos objetos da classe

Identidade vs Igualdade

- Considerem-se os seguintes objetos:
 - `x1=[1,2,3]; x2=[1,2,3]; x3=x1;`
- Dois objetos podem ser iguais, mas não com a mesma identidade
 - *exemplo: x1 e x2*
- Já tendo a mesma identidade, são necessariamente iguais
 - *exemplo: x1 e x3*
- Vejamos como se comportam esses objetos com o operador igualdade

- `x1==x2`

True

- `x1==x3`

True

- `x2==x3`

True

e com o operador identidade

- `x1 is x2`

False

- `x1 is x3`

True

- `x2 is x3`

False

- Por conseguinte,
 - *o operador `==` é equivalente ao método `equals()` do Java,*
 - *e o `'is'` é equivalente ao operador `==` do Java*
- Quando se usa o operador igualdade está-se a invocar o método `__eq__(self, outro)`
 - *Ou seja, `x1==x2` é o mesmo que `x1.__eq__(x2)`*
 - *Logo, se estiverem em causa objetos de classes nossas, o operador `==` só terá o comportamento adequado se definirmos devidamente o método `__eq__(self, outro)`*
(precisamente o cuidado que tínhamos que ter com o método `equals()` do Java)

Iteradores

- Um iterador é um objeto que nos permite percorrer os elementos de uma coleção ou sequência, sem precisarmos de conhecer a organização interna dessas estruturas.
- Em Python, um iterador tem o método `__next__()`,
 - *que devolve um elemento diferente da coleção de cada vez que é chamado, de forma sequencial*
 - *e lança a exceção `StopIteration` quando já não existem mais elementos*
- Esse método e a exceção é tudo o que precisamos para aceder aos elementos da coleção, um a um,
 - tal como se ilustra no exemplo

(veja-se a seguir como se obtém o objeto iterador `it`)

```
lista=[2, 5, 1, 3]
it=iter(lista)
while True:
    try:
        x=next(it) #x=it.__next__()
        print(x, end=' ')
    except StopIteration:
        break
```

Iteráveis

- Um iterável é um objeto (normalmente uma coleção ou sequência) que contém o método `__iter__()`,
 - *o qual devolve um objeto iterador*
- No exemplo anterior, a instrução `iter(lista)` invoca o método `lista.__iter__()`
- A iteração de uma coleção iterável ou sequência faz-se de uma forma mais cómoda usando a estrutura `for`
 - *Solução equivalente para o exemplo anterior, sem o uso explícito de iteradores:*

```
lista=[2, 5, 1, 3]
for x in lista:
    print(x, end=' ')

2 5 1 3
```

- *Note-se, no entanto, que esta solução mais compacta acaba por ser traduzida pelo Python na iteração explícita correspondente, semelhante à mostrada anteriormente*
- A função `range()`, frequentemente usada no ciclo `for`, devolve precisamente um objeto iterável

```
for i in range(1,50,3):
    print(i, end=' ')

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
```

Tornar os nossos objetos iteráveis

- Como tornar então um objeto iterável?
 - *Define-se na respetiva classe um método `__iter__()`, que devolva um objeto iterador*
 - i. e., que devolva um objeto que contenha o método `__next__()__`
- Na verdade, em Python o próprio objeto iterador inclui, para além do método `__next__()__`, o método `__iter__()__`
 - *que faz dele também um objeto iterável*
 - *sendo por essa razão que se pode usar o `for` e o `in`, quer em objetos iteráveis, quer sobre os próprios iteradores*
(o método `__iter__()__` de um iterador limita-se a devolver `self`)
- Tornar uma classe iterável dá algum trabalho...
 - *envolve, para além da implementação do método `__iter__()__` na classe que queremos iterável, a criação do objeto iterador, com o seu método `__next__()__`*

Funções geradoras

- Felizmente, o Python (à semelhança do C#) disponibiliza-nos um mecanismo adicional que simplifica bastante a criação de iteradores – as funções geradoras
 - *Uma função geradora devolve um objeto especial (o objeto gerador) que se comporta como um iterador (é um tipo de iterador)*
 - *Nessa função só temos que indicar que valores queremos que sejam devolvidos sequencialmente pelo objeto gerador, um por cada invocação do seu método `__next__()`*
 - definimos então a função como se devolvesse vários valores, um de cada vez (um por cada invocação de método `__next__()` do objeto gerador)
 - é através da instrução especial `yield` que indicamos cada um dos valores a devolver, sem terminar a função (com a instrução `return` apenas seria devolvido o primeiro... ☹)
 - *Assim, a forma mais simples de tornar uma coleção iterável passa por implementar o seu método `__iter__()` como uma função geradora. ☺*

Gerar um iterador – exemplo

- No exemplo que se segue, implementa-se o método `__iter__()` da classe que se pretende iterável (Alunos), como uma função geradora
 - *logo, devolve um objeto gerador, que mais não é que um iterador*

```
class Alunos:  
    def __init__(self, *nomes):  
        self.nomes=nomes  
  
    def __iter__(self):  
        for nome in self.nomes:  
            yield nome
```

- Sendo a classe alunos iterável, já a podemos percorrer com um ciclo for....

```
alunos=Alunos('Ana','Rita','Rui')  
  
for a in alunos:  
    print(a)
```

```
Ana  
Rita  
Rui
```