ANNEXE 1
Indications techniques des machines virtuelles
(VMware, à adapter selon…)

SITE A (VMNET1)

PLAN D'ADRESSAGE :

SITE A : 192.168.100.0 /24

RTE-STG01 : 512 Mo RAM – FreeBSD Unix – Pfsense / OPNsense

- 1 disque de 20 Go
- 2 interfaces Ethernet : NAT= WAN, VMNET1=LAN)
- VPN SITE A vers SITE B

STG-SRVW01 : 2 Go RAM - Microsoft Windows 2022 Standard (GUI)

- 2 disques durs :
  - 1 disque de 60 Go (OS)
  - 1 disque de 60 Go (**DATAS01**)
- 2 interfaces Ethernet pour agrégation (IP bonding)
- Serveur Active Directory (contrôleur principal du domaine)
- Serveur de fichiers racine (Espace de Noms DFS) et Réplica (DFSR)
  - Clichés instantanés DATAS01
  - Fonctionnalité déduplication de fichiers DATAS01
- Partage réseau DATAS01
- Montage du disque iSCSI **Backup01** (STG-NAS01) / sauvegarde complète de STG-SRVW-01 *(Possibilité de déplacer les clichés instantanés sur la cible iSCSI également)*

STG-SRVW02 : 1 Go RAM **-** Microsoft Windows 2022 Standard (CORE)

- 2 disques durs :
  - 1 disque de 60 Go (OS)
  - 1 disque de 60 Go (**DATAS02**)
- Serveur Active Directory (contrôleur supplémentaire)
- Serveur de fichiers (Espace de Noms DFS) et Réplica (DFSR)
- Partage réseau DATAS02

STG-NAS01 : 512 Mo RAM -

(Attention aux versions récentes de TrueNas gourmandes en mémoire vive. D'autres solutions sont envisageables, 1 serveur Windows Core supplémentaire avec diffusion de cible iSCSI. Ou bien encore… Xpenology /Veeam Backup….

- 1 disque de 20Go
- ISCSI services : **Backup01**

Active Directory : 1 seule foret et 4 contrôleurs de domaine.

DFS : 1 espace de nom « INTRANET » accessible à :
\\IFIDE.LAN\INTRANET ou \\IFIDE.LAN\DFS\INTRANET

4 cibles DFSR (les données seront répliquées en maille pleine et accessibles à partir des 4 cibles) :
\\STG-SRVW-01\DATAS01
\\STG-SRVW-02\DATAS02
\\MUL-SRVW-01\DATAS03
\\MUL-SRVW-02\DATAS04

SITE B (VMNET2)

PLAN D'ADRESSAGE :

SITE B : 192.168.200.0 /24

RTE-MUL01 : 512 Mo RAM – FreeBSD Unix – Pfsense / OPNsense
- 1 disque de 20 Go
- 2 interfaces Ethernet : NAT= WAN, VMNET2=LAN)
- VPN SITE B vers SITE A

MUL-SRVW01 : 2 Go RAM - Microsoft Windows 2019 Standard (GUI)

- 2 disques durs :
  - 1 disque de 60 Go (OS)
  - 1 disque de 60 Go (DATAS03)
- 2 interfaces Ethernet pour agrégation (IP bonding)
- Serveur Active Directory (contrôleur supplémentaire)
- Serveur de fichiers (Espace de Noms DFS) et Réplica (DFSR)
  - Clichés instantanés DATAS03
  - Fonctionnalité déduplication de fichiers DATAS03
- Partage réseau DATAS03
- Montage du disque iSCSI Backup02 (MUL-NAS01) / sauvegarde complète de MUL-SRVW01
  (Possibilité de déplacer les clichés instantanés sur la cible iSCSI également)

MUL-SRVW02 : 1 Go RAM - Microsoft Windows 2019 Standard (CORE)
- 2 disques durs :
  - 1 disque de 60 Go (OS)
  - 1 disque de 60 Go (DATAS04)
- Serveur Active Directory (contrôleur supplémentaire)
- Serveur de fichiers (Espace de Noms DFS) et Réplica (DFSR)
- Partage réseau DATAS04

MUL-NAS01 : 512 Mo Ram
(Attention aux versions récentes de TrueNas gourmandes en mémoire vive. D'autres solutions sont envisageables, 1 serveur Windows Core supplémentaire avec diffusion de cible iSCSI. Ou bien encore Xpenology /Veeam Backup….
- 1 disque de 20Go
- iSCSI services : Backup02