

Dicionário de Dados

O significado de cada tabela e de cada coluna da Plataforma de Dados MinC, da camada de pouso ao consumo — raw, bronze, silver e gold — com as estruturas conferidas no banco e as ressalvas necessárias para citar seus números.

Universidade de Brasília

Lab Livre · Faculdade do Gama, UnB

Ministério da Cultura

Gov Hub BR

Projeto de Pesquisa

Plataforma de Dados do Ministério da Cultura · Gov Hub BR

Meta 02 · Produto 3

Dicionário de dados da plataforma.

Documento

Dicionário de Dados



Índice

01	Objetivo e escopo	4
02	Como ler o dicionário	5
	As camadas, do pouso ao consumo	5
	Convenções de nome	5
	Onde as tabelas vivem no banco	5
03	O pouso por sistema	7
	TransfereGov · schema transferegov	7
	BB Ágil · schema bbagil	10
	Planilhas dos relatórios · schema relatorio_gestao	12
	Execução do PNAB · schema execucao_pnab	13
	SALIC · schema bronze	13
04	Cotas e territórios	14
	Bronze: pouso e limpeza	14
	Silver: regras de negócio	15
	Gold: tabelas de consumo	17
05	Perfil e primeiro acesso	20
	Bronze e views	20
	Silver	20
	Gold	21
	Infraestrutura	22
06	Inventário de fontes	23
07	Limites deste dicionário	25
	1. Nem toda coluna tem descrição de negócio no projeto	25
	2. A camada bronze do SALIC não tem semântica por tabela	25
	3. Não há dicionário do Mapas Culturais	25





Este documento consolida o significado das tabelas da Plataforma de Dados MinC, em todas as camadas: as tabelas de pouso (raw), onde o dado chega dos sistemas de origem do jeito que veio, e as três camadas de transformação — bronze, silver e gold — até as tabelas prontas para consumo.

Para cada tabela: o que representa, qual o seu grão, quais são suas colunas e o que é preciso saber antes de usar seus números.

As estruturas foram conferidas diretamente no banco em 24/08/2026, consultando o dicionário interno do Postgres ([information_schema](#)). Onde a tabela ainda não está materializada no banco compartilhado — caso do domínio de cotas —, a estrutura vem do próprio código do modelo, que é a fonte que a produzirá.

Indicador	Valor
Camadas documentadas	4
Modelos de negócio	36
Tabelas de pouso, coluna a coluna	16
Tabelas do SALIC inventariadas	561

ESTE DOCUMENTO É DERIVADO, NÃO REDIGIDO

As descrições de modelo e de coluna vêm dos arquivos `schema.yml` e `descriptions.yml` do projeto dbt — as mesmas que alimentam o catálogo de metadados e o catálogo externo. As estruturas vêm do banco. Corrigir uma descrição significa corrigir o `schema.yml` correspondente e gerar este documento de novo, nunca editar o PDF.





As camadas, do pouso ao consumo

A plataforma segue a arquitetura Medallion. A camada raw fica fora do dbt — é onde as rotinas de ingestão gravam o que extraíram — e as três seguintes são modelos dbt, com a materialização definida por camada no `dbt_project.yml`.

Camada	Responsabilidade	Quem escreve
raw (pouso)	Receber o dado exatamente como veio da origem. Nos pousos de API, toda coluna chega como texto: converter tipo aqui esconderia erro da origem.	As rotinas de ingestão
bronze	Primeiro tratamento: normalização de documento, descarte de resíduo de parsing e unificação de fontes equivalentes.	dbt
silver	Regras de negócio, deduplicação, derivação de ano e cruzamentos entre entidades.	dbt
gold	Tabelas de consumo, com o grão da pergunta que respondem. É o que se cita.	dbt

Convenções de nome

- `stg_` marca modelo de bronze no domínio de cotas, vindo direto de uma fonte crua.
- `fct_` marca tabela-fato de gold, com uma linha por evento.
- `_unif` marca modelo que unifica LPG e PNAB numa estrutura só.
- `diag_` marca modelo de diagnóstico: existe para auditar o pipeline, não para ser citado.
- `_raw` ou `_bruto` em nome de coluna marca valor preservado como veio, antes de qualquer limpeza.

Onde as tabelas vivem no banco

Camada raw: schemas `transferegov`, `bbagil`, `relatorio_gestao`, `execucao_pnab` e `bronze` (SALIC), com o registro de controle em `control`. Camadas de transformação: schemas `cotas`, `agentes` e `metadata`.



GRÃO IMPORTA MAIS QUE NOME

Antes de somar qualquer coluna, confira o grão declarado na descrição do modelo.

`fct_pagamentos_elegiveis` tem uma linha por pagamento; `perfil_agentes_completo` tem uma linha por documento. Somar valor no segundo produz um número sem significado.



Cada sistema de origem tem seu conjunto de tabelas de pouso, gravadas pelas rotinas de ingestão. Nos pousos de API, todas as colunas chegam como texto — a tipagem correta é responsabilidade da camada de transformação —, por isso as tabelas abaixo listam as colunas sem repetir o tipo. Volumes apurados no banco em 24/08/2026.

TransfereGov · schema transferegov

`programa_minc` — os programas de fomento monitorados, um por linha, em 11 linhas. Identificação, o fundo vinculado, o órgão superior, valores e as janelas de recebimento de planos de ação.

<code>sigla</code>	<code>dt_ingest</code>	<code>id_programa</code>	<code>ano_programa</code>	<code>url_consulta</code>	<code>nome_programa</code>	<code>codigo_programa</code>
<code>politica_publica</code>	<code>id_fundo_programa</code>	<code>objetivo_programa</code>	<code>situacao_programa</code>	<code>uf_fundo_programa</code>		
<code>descricao_programa</code>	<code>cnpj_fundo_programa</code>	<code>modalidade_programa</code>	<code>nome_fundo_programa</code>			
<code>valor_global_programa</code>	<code>municipio_fundo_programa</code>	<code>nome_gestao_agil_programa</code>				
<code>codigo_ibge_fundo_programa</code>	<code>id_orgao_superior_programa</code>	<code>id_unidade_gestora_programa</code>				
<code>nome_institucional_programa</code>	<code>cnpj_orgao_superior_programa</code>					
<code>nome_orgao_superior_programa</code>	<code>quantidade_parcelas_programa</code>	<code>sigla_orgao_superior_programa</code>				
<code>grupo_natureza_despesa_programa</code>	<code>valor_acao_orcamentaria_programa</code>					
<code>descricao_acao_orcamentaria_programa</code>	<code>codigo_descricao_orcamentaria_programa</code>					
<code>permite_transferencia_sem_fundo_programa</code>	<code>data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_emendas</code>					
<code>data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_emendas</code>						
<code>data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_especificos</code>						
<code>data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_voluntarios</code>						

data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_especificos

data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_voluntarios

programa_natureza_despesa

programa_acao_orcamentaria

plano_acao_minc — os planos de ação de cada programa, 23.645 linhas, com 62 colunas: situação e vigência, ente receptor e repassador, fundos envolvidos e a decomposição do valor.

cod_ibge

dt_ingest

tipo_ente

cod_ibge_uf

id_programa

id_plano_acao

codigo_plano_acao

cod_ibge_municipio

situacao_plano_acao

objetivos_plano_acao

diagnostico_plano_acao

valor_total_plano_acao

valor_outros_plano_acao

data_fim_vigencia_plano_acao

id_ente_recebedor_plano_acao

uf_ente_recebedor_plano_acao

id_ente_repassador_plano_acao

id_fundo_recebedor_plano_acao

uf_ente_repassador_plano_acao

uf_fundo_recebedor_plano_acao

cnpj_ente_recebedor_plano_acao

id_fundo_repassador_plano_acao

id_orgao_repassador_plano_acao

nome_ente_recebedor_plano_acao

uf_fundo_repassador_plano_acao

valor_total_custeio_plano_acao

valor_total_repasse_plano_acao

cnpj_ente_repassador_plano_acao

cnpj_fundo_recebedor_plano_acao

data_inicio_vigencia_plano_acao

nome_ente_repassador_plano_acao

nome_fundo_recebedor_plano_acao

valor_repasse_emenda_plano_acao

cnpj_fundo_repassador_plano_acao

cnpj_orgao_repassador_plano_acao

nome_fundo_repassador_plano_acao

nome_orgao_repassador_plano_acao

sigla_orgao_repassador_plano_acao

valor_saldo_disponivel_plano_acao

valor_recursos_proprios_plano_acao

valor_repasse_especifico_plano_acao

valor_repasse_voluntario_plano_acao

valor_total_investimento_plano_acao

municipio_fundo_recebedor_plano_acao

municipio_fundo_repassador_plano_acao

codigo_ibge_fundo_recebedor_plano_acao

valor_rendimentos_aplicacao_plano_acao

codigo_ibge_fundo_repassador_plano_acao



nome_municipio_ente_recebedor_plano_acao nome_municipio_ente_repassador_plano_acao
 codigo_ibge_municipio_ente_recebedor_plano_acao codigo_ibge_municipio_ente_repassador_plano_acao
 id_fundo_vinculado_plano_acao uf_fundo_vinculado_plano_acao cnpj_fundo_vinculado_plano_acao
 nome_fundo_vinculado_plano_acao tipo_unidade_recebedora_plano_acao
 municipio_fundo_vinculado_plano_acao codigo_ibge_fundo_vinculado_plano_acao
 descricao_tipo_unidade_ente_plano_acao

 tipo_unidade_recebedora_vinculada_plano_acao
 descricao_tipo_unidade_recebedora_vinculada_plano_acao

plano_acao_dado_bancario_minc — agência e conta de cada plano de ação, 27.847 linhas. É o insumo que permite à extração do BB Ágil saber que conta consultar.

cod_ibge dt_ingest id_programa id_plano_acao id_agencia_conta id_plano_acao_dado_bancario
 dv_conta_plano_acao_dado_bancario dv_agencia_plano_acao_dado_bancario
 nome_banco_plano_acao_dado_bancario codigo_banco_plano_acao_dado_bancario
 numero_conta_plano_acao_dado_bancario numero_agencia_plano_acao_dado_bancario

 situacao_conta_plano_acao_dado_bancario data_abertura_conta_plano_acao_dado_bancario
 nome_programa_agil_conta_plano_acao_dado_bancario
 saldo_final_dado_bancario__saldo_final_gestao_financeira saldo_final_dado_bancario

relatorios_gestao — os relatórios de gestão apresentados pelos entes, 13.001 linhas: tipo, situação, valores executado e pendente, e a declaração de conformidade.

dt_ingest id_plano_acao id_relatorio_gestao data_relatorio_gestao tipo_relatorio_gestao
 situacao_relatorio_gestao descritivo_relatorio_gestao data_e_hora_relatorio_gestao
 contrapartida_relatorio_gestao valor_pendente_relatorio_gestao valor_executado_relatorio_gestao
 declaracao_conformidade_relatorio_gestao

resultados_alcancados metas_relatorio_gestao

endereco_eletronico_publicidade_acoes_relatorio_gestao

anexos_relatorios — o inventário dos arquivos anexados a cada relatório de gestão, sem o conteúdo: os bytes ficam no object storage.

nome versao arquivo tamanho situacao descricao dt_ingest tipoanexo auditlogin

tipoanexoid inadministrativo arquivocontenttype

id_relatorio_gestao tipoanexo__id tipoanexo__nome tipoanexo__versao tipoanexo__utilizado

tipoanexo__auditlogin tipoanexo__idprograma tipoanexo__statusedicao tipoanexo__funcionalidade

tipoanexo__indicadorobrigatoriedade

territorio_fcu_setores — o cruzamento territorial do IBGE, Censo 2022, que sustenta a quarta cota. Declarada no projeto; a carga aguarda a execução da rotina **ingest_territorio_fcu_dag** neste ambiente.

POR QUE HÁ TANTAS COLUNAS COM O MESMO PREFIXO

As tabelas do TransfereGov reproduzem o payload da API fundo a fundo, em que cada campo carrega o contexto no próprio nome (**...plano_acao** , **...programa**). Achar esses nomes no pouso quebraria a rastreabilidade com a origem; encurtá-los é papel da transformação.

BB Ágil · schema bbagil

extrato_bbagil — o extrato bancário das contas dos planos de ação, 509.745 linhas, uma por transação. A nomenclatura em inglês vem da API do banco: **bookingdate** é a data do lançamento, **value** o valor, **creditdebitindicator** o sentido, e o bloco **beneficiary*** identifica o favorecido. As colunas **id_plano_acao** , **id_programa** e **cod_ibge** são acrescentadas pela rotina para amarrar cada transação ao plano de origem.

errors error governmentprogramcode governmentprogramname governmentsubprogramcode

governmentsubprogramname id_plano_acao id_programa codigo_programa nome_programa

periodo_inicial periodo_final



bookingdate orderindex valuedate referencenumber value accountbalance descriptioncode
 descriptionname descriptionbatchnumber creditdebitindicator beneficiarybankidentifiercode
 beneficiarybranchcode

beneficiaryaccountnumber beneficiarypersontype beneficiarydocumentid beneficiaryname
 pendingexpenseconciliation attachedexpensedocumentindicator expensecategorycode
 expenseidentificationstatus subtransactionquantity bankorderpurposecode bankorderrulecode
 bankorderpurposedescription

expensescategory expensesdocuments id_plano_acao_dado_bancario id_agencia_conta cod_ibge

subtransacao_bbagil — o detalhamento de pagamento de cada transação, 99.987 linhas: **paymentstatus** e **paymentdate** dizem se e quando o pagamento ao favorecido aconteceu, e **id_transacao_pai** aponta a transação do extrato.

errors error governmentprogramcode governmentprogramname governmentsubprogramcode
 governmentsubprogramname id_plano_acao id_transacao_pai codesubtransactionstate paymentstatus
 paymentdate value

beneficiarybankidentifiercode beneficiarybranchcode beneficiaryaccountnumber
 beneficiarypersontype beneficiarydocumentid beneficiaryname attachedexpensedocumentindicator
 expensecategorycode subtransactionaccountabilityindicator subtransactionaccountabilityname
 bankorderpurposecode bankorderrulecode

bankorderpurposedescription expensessequentialnumber expensescategory expensesdocuments
 id_plano_acao_dado_bancario id_agencia_conta cod_ibge id_programa

controle_extracao_bbagil_extrato e **controle_extracao_bbagil_subtransacoes** — o ponto de retomada da extração: por plano de ação e período, o status e a quantidade extraída. É o que permite à rotina refazer apenas o que falta.

id_plano_acao periodo_inicial periodo_final status qtd_transacoes mensagem_erro

Planilhas dos relatórios · schema relatorio_gestao

Seis tabelas — `planilha_contemplados_lpg`, `planilha_editais_lpg`, `planilha_dados_lpg`, `planilha_contemplados_pnab_ciclo_1`, `planilha_editais_pnab_ciclo_1` e `planilha_dados_pnab_ciclo_1` — carregadas pela rotina `extracao_anexos_dag` a partir dos arquivos XLSX anexados. A estrutura é parte fixa, parte dinâmica: as colunas de dado seguem as planilhas originais, com todas as suas variações de grafia, e 17 colunas de controle, sempre presentes, dão identidade e rastreabilidade a cada linha.

Coluna	Significado
<code>hash_registro</code>	Chave natural da linha, derivada do anexo, da subtabela e da posição. Reprocessar atualiza em vez de duplicar.
<code>id_anexo</code>	Anexo (arquivo XLSX) de onde a linha veio.
<code>indice_subtabela</code>	Qual bloco de dados dentro da aba, quando há mais de um.
<code>linha_origem</code>	Posição da linha dentro da subtabela extraída.
<code>id_relatorio_gestao</code>	Relatório de gestão ao qual o anexo pertence.
<code>id_plano_acao</code>	Plano de ação do relatório.
<code>id_programa</code>	Programa de fomento.
<code>cod_ibge</code>	Município do ente, código IBGE.
<code>url_origem</code>	Endereço de onde o arquivo foi baixado.
<code>nome_arquivo_origem</code>	Nome original do arquivo no TransfereGov.
<code>hash_arquivo</code>	Impressão digital do arquivo, para detectar mudança de conteúdo.
<code>aba_origem</code>	Aba da planilha de onde a linha saiu.
<code>tabela_origem</code>	Classificação da aba pelo roteador de prefixos.
<code>nome_arquivo</code>	Nome do arquivo processado.
<code>nome_programa</code>	Nome do programa, para leitura humana.
<code>dt_extracao</code>	Momento da extração.
<code>dt_ingest</code>	Momento da carga no banco.

Na consulta de 24/08/2026, essas seis tabelas ainda não existiam no banco compartilhado: a cadeia de anexos é manual e não foi executada nesse ambiente. É delas que depende a materialização de todo o domínio de cotas.

Execução do PNAB · schema execucao_pnab

`distribuicao_territorial_pnab`, com 5.430 linhas — o repasse da União por ente: ano do ciclo, porte, UF, município, quantidade de planos e total repassado. `execucao_anual_pnab`, com 4 linhas — a execução agregada por ano: entrada de repasse, saída efetiva e recursos próprios de estados e municípios. São os únicos pousos já tipados, em inteiro e numérico, porque vêm de apuração consolidada e não de payload de API.


SALIC · schema bronze

A maior camada de pouso da plataforma: 561 tabelas e 5.064 colunas declaradas, com aproximadamente 49.396.994 linhas, espelhando os servidores SQL Server do SALIC. Cada tabela é documentada individualmente na declaração de fontes do projeto (`sources.yml`) e no catálogo externo; reproduzir as 5.064 colunas aqui duplicaria essa documentação. As maiores tabelas por volume são `sac_intranet`, `sac_historicosituacao`, `sac_tbtmprelacionamentoscnpjcpf`, `tabelas_indice_palavras`, `agentes_tbempresajuridicae`, `sac_tbmovimentacao`, `sac_tbmovimentacaobancariaitemxtipo inconsistencia` e `sac_tbtmppagamentos`.

`control.salic_ingestion_log` — o diário de bordo da ingestão do SALIC, com 1.455 execuções registradas: para cada carga, servidor, banco, tabela de origem, tabela de destino, status, linhas carregadas e horários. É a resposta auditável para “de onde veio e quando chegou”.

Coluna	Tipo	Significado
<code>id</code>	integer	Identificador sequencial do registro.
<code>dag_id</code>	text	Rotina que executou a carga.
<code>run_id</code>	text	Execução do orquestrador, para rastreamento.
<code>server</code>	text	Servidor SALIC de origem.
<code>database</code>	text	Banco de origem dentro do servidor.
<code>schema</code>	text	Schema de origem.
<code>table_name</code>	text	Tabela lida na origem.
<code>bronze_table</code>	text	Tabela gravada no bronze.
<code>status</code>	text	Resultado da carga.
<code>rows_loaded</code>	integer	Linhas carregadas.
<code>error_msg</code>	text	Mensagem de erro, quando houve.
<code>started_at</code>	timestamp	Início da carga.





Domínio `cotas_dbt`, schema `cotas`. Acompanha o cumprimento das cotas legais de raça, etnia, deficiência e território nos programas da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc.

São 24 modelos. Na consulta de 24/08/2026, o domínio constava do catálogo, mas ainda aguardava as planilhas de origem pousarem no ambiente compartilhado para materializar — as estruturas abaixo vêm do SELECT final de cada modelo, que é o que as produzirá.

Bronze: pouso e limpeza

Os cinco `stg_agentes_*` compartilham o mesmo contrato de saída — o que permite uni-los com UNION ALL no silver. As 12 colunas comuns:

Coluna	Significado
<code>identificador_unico</code>	Documento do proponente normalizado, só dígitos. A chave que casa perfil com pagamento.
<code>tipo_proponente</code>	Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Coletivo.
<code>origem</code>	Fonte crua de onde a linha veio.
<code>raca_bruto</code>	Raça ou cor como declarada, antes da padronização.
<code>pcd_bruto</code>	Resposta bruta sobre deficiência.
<code>indigena_bruto</code>	Resposta bruta sobre identidade indígena.
<code>quilombola_bruto</code>	Resposta bruta sobre identidade quilombola.
<code>cep</code>	CEP declarado.
<code>cidade</code>	Município declarado.
<code>uf</code>	UF declarada.
<code>origem_tabela</code>	Tabela crua de origem dentro da fonte.
<code>nome_programa</code>	Nome do programa, para leitura humana.



O que muda entre eles é a origem e a semântica da demografia: `stg_agentes_pf` (LPG, 3 fontes, descarta linhas sem documento válido), `stg_agentes_pj` (LPG; a demografia é do corpo diretivo da pessoa jurídica), `stg_agentes_coletivos` (LPG, 4 fontes; demografia da maioria do grupo), `stg_agentes_pnab_pf` (PNAB; demografia do próprio indivíduo, com quilombola) e `stg_agentes_pnab_pj` (PNAB; demografia do representante legal).

Os dois `stg_contemplados_*` são o lado-valor e também compartilham o contrato de saída, com 10 colunas:

Coluna	Significado
<code>anexo_id</code>	Anexo de onde a linha veio — a chave da cascata de datação.
<code>identificador_unico</code>	Documento real normalizado. Documento anonimizado, com asteriscos, não vira chave.
<code>chave_anonimizada</code>	Verdadeiro quando o documento veio anonimizado e a linha não é casável com perfil.
<code>valor_pago_num</code>	Valor numérico, com teto de R\$ 10 milhões contra erro de digitação nas planilhas.
<code>valor_bruto_num</code>	O mesmo valor sem teto, para auditoria do corte.
<code>nome_edital</code>	Edital como escrito na planilha.
<code>link</code>	Link do registro, quando a planilha traz.
<code>nome_arquivo</code>	Arquivo XLSX de origem.
<code>nome_programa</code>	Programa de fomento.
<code>origem</code>	Lista de contemplados de onde a linha veio.

`stg_editais` unifica a base de editais da LPG com quatro tabelas de instrumentos. `stg_bbagil` aguarda a conclusão da extração do BB Ágil.

Silver: regras de negócio

`perfil_agentes_normalizado` — o perfil unificado, uma linha por documento:

Coluna	Significado
<code>identificador_unico</code>	Chave única do agente, deduplicada com prioridade para pessoa física.
<code>tipo_proponente</code>	Tipo preservado do registro escolhido na deduplicação.
<code>origem</code>	Fonte do registro escolhido.
<code>raca_bruto</code>	Raça como declarada.
<code>raca_normalizada</code>	Raça padronizada no vocabulário fechado testado por <code>accepted_values</code> .
<code>cidade</code>	Município do agente.
<code>uf</code>	UF do agente.
<code>chave_municipio_uf</code>	Cidade e UF normalizadas, a chave do cruzamento territorial.
<code>flag_negra</code>	Verdadeiro para raça negra, preta ou parda.
<code>flag_indigena</code>	Verdadeiro para identidade indígena.
<code>is_pcd</code>	Verdadeiro para pessoa com deficiência.

`contemplados_unif` — o núcleo do lado-valor: une as duas listas de contemplados e deriva o ano do edital numa cascata de três fontes, todas validadas no intervalo de 2013 a 2026; `origem_ano` registra qual fonte respondeu.

Os demais modelos do silver são apoios dessa derivação e dos testes:

Modelo	Colunas	O que representa
<code>editais_ano_por_anexo</code>	<code>anexo_id</code> · <code>ano_edital</code>	Segunda fonte da cascata: ano extraído do número do edital nas abas do PNAB.
<code>editais_ano_por_arquivo</code>	<code>anexo_id</code> · <code>ano_edital</code>	Terceira fonte: ano extraído do nome do arquivo XLSX.
<code>editais_unif</code>	<code>nome_edital</code> · <code>numero_edital</code> · <code>valor_total</code> · <code>nome_programa</code> · <code>ano_edital</code>	Editais unificados com ano derivado, mantidos para reconciliação.
<code>territorio_municipio</code>	<code>cd_mun</code> · <code>nm_mun</code> · <code>cd_uf</code> · <code>nm_uf</code> · <code>sigla_uf</code> · <code>em_concentracao_urbana</code> · <code>chave_municipio_uf</code>	Crosswalk do IBGE colapsado ao grão de município — a base da cota territorial.
<code>identificadores agentes cotas</code>	<code>identificador_unico</code> · <code>tipo_proponente</code> · <code>origem</code>	Chaves distintas de agentes, para teste de unicidade e contagem secundária.
<code>diag_valores_cortados</code>	<code>origem</code> · <code>faixa_valor</code> · <code>qtd</code>	Diagnóstico: audita o que o teto de R\$ 10 milhões descartou.
<code>bbagil_ente_ano</code>	<code>ente_bbagil</code> · <code>codigo_ibge</code> · <code>municipio</code> · <code>uf</code> · <code>ano_plano</code>	Datação e localização do BB Ágil por ente. Aguarda a fonte.

Gold: tabelas de consumo

`fct_pagamentos_elegiveis` — uma linha por pagamento, a base do denominador das cotas:

Coluna	Significado
<code>identificador_unico</code>	Documento normalizado do agente, só dígitos. É a entidade <i>foreign agente_documento</i> do semantic model; nulo quando o documento veio mascarado na origem.
<code>valor_pago_num</code>	Valor do pagamento.
<code>ano_final</code>	Ano do edital derivado pela cascata; ' <code>sem_ano</code> ' quando nenhuma fonte resolveu.
<code>origem_ano</code>	Qual fonte da cascata resolveu o ano.
<code>origem</code>	Programa de origem do registro, LPG ou PNAB.
<code>chave_anonimizada</code>	Linha cujo documento veio anonimizado.
<code>nome_edital</code>	Edital do pagamento.
<code>nome_programa</code>	Programa de fomento.
<code>anexo_id</code>	Anexo de origem, elo com a camada raw.
<code>nome_arquivo</code>	Arquivo de origem.
<code>tem_perfil</code>	Verdadeiro quando o pagamento casou com um perfil demográfico.
<code>flag_negra</code>	Perfil de raça negra, preta ou parda.
<code>flag_indigena</code>	Perfil indígena.
<code>flag_pcd</code>	Perfil de pessoa com deficiência.
<code>agente_cidade</code>	Município do agente, vindo do perfil.
<code>agente_uf</code>	UF do agente.
<code>tem_territorio</code>	O município casou com o crosswalk territorial.
<code>flag_territorio_vulneravel</code>	Município com área periférica no crosswalk; nulo quando o agente não informou cidade.

`cobertura_pagamentos` — uma linha por ano, o teto de confiabilidade das cotas: quantos pagamentos e pessoas há em cada ano, quanto do valor tem perfil identificado e quanto conseguiu ser datado.

`distribuicao_cotas_lpg` e `distribuicao_cotas_pnab` — ano × grupo de cota, produzidas pela mesma macro:

Coluna	Significado
<code>programa</code>	LPG ou PNAB.
<code>ano_final</code>	Ano do edital.
<code>grupo</code>	Grupo da cota: negra, indígena, PCD ou território — território só na LPG.
<code>valor_grupo</code>	Valor pago ao grupo naquele ano.
<code>valor_total_ano</code>	Valor total do ano, com e sem perfil.
<code>valor_total_com_perfil_ano</code>	Valor do ano pago a agentes com perfil — o denominador honesto.
<code>pct_sobre_total</code>	Participação sobre o total. Subestima o cumprimento.
<code>pct_sobre_com_perfil</code>	Participação sobre quem tem perfil. É a medida honesta.
<code>qtd_agentes_grupo</code>	Agentes distintos do grupo.
<code>meta_minima_pct</code>	Meta legal do grupo: 25, 10, 5 ou 20.
<code>status_sobre_com_perfil</code>	Veredito: alcançada ou descumprida, sobre o denominador com perfil.

`fct_pagamentos_bbagil`, que aguarda a fonte, terá uma linha por pagamento efetivo do extrato bancário; `comparativo_recebido_vs_pago`, também aguardando, é o confronto entre os dois lados-valor.

RESSALVA METODOLÓGICA REGISTRADA NO CÓDIGO

Enquanto `fct_pagamentos_bbagil` aguarda a extração completa do BB Ágil, o denominador das cotas do PNAB mede valor recebido por entes federados, na ordem de R\$ 2,7 bilhões, e não valor pago a pessoas, na ordem de R\$ 447 milhões segundo a amostra de extrato já analisada. A ressalva está no comentário de `distribuicao_cotas_pnab.sql` e deve acompanhar qualquer citação desses percentuais.



Domínio `agentes_dbt`, schema `agentes`. Mapeia os agentes culturais que acessam fomento público pela primeira vez.

São 11 modelos, todos materializados no banco — as estruturas e tipos abaixo vêm do `information_schema`, e os volumes da consulta de 24/08/2026.

Bronze e views

Os cinco bronzes compartilham o mesmo contrato mínimo de três colunas — `identificador_unico`, o documento normalizado; `historico_acesso_bruto`, a resposta original sobre acesso anterior a fomento, sem limpeza; e `programa_fomento`, LPG ou PNAB:

Modelo	Linhas no banco	O que traz de específico
<code>lpg_agentes_pf</code>	30.404	Pessoas físicas da LPG. Carga incremental deduplicada; descarta documento nulo, vazio ou com os literais <code>nan</code> e <code>none</code> .
<code>lpg_agentes_pj</code>	32.692	Pessoas jurídicas da LPG, com o documento da organização como identificador.
<code>lpg_agentes_coletivos</code>	10	Coletivos da LPG; o identificador é o documento do representante.
<code>pnab_agentes_pf</code>	6.152	Pessoas físicas do PNAB, com histórico dos últimos cinco anos.
<code>pnab_agentes_pj</code>	2.171.762	Organizações do PNAB.
<code>identificadores_agentes</code> (view)	2.241.020	Consolida os cinco via UNION ALL e acrescenta <code>tipo_proponente</code> .

Silver

`perfil_agentes_historico`, com 61.222 linhas no grão agente × programa — higieniza a resposta sobre acesso anterior: `historico_acesso_limpo` é a resposta sem nulos, sem o literal `nan` e sem pontuação inválida, e `categoria_primeiro_acesso` a classifica em três categorias padronizadas: Sim, Não e Não sabe ou não informou. Não infere nada.



Gold

`perfil_agentes_completo`, com 19.883 linhas — o master data de proponentes, uma linha por documento:

Coluna	Tipo	Significado
<code>identificador_unico</code>	text	Documento do proponente, normalizado. Chave única do modelo.
<code>tipo_proponente</code>	text	Classificação do proponente: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Coletivo ou Organização.
<code>programa_fomento</code>	text	Programa de origem do primeiro registro do proponente, com a precedência alfabética como proxy temporal — LPG precede PNAB.
<code>historico_acesso_bruto</code>	text	Resposta original do proponente sobre acesso anterior a recursos públicos, sem normalização, alinhada ao primeiro programa de ingresso.
<code>status_origem</code>	text	Marcação de qualidade: <i>Confirmado</i> , quando o proponente respondeu explicitamente; <i>Inferido</i> , quando a classificação vem da sequência de programas ou da presença multi-programa; <i>Não Informado</i> , quando o dado é ausente ou inválido.
<code>perfil_classificacao</code>	text	Classificação final consolidada, uma linha por proponente: Primeira Vez, Veterano, Veterano (Multi-Programa), Provável Primeira Vez, Provável Veterano ou Indeterminado.

`perfil_acesso_fomento`, com 2.241.020 linhas no grão agente × programa — mantém a resposta confirmada e infere as omissas por ordem cronológica: `sequencia_fomento` numera os acessos do proponente e `perfil_acesso_fomento` carrega a classificação resultante.

`primeiro_acesso_resumo`, com 6 linhas no grão programa × categoria — o indicador agregado, com `total_proponentes` e `percentual`; cada programa soma 100%. `primeiro_acesso_contemplados`, com 11 linhas — a mesma estrutura cruzada com a marcação de contemplação, separando `total_campo_preenchido`, a resposta declarada, de `total_inferido`, a dedução da plataforma.

INFERÊNCIA É SINALIZADA, NÃO ESCONDIDA

Quando o proponente não respondeu, a classificação de primeiro acesso é inferida por ordem cronológica entre programas. Toda linha inferida carrega `status_origem = 'Inferido'`, e as tabelas de resumo separam `total_campo_preenchido` de `total_inferido`. Nenhum número agregado mistura os dois sem dizer.



Infraestrutura

`metadata.models_metadata` — o catálogo de metadados, documentado em detalhe em documento próprio: 33 modelos com schema, materialização, descrição e carimbo de atualização. `cultura.metricflow_time_spine` — o calendário de apoio da camada semântica, com 9.495 datas numa coluna única, `date_day`.





As fontes declaradas no projeto dbt, com o número de tabelas e de colunas de cada uma. Nem toda fonte declarada é consumida por um modelo: parte está documentada para quem consulta o banco ou o catálogo externo sem passar pela linhagem do dbt.

Fonte	Schema	Tabelas	Colunas	Consumida
bronze_sac	bronze	431	4.304	Não
bronze_tabelas	bronze	67	405	Não
bronze_agentes	bronze	57	324	Não
bronze_controldeacesso	bronze	5	26	Não
bronze_bdcorporativo	bronze	1	5	Não
dados_mapa_cultura	dados_mapa_cultura	29	0	Não
dados_salic	dados_salic	19	0	Não
transferegov	transferegov	7	0	Sim
relatorio_gestao	relatorio_gestao	6	0	Sim
agentes	agentes	5	0	Não
bbagil	bbagil	3	0	Parcial
bsc	bsc	2	0	Não
execucao_pnab	execucao_pnab	2	0	Sim
bb_agil	bb_agil	1	0	Não

DUAS FONTES DECLARADAS QUE NÃO SÃO FONTES EXTERNAS

`agentes` e `bbagil` apontam para schemas de saída do próprio projeto, e não para sistemas de origem. Estão declaradas como fonte para aparecerem no catálogo externo, mas nenhum modelo as lê via `source()`. A distinção está registrada na descrição de cada uma.

Indicador	Valor
Tabelas do SALIC declaradas	561
Colunas declaradas	5.064
Verificações de integridade	858
Modelos que as consomem	0

O último número é o que define a situação da camada SALIC: as tabelas estão declaradas, nomeadas e verificadas, mas nenhum modelo do projeto as lê ainda. Enquanto isso durar, elas constituem um catálogo de origem, e não um produto de dados.



Três lacunas conhecidas, registradas aqui para que quem consulta o documento saiba o que ele ainda não responde.

1. Nem toda coluna tem descrição de negócio no projeto

Este documento nomeia todas as colunas de todas as camadas, mas a descrição de negócio versionada no `schema.yml` existe para 56 das 71 colunas declaradas nos modelos — e as descrições da camada raw redigidas aqui ainda precisam ser levadas para a declaração de fontes, para que o catálogo externo as receba também.

2. A camada bronze do SALIC não tem semântica por tabela

As 561 tabelas do SALIC têm nome, schema e testes de integridade, mas nenhuma descrição de negócio. Enquanto nenhum modelo as consumir, descrevê-las uma a uma seria documentar um catálogo em vez de um produto de dados.

3. Não há dicionário do Mapas Culturais

As 29 tabelas de `dados_mapa_cultura` estão declaradas a partir do esquema público do projeto Mapas Culturais. A própria descrição da fonte registra que as colunas não foram verificadas contra a base real, e não existe rotina de ingestão para essa fonte neste repositório.

COMO ESTE DOCUMENTO SE MANTÉM CORRETO

As estruturas vêm do banco e do código; as descrições, do `schema.yml`. Um modelo novo sem descrição aparece aqui como lacuna visível, e não como ausência silenciosa. Reegerar o documento depois de cada alteração no projeto dbt é o que mantém a correspondência.