

## Manual Notifica V0 (mock)

En aquest manual explica com a través de l'alta de remeses es poden obtenir diferents resultats en les notificacions.

Per fer-ho cal afegir al principi del concepte el text: ((E0;C0;ESTAT))

### Parametres

E – Nombre de vegades que donarà error al enviar la remesa a Notific@. On 0 és enviada ok.

C – Nombre de vegades que la consulta de l'estat de l'enviament donarà error. On 0 és consulta ok.

ESTAT – Estat que retornaria Notifica (en majúscules). Si no s'indica cap estat es retornarà l'estat EXPIRADA.

Possibles valors (valors recomanats en negreta):

- ABSENT
- ADRESA\_INCORRECTA
- DESCONEGUT
- ENVIADA\_CI
- ENVIADA\_DEH
- ENVIAMENT\_PROGRAMAT
- ENTREGADA\_OP
- ERROR\_ENTREGA
- **EXPIRADA**
- EXTRAVIADA
- MORT
- **LLEGIDA** (Comunicació)
- **NOTIFICADA** (Notificació)
- PENDENT
- PENDENT\_ENVIAMENT
- PENDENT\_SEU
- PENDENT\_CIE
- PENDENT\_DEH
- **REBUTJADA**
- SENSE\_INFORMACIO
- ANULADA
- ENVIADA\_AMB\_ERRORS \*\*
- FINALITZADA\_AMB\_ERRORS \*\*

\*\* Per notificacions mixtes amb usuaris sense NIF i usuaris amb NIF. Els enviaments a usuaris sense NIF envien un email, els enviaments a usuaris amb NIF s'envien a Notific@)

### Exemple:

((E2;C1;NOTIFICADA))

La remesa fallarà dues vegades al enviar-se a Notific@

La consulta de l'estat de l'enviament fallarà una vegada.

L'enviament quedarà en estat Notificada un cop la consulta es realitzi correctament, i la remesa quedarà en estat finalitzada.