



Configuració Plugins Entorn GOIB Producció de RegWeb3

**Configuració dels Plugins de l'entorn GOIB de
Producció de RegWeb3**



G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME



G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME
/ FUNDACIÓ BIT



Informació general del document

Descripció.

Títol: Configuració Plugins entorn GOIB Producció Regweb3
Estat: Esborrany/Aprovat
Versió: 1.0
Autor/s: Joan Pernía Bestard
Creat: 09/10/19
Modificat
Fitxer: Configuracions_Plugins_Entorn_Caib_Produccio_de_Regweb3.odt

Històric de modificacions.

Comentari:	Autor/s:	Data:
-------------------	-----------------	--------------

Font documental.



Índex de Contingut

1.- Introducció.....	4
1.1.- Introducció General.....	4
2.- Plugins.....	5
2.1.- Administrador.....	5
2.1.1.- Plugin User Information.....	5
2.1.2.- Plugin Custòdia.....	6
2.1.3.- Plugin Custòdia-Justificant.....	6
2.2.- Administrador d'Entitat.....	10
2.2.1.- Plugin per generar Justificant.....	10
2.2.2.- Plugin Signatura Servidor.....	11
2.2.3.- Plugin Scan.....	12
2.2.4.- Plugin Custòdia.....	12
2.2.5.- Plugin Custòdia-Justificant.....	13
2.2.6.- Plugin Informació/Validació Firmes.....	16
2.2.7.- Plugin Distribució.....	17



1.- Introducció

1.1.- Introducció General

RegWeb3 disposa d'una sèrie de plugins configurats a l'entorn de Producció per a la Caib. Aquest document té l'objectiu de descriure-los per tal de tenir-los tots junts en el cas de que es necessiti accedir a la configuració dels plugins.



2.- Plugins

Els plugins configurats actualment a l'entorn de producció per la Caib poden estar definits a dins els rols d'Administrador i al d'Administrador d'Entitat.

2.1.- Administrador

Els plugins actualment implementats i disponibles al rol Administrador són:

- Plugin User Information.
- Plugin de Custòdia.
- Plugin de Custòdia-Justificant.

La configuració d'aquests plugins s'explica en els següents punts.

2.1.1.- Plugin User Information

Tipus:

User Information

Nom:

User Information

Descripció:

Información de usuarios

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.userinformation.database.DataBaseUserInformationPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.jndi=java:/es.caib.seycon.db.wl
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.users_table=SC_WL_USUARI
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.username_column=USU_CODI
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.administrationid_column=USU_NIF
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.name_column=USU_NOM
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.userroles_table=SC_WL_USUGRU
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.userroles_rolename_column=UGR_CODGRU
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.userroles_username_column=UGR_CODUSU
```



2.1.2.- Plugin Custòdia

Tipus:
Custòdia
Nom:
Custodia
Descripció:
Custodia de documentos
Classe Java:
org.fundaciobit.plugins.documentcustody.filesystem.FileSystemDocumentCustodyPlugin
Propietats:
<pre>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.prefix=ANNEX es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.baseDir=/app/caib/regweb/archivos #es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.baseUrl=http://localhost:8080/annexos/index.jsp?custodyID={1}</pre>

2.1.3.- Plugin Custòdia-Justificant

Tipus:
Custòdia-Justificant
Nom:
Custodia-Justificante
Descripció:
Custodia de Justificants emprant Arxiu Digital CAIB
Classe Java:
org.fundaciobit.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.ArxiuDigitalCAIBDocumentCustodyPlugin
Propietats:
<pre>#Específiques # Requerit. Nom de l'expedient. Important: Ha de ser únic es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_expedient_EL=\${registro.libro.codigo}- <#if registro.origen??>S<#else>E</#if>-\${registro.numeroRegistro?string["\0"]} \${ (registro.fecha)? string["yyyy\"]}</pre>



```
# Opcional. Nom de la carpeta dins de l'expedient.
# Si carpeta no està definida llavors custodyID = {uuid_expedient}
# Si carpeta està definida llavors custodyID = {uuid_expedient}#{uuid_carpeta}.
# es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_carpeta_EL=

# Opcional. Per defecte sempre es crea Draft
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.createDraft_EL=false

# Opcional. Tanca l'expedient després del primer guardat. Requereix "createDraft=false"
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tancarExpedient_EL=true

# Opcional. Si val true cerca si existeixen Expedients amb el mateix nom i els usa per
# guardar documents. Default value false.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.searchifexpedientexistsinreserve=true

# Opcional
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.debug=true

# ===== DADES CONNEXIO =====

#DES
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://afirmades.caib.es:44
30/esb
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=appl
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=appl

#PRE
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://esbpre.caib.es
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=regweb
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=regwebAlfresco

#PRO
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://esb.caib.es
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=regweb
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=regweb2016

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.ignore_server_certificates=true

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.codi_aplicacio=REGWEB

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.organitzacio=CAIB

# Ciutada (opcional)

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.nom_EL=<#if
ciudadano_nombre?? >${ciudadano_nombre}<#else></#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.identificador_administ
ratiu_EL=<#if ciudadano_idadministrativo?? >${ciudadano_idadministrativo}<#else></#if>

# Funcionari (opcional)

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuario.username_EL=<#if
usuarioEntidad?? >${usuarioEntidad.usuario.identificador}<#else></#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuario.identificador_administrati
u_EL=<#if usuarioEntidad?? >${usuarioEntidad.usuario.documento}<#else></#if>

# Nom procediment (opcional)
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.nom_procediment_EL=REGWEB3

# ===== METADADES OBLIGATORIES COMUNS =====

# DES
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=S0001

# PRE
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=A57

# PRO
```



```
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=A57

# Separats per comma
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.organs_EL=${registro.oficina.codigo}

# ADMINISTRACION=1 // CIUDADANO=0
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.origen_document_EL=1

# ===== METADADES OBLIGATORIES EXPEDIENT =====

# També inclou "Codigo Aplicacion" definit a la propietat "connexio.codi_aplicacio"

# +FALTA+ Pendent que Toni Trobat ens assigni un procediment intern
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.codi_procediment_EL=287783

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_expedient_EL=<#setting
time_zone='UTC'>${(registro.fecha)?string['\''yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\']}

# ===== METADADES OBLIGATORIES DOCUMENT =====

# També inclou "Codigo Aplicacion" definit a la propietat "connexio.codi_aplicacio"

# EE01,EE02, EE03, EE04, EE99
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.estat_elaboracio_EL=EE01

# TIPO_DOC_ENI: TD01, TD02, TD03, TD09(Acuse de recibo) ...
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tipus_documental_EL=TD09

# Només es processa quan s'envia una firma
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.perfil_firma_EL=<#if (anexo.signProfile)?>
<<#switch anexo.signProfile><#case "AdES-BES">BES<#break><#case "AdES-EPES">EPES<#break><#case
"AdES-T">T<#break><#case "AdES-C">C<#break><#case "AdES-X">X<#break><#case "AdES-
X1">X<#break><#case "AdES-X2">X<#break><#case "AdES-XL">XL<#break><#case "AdES-
XL1">XL<#break><#case "AdES-XL2">XL<#break><#case "AdES-A">A<#break><#case "PAdES-
LTV">LTV<#break><#case "PAdES-Basic">BES<#break></#switch><#else>EPES</#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_document_EL=<#setting
time_zone='UTC'>${.now?string['\''yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\']}

# -----
# Genèriques

# Opcional. Configuració per generar Hash de la baseurl quan {2}
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.hash.password=mypass
# MD2, MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.hash.algorithm=MD5

# Opcional. Servei Millorat per generar la URL de Custodia emprant EL.
# Variables addicionals: csv, validationUrl_custodyID, validationUrl_custodyID_URLEncode i
validationUrl_custodyID_Hash
#
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.baseurl_EL=http://regweb3.fundaciobit.org/
custody/${csv}

# Opcional. Si no definit retorna el custodyID
# Variables addicionals: csv
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.specialValue_EL=${registro.id}

# -----
# Opcional. Metadades Automàtiques per Expedient
# Nota: Només es permeten les definides en la classe
es.caib.arxiudigital.apirest.constants.MetadatosExpediente

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automaticmetadata_items=1,2

# Descripció
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.name=eni:de
scripcion
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.valueEL=Exp
edient del registre
```




```
# Interesado
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.name=eni:interesados_exp
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.valueEL=<#if ciudadano_idadministrativo?? >${ciudadano_idadministrativo}<#else></#if>

# -----
# Opcional. Metadades Automàtiques per Document Electrònic
# Nota: Només es permeten les definides en la classe
es.caib.arxiudigital.apirest.constantes.MetadatosDocumento

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automaticmetadata_items
=1,2,3,4,5

# REGISTRO_ENTRADA = "0"; REGISTRO_SALIDA = "1";
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.name=eni:tipo_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.valueEL=<#if registro.origen??>1<#else>0</#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.name=eni:codigo_oficina_registro
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.valueEL=${registro.oficina.codigo}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.name=eni:fecha_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.valueEL=<#setting time_zone='UTC'>${(registro.fecha)?string["yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\"]}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.4.name=eni:numero_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.4.valueEL=${registro.numeroRegistroFormateado}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.5.name=eni:descripcion
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.5.valueEL=Document justificant de registre
```



2.2.- Administrador d'Entitat

Els plugins actualment configurats a l'Entitat són:

- Plugin per generar Justificant
- Plugin de Signatura Servidor
- Plugin de Scan
- Plugin de Custòdia
- Plugin de Custòdia-Justificant
- Plugin d'Informació/Validació Firmes
- Plugin Distribució

La configuració d'aquests plugins s'explica en els següents punts.

2.2.1.- Plugin per generar Justificant

Típus:
Justificant
Nom:
Justificante
Descripció:
Genera el justificante SIR-CAIB de los registros
Classe Java:
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.JustificanteCaibPlugin
Propietats:
<pre># Mensaje para estampación del CVS en el justificante # {0}=url, {1}=specialValue, {2}=csv es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.estampacion= #es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.estampacion=Este es un mensaje de estampación url:{0} specialValue:{1} csv:{2} # Mensaje para la declaración en el justificante es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.es=declara que las imágenes electrónicas adjuntas son imagen fiel e íntegra de los documentos en soporte físico origen, en el marco de la normativa vigente. es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.ca=declara que les imatges electròniques adjuntes són imatge feel i íntegra dels documents en suport físic origen, en el marc de la normativa vigent. # Mensaje para la ley en el justificante es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.es=El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.</pre>



```
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.ca=El registre realitzat està amparat a l'Article 16 de la Llei 39/2015.
# Mensaje para la validación en el justificante
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.es=El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá determinado por la fecha de la entrada de su solicitud en el registro del Organismo competente.
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.ca=El present justificant té validesa a efectes de presentació de la documentació. L'inici del còmput de plaços per l'Administració, en el seu cas, vendrà determinat per la data de l'entrada de la seva sol·licitud en el registre de l'Organismo competent.
# Path para el logo de la Entidad
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.logoPath=/app/caib/regweb/archivos/goib.png
```

2.2.2.- Plugin Signatura Servidor

Tipus:

Signatura Servidor

Nom:

Firma en servidor

Descripció:

Firma en servidor emprant @Firma federat

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.signatureserver.afirmaserver.AfirmaServerSignatureServerPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.applicationID=CAIBPRO.REGWEB
# Opcional. Aplicació definida dins "Gestión de Aplicaciones" de @firma federat, on
# en l'apartat 'Parametros de la aplicación' en el camp "Política de TimeStamp" té definit
# el valor "Con TimeStamp". Si aquest valor no està definit llavors no es poden
# fer firmes amb segell de temps (No suporta PAdES-T).
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.applicationID_TimeStamp=
# Si signatureset.getCommonInfoSignature().getUsername() es null, llavors
# s'utilitza aquest valor com a sistema de selecció del certificat amb el que firmar
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.defaultAliasCertificate=registre
# Podeu descarregar-ho des de https://github.com/GovernIB/pluginsib/tree/pluginsib-1.0/plugins-
validatesignature/afirmacxf/config/transformersTemplates
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.TransformersTemplatesPath=/app/caib/regweb/tra
nsformersTemplates
#Propiedades de comunicacion con el repositorio de servicios
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.endpoint=https://afirma.caib.es/afirmaws/servi
ces/DSSAfirmaSign
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.ignoreservercertificates=false

# CERTIFICATE Token
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.path=/app/caib/crypto/regtel.
jks
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.type=JKS
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.password=changeit
```



```
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.cert.alias=regent  
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.cert.password=changeit
```

2.2.3.- Plugin Scan

Tipus:

Scan

Nom:

Applet/JNLP Scan

Descripció:

Scan emprant Applet/JNLP

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.scanweb.iecisa.IECISAScanWebPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.debug=false  
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.forcejnlp=true  
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.forcesign=false  
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.closewindowwhenfinish=true
```

2.2.4.- Plugin Custòdia

Tipus:

Custòdia

Nom:

Custodia

Descripció:

Custodia de documentos

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.documentcustody.filesystem.FileSystemDocumentCustodyPlugin



Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.prefix=ANNEX
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.baseDir=/app/caib/regweb/archivos
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.baseUrl=http://localhost:8080/annexos/index.jsp
?custodyID={1}
```

2.2.5.- Plugin Custòdia-Justificant

Tipus:

Custòdia-Justificant

Nom:

Custodia-Justificante

Descripció:

Custodia de Justificants emprant Arxiu Digital CAIB

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.ArxiuDigitalCAIBDocumentCustodyPlugin

Propietats:

#Específiques

```
# Requerit. Nom de l'expedient. Important: Ha de ser únic
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_expedient_EL=${registro.libro.codigo}-
<#if registro.origen??>S<#else>E</if>-${registro.numeroRegistro?string["\0"]}}_${(registro.fecha)?
string["yyyy"]}

# Opcional. Nom de la carpeta dins de l'expedient.
# Si carpeta no està definida llavors custodyID = {uuid_expedient}
# Si carpeta està definida llavors custodyID = {uuid_expedient}#{uuid_carpeta}.
# es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_carpeta_EL=

# Opcional. Per defecte sempre es crea Draft
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.createDraft_EL=false

# Opcional. Tanca l'expedient després del primer guardat. Requereix "createDraft=false"
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tancarExpedient_EL=false

# Opcional. Si val true cerca si existeixen Expedients amb el mateix nom i els usa per
# guardar documents. Default value false.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.searchifexpedientexistsinreserve=true

# Opcional
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.debug=true

# ===== DADES CONNEXIO =====

#DES
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://afirmades.caib.es:44
30/esb
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=appl
```



```
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=appl

#PRE
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://esbpre.caib.es
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=regweb
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=regwebAlfresco

#PRO
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://esb.caib.es
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=regweb
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=regweb2016

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.ignore_server_certificates=true

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.codi_aplicacio=REGWEB

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.organitzacio=CAIB

# Ciutada (opcional)

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.nom_EL=<#if
ciudadano_nombre?? >${ciudadano_nombre?html}<#else></#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.identificador_administ
ratiu_EL=<#if ciudadano_idadministrativo?? >${ciudadano_idadministrativo}<#else></#if>

# Funcionari (opcional)

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuari.username_EL=<#if
usuarioEntidad?? >${usuarioEntidad.usuario.identificador}<#else></#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuari.identificador_administrati
u_EL=<#if usuarioEntidad?? ><#if usuarioEntidad.usuario.documento?? >
{usuarioEntidad.usuario.documento}<#else></#if><#else></#if>

# Nom procediment (opcional)
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.nom_procediment_EL=REGWEB3

# ===== METADADES OBLIGATORIES COMUNS =====

# DES
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=S0001

# PRE
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=A57

# PRO
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=A57

# Separats per comma
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.organs_EL=${registro.oficina.codigo}

# ADMINISTRACION=1 // CIUDADANO=0
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.origen_document_EL=1

# ===== METADADES OBLIGATORIES EXPEDIENT =====

# També inclou "Codigo Aplicacion" definit a la propietat "connexio.codi_aplicacio"

# +FALTA+ Pendent que Toni Trobat ens assigni un procediment intern
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.codi_procediment_EL=287783

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_expedient_EL =<#setting
time_zone='UTC'>${(registro.fecha)?string["\yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\"]}

# ===== METADADES OBLIGATORIES DOCUMENT =====

# També inclou "Codigo Aplicacion" definit a la propietat "connexio.codi_aplicacio"

# EE01,EE02, EE03, EE04, EE99
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.estat_elaboracio_EL=EE01
```



```
# TIPO_DOC_ENI: TD01, TD02, TD03, TD09(Acuse de recibo) ...
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tipus_documental_EL=TD09

# Només es processa quan s'envia una firma
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.perfil_firma_EL=<#if (anexo.signProfile)?>
<<#switch anexo.signProfile><#case "AdES-BES">BES<#break><#case "AdES-EPES">EPES<#break><#case
"AdES-T">T<#break><#case "AdES-C">C<#break><#case "AdES-X">X<#break><#case "AdES-
X1">X<#break><#case "AdES-X2">X<#break><#case "AdES-XL">XL<#break><#case "AdES-
XL1">XL<#break><#case "AdES-XL2">XL<#break><#case "AdES-A">A<#break><#case "PADES-
LTV">LTV<#break><#case "PADES-Basic">BES<#break></#switch><#else>EPES</#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_document_EL=<#setting
time_zone='UTC'>${.now?string['\yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\"]}

# -----
# Genèriques

# Opcional. Configuració per generar Hash de la baseurl quan {2}
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.hash.password=mypass
# MD2, MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.hash.algorithm=MD5

# Opcional. Servei Millorat per generar la URL de Custodia emprant EL.
# Variables addicionals: csv, validationUrl_custodyID, validationUrl_custodyID_URLEncode i
validationUrl_custodyID_Hash
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.baseurl_EL=https://apps.caib.es/concsv/res
t/printable/uuid/${validationUrl_custodyID?substring(1+validationUrl_custodyID?
last_index_of('\#\')}

# Opcional. Si no definit retorna el custodyID
# Variables addicionals: csv
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.specialValue_EL=${registro.id}

# -----
# Opcional. Metadades Automàtiques per Expedient
# Nota: Només es permeten les definides en la classe
es.caib.arxiudigital.apirest.constants.MetadatosExpediente

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automaticmetadata_items=1,2

# Descripcio
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.name=eni:de
scripcion
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.valueEL=Exp
edient del registre

# Interesado
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.name=eni:in
teresados_exp
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.valueEL=<#i
f ciudadano_idadministrativo?? >${ciudadano_idadministrativo}<#else></#if>

# -----
# Opcional. Metadades Automàtiques per Document Electrònic
# Nota: Només es permeten les definides en la classe
es.caib.arxiudigital.apirest.constants.MetadatosDocumento

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automaticmetadata_items
=1,2,3,4,5

# REGISTRO_ENTRADA = "0"; REGISTRO_SALIDA = "1";
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.na
me=eni:tipo_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.va
lueEL=<#if registro.origen??>1<#else>0</#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.na
me=eni:codigo_oficina_registro
```



```
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.valueEL=${registro.oficina.codigo}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.name=eni:fecha_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.valueEL=<#setting time_zone='UTC'>${(registro.fecha)?string["yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\"]}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.4.name=eni:numero_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.4.valueEL=${registro.numeroRegistroFormateado}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.5.name=eni:descripcion
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.5.valueEL=Document justificant de registre
```

2.2.6.- Plugin Informació/Validació Firmes

Tipus:

Informació/Validació Firmes

Nom:

Validació de Firmes

Descripció:

Validació de Firmes

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin

Propietats:

```
# Class org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin

es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.TransformersTemplatesPath=/app/caib/regweb/transformersTemplates

# Obligatori. Aplicació definida dins "Gestión de Aplicaciones" de @firma federat
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=gobbal.fbit.portafib
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=gobbal.fbit.portafib
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=appPrueba
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=CAIBPRO.REGWEB

#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=http://afirma.redsara.es/afirmaws/services/DSSAfirmaVerify
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=http://des-afirma.redsara.es/afirmaws/services/DSSAfirmaVerify
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=http://localhost:9090/afirmaws/services/DSSAfirmaVerify
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=https://afirma.caib.es/afirmaws/services/DSSAfirmaVerify
```




```
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.printxml=false
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.debug=false

# Esta propiedad en CAIB tiene que estar a False
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.ignoreservercertificates=true

# USERNAME-PASSWORD Token
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.username=REGWEB
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.password=REGWEB
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.username=userTest
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.password=12345

# CERTIFICATE Token
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.path=/app/caib/crypto/regtel.j
ks
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.type=JKS
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.password=changeit
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.alias=regent
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.password=changeit
```

2.2.7.- Plugin Distribució

Tipus:

Distribució

Nom:

Distribució Goib

Descripció:

Distribució Govern

Classe Java:

es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.DistribucionGoibPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.endpoint=https://intranet.caib.es/distribucio/ws/v1/busti
a
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.usuario=$regweb_distribucio
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.password=circon27
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.maxreintentos=4
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.enviocola=true
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.listadodestinatariosmodificable=false
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.configuracionanexos=1
```