



# Manual d'Integració de RegWeb3

*Manual d'Integració*



G VICEPRESIDÈNCIA  
O I CONSELLERIA  
I INNOVACIÓ,  
B RECERCA I TURISME  
/



G VICEPRESIDÈNCIA  
O I CONSELLERIA  
I INNOVACIÓ,  
B RECERCA I TURISME  
/ FUNDACIÓ BIT

# Informació general del document.

## Descripció.

**Títol:** Guia d'Integració de RegWeb3  
**Estat:** Aprovat  
**Versió:** 1.0  
**Autor/s:**  
**Creat:** 31/10/14  
**Modificat** 27/11/18  
**Fitxer:** Manual\_Integracio\_RegWeb3.odt

## Històric de modificacions.

| <b>Comentari:</b>                                    | <b>Autor/s:</b> | <b>Data:</b> |
|--|-----------------|--------------|
| Creació del document                                 | A. Nadal        | 31/10/14     |
| Actualització de nous mètodes per crear Assentaments | E. Arrivi       | 12/05/17     |
| Nova operació obtenirJustificante                    | E. Arrivi       | 16/07/17     |
| Nova operació distribuirRegistroEntrada              | M. Gonzalez     | 06/09/17     |

## Font documental.

# Índex de contingut

|   |    |
|---|----|
| REGWEB3.....  | 6  |
| Estàndard SICRES3.....  | 6  |
| Camps no inclosos a SICRES3.....  | 11 |
| Models de dades.....  | 13 |
| Assentament entrada (RegistroEntradaWs).....  | 13 |
| Assentament de Sortida (RegistroSalidaWs).....  | 13 |
| Assentament genèric (RegistroWs).....   | 13 |
| Interessat (InteresadoWs).....  | 14 |
| Dades Interessat (DatosInteresadoWs).....   | 14 |
| Annex (AnexoWs).....  | 15 |
| Assentament Entrada resposta (RegistroEntradaResponseWs).....                         | 17 |
| Assentament de Sortida resposta (RegistroSalidaResponseWs).....                       | 17 |
| Assentament genèric de resposta (RegistroResponseWs).....                             | 17 |
| Identificador de resposta (IdentificadorWs).....                                      | 19 |
| Assumpte (TipoAsuntoWs).....  | 19 |
| Codi Assumpte (CodigoAsuntoWs).....   | 19 |
| Persona (PersonaWs).....  | 20 |
| Justificant (JustificanteWs).....   | 20 |
| Operacions de registres d'entrada.....  | 21 |
| Operació altaRegistroEntrada (Deprecated – substituïda por nuevoRegistroEntrada)..... | 22 |
| Operació nuevoRegistroEntrada.....  | 22 |
| Operació obtenirJustificant.....  | 22 |
| Operació anularRegistroEntrada.....   | 23 |
| Operació tramitarRegistroEntrada.....   | 23 |
| Operació distribuirRegistroEntrada.....   | 23 |
| Operació obtenirRegistroEntrada.....  | 24 |
| Operació obtenirRegistroEntradaID.....  | 24 |
| Operacions de registres de sortida.....   | 25 |
| Operació altaRegistroSalida (Deprecated – substituïda por nuevoRegistroSalida).....   | 25 |
| Operació nuevoRegistroSalida.....   | 25 |
| Operació obtenirJustificant.....  | 26 |
| Operació anularRegistroSalida.....  | 26 |
| Operació obtenirRegistroSalida.....   | 26 |
| Operació obtenirRegistroSalidaID.....   | 27 |
| Operacions comuns.....  | 28 |
| Operació listarTipoAsunto.....  | 28 |
| Operació listarCodigoAsunto.....  | 28 |
| Operació listarOficinas.....  | 29 |
| Operació listarLibros.....  | 29 |
| Operació listarOrganismos.....  | 30 |
| Operació crearPersona.....  | 30 |
| Operació borrarPersona.....   | 30 |
| Operació actualizarPersona.....   | 30 |
| Operació listarPersonas.....  | 31 |
| WSDL.....   | 32 |
| Assentament Entrada.....  | 32 |
| Assentament Sortida.....  | 40 |
| Info.....   | 55 |

|               |    |
|---------------|----|
| Personas..... | 67 |
|---------------|----|

## REGWEB3

L'aplicació REGWEB3 versió 3 compleix l'estàndard SICRES3. Per tant gestiona tot el model de dades que es defineix a aquest estàndard. A més a més gestiona altres dades que no estan incloses a dins l'estàndard SICRES3 però que són necessàries pel seu funcionament.

### Estàndard SICRES3.

La Norma Tècnica d'Interoperabilitat de model de dades per a l'intercanvi d'assentaments entre les entitats registrals<sup>1</sup> defineix el model de dades que ha de tenir un assentament registral alhora d'intercanviar-ho entre les diferents entitats registrals.

Aquest model de dades està basat en 7 segments, on cada segment té un conjunt de dades.

Cal tenir en compte que l'aplicació REGWEB, com no pot ser d'altra manera, implementa aquest model alhora de fer intercanvi d'assentaments registrals entre entitats registrals. Ara bé internament no sempre segueix el model d'intercanvi i en determinats aspectes inclús amplia el nombre de dades a guardar.

A continuació es mostra per a cada camp de l'estàndard SICRES3 com es relaciona amb la interfície de serveis web, per tal de que els integradors puguin comprendre la relació entre la interfície de serveis web que ofereix el REGWEB amb els camps del model SICRES3.

El format establert és el següent

| Cardinalitat | Segment      |              |            |                        |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------|
|              | Cardinalitat | Nom del camp | Descripció | WS exposa o no el camp |

| Assentament Registral |        |                         |  |    |
|-----------------------|--------|-------------------------|--|----|
| 1                     | Origen |                         |  |    |
|                       | 1      | Codi oficina            | Oficina on es fa l'assentament sigui d'entrada o de sortida. La oficina ha d'estar en estat vigent.  | Sí |
|                       | 0..1   | Des. oficina            | La descodificació de l'oficina s'obté a partir del codi.   | No |
|                       | 1      | Número registre entrada | El número de registre s'obté un cop fet l'assentament. Es retornarà a la resposta. S'exposa per a les modificacions, en els cas d'insercions es deixarà buit.  | Sí |
|                       | 1      | Data i hora             | La data i l'hora s'obtenen un cop fet l'assentament.   | Sí |
|                       | 0..1   | Timestamp               | Es calcula automàticament. Actualment no s'empra.  | No |
|                       | 0..1   | Codi unitat origen      | Codi DIR3 de la unitat que origina el document. Només té sentit en el cas de registres de sortida, que serà obligatori. Ha de ser una unitat vigent. En cas de que s'invoqui un codi d'una unitat extingida el sistema retornarà un error. | Sí |
|                       | 0..1   | Des. unitat origen      | La descodificació de la unitat origen s'obté a partir del codi.  | No |
| 1                     | Destí  |                         |  |    |
|                       | 1      | Codi oficina            | No aplica a la capa de serveis web. La capa de serveis web no  | No |

<sup>1</sup> <http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sicres>

|  |            |                       |   |    |
|--|------------|-----------------------|---|----|
|  |            |                       | s'empra per fer enviaments entre oficines   |    |
|  | 0..1       | Des. oficina          | Descodificació de l'oficina destí. Ídem.  | No |
|  | 0..1       | Codi unitat destí     | Codi DIR3 de la unitat destinatària de l'assentament. Només té sentit en els registres d'entrada, que serà obligatori. Ha de ser vigent. En cas de que s'invoqui un codi d'una unitat extingida el sistema retornarà un error   | Sí |
|  | 0..1       | Descodificació unitat | La descodificació de la unitat s'obté a partir del codi.  | No |
| 1..n   | Interessat |                       |   |    |
| I<br>N<br>T<br>E<br>R<br>E<br>S<br>S<br>A<br>T | 0..1       | Tipus documento       | S'especifica el tipus de document de l'interessat. Els codis són els indicats a la NTI SICRES3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'N' = NIF</li> <li>• 'C' = CIF</li> <li>• 'P' = Passaport</li> <li>• 'E' = Document d'identificació d'estrangers</li> <li>• 'X' = Altres persones físiques</li> <li>• 'O' = Codi d'origen (Codi DIR3 si és administració)</li> </ul> | Sí |
|  | 0..1       | Doc. identificació    | S'especifica el document de l'interessat. En cas de ser una administració tindrà el codi DIR3.  | Sí |
|  | 0..1       | Raó social            | En cas de ser una persona jurídica s'especifica la raó social de l'interessat. En cas de ser una administració tindrà la descodificació de DIR3. Obligatori si persona jurídica.  | Sí |
|  | 0..1       | Nom                   | Nom de l'interessat si és persona física. Obligatori si persona física  | Sí |
|  | 0..1       | Llinatge 1            | Primer llinatge de l'interessat si és persona física. Obligatori si persona física.   | Sí |
|  | 0..1       | Llinatge 2            | Segon llinatge de l'interessat si és persona física.  | Sí |
|  | 0..1       | País                  | Codi ISO numèric del país de l'interessat. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades. Obligatori si canal preferent és adreça postal (01).  | Sí |
|  | 0..1       | Província             | Codi INE de la província de l'interessat. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades. Obligatori si codi país es Espanya (0724) i no informat codi postal.   | Sí |
|  | 0..1       | Municipi              | Codi del municipi de l'interessat. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades. Obligatori si codi país es Espanya (0724) i no informat codi postal.  | Sí |
|  | 0..1       | Adreça                | Adreça de l'interessat. Obligatori si canal preferent és adreça postal (01)   | Sí |
|  | 0..1       | Codi Postal           | Codi postal de l'interessat. Obligatori si codi país es Espanya (0724) i no informat província i municipi.  | Sí |
|  | 0..1       | E-mail                | Email de l'interessat   | Sí |
|  | 0..1       | Telèfon               | Telèfon de l'interessat   | Sí |
|  | 0..1       | DEH                   | Adreça electrònica habilitada de l'interessat. Obligatori si canal  | Sí |

|  |      |                    |  |    |
|--|------|--------------------|--|----|
|  |      |                    | preferent és DEH (02)  |    |
|  | 0..1 | Canal preferent    | Canal preferent de notificació de l'interessat. Els codis són els indicats a la NTI SICRES3: <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Adreça postal.</li> <li>'02' = DEH</li> <li>'03' = Compareixença electrònica.</li> </ul>  | Sí |
| R<br>E<br>P<br>R<br>E<br>S<br>E<br>N<br>T<br>A<br>N<br>T | 0..1 | Tipus document     | S'especifica el tipus de document del representant. Els codis són els indicats a la NTI SICRES3: <ul style="list-style-type: none"> <li>'N' = NIF</li> <li>'C' = CIF</li> <li>'P' = Passaport</li> <li>'E' = Document d'identificació d'estrangers</li> <li>'X' = Altres persones físiques</li> <li>'O' = Codi d'origen (Codi DIR3 si és administració)</li> </ul> | Sí |
|  | 0..1 | Doc. identificació | S'especifica el document del representant. En cas de ser una administració tindrà el codi DIR3.  | Sí |
|  | 0..1 | Raó social         | En cas de ser una persona jurídica s'especifica la raó social del representant. En cas de ser una administració tindrà la descodificació de DIR3. Obligatori si persona jurídica.  | Sí |
|  | 0..1 | Nom                | Nom del representant si és persona física. Obligatori si persona física  | Sí |
|  | 0..1 | Llinatge 1         | Primer llinatge del representant si és persona física. Obligatori si persona física.   | Sí |
|  | 0..1 | Llinatge 2         | Segon llinatge del representant si és persona física.  | Sí |
|  | 0..1 | País               | Codi ISO numèric del país del representant. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades. Obligatori si canal preferent és adreça postal (01).  | Sí |
|  | 0..1 | Província          | Codi INE de la província del representant. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades. Obligatori si codi país es Espanya (0724) i no informat codi postal.   | Sí |
|  | 0..1 | Municipi           | Codi del municipi del representant. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades. Obligatori si codi país es Espanya (0724) i no informat codi postal.  | Sí |
|  | 0..1 | Adreça             | Adreça del representant. Obligatori si canal preferent és adreça postal (01).  | Sí |
|  | 0..1 | Codi Postal        | Codi postal del representant. Obligatori si codi país es Espanya (0724) i no informat codi postal.   | Sí |
|  | 0..1 | E-mail             | Email del representant.  | Sí |
|  | 0..1 | Telèfon            | Telèfon del representant.  | Sí |
|  | 0..1 | DEH                | Adreça electrònica habilitada del representant. Obligatori si canal preferent és DEH (02).   | Sí |
|  | 0..1 | Canal preferent    | Canal preferent de notificació del representant. Els codis són els indicats a la NTI SICRES3:  | Sí |



|      |          |                                   |   |    |
|------|----------|-----------------------------------|---|----|
|      |          |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Adreça postal.</li> <li>'02' = DEH</li> <li>'03' = Compareixença electrònica.</li> </ul>  |    |
|      | 0..1     | Observacions                      | Observacions respecte a l'interessat i/o representant   | Sí |
| 1    | Assumpte |                                   |   |    |
|      | 1        | Extracte                          | Extracte de l'assentament   | Sí |
|      | 0..1     | Codi assumpte                     | Codi de l'assumpte al destí. Aquest camp contindrà el codi del procediment/tràmit a què pertany l'assentament. Està tipificat a dins REGWEB.  | Sí |
|      | 0..1     | Referència externa                | Referència externa del tràmit (matrícula de cotxe, rebut,...)   | Sí |
|      | 0..1     | Número expedient                  | Número de l'expedient a que fa referència l'assentament.  | Sí |
| 0..n | Annex    |                                   |   |    |
|      | 1        | Nom fitxer                        | Nom del fitxer annexat, ha d'incloure l'extensió  | Sí |
|      | 1        | Identificador del fitxer          | S'identificarà cada fitxer annexe amb un identificador únic a dins l'assentament.   | Sí |
|      | 0..1     | Validesa del document             | Autenticitat del document. És un camp tipificat a la norma SICRES3 d'acord amb els següents valors: <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = còpia</li> <li>'02' = còpia compulsada</li> <li>'03' = còpia original</li> <li>'04' = original</li> </ul>                             | Sí |
|      | 1        | Tipus document                    | Indica el tipus de document. Camp tipificat per la norma SICRES3: <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Formulari. Es tracta d'un assentament electrònic d'una instància genèrica.</li> <li>'02' = Document adjunt al formulari</li> <li>'03' = Fitxer tècnic intern</li> </ul> | Sí |
|      | 0..1     | Certificat                        | Part pública del certificat amb què s'ha signat l'annex en base64.  | Sí |
|      | 0..1     | Firma del document                | En cas de que el fitxer es signi amb CSV, contingut del CSV en base64.  | Sí |
|      | 0..1     | Timestamp                         | Segell de temps del fitxer annex en base64.   | Sí |
|      | 0..1     | Validació OCSP                    | Validació OCSP del certificat emprat per signar en base64.  | Sí |
|      | 1        | Hash                              | Codi Hash del fitxer. No s'indica l'algoritme a fer servir per tant no es pot comprovar.  | No |
|      | 0..1     | Tipus MIME                        | Tipus mime del fitxer adjunt.   | Sí |
|      | 0..1     | Annex                             | Contingut del fitxer annex en base64.   | Sí |
|      | 0..1     | Identificador del document signat | Si l'annex és un document de firma identificador del document objecte de la firma. Si el document és autosignat s'indicarà el mateix identificador. Serà obligatori en cas de ser un annex amb  | Sí |

|   |         |                              |   |    |
|---|---------|------------------------------|---|----|
|   |         |                              | validesa còpia compulsada (02), còpia original (03) o original (04).  |    |
|   | 0..1    | Observacions                 | Observacions de l'annex   | Sí |
| 1 | Interns |                              |   |    |
|   | 0..1    | Tipus transport entrada      | <p>Forma d'arribada del registre d'entrada. Codi definit a SICRES3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Servei de missatgers</li> <li>'02' = Correu postal</li> <li>'03' = Correu postal certificat</li> <li>'04' = Burofax</li> <li>'05' = En ma</li> <li>'06' = Fax</li> <li>'07' = Altres</li> </ul> <p>En cas de ser un registre electrònic aquest camp prendrà el valor Altres (07).</p> | Sí |
|   | 0..1    | Número transport entrada     | Número del transport d'entrada.   | Sí |
|   | 0..1    | Nom usuari                   | Nom de l'usuari que fa l'assentament. En cas de ser un registre electrònic prendrà el nom de l'usuari aplicació.  | Sí |
|   | 0..1    | Contacte usuari              | Contacte de l'usuari que fa l'assentament. Si és un registre electrònic el responsable del tràmit.  | Sí |
|   | 1       | Identificador intercanvi     | Identificador de l'intercanvi d'assentaments. És un identificador que només afecta a intercanvi d'assentaments.   | No |
|   | 0..1    | Aplicació - versió           | Aplicació i versió que fa l'assentament.  | Sí |
|   | 1       | Tipus anotació               | Indica el motiu de l'anotació. És un camp intern referit a l'intercanvi d'assentaments.   | No |
|   | 0..1    | Descripció tipus anotació    | Descripció del tipus d'anotació. És un camp intern referit a l'intercanvi d'assentaments.   | No |
|   | 1       | Tipus registre               | Es refereix a si és un assentament d'entrada o de sortida. S'oferirà un servei per a cada tipus d'assentament.  | No |
|   | 1       | Doc. física                  | <p>Indica si a l'assentament l'acompanya documentació física o tota la documentació és electrònica. Codi definit a SICRES3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Acompanya documentació física requerida.</li> <li>'02' = Acompanya documentació física complementària.</li> <li>'03' = No acompanya documentació física ni altres suports.</li> </ul>   | Sí |
|   | 0..1    | Observacions                 | Observacions de l'assentament.  | Sí |
|   | 1       | Indicador de prova           | Indica si l'assentament és una prova o és real  | No |
|   | 1       | Codi entitat registral inici | Codi de l'oficina on inicialment es va fer l'assentament. Només aplica a intercanvi de registres  | No |
|   | 0..1    | Descodificació               | Descodificació del camp anterior  | No |

|   |           |                            |  |    |
|---|-----------|----------------------------|--|----|
|   |           | entitat registral<br>inici |  |    |
| 1 | Formulari |                            |  |    |
|   | 0..1      | Exposa                     | Exposició de fets. Només s'ha d'emprar quan l'assentament és una sol·licitud genèrica electrònica.                         | Sí |
|   | 0..1      | Sol·licita                 | Descripció de l'objecte de la sol·licitud. Només s'ha d'emprar quan l'assentament és una sol·licitud genèrica electrònica. | Sí |

### **Camps no inclosos a SICRES3**

Hi ha un conjunt de camps que l'aplicació REGWEB fa servir i que no estan inclosos a dins l'estàndard SICRES3 però que s'han d'informar per tal de poder fer un assentament registral. A continuació es descriuen aquests camps.

| Camp             | Card | Tipus  | Longitud | Descripció  |
|------------------|------|--------|----------|---|
| Llibre           | 1    | Cadena |          | Llibre on es fa l'assentament registral. El llibre ha d'estar en estat vigent. En cas de fer un assentament a damunt un llibre en estat no vigent el sistema retornarà un missatge d'error.   |
| Tipus assumpte   | 1    | Cadena |          | Tipus d'assumpte de l'expedient. Camp tipificat. S'oferirà un servei per obtenir els tipus d'assumpte disponibles. Aquest camp està relacionat amb el camp codi assumpte del segment assumpte.  |
| Idioma           | 1    | Cadena | 2        | Idioma amb què es fa l'assentament. Els codis disponibles són: <ul style="list-style-type: none"> <li>'ca' = Català.</li> <li>'es' = Castellà.</li> <li>'gl' = Gallec.</li> <li>'eu' = Basc.</li> <li>'en' = Anglès.</li> </ul>               |
| Tipus interessat | 1    | Cadena | 2        | Especifica el tipus d'interessat/representant que s'està tractant. Pot prendre els següents valors: <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Administració.</li> <li>'02' = Persona física.</li> <li>'03' = Persona jurídica.</li> </ul> |
| Títol document   | 1    | Cadena |          | Títol del document adjunt   |
| Tipus documental | 1    | Cadena | 4        | Tipus documental del document adjunt d'acord amb la NTI de document electrònic.   |
| Origen           | 1    | Cadena | 1        | Origen del document adjunt d'acord amb la NTI de document electrònic. Els valors que pot prendre són: <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Ciutadà</li> <li>'1' = Administració</li> </ul>  |
| Data captura     | 1    | Data   |          | Data en què s'ha capturat el document adjunt al sistema. Camp de la NTI de document electrònic.   |

|       |   |        |    |   |
|-------|---|--------|----|---|
| Estat | 1 | Cadena | 10 | Defineix l'estat en què es troba l'assentament d'entrada. |
|-------|---|--------|----|---|

## Models de dades

A continuació es descriuen els models de dades que gestiona l'aplicació REGWEB amb les interfícies de serveis web que permeten gestionar els assentaments registrals des de terceres aplicacions.

### Assentament entrada (RegistroEntradaWs)

L'assentament d'entrada està representat per la classe **RegistroEntradaWs** que a la vegada extén de la classe genèrica **RegistroWs** que representa les dades comuns d'un Assentament.

| Definició d'objecte: RegistroEntradaWs |            |     |     |  |                             |
|--|------------|-----|-----|--|-----------------------------|
| Camp                                   | Tipus      | Car | Lon | Descripció   | Comentaris                  |
| destino                                | Cadena     | 1   | 21  | Codi DIR3 de l'òrgan destinatari de l'assentament. | Ha d'estar en estat vigent. |
| assentament                            | RegistroWs | 1   | Var | Dades de l'assentament                             |                             |

### Assentament de Sortida (RegistroSalidaWs)

L'assentament de sortida està representat per la classe **RegistroSalidaWs** que a la vegada extén de la classe genèrica **RegistroWs** que representa les dades comuns d'un Assentament.

| Definició d'objecte: RegistroSalidaWs |            |     |     |  |                             |
|---------------------------------------|------------|-----|-----|--|-----------------------------|
| Camp                                  | Tipus      | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris                  |
| origen                                | Cadena     | 1   | 21  | Codi DIR3 de l'òrgan emissor de l'assentament. | Ha d'estar en estat vigent. |
| assentament                           | RegistroWs | 1   | Var | Dades de l'assentament                         |                             |

### Assentament genèric (RegistroWs)

| Definició d'objecte: RegistroWs |              |      |     |   |   |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|---|
| Camp                            | Tipus        | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris  |
| numero                          | Numèric      | 1    |     |   |   |
| fecha                           | Data         | 0..1 | 14  | Data del assentament  |   |
| numeroRegistroFormatado         | Cadena       | 0..1 | Var |   |   |
| oficina                         | Cadena       | 1    | 21  | Codi DIR3 de l'entitat registral on es registre l'assentament | Ha d'estar en estat vigent.                         |
| libro                           | Cadena       | 1    | 4   | Codi del llibre al qual fer l'assentament.                    | Ha d'estar en estat vigent.                         |
| interesat                       | InteresadoWs | 1..n | Var | Dades de l'interessat en l'assentament                        | Pot haver-n'hi més d'1.                             |
| extracto                        | Cadena       | 1    | 240 | Extracte o resum de l'assentament                             | Texte   |
| tipoAsunto                      | Cadena       | 1    | 16  | Codi del tipus assumpte                                       | Camp tipificat. Exposat al servei obtenirAssumptes. |
| codigoAsunto                    | Cadena       | 0..1 | 16  | Codi de l'assumpte en destí                                   | Camp tipificat. Exposat al servei obtenirAssumptes. |
| refExterna                      | Cadena       | 0..1 | 16  | Referència externa a qualche element de l'assentament         |   |
| numExpediente                   | Cadena       | 0..1 | 80  | Referència al nombre d'expedient de l'assentament             |   |
| anexo                           | AnexoWs      | 0..n | Var | Fitxers annexes a l'assentament                               |   |

|                 |        |      |      |  |  |
|-----------------|--------|------|------|--|--|
| idioma          | Cadena | 1    | 2    | Codi de l'idioma en què es fa l'assentament                          | Codi ISO-639-1   |
| tipoTransporte  | Cadena | 0..1 | 2    | Codi SICRES3 del segment internos – tipo transporte                  |  |
| numTransporte   | Cadena | 0..1 | 20   | Número del transport   |  |
| codigoUsuario   | Cadena | 1    | 80   | Nom de l'usuari que fa l'assentament                                 | Si és un registre electrònic serà el nom de l'aplicació      |
| contactoUsuario | Cadena | 0..1 | 160  | Contacte de l'usuari d'origen  | Si és un registre electrònic serà el responsable del tràmit. |
| aplicacion      | Cadena | 0..1 | 20   | Codi de l'aplicació que fa l'assentament                             |  |
| version         | Cadena | 0..1 | 15   | Versió de l'aplicació que fa l'assentament                           |  |
| docFisica       | Cadena | 1    | 1    | Codi SICRES del segment internos – Documentación física y/o soportes |  |
| observaciones   | Cadena | 0..1 | 50   | Observacions de l'assentament.                                       |  |
| expone          | Cadena | 0..1 | 4000 | Exposició de fets  | Només si sol·licitud genèrica electrònica                    |
| solicita        | Cadena | 0..1 | 4000 | Objecte de la sol·licitud  | Només si sol·licitud genèrica electrònica                    |

## Interessat (InteresadoWs)

| Definició d'objecte: InteresadoWs |                   |      |     |   |            |
|-----------------------------------|-------------------|------|-----|---|------------|
| Camp                              | Tipus             | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris |
| interesado                        | DatosInteresadoWs | 1    | Var | Dades de l'interessat                               |            |
| representante                     | DatosInteresadoWs | 0..1 | Var | Dades del representant associat a aquest interessat |            |

## Dades Interessat (DatosInteresadoWs)

| Definició d'objecte: DatosInteresadoWs |        |      |     |  |  |
|--|--------|------|-----|--|--|
| Camp                                   | Tipus  | Car  | Lon | Descripció   | Comentaris   |
| tipoInteresado                         | Long   | 1    | 1   | Figura jurídica de la persona  | '1' = Administració.<br>'2' = Persona física .<br>'3' = Persona jurídica . |
| tipoDocumentoIdentificacion            | Cadena | 0..1 | 1   | Codi SICRES del segment interesado – documento de identificacion de interesado tipo. | Si és administració tindrà 'O'   |
| documento                              | Cadena | 0..1 | 17  | Ha de tenir la sintaxis adecuada al tipus de document.                               | Si és administració tindrà el codi DIR3                                    |
| razonSocial                            | Cadena | C    | 80  | Raó social de la persona. Si és administració descripció de l'entitat.               | Obligatori si és persona jurídica  |
| nombre                                 | Cadena | C    | 30  | Nom de la persona si és persona física   | Obligatori si és persona física  |
| apellido1                              | Cadena | C    | 30  | Primer llinatge si és persona física   | Obligatori si és persona física  |
| apellido2                              | Cadena | 0..1 | 30  | Segon llinatge si és persona física  |  |

|                      |        |      |     |  |   |
|----------------------|--------|------|-----|--|---|
| pais                 | Cadena | C    | 4   | Codi ISO numèric del País de la persona . <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades. | Obligatori si canal='01' España=724                         |
| provincia            | Cadena | C    | 2   | Codi INE de la província de la persona. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades.   | Obligatori si pais='0724' i codiPostal=null                 |
| localidad            | Cadena | C    | 5   | Codi del Municipi de la persona. <a href="#">DIR3</a> proveeix el catàleg amb aquestes dades.          | Obligatori si pais='0724' i codiPostal=null                 |
| direccion            | Cadena | C    | 160 | Adreça postal de la persona  | Obligatori si canal='01'                                    |
| cp                   | Cadena | C    | 5   | Municipi de la persona segons catàleg de l'annex de l'OM del padró. Publicat a DIR3                    | Obligatori si pais='0724' i provincia=null i municipi=null. |
| email                | Cadena | 0..1 | 160 | Email de la persona  |   |
| telefon              | Cadena | 0..1 | 20  | Telèfon de la persona  |   |
| direccionElectronica | Cadena | C    | 160 | En cas de disposar d'adreça electrònica habilitada   | Obligatori si canal='02'                                    |
| canal                | Cadena | 0..1 | 2   | Codi SICRES del segment interesado – canal preferente de notificación del interesado                   |   |
| observaciones        | Cadena | 0..1 | 160 | Observacions de l'interessat   |   |

## Annex (AnexoWs)

| Definició d'objecte: Annex (AnexoWs) |         |      |     |  |   |
|--------------------------------------|---------|------|-----|--|---|
| Camp                                 | Tipus   | Car  | Lon | Descripció   | Comentaris  |
| titulo                               | Cadena  | 1    | 200 | Títol del document   |   |
| nombreFicheroAnexado                 | Cadena  | 1    | 80  | Nom del fitxer   | Ha de contenir l'extensió   |
| ficheroAnexado                       | byte[]  | 0..1 | Var | Contingut de l'annex   |   |
| tamanoFicheroAnexado                 | Numèric | 1    | Var | Mida en bytes del fitxer.  |   |
| tipoMIMEFicheroAnexado               | Cadena  | 0..1 | 30  | Tipo MIME del documento.   | Tipus vàlid d'acord amb NTI de catàleg d'estàndards.                  |
| tipoDocumental                       | Cadena  | 1    | 4   | Codi de la metadada tipus documental de la NTI de document electrònic. |   |
| validezDocumento                     | Cadena  | 0..1 | 2   | Codi SICRES del segment Anexo – validez del documento                  |   |
| tipoDocumento                        | Cadena  | 1    | 2   | Codi SICRES del segment Anexo – tipo de documento                      |   |
| observaciones                        | Cadena  | 0..1 | 50  | Observacions de l'annex.   |   |
| origenCiudadanoAdmin                 | Cadena  | 1    | 1   | Codi de la metadada origen de la NTI de document electrònic            |   |
| fechaCaptura                         | Data    | 1    | 14  | Data de captura del document   | AAAAMMDDHHMMSS  |
| modoFirma <sup>2</sup>               | Numèric | 1    | 1   | Indica el tipo de firma.   | 0 No té firma<br>1 Firmat, modo attached.<br>2 Firmat, modo detached. |
| nombreFirmaAnexada                   | Cadena  | 0..1 | 80  | Nom del fitxer de firma  | Ha de contenir l'extensió   |
| firmaAnexada                         | Byte[]  | 0..1 | Var | Contingut de la firma.   |   |

<sup>2</sup> Aquest camp pot tenir els següents 3 valors:










0 = (el document que s'adjunta no té firma), el contingut del document ha d'anar al paràmetre “ficheroAnexado” i la resta de dades als paràmetres xxxFicheroAnexado

1 = (el document que s'adjunta està firmat i la firma la té adjunta dins el mateix document), en aquest cas el contingut del document ha d'anar al paràmetre “firmaAnexada” i la resta de dades als paràmetres xxxxFirmaAnexada.

2 = (S'adjunten dos documents, el document i la seva firma en un document separat), en aquest cas el document ha d'anar al paràmetre “ficheroAnexado” i el document de la firma al paràmetre “firmaAnexada”.

|                      |         |      |     |                           |  |
|----------------------|---------|------|-----|---------------------------|--|
| tamanoFirmaAnexada   | Numèric | 0..1 | Var | Mida en bytes de la firma |  |
| tipoMIMEFirmaAnexada | Cadena  | 0..1 | 30  | Tipo MIME de la firma     | Tipus vàlid d'acord amb NTI de catàleg d'estàndards. |

A la següent taula es pot veure gràficament

|                            |   |   | API Document Custody  |   |
|----------------------------|---|---|---|---|
|                            |   | Forma Visual  | DOC   | FIRMA   |
| (1) Detached:              | La firma i el contingut estan en fitxers separats:<br>* Cades Detached<br>* XAdES Detached  |    |    |    |
| (2) Attached               |   |   |   |   |
| (2.1) Attached-Enveloped:  | El document inclou la firma:<br>* PADES(pdf firmat)<br>* DOCX (firmat)<br>* ODT (firmat)  |   |   |   |
| (2.2) Attached-Enveloping: | La firma inclou el document:<br>* CAdES Attached<br>* XAdES Attached  |  |   |  |
| (3) Sense firma:           | En resum qualsevol document que no tenguí que veure amb firmes<br>* PDF(sense firma)<br>* Imatge<br>* Word (sense firma)<br>* ODT |  |  |   |



|  |                        |  |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|
|  | (sense firma)<br>* ... |  |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|

### ***Assentament Entrada resposta (RegistroEntradaResponseWs)***

L'assentament d'entrada està representat per la classe **RegistroEntradaResponseWs** que a la vegada extén de la classe genèrica **RegistroResponseWs** que representa les dades comuns d'un Assentament.

| Definició d'objecte: RegistroEntradaResponseWs |                    |     |     |   |            |
|--|--------------------|-----|-----|---|------------|
| Camp   | Tipus              | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| destinoCodigo                                  | Cadena             | 1   | 21  | Codi DIR3 de l'òrgan destinatari de l'assentament.        |            |
| destinoDenominacion                            | Cadena             | 1   | 80  | Denominació DIR3 de l'òrgan destinatari de l'assentament. |            |
| assentament                                    | RegistroResponseWs | 1   | Var | Dades de l'assentament                                    |            |

### ***Assentament de Sortida resposta (RegistroSalidaResponseWs)***

L'assentament de sortida està representat per la classe **RegistroEntradaResponseWs** que a la vegada extén de la classe genèrica **RegistroResponseWs** que representa les dades comuns d'un Assentament.

| Definició d'objecte: RegistroSalidaResponseWs |                    |     |     |  |            |
|---|--------------------|-----|-----|--|------------|
| Camp  | Tipus              | Car | Lon | Descripció   | Comentaris |
| origenCodigo                                  | Cadena             | 1   | 21  | Codi DIR3 de l'òrgan origen de l'assentament.        |            |
| origenDenominacion                            | Cadena             | 1   | 80  | Denominació DIR3 de l'òrgan origen de l'assentament. |            |
| assentament                                   | RegistroResponseWs | 1   | Var | Dades de l'assentament                               |            |

### ***Assentament genèric de resposta (RegistroResponseWs)***

| Definició d'objecte: RegistroResponseWs |         |      |     |   |            |
|---|---------|------|-----|---|------------|
| Camp                                    | Tipus   | Car  | Lon | Descripció                                      | Comentaris |
| entidadCodigo                           | Cadena  | 1    | 21  | Codi DIR3 de l'entitat de l'assentament.        |            |
| entidadDenominacion                     | Cadena  | 1    | 80  | Denominació DIR3 de l'entitat de l'assentament. |            |
| numeroRegistro                          | Numèric | 1    |     |   |            |
| numeroRegistroFormateado                | Cadena  | 1    | Var |   |            |
| fechaRegistro                           | Data    | 0..1 | 14  | Data del assentament                            |            |

|                           |              |      |      |  |   |
|---------------------------|--------------|------|------|--|---|
| codigoUsuario             | Cadena       | 1    |      | Identificador de l'usuari que ha realitzat l'assentament.                  |   |
| nombreUsuario             | Cadena       | 1    |      | Nom complet de l'usuari que ha realitzat l'assentament.                    | Si és un registre electrònic serà el nom de l'aplicació |
| contacteUsuari            | Cadena       | 0..1 |      | E-mail complet de l'usuari que ha realitzat l'assentament.                 |   |
| oficinaCodigo             | Cadena       | 1    | 21   | Codi DIR3 de l'entitat registral on es registre l'assentament              | Ha d'estar en estat vigent.                             |
| oficinaDenominacion       | Cadena       | 1    | 80   | Denominació DIR3 de l'entitat registral on es registre l'assentament       |   |
| libroCodigo               | Cadena       | 1    | 4    | Codi del llibre al qual fer l'assentament.                                 | Ha d'estar en estat vigent.                             |
| libroDescripcion          | Cadena       | 1    |      | Descripció del llibre al qual fer l'assentament.                           | Ha d'estar en estat vigent.                             |
| extracto                  | Cadena       | 1    | 240  | Extracte o resum de l'assentament  | Texte   |
| docFisicaCodigo           | Cadena       | 1    | 1    | Codi SICRES del segment internos – Documentación física y/o soportes       |   |
| docFisicaDescripcion      | Cadena       | 1    |      | Descripció SICRES del segment internos – Documentación física y/o soportes |   |
| tipoAsuntoCodigo          | Cadena       | 1    | 16   | Codi del tipus assumpte  | Camp tipificat. Exposat al servei obtenirAssumptes.     |
| tipoAsuntoDescripcion     | Cadena       | 1    |      | Descripció del tipus assumpte  |   |
| idiomaCodigo              | Cadena       | 1    | 2    | Codi de l'idioma en què es fa l'assentament                                | Codi ISO-639-1  |
| idiomaDescripcion         | Cadena       | 1    |      | Descripció de l'idioma en què es fa l'assentament                          |   |
| codigoAsuntoCodigo        | Cadena       | 0..1 | 16   | Codi de l'assumpte en destí  | Camp tipificat. Exposat al servei obtenirAssumptes.     |
| codigoAsuntoDescripcion   | Cadena       | 0..1 | 16   | Descripció de l'assumpte en destí  | Camp tipificat. Exposat al servei obtenirAssumptes.     |
| refExterna                | Cadena       | 0..1 | 16   | Referència externa a qualche element de l'assentament                      |   |
| numExpediente             | Cadena       | 0..1 | 80   | Referència al nombre d'expedient de l'assentament                          |   |
| tipoTransporteCodigo      | Cadena       | 0..1 | 2    | Codi SICRES3 del segment internos – tipo transporte                        |   |
| tipoTransporteDescripcion | Cadena       | 0..1 |      | Descripció SICRES3 del segment internos – tipo transporte                  |   |
| numTransporte             | Cadena       | 0..1 | 20   | Número del transport   |   |
| observaciones             | Cadena       | 0..1 | 50   | Observacions de l'assentament.   |   |
| numeroRegistroOrigen      | Cadena       | 1    | Var  |  |   |
| fechaOrigen               | Data         | 0..1 | 14   | Data del assentament   |   |
| aplicacion                | Cadena       | 0..1 | 20   | Codi de l'aplicació que fa l'assentament                                   |   |
| version                   | Cadena       | 0..1 | 15   | Versió de l'aplicació que fa l'assentament                                 |   |
| expone                    | Cadena       | 0..1 | 4000 | Exposició de fets  | Només si sol·licitud genèrica electrònica               |
| solicita                  | Cadena       | 0..1 | 4000 | Objecte de la sol·licitud  | Només si sol·licitud genèrica electrònica               |
| interesat                 | InteresadoWs | 1..n | Var  | Dades de l'interessat en l'assentament                                     | Pot haver-n'hi més d'1.                                 |
| anexo                     | AnexoWs      | 0..n | Var  | Fitxers annexes a l'assentament  |   |

## Identificador de resposta (IdentificadorWs)

Quan es realitza un registre d'entrada o sortida correctament, es retorna la informació necessària en aquest objecte

| Definició d'objecte: IdentificadorWs |         |     |     |   |            |
|--------------------------------------|---------|-----|-----|---|------------|
| Camp                                 | Tipus   | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| numeroRegistroFormateado             | Cadena  | 1   | Var | Nombre de registre formatat segons el patró establert per l'entitat |            |
| numero                               | Numèric | 1   | Var | Nombre de registre  |            |
| fecha                                | Date    | 1   |     | Data del registre   |            |

## Assumpte (TipoAsuntoWs)

Un assentament registral s'ha de relacionar obligatòriament amb un tipus d'assumpte (TipoAsuntoWs). A més a més donat el tipus d'assumpte es podrà relacionar amb un codi d'assumpte concret. El model de dades dels tipus assumpte i codi d'assumpte es pot veure a continuació.

| Definició d'objecte: TipoAsuntoWs |        |     |     |                            |            |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------|------------|
| Camp                              | Tipus  | Car | Lon | Descripció                 | Comentaris |
| codigo                            | Cadena | 1   | 16  | Codi del tipus assumpte    |            |
| nombre                            | Cadena | 1   | Var | Nom del tipus d'assumpte   |            |
| activo                            | Booleà | 1   | Var | Indica si està actiu o no. |            |

## Codi Assumpte (CodigoAsuntoWs)

| Definició d'objecte: CodigoAsuntoWs |              |     |     |   |            |
|-------------------------------------|--------------|-----|-----|---|------------|
| Camp                                | Tipus        | Car | Lon | Descripció                                | Comentaris |
| codigo                              | Cadena       | 1   | 16  | Codi del codi assumpte                    |            |
| nombre                              | Cadena       | 1   | Var | Nom del codi d'assumpte                   |            |
| tipoAsunto                          | TipoAsuntoWs | 1   | Var | Indica el tipus d'assumpte al que pertany |            |

## Persona (PersonaWs)

| Definició d'objecte: PersonaWs     |         |      |     |   |  |
|------------------------------------|---------|------|-----|---|--|
| Camp                               | Tipus   | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris   |
| id                                 | Numèric | 1    | Var | Identificador de l'objecte  |  |
| nombre                             | Cadena  | 1    | 30  | Nom de la persona.  |  |
| apellido1                          | Cadena  | 1    | 30  | Primer llinatge de la persona.  |  |
| apellido2                          | Cadena  | 0..1 | 30  | Segon llinatge de la persona.   |  |
| razonSocial                        | Cadena  | 0..1 | 80  | Raó social en cas que la persona sigui jurídica   |  |
| tipoDocumentoId<br>entificacionNTI | Cadena  | 0..1 | 1   | Codi SICRES del tipus de document d'identificació.<br>Segmento interesado.                                |  |
| documento                          | Cadena  | 0..1 | 9   | Document d'identificació de la persona.   |  |
| paisDir3ID                         | Numèric | 1    | 3   | Codi ISO numèric del País de la persona . <a href="#">DIR3</a><br>proveeix el catàleg amb aquestes dades. |  |
| provinciaDir3ID                    | Numèric | 0..1 | 2   | Codi INE de la província de la persona. <a href="#">DIR3</a> proveeix<br>el catàleg amb aquestes dades.   |  |
| localidadDir3ID                    | Numèric | 0..1 | 4   | Codi del Municipi de la persona. <a href="#">DIR3</a> proveeix el<br>catàleg amb aquestes dades.          |  |
| codigoEntidadGe<br>ograficaDir3ID  | Cadena  | 0..1 | 2   | Codi DIR3 de la entitat geogràfica.   |  |
| direccion                          | Cadena  | 0..1 | 160 | Adreça de la persona.   |  |
| cp                                 | Cadena  | 0..1 | 5   | Codi postal.  |  |
| email                              | Cadena  | 0..1 | 160 | Correu electrònic.  |  |
| telefono                           | Cadena  | 0..1 | 20  | Telèfon de la persona.  |  |
| direccionElectroni<br>ca           | Cadena  | 0..1 | 160 | Adreça electrònica.   |  |
| canal                              | Numèric | 0..1 | Var | Canal de notificació.   |  |
| observaciones                      | Cadena  | 0..1 | 160 |   |  |
| entidadDir3ID                      | Cadena  | 1    | 20  | Codi DIR3 de l'entitat a la que pertany.  |  |
| guardarInteresado                  | Boolea  | 0..1 | 1   | Indica si s'ha de guardar l'interessat .  |  |
| tipoPersonaID                      | Numèric | 1    | Var | Identificador del tipus de persona (Física o Jurídica)  | '2' = Persona física .<br>'3' = Persona jurídica . |

## Justificante (JustificanteWs)

| Definició d'objecte: JustificanteWs |        |     |     |   |            |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|---|------------|
| Camp                                | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                    | Comentaris |
| justificante                        | byte[] | 1   | Var | Justificant del registre signat en format pdf |            |

## Operacions de registres d'entrada

Les operacions exposades per REGWEB v3 per tal de poder integrar-se amb ell són les següents:

- `altaRegistroEntrada` (Deprecated – substituïda per `nuevoRegistroEntrada`).
- `nuevoRegistroEntrada`. Permet donar d'alta un assentament d'entrada al sistema i per obtenir un número de registre d'entrada.
- `obtenerJustificante`: Permet obtenir el justificant d'un registre d'entrada.
- `anularRegistroEntrada`. Permet anular un assentament d'entrada.
- `tramitarRegistroEntrada`. Permet marcar un assentament com a tramitat.
- `distribuirRegistroEntrada`: Permet distribuir cap a un sistema extern el registre d'entrada.
- `obtenerRegistroEntrada`. Permet obtenir un assentament d'entrada.
- `obtenerRegistroEntradaID`. Permet obtenir un identificador d'un assentament.

## ***Operació altaRegistroEntrada (Deprecated – sustituida por nuevoRegistroEntrada)***

Aquesta operació permet realitzar un assentament a dins un llibre de registre.

| <b>Operació: altaRegistroEntrada</b> |                   |     |     |   |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----|-----|---|------------|
| <b>PETICIÓ</b>                       |                   |     |     |   |            |
| Camp                                 | Tipus             | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| asEntrada                            | registroEntradaWs | 1   | Var |   |            |
| <b>RESPOSTA</b>                      |                   |     |     |   |            |
| Camp                                 | Tipus             | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| idEntrada                            | IdentificadorWS   | 1   | Var | Contindrà el nombre d'assentament i la data i hora que se li ha assignat i el numero d'assentament formatjat. |            |

## ***Operació nuevoRegistroEntrada***

Aquesta operació permet realitzar un assentament a dins un llibre de registre, indicant l'entitat.

| <b>Operació: altaRegistroEntrada</b> |                   |     |     |   |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----|-----|---|------------|
| <b>PETICIÓ</b>                       |                   |     |     |   |            |
| Camp                                 | Tipus             | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| entidad                              | Cadena            | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari  |            |
| asEntrada                            | registroEntradaWs | 1   | Var |   |            |
| <b>RESPOSTA</b>                      |                   |     |     |   |            |
| Camp                                 | Tipus             | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| idEntrada                            | IdentificadorWS   | 1   | Var | Contindrà el nombre d'assentament i la data i hora que se li ha assignat i el numero d'assentament formatjat. |            |

## ***Operació obtenerJustificante***

Aquesta operació permet obtenir el justificant d'un registre d'entrada

| <b>Operació: obtenerJustificante</b> |        |     |     |  |            |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|--|------------|
| <b>PETICIÓ</b>                       |        |     |     |  |            |
| Camp                                 | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| entidad                              | Cadena | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| numeroRegistro Formateado            | Cadena | 1   | Var | Numero de l'assentament formatjat              |            |
| <b>RESPOSTA</b>                      |        |     |     |  |            |
| Camp                                 | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |

|                |                |   |     |   |  |
|----------------|----------------|---|-----|---|--|
| JustificanteWS | JustificanteWS | 1 | Var | Contindrà un array de bytes amb el justificant en format pdf. |  |
|----------------|----------------|---|-----|---|--|

## ***Operació anularRegistroEntrada***

Aquesta operació permet anul·lar un assentament.

| <b>Operació: anularRegistroEntrada</b> |        |     |     |  |            |
|--|--------|-----|-----|--|------------|
| <b>PETICIÓ</b>                         |        |     |     |  |            |
| Camp                                   | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| numeroRegistro Formateado              | Cadena | 1   | Var | Numero de l'assentament formatejat             |            |
| usuario                                | Cadena | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació  |            |
| entidad                                | Cadena | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| anular                                 | Boolea | 1   | 1   | Indica si s'ha d'anular o no l'assentament.    |            |
| <b>RESPOSTA</b>                        |        |     |     |  |            |
| Camp                                   | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |

## ***Operació tramitarRegistroEntrada***

Aquesta operació deixa un assentament que estava en estat vàlid a un estat tramitat.

| <b>Operació: tramitarRegistroEntrada</b> |        |     |     |  |            |
|--|--------|-----|-----|--|------------|
| <b>PETICIÓ</b>                           |        |     |     |  |            |
| Camp                                     | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| numeroRegistro Formateado                | Cadena | 1   | Var | Numero de l'assentament                        |            |
| usuario                                  | Cadena | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació  |            |
| entidad                                  | Cadena | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| <b>RESPOSTA</b>                          |        |     |     |  |            |

## ***Operació distribuirRegistroEntrada***

Aquesta operació permet distribuir un registre d'entrada cap a un sistema extern.

| <b>Operació: distribuirRegistroEntrada</b> |        |     |     |  |            |
|--|--------|-----|-----|--|------------|
| <b>PETICIÓ</b>                             |        |     |     |  |            |
| Camp                                       | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| numeroRegistro Formateado                  | Cadena | 1   | Var | Numero de l'assentament formatejat             |            |
| entidad                                    | Cadena | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| <b>RESPOSTA</b>                            |        |     |     |  |            |

## Operació obtenirRegistroEntrada

Donat un identificador d'un assentament retorna l'assentament. L'usuari que fa la consulta ha de tenir permisos de consulta a damunt l'assentament.

| Operació: obtenirRegistroEntrada |                           |     |     |  |            |
|----------------------------------|---------------------------|-----|-----|--|------------|
| PETICIÓ                          |                           |     |     |  |            |
| Camp                             | Tipus                     | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| numeroRegistro Formateado        | Cadena                    | 1   | Var | Numero de l'assentament formatejat             |            |
| usuario                          | Cadena                    | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació  |            |
| entidad                          | Cadena                    | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| RESPOSTA                         |                           |     |     |  |            |
| Camp                             | Tipus                     | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| asEntrada                        | RegistroEntradaResponseWs | 1   | Var | Dades de l'assentament.                        |            |

## Operació obtenirRegistroEntradaID

Donat l'any, el numero de l'assentament, l'usuari i l'entitat obté l'identificador d'un assentament d'entrada.

| Operació: obtenirRegistroEntradaID |                 |     |     |  |            |
|------------------------------------|-----------------|-----|-----|--|------------|
| PETICIÓ                            |                 |     |     |  |            |
| Camp                               | Tipus           | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| anyo                               | Numèric         | 1   | 4   | Any de l'assentament                           |            |
| numeroRegistro                     | Numèric         | 1   | Var | Numero de l'assentament                        |            |
| usuario                            | Cadena          | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació  |            |
| entidad                            | Cadena          | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| RESPOSTA                           |                 |     |     |  |            |
| Camp                               | Tipus           | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| asIdentificador                    | IdentificadorWs | 1   | Var | Identificador de l'assentament                 |            |



## Operacions de registres de sortida

Les operacions exposades per REGWEB v3 per tal de poder integrar-se amb ell són les següents:

- `altaRegistroSalida` (Deprecated – substituïda per `nuevoRegistroSalida`)
- `nuevoRegistroSalida`. Permet donar d'alta un assentament de sortida al sistema i per obtenir un número de registre d'entrada.
- `obtenerJustificante`: Permet obtenir el justificant d'un registre de sortida.
- `anularRegistroSalida`. Permet anular un assentament de sortida.
- `obtenerRegistroSalida`. Permet obtenir un assentament de sortida.
- `obtenerRegistroSalidaID`. Permet obtenir un identificador d'un assentament.

### ***Operació `altaRegistroSalida` (Deprecated – substituïda per `nuevoRegistroSalida`)***

| Operació: <code>altaRegistroSalida</code> |                               |     |     |   |            |
|---|-------------------------------|-----|-----|---|------------|
| PETICIÓ                                   |                               |     |     |   |            |
| Camp                                      | Tipus                         | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| <code>asSortida</code>                    | <code>RegistroSalidaWs</code> | 1   | Var |   |            |
| RESPOSTA                                  |                               |     |     |   |            |
| Camp                                      | Tipus                         | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| <code>idSortida</code>                    | <code>IdentificadorWS</code>  | 1   | Var | Contindrà el nombre d'assentament i la data i hora que se li ha assignat i el <code>numeroRegistreFormatejat</code> |            |

### ***Operació `nuevoRegistroSalida`***

Aquesta operació permet realitzar un assentament a dins un llibre de registre, indicant l'entitat.

| Operació: <code>altaRegistroEntrada</code> |  |     |     |  |            |
|--|--|-----|-----|--|------------|
| PETICIÓ                                    |  |     |     |  |            |
| Camp                                       | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| <code>entidad</code>                       | <code>Cadena</code>                            | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| <code>asSortida</code>                     | <code>RegistroSalidaWsregistroEntradaWs</code> | 1   | Var |  |            |
| RESPOSTA                                   |  |     |     |  |            |
| Camp                                       | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |

|           |                 |   |     |  |  |
|-----------|-----------------|---|-----|--|--|
| idSortida | IdentificadorWS | 1 | Var | Contindrà el nombre d'assentament i la data i hora que se li ha assignat i el numero d'assentament formatejat. |  |
|-----------|-----------------|---|-----|--|--|

## Operació obtenirJustificante

Aquesta operació permet obtenir el justificant d'un registre de sortida

| Operació: obtenirJustificante |                |     |     |   |            |
|-------------------------------|----------------|-----|-----|---|------------|
| PETICIÓ                       |                |     |     |   |            |
| Camp                          | Tipus          | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| entidad                       | Cadena         | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari                |            |
| numeroRegistro Formateado     | Cadena         | 1   | Var | Numero de l'assentament formatejat                            |            |
| RESPOSTA                      |                |     |     |   |            |
| Camp                          | Tipus          | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| JustificanteWS                | JustificanteWS | 1   | Var | Contindrà un array de bytes amb el justificant en format pdf. |            |

## Operació anularRegistroSalida

| Operació: anularRegistroSalida |        |     |     |  |            |
|--------------------------------|--------|-----|-----|--|------------|
| PETICIÓ                        |        |     |     |  |            |
| Camp                           | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| numeroRegistro Formateado      | Cadena | 1   | Var | Numero de l'assentament formatejat             |            |
| usuario                        | Cadena | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació  |            |
| entidad                        | Cadena | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| anular                         | Boolea | 1   | 1   | Indica si s'ha d'anular o no l'assentament.    |            |
| RESPOSTA                       |        |     |     |  |            |
| Camp                           | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |

## Operació obtenirRegistroSalida

| Operació: obtenirRegistroSalida |        |     |     |  |            |
|---------------------------------|--------|-----|-----|--|------------|
| PETICIÓ                         |        |     |     |  |            |
| Camp                            | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| numeroRegistro Formateado       | Cadena | 1   | Var | Numero de l'assentament formatejat             |            |
| usuario                         | Cadena | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació  |            |
| entidad                         | Cadena | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| RESPOSTA                        |        |     |     |  |            |
| Camp                            | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |

|           |                              |   |     |                         |  |
|-----------|------------------------------|---|-----|-------------------------|--|
| asSortida | RegistroSalida<br>ResponseWs | 1 | Var | Dades de l'assentament. |  |
|-----------|------------------------------|---|-----|-------------------------|--|

## **Operació obtenirRegistroSalidaID**

Donat l'any, el numero de l'assentament, l'usuari i l'entitat obté l'identificador d'un assentament de sortida.

| <b>Operació: obtenirRegistroSalidaID</b> |                 |     |     |  |            |
|--|-----------------|-----|-----|--|------------|
| <b>PETICIÓ</b>                           |                 |     |     |  |            |
| Camp                                     | Tipus           | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| anyo                                     | Numèric         | 1   | 4   | Any de l'assentament                           |            |
| numeroRegistro                           | Numèric         | 1   | Var | Numero de l'assentament                        |            |
| usuario                                  | Cadena          | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació  |            |
| entidad                                  | Cadena          | 1   | 20  | Codi DIR3 de l'entitat al que pertany l'usuari |            |
| <b>RESPOSTA</b>                          |                 |     |     |  |            |
| Camp                                     | Tipus           | Car | Lon | Descripció                                     | Comentaris |
| asIdentificador                          | IdentificadorWs | 1   | Var | Identificador de l'assentament                 |            |

## Operacions comuns

Les operacions exposades per REGWEB v3 per tal de poder integrar-se amb ell són les següents:

- `listarTipoAsunto`. Permet obtenir un llistat dels tipus d'assumpes definits per l'aplicació.
- `listarCodigoAsunto`. Permet obtenir un llistat dels codis d'assumpes associats a un tipus d'assumpte.
- `listarOrganismos`. Permet obtenir els organismes d'una entitat de l'aplicació
- `listarLibros`. Permet obtenir els llibres d'una entitat de l'aplicació.
- `listarOficinas`. Obté les Oficines a on l'usuari té permisos per realitzar assentaments.
- `listarTipoDocumental`. Obté els tipus documentals d'una entitat.
- `obtenerLibrosOficina`. Obté els parells Llibre-Oficina als quals l'usuari autènticat pot registrar
- `obtenerLibrosOficinaUsuario`. Obté els parells Llibre-Oficina als quals l'usuari indicat pot registrar
- `crearPersona`. Permet crear una persona a l'aplicació.
- `borrarPersona`. Permet esborrar una persona de l'aplicació.
- `actualizarPersona`. Permet actualitzar les dades d'una Persona.
- `listarPersonas`. Permet llistar les persones d'una entitat.

### Operació *listarTipoAsunto*

Retorna els codis dels assumpes d'una entitat.

| Operació: <i>listarTipoAsunto</i> |              |      |     |   |            |
|-----------------------------------|--------------|------|-----|---|------------|
| PETICIÓ                           |              |      |     |   |            |
| Camp                              | Tipus        | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris |
| usuario                           | Cadena       | 1    | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació       |            |
| entidadCodigoDir3                 | Cadena       | 1    | 20  | Codi DIR3 de l'òrgan arrel de l'entitat a consultar |            |
| RESPOSTA                          |              |      |     |   |            |
| Camp                              | Tipus        | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris |
| assumpes                          | TipoAsuntoWs | 1..n | Var | Tipus d'assumpte de l'entitat.                      |            |

### Operació *listarCodigoAsunto*

Retorna els codis dels assumpes d'un tipus assumpte.

| Operació: <i>listarCodigoAsunto</i> |        |     |     |   |            |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|---|------------|
| PETICIÓ                             |        |     |     |   |            |
| Camp                                | Tipus  | Car | Lon | Descripció                                    | Comentaris |
| usuario                             | Cadena | 1   | 80  | Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació |            |

|                  |                |      |     |   |            |
|------------------|----------------|------|-----|---|------------|
| codigoTipoAsunto | Cadena         | 1    | 20  | Codi SICRES del tipus d'assumpte.       |            |
| <b>RESPOSTA</b>  |                |      |     |   |            |
| Camp             | Tipus          | Car  | Lon | Descripció                              | Comentaris |
| Codis assumpte   | CodigoAsuntoWs | 1..n | Var | Codis d'assumpte de del tipus Assumpte. |            |

## Operació listarOficinas

Obté les Oficines on l'usuari té permisos per realitzar Registres

|                                 |           |      |     |  |  |
|---------------------------------|-----------|------|-----|--|--|
| <b>Operació: listarOficinas</b> |           |      |     |  |  |
| <b>PETICIÓ</b>                  |           |      |     |  |  |
| Camp                            | Tipus     | Car  | Lon | Descripció   | Comentaris   |
| entidadCodigoDir3               | Cadena    | 1    | 20  | Codi DIR3 de l'òrgan arrel de l'entitat a consultar  |  |
| autorizacion                    | Numèric   | 1    | 1   | Tipo de permís damunt els llibres que vol consultar.<br>Ex: Registre entrada, Registre sortida, Consulta entrades ,Consulta sortides | 1 = Registro entrada<br>2 = Registro salida<br>3 = Consulta Registro entrada.<br>4 = Consulta Registro salida. |
| <b>RESPOSTA</b>                 |           |      |     |  |  |
| Camp                            | Tipus     | Car  | Lon | Descripció   | Comentaris   |
| oficines                        | OficinaWs | 1..n | Var | Oficines de l'entitat.   |  |

## Operació listarLibros

Obté els Llibres als quals una Oficina dona servei i en els quals el l'usuari actual té permís

|                               |           |      |     |  |  |
|-------------------------------|-----------|------|-----|--|--|
| <b>Operació: listarLibros</b> |           |      |     |  |  |
| <b>PETICIÓ</b>                |           |      |     |  |  |
| Camp                          | Tipus     | Car  | Lon | Descripció   | Comentaris   |
| entidadCodigoDir3             | Cadena    | 1    | 20  | Codi DIR3 de l'òrgan arrel de l'entitat a consultar  |  |
| oficinaCodigoDir3             | Cadena    | 1    | 20  | Codi DIR3 de l'oficina a consultar   |  |
| autorizacion                  | Numèric   | 1    | 1   | Tipo de permís damunt els llibres que vol consultar.<br>Ex: Registre entrada, Registre sortida, Consulta entrades ,Consulta sortides | 1 = Registro entrada<br>2 = Registro salida<br>3 = Consulta Registro entrada.<br>4 = Consulta Registro salida. |
| <b>RESPOSTA</b>               |           |      |     |  |  |
| Camp                          | Tipus     | Car  | Lon | Descripció   | Comentaris   |
| llibres                       | LibroWs29 | 1..n | Var | Llibres de l'entitat.  |  |

## Operació *listarOrganismos*

Retorna els organismes d'una entitat.

| Operació: <i>listarOrganismos</i> |             |      |     |   |            |
|-----------------------------------|-------------|------|-----|---|------------|
| PETICIÓ                           |             |      |     |   |            |
| Camp                              | Tipus       | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris |
| entidadCodigoDir3                 | Cadena      | 1    | 20  | Codi DIR3 de l'òrgan arrel de l'entitat a consultar |            |
| RESPOSTA                          |             |      |     |   |            |
| Camp                              | Tipus       | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris |
| organismes                        | OrganismoWs | 1..n | Var | Llibres de l'entitat.                               |            |

## Operació *crearPersona*

Crea una persona a dins l'aplicació

| Operació: <i>crearPersona</i> |           |     |     |   |            |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|---|------------|
| PETICIÓ                       |           |     |     |   |            |
| Camp                          | Tipus     | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| persona                       | PersonaWs | 1   | Var | Dades d'una persona                               |            |
| RESPOSTA                      |           |     |     |   |            |
| Camp                          | Tipus     | Car | Lon | Descripció  | Comentaris |
| idPersona                     | Numèric   | 1   | Var | Identificador que representa a la persona creada. |            |

## Operació *borrarPersona*

Esborra una persona de l'aplicació

| Operació: <i>borrarPersona</i> |         |     |     |  |            |
|--------------------------------|---------|-----|-----|--|------------|
| PETICIÓ                        |         |     |     |  |            |
| Camp                           | Tipus   | Car | Lon | Descripció                             | Comentaris |
| personalID                     | Numèric | 1   | Var | Identificador de la persona a esborrar |            |

## Operació *actualizarPersona*

Actualitza una persona de l'aplicació

| Operació: <i>actualizarPersona</i> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PETICIÓ                            |  |  |  |  |  |

| Camp    | Tipus     | Car | Lon | Descripció                        | Comentaris |
|---------|-----------|-----|-----|-----------------------------------|------------|
| persona | PersonaWs | 1   | Var | Dades de la persona a actualitzar |            |

## Operació *listarPersonas*

Retorna les persones d'una entitat.

| Operació: <i>listarPersonas</i> |           |      |     |   |            |
|---------------------------------|-----------|------|-----|---|------------|
| PETICIÓ                         |           |      |     |   |            |
| Camp                            | Tipus     | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris |
| entidadCodigo<br>Dir3           | Cadena    | 1    | 20  | Codi DIR3 de l'òrgan arrel de l'entitat a consultar |            |
| RESPOSTA                        |           |      |     |   |            |
| Camp                            | Tipus     | Car  | Lon | Descripció  | Comentaris |
| personas                        | PersonaWs | 1..n | Var | Persones de l'entitat.                              |            |

# WSDL

## Assentament Entrada

```
<wsdl:definitions name="RegWebRegistroEntradaWsService" targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"><wsdl:types><xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"><xs:element name="altaRegistroEntrada" type="tns:altaRegistroEntrada"/><xs:element name="altaRegistroEntradaResponse" type="tns:altaRegistroEntradaResponse"/><xs:element name="anexoWs" type="tns:anexoWs"/><xs:element name="anularRegistroEntrada" type="tns:anularRegistroEntrada"/><xs:element name="anularRegistroEntradaResponse" type="tns:anularRegistroEntradaResponse"/><xs:element name="datosInteresadoWs" type="tns:datosInteresadoWs"/><xs:element name="distribuirRegistroEntrada" type="tns:distribuirRegistroEntrada"/><xs:element name="distribuirRegistroEntradaResponse" type="tns:distribuirRegistroEntradaResponse"/><xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/><xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/><xs:element name="getVersionWs" type="tns:getVersionWs"/><xs:element name="getVersionWsResponse" type="tns:getVersionWsResponse"/><xs:element name="identificadorWs" type="tns:identificadorWs"/><xs:element name="interesadoWs" type="tns:interesadoWs"/><xs:element name="justificanteWs" type="tns:justificanteWs"/><xs:element name="nuevoRegistroEntrada" type="tns:nuevoRegistroEntrada"/><xs:element name="nuevoRegistroEntradaResponse" type="tns:nuevoRegistroEntradaResponse"/><xs:element name="obtenerJustificante" type="tns:obtenerJustificante"/><xs:element name="obtenerJustificanteResponse" type="tns:obtenerJustificanteResponse"/><xs:element name="obtenerRegistroEntrada" type="tns:obtenerRegistroEntrada"/><xs:element name="obtenerRegistroEntradaID" type="tns:obtenerRegistroEntradaID"/><xs:element name="obtenerRegistroEntradaIDResponse" type="tns:obtenerRegistroEntradaIDResponse"/><xs:element name="obtenerRegistroEntradaResponse" type="tns:obtenerRegistroEntradaResponse"/><xs:element name="registroEntradaResponseWs" type="tns:registroEntradaResponseWs"/><xs:element name="registroEntradaWs" type="tns:registroEntradaWs"/><xs:element name="registroResponseWs" type="tns:registroResponseWs"/><xs:element name="registroWs" type="tns:registroWs"/><xs:element name="tramitarRegistroEntrada" type="tns:tramitarRegistroEntrada"/><xs:element name="tramitarRegistroEntradaResponse" type="tns:tramitarRegistroEntradaResponse"/><xs:complexType name="obtenerJustificante"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="entidad" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="obtenerJustificanteResponse"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:justificanteWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="justificanteWs"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="justificante" type="xs:base64Binary"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="wsFieldValidationError"><xs:sequence><xs:element name="label" type="xs:string"/><xs:element name="field" type="xs:string"/><xs:element name="translation" type="tns:wsI18NTranslation"/><xs:element name="error" type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="wsI18NTranslation"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="code" type="xs:string"/><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="args"
```



```

type="tns:wsI18NArgument"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="wsI18NArgument"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="value"
type="xs:string"/><xs:element name="translate"
type="xs:boolean"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="obtenerRegistroEntrada"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="usuario" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="entidad"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="obtenerRegistroEntradaResponse"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="return"
type="tns:registroEntradaResponseWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complex
Type name="registroEntradaResponseWs"><xs:complexContent
base="tns:registroResponseWs"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="destinoCodigo" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="destinoDenominacion"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:extension></xs:complexContent></
xs:complexType><xs:complexType
name="registroResponseWs"><xs:sequence><xs:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="anexos" nillable="true" type="tns:anexoWs"/><xs:element
minOccurs="0" name="aplicacion" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="codigoAsuntoCodigo" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="codigoAsuntoDescripcion" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="codigoUsuario" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="contactoUsuario" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="docFisicaCodigo" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="docFisicaDescripcion" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="entidadCodigo" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="entidadDenominacion" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="expone" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="extracto"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="fechaOrigen"
type="xs:dateTime"/><xs:element minOccurs="0" name="fechaRegistro"
type="xs:dateTime"/><xs:element minOccurs="0" name="idiomaCodigo"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="idiomaDescripcion"
type="xs:string"/><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="interesados" nillable="true" type="tns:interesadoWs"/><xs:element
minOccurs="0" name="libroCodigo" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="libroDescripcion" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="nombreUsuario" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="numExpediente" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="numTransporte" type="xs:string"/><xs:element name="numeroRegistro"
type="xs:int"/><xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroOrigen"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="observaciones"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="oficinaCodigo"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="oficinaDenominacion"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="refExterna"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="solicita"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoAsuntoCodigo"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoAsuntoDescripcion"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoTransporteCodigo"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoTransporteDescripcion"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="version"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="anexoWs"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="titulo"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="nombreFicheroAnexado"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="ficheroAnexado"
type="xs:base64Binary"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoMIMEFicheroAnexado"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoDocumental"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="validezDocumento"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoDocumento"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="observaciones"

```

```

type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="origenCiudadanoAdmin"
type="xs:int"/><xs:element minOccurs="0" name="fechaCaptura" type="xs:dateTime"/
><xs:element minOccurs="0" name="modoFirma" type="xs:int"/><xs:element
minOccurs="0" name="nombreFirmaAnexada" type="xs:string"/><xs:element
minOccurs="0" name="firmaAnexada" type="xs:base64Binary"/><xs:element
minOccurs="0" name="tipoMIMEFirmaAnexada" type="xs:string"/><xs:element
minOccurs="0" name="csv"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="interesadoWs"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="interesado"
type="tns:datosInteresadoWs"/><xs:element minOccurs="0" name="representante"
type="tns:datosInteresadoWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="datosInteresadoWs"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="apellido1"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="apellido2"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="canal"
type="xs:long"/><xs:element minOccurs="0" name="cp"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="direccion"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="direccionElectronica"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="documento"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="email"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="localidad"
type="xs:long"/><xs:element minOccurs="0" name="nombre"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="observaciones"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="pais"
type="xs:long"/><xs:element minOccurs="0" name="provincia"
type="xs:long"/><xs:element minOccurs="0" name="razonSocial"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="telefono"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoDocumentoIdentificacion"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoInteresado"
type="xs:long"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="tramitarRegistroEntrada"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="usuario" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="entidad"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="tramitarRegistroEntradaResponse"><xs:sequence/></xs:complexType><xs:comple
xType name="obtenerRegistroEntradaID"><xs:sequence><xs:element name="any"
type="xs:int"/><xs:element name="numeroRegistro" type="xs:int"/><xs:element
minOccurs="0"

name="libro" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="usuario"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="entidad"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="obtenerRegistroEntradaIDResponse"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="return"
type="tns:identificadorWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="identificadorWs"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="fecha"
type="xs:dateTime"/><xs:element minOccurs="0" name="numero"
type="xs:int"/><xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="getVersion"><xs:sequence/></xs:complexType><xs:complexType
name="getVersionResponse"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="return"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="nuevoRegistroEntrada"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="entidad" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="registroEntradaWs"
type="tns:registroEntradaWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="registroEntradaWs"><xs:complexContent><xs:extension
base="tns:registroWs"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="destino"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:extension></xs:complexContent></
xs:complexType><xs:complexType name="registroWs"><xs:sequence><xs:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="anexos" nillable="true"
type="tns:anexoWs"/><xs:element minOccurs="0" name="aplicacion"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="codigoAsunto"

```

```

type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="codigoUsuario"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="contactoUsuario"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="docFisica"
type="xs:long"/><xs:element minOccurs="0" name="expone"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="extracto"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="fecha"
type="xs:dateTime"/><xs:element minOccurs="0" name="idioma"
type="xs:string"/><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="interesados" nillable="true" type="tns:interesadoWs"/><xs:element
minOccurs="0" name="libro" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="numExpediente" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="numTransporte" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="numero"
type="xs:int"/><xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="observaciones"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="oficina"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="refExterna"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="solicita"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoAsunto"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="tipoTransporte"
type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="version"
type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="nuevoRegistroEntradaResponse"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="return"
type="tns:identificadorWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="distribuirRegistroEntrada"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="entidad" type="xs:string"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="distribuirRegistroEntradaResponse"><xs:sequence/></xs:complexType><xs:comp
lexType name="altaRegistroEntrada"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="registroEntradaWs"
type="tns:registroEntradaWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="altaRegistroEntradaResponse"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="return"
type="tns:identificadorWs"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="getVersionWs"><xs:sequence/></xs:complexType><xs:complexType
name="getVersionWsResponse"><xs:sequence><xs:element name="return"
type="xs:int"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="anularRegistroEntrada"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0"
name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0"
name="usuario" type="xs:string"/><xs:element minOccurs="0" name="entidad"
type="xs:string"/><xs:element name="anular"
type="xs:boolean"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="anularRegistroEntradaResponse"><xs:sequence/></xs:complexType><xs:element
name="WsValidationErrors" type="tns:WsValidationErrors"/><xs:complexType
name="WsValidationErrors"><xs:sequence><xs:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="fieldFaults"
type="tns:wsFieldValidationError"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:element
name="WsI18NError" type="tns:WsI18NError"/><xs:complexType
name="WsI18NError"><xs:sequence><xs:element name="translation" nillable="true"
type="tns:wsI18NTranslation"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:schema></
wsdl:types><wsdl:message name="distribuirRegistroEntrada"><wsdl:part
element="tns:distribuirRegistroEntrada" name="parameters">

    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="obtenerJustificante"><wsdl:part element="tns:obtenerJustificante"
name="parameters">

    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="obtenerRegistroEntrada"><wsdl:part element="tns:obtenerRegistroEntrada"
name="parameters">

    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="nuevoRegistroEntradaResponse"><wsdl:part

```

```

element="tns:nuevoRegistroEntradaResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="altaRegistroEntradaResponse"><wsdl:part
element="tns:altaRegistroEntradaResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message name="WsI18NException"><wsdl:part
element="tns:WsI18NError" name="WsI18NException">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="obtenerRegistroEntradaResponse"><wsdl:part
element="tns:obtenerRegistroEntradaResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="tramitarRegistroEntrada"><wsdl:part element="tns:tramitarRegistroEntrada"
name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="getVersionResponse"><wsdl:part element="tns:getVersionResponse"
name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="nuevoRegistroEntrada"><wsdl:part element="tns:nuevoRegistroEntrada"
name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="obtenerRegistroEntradaID"><wsdl:part
element="tns:obtenerRegistroEntradaID" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="tramitarRegistroEntradaResponse"><wsdl:part
element="tns:tramitarRegistroEntradaResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="anularRegistroEntrada"><wsdl:part element="tns:anularRegistroEntrada"
name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message name="getVersionWs"><wsdl:part
element="tns:getVersionWs" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="obtenerRegistroEntradaIDResponse"><wsdl:part
element="tns:obtenerRegistroEntradaIDResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message name="getVersion"><wsdl:part
element="tns:getVersion" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="distribuirRegistroEntradaResponse"><wsdl:part
element="tns:distribuirRegistroEntradaResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="getVersionWsResponse"><wsdl:part element="tns:getVersionWsResponse"
name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="anularRegistroEntradaResponse"><wsdl:part
element="tns:anularRegistroEntradaResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="obtenerJustificanteResponse"><wsdl:part
element="tns:obtenerJustificanteResponse" name="parameters">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="WsValidationException"><wsdl:part element="tns:WsValidationErrors"
name="WsValidationException">
    </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:message
name="altaRegistroEntrada"><wsdl:part element="tns:altaRegistroEntrada"
name="parameters">

```

```

        </wsdl:part></wsdl:message><wsdl:portType
name="RegWebRegistroEntradaWs"><wsdl:operation
name="obtenerJustificante"><wsdl:input message="tns:obtenerJustificante"
name="obtenerJustificante">

        </wsdl:input><wsdl:output message="tns:obtenerJustificanteResponse"
name="obtenerJustificanteResponse">

        </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">

        </wsdl:fault><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">

        </wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="obtenerRegistroEntrada"><wsdl:input message="tns:obtenerRegistroEntrada"
name="obtenerRegistroEntrada">

        </wsdl:input><wsdl:output message="tns:obtenerRegistroEntradaResponse"
name="obtenerRegistroEntradaResponse">

        </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">

        </wsdl:fault><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">

        </wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="tramitarRegistroEntrada"><wsdl:input message="tns:tramitarRegistroEntrada"
name="tramitarRegistroEntrada">

        </wsdl:input><wsdl:output message="tns:tramitarRegistroEntradaResponse"
name="tramitarRegistroEntradaResponse">

        </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">

        </wsdl:fault><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">

        </wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="obtenerRegistroEntradaID"><wsdl:input
message="tns:obtenerRegistroEntradaID" name="obtenerRegistroEntradaID">

        </wsdl:input><wsdl:output message="tns:obtenerRegistroEntradaIDResponse"
name="obtenerRegistroEntradaIDResponse">

        </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">

        </wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation name="getVersion"><wsdl:input
message="tns:getVersion" name="getVersion">

        </wsdl:input><wsdl:output message="tns:getVersionResponse"
name="getVersionResponse">

        </wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation
name="nuevoRegistroEntrada"><wsdl:input message="tns:nuevoRegistroEntrada"
name="nuevoRegistroEntrada">

        </wsdl:input><wsdl:output message="tns:nuevoRegistroEntradaResponse"
name="nuevoRegistroEntradaResponse">

        </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">

        </wsdl:fault><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">

        </wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="distribuirRegistroEntrada"><wsdl:input

```

```

message="tns:distribuirRegistroEntrada" name="distribuirRegistroEntrada">
    </wsdl:input><wsdl:output message="tns:distribuirRegistroEntradaResponse"
name="distribuirRegistroEntradaResponse">
        </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
            </wsdl:fault><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">
                </wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="altaRegistroEntrada"><wsdl:input message="tns:altaRegistroEntrada"
name="altaRegistroEntrada">
                    </wsdl:input><wsdl:output message="tns:altaRegistroEntradaResponse"
name="altaRegistroEntradaResponse">
                        </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
                            </wsdl:fault><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">
                                </wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="getVersionWs"><wsdl:input message="tns:getVersionWs" name="getVersionWs">
                                    </wsdl:input><wsdl:output message="tns:getVersionWsResponse"
name="getVersionWsResponse">
                                        </wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation
name="anularRegistroEntrada"><wsdl:input message="tns:anularRegistroEntrada"
name="anularRegistroEntrada">
                                            </wsdl:input><wsdl:output message="tns:anularRegistroEntradaResponse"
name="anularRegistroEntradaResponse">
                                                </wsdl:output><wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
                                                    </wsdl:fault><wsdl:fault message="tns:WsI18NException"
name="WsI18NException">
                                                        </wsdl:fault></wsdl:operation></wsdl:portType><wsdl:binding
name="RegWebRegistroEntradaWsServiceSoapBinding"
type="tns:RegWebRegistroEntradaWs"><soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/><wsdl:operation
name="obtenerJustificante"><soap:operation soapAction=""
style="document"/><wsdl:input name="obtenerJustificante"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="obtenerJustificanteResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault
name="WsValidationException"><soap:fault name="WsValidationException"
use="literal"/></wsdl:fault><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="obtenerRegistroEntrada"><soap:operation soapAction=""
style="document"/><wsdl:input name="obtenerRegistroEntrada"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="obtenerRegistroEntradaResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault
name="WsValidationException"><soap:fault name="WsValidationException"
use="literal"/></wsdl:fault><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="getVersion"><soap:operation soapAction="" style="document"/><wsdl:input
name="getVersion"><soap:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="getVersionResponse"><soap:body

```

```

use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation
name="obtenerRegistroEntradaID"><soap:operation soapAction=""
style="document"/><wsdl:input name="obtenerRegistroEntradaID"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="obtenerRegistroEntradaIDResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="tramitarRegistroEntrada"><soap:operation soapAction=""
style="document"/><wsdl:input name="tramitarRegistroEntrada"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="tramitarRegistroEntradaResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault
name="WsValidationException"><soap:fault name="WsValidationException"
use="literal"/></wsdl:fault><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="nuevoRegistroEntrada"><soap:operation soapAction=""
style="document"/><wsdl:input name="nuevoRegistroEntrada"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="nuevoRegistroEntradaResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault
name="WsValidationException"><soap:fault name="WsValidationException"
use="literal"/></wsdl:fault><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="distribuirRegistroEntrada"><soap:operation soapAction="" style="document"/
><wsdl:input name="distribuirRegistroEntrada"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="distribuirRegistroEntradaResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault
name="WsValidationException"><soap:fault name="WsValidationException"
use="literal"/></wsdl:fault><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="altaRegistroEntrada"><soap:operation soapAction=""
style="document"/><wsdl:input name="altaRegistroEntrada"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="altaRegistroEntradaResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault
name="WsValidationException"><soap:fault name="WsValidationException"
use="literal"/></wsdl:fault><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation><wsdl:operation
name="getVersionWs"><soap:operation soapAction="" style="document"/><wsdl:input
name="getVersionWs"><soap:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="getVersionWsResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation
name="anularRegistroEntrada"><soap:operation soapAction=""
style="document"/><wsdl:input name="anularRegistroEntrada"><soap:body
use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output
name="anularRegistroEntradaResponse"><soap:body
use="literal"/></wsdl:output><wsdl:fault
name="WsValidationException"><soap:fault name="WsValidationException"
use="literal"/></wsdl:fault><wsdl:fault name="WsI18NException"><soap:fault
name="WsI18NException"
use="literal"/></wsdl:fault></wsdl:operation></wsdl:binding><wsdl:service
name="RegWebRegistroEntradaWsService"><wsdl:port
binding="tns:RegWebRegistroEntradaWsServiceSoapBinding"
name="RegWebRegistroEntradaWs"><soap:address
location="http://IBITMGONZALEZ:8080/regweb3/ws/v3/RegWebRegistroEntrada"/></

```

```
wsdl:port></wsdl:service></wsdl:definitions>
```

## Assentament Sortida

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions
name="RegWebRegistroSalidaWsService"
targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/http"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema">

  <wsdl:types>

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:tns="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema">

<xs:element name="altaRegistroSalida" type="tns:altaRegistroSalida"/>
<xs:element name="altaRegistroSalidaResponse"
type="tns:altaRegistroSalidaResponse"/>
<xs:element name="anexoWs" type="tns:anexoWs"/>
<xs:element name="anularRegistroSalida" type="tns:anularRegistroSalida"/>
<xs:element name="anularRegistroSalidaResponse"
type="tns:anularRegistroSalidaResponse"/>
<xs:element name="datosInteresadoWs" type="tns:datosInteresadoWs"/>
<xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/>
<xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/>
<xs:element name="getVersionWs" type="tns:getVersionWs"/>
<xs:element name="getVersionWsResponse" type="tns:getVersionWsResponse"/>
<xs:element name="identificadorWs" type="tns:identificadorWs"/>
<xs:element name="interesadoWs" type="tns:interesadoWs"/>
<xs:element name="justificanteWs" type="tns:justificanteWs"/>
<xs:element name="nuevoRegistroSalida" type="tns:nuevoRegistroSalida"/>
<xs:element name="nuevoRegistroSalidaResponse"
type="tns:nuevoRegistroSalidaResponse"/>
<xs:element name="obtenerJustificante" type="tns:obtenerJustificante"/>
<xs:element name="obtenerJustificanteResponse"
type="tns:obtenerJustificanteResponse"/>
<xs:element name="obtenerRegistroSalida" type="tns:obtenerRegistroSalida"/>
<xs:element name="obtenerRegistroSalidaID" type="tns:obtenerRegistroSalidaID"/>
<xs:element name="obtenerRegistroSalidaIDResponse"
type="tns:obtenerRegistroSalidaIDResponse"/>
<xs:element name="obtenerRegistroSalidaResponse"
type="tns:obtenerRegistroSalidaResponse"/>
```



```

<xs:element name="registroResponseWs" type="tns:registroResponseWs"/>
<xs:element name="registroSalidaResponseWs" type="tns:registroSalidaResponseWs"/>
<xs:element name="registroSalidaWs" type="tns:registroSalidaWs"/>
<xs:element name="registroWs" type="tns:registroWs"/>
<xs:complexType name="obtenerJustificante">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidad" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerJustificanteResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:justificanteWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="justificanteWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="justificante" type="xs:base64Binary"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wsFieldValidationError">
<xs:sequence>
<xs:element name="label" type="xs:string"/>
<xs:element name="field" type="xs:string"/>
<xs:element name="translation" type="tns:wsI18NTranslation"/>
<xs:element name="error" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wsI18NTranslation">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="code" type="xs:string"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="args"
type="tns:wsI18NArgument"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wsI18NArgument">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="value" type="xs:string"/>
<xs:element name="translate" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="anularRegistroSalida">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistro" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="usuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="entidad" type="xs:string"/>
<xs:element name="anular" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="anularRegistroSalidaResponse">
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersion">
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerRegistroSalida">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistro" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="usuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="entidad" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerRegistroSalidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:registroSalidaResponseWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="registroSalidaResponseWs">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="tns:registroResponseWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="origenCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="origenDenominacion" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>

```

```

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="registroResponseWs">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="anexos" nillable="true"
type="tns:anexoWs"/>
<xs:element minOccurs="0" name="aplicacion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="codigoAsuntoCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="codigoAsuntoDescripcion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="codigoUsuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="contactoUsuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="docFisicaCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="docFisicaDescripcion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadDenominacion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="expone" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="extracto" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="fechaOrigen" type="xs:dateTime"/>
<xs:element minOccurs="0" name="fechaRegistro" type="xs:dateTime"/>
<xs:element minOccurs="0" name="idiomaCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="idiomaDescripcion" type="xs:string"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="interesados"
nillable="true" type="tns:interesadoWs"/>
<xs:element minOccurs="0" name="libroCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="libroDescripcion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="nombreUsuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numExpediente" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numTransporte" type="xs:string"/>
<xs:element name="numeroRegistro" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroOrigen" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="observaciones" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="oficinaCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="oficinaDenominacion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="refExterna" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="solicita" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoAsuntoCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoAsuntoDescripcion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoTransporteCodigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoTransporteDescripcion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="version" type="xs:string"/>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="anexoWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="titulo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="nombreFicheroAnexado" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="ficheroAnexado" type="xs:base64Binary"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoMIMEFicheroAnexado" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoDocumental" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="validezDocumento" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoDocumento" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="observaciones" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="origenCiudadanoAdmin" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="fechaCaptura" type="xs:dateTime"/>
<xs:element minOccurs="0" name="modoFirma" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="nombreFirmaAnexada" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="firmaAnexada" type="xs:base64Binary"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoMIMEFirmaAnexada" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="csv" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="interesadoWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="interesado" type="tns:datosInteresadoWs"/>
<xs:element minOccurs="0" name="representante" type="tns:datosInteresadoWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="datosInteresadoWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="apellido1" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="apellido2" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="canal" type="xs:long"/>
<xs:element minOccurs="0" name="cp" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="direccion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="direccionElectronica" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="documento" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="email" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="localidad" type="xs:long"/>
<xs:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="observaciones" type="xs:string"/>

```

```

<xs:element minOccurs="0" name="pais" type="xs:long"/>
<xs:element minOccurs="0" name="provincia" type="xs:long"/>
<xs:element minOccurs="0" name="razonSocial" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="telefono" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoDocumentoIdentificacion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoInteresado" type="xs:long"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerRegistroSalidaID">
<xs:sequence>
<xs:element name="any" type="xs:int"/>
<xs:element name="numeroRegistro" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="libro" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="usuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="entidad" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerRegistroSalidaIDResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:identificadorWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="identificadorWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="fecha" type="xs:dateTime"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numero" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="nuevoRegistroSalida">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidad" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="registroSalidaWs" type="tns:registroSalidaWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="registroSalidaWs">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="tns:registroWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="origen" type="xs:string"/>

```

```

</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="registroWs">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="anexos" nillable="true"
type="tns:anexoWs"/>
<xs:element minOccurs="0" name="aplicacion" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="codigoAsunto" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="codigoUsuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="contactoUsuario" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="docFisica" type="xs:long"/>
<xs:element minOccurs="0" name="expone" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="extracto" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="fecha" type="xs:dateTime"/>
<xs:element minOccurs="0" name="idioma" type="xs:string"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="interesados"
nillable="true" type="tns:interesadoWs"/>
<xs:element minOccurs="0" name="libro" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numExpediente" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numTransporte" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numero" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="numeroRegistroFormateado" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="observaciones" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="oficina" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="refExterna" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="solicita" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoAsunto" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoTransporte" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="version" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="nuevoRegistroSalidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:identificadorWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="altaRegistroSalida">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="registroSalidaWs" type="tns:registroSalidaWs"/>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="altaRegistroSalidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:identificadorWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionWs">
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionWsResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:int"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="WsValidationErrors" type="tns:WsValidationErrors"/>
<xs:complexType name="WsValidationErrors">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="fieldFaults"
type="tns:wsFieldValidationError"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="WsI18NError" type="tns:WsI18NError"/>
<xs:complexType name="WsI18NError">
<xs:sequence>
<xs:element name="translation" nillable="true" type="tns:wsI18NTranslation"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="obtenerJustificante">
<wsdl:part element="tns:obtenerJustificante" name="parameters">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="nuevoRegistroSalida">
<wsdl:part element="tns:nuevoRegistroSalida" name="parameters">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaRegistroSalidaResponse">
<wsdl:part element="tns:altaRegistroSalidaResponse" name="parameters">
</wsdl:part>

```

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="WsI18NException">
  <wsdl:part element="tns:WsI18NError" name="WsI18NException">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionResponse">
  <wsdl:part element="tns:getVersionResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerRegistroSalidaIDResponse">
  <wsdl:part element="tns:obtenerRegistroSalidaIDResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="anularRegistroSalida">
  <wsdl:part element="tns:anularRegistroSalida" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="anularRegistroSalidaResponse">
  <wsdl:part element="tns:anularRegistroSalidaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerRegistroSalidaID">
  <wsdl:part element="tns:obtenerRegistroSalidaID" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerRegistroSalidaResponse">
  <wsdl:part element="tns:obtenerRegistroSalidaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="altaRegistroSalida">
  <wsdl:part element="tns:altaRegistroSalida" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionWs">
  <wsdl:part element="tns:getVersionWs" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersion">
  <wsdl:part element="tns:getVersion" name="parameters">
  </wsdl:part>

```



```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerRegistroSalida">
  <wsdl:part element="tns:obtenerRegistroSalida" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionWsResponse">
  <wsdl:part element="tns:getVersionWsResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="nuevoRegistroSalidaResponse">
  <wsdl:part element="tns:nuevoRegistroSalidaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerJustificanteResponse">
  <wsdl:part element="tns:obtenerJustificanteResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="WsValidationException">
  <wsdl:part element="tns:WsValidationErrors" name="WsValidationException">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="RegWebRegistroSalidaWs">
  <wsdl:operation name="obtenerJustificante">
    <wsdl:input message="tns:obtenerJustificante" name="obtenerJustificante">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:obtenerJustificanteResponse"
name="obtenerJustificanteResponse">
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
    </wsdl:fault>
    <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="anularRegistroSalida">
    <wsdl:input message="tns:anularRegistroSalida"
name="anularRegistroSalida">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:anularRegistroSalidaResponse"
name="anularRegistroSalidaResponse">
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault message="tns:WsValidationException"

```

```

name="WsValidationException">
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <wsdl:input message="tns:getVersion" name="getVersion">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:getVersionResponse" name="getVersionResponse">
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="obtenerRegistroSalida">
  <wsdl:input message="tns:obtenerRegistroSalida"
name="obtenerRegistroSalida">
  </wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:obtenerRegistroSalidaResponse"
name="obtenerRegistroSalidaResponse">
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="obtenerRegistroSalidaID">
  <wsdl:input message="tns:obtenerRegistroSalidaID"
name="obtenerRegistroSalidaID">
  </wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:obtenerRegistroSalidaIDResponse"
name="obtenerRegistroSalidaIDResponse">
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="nuevoRegistroSalida">
  <wsdl:input message="tns:nuevoRegistroSalida" name="nuevoRegistroSalida">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:nuevoRegistroSalidaResponse"
name="nuevoRegistroSalidaResponse">
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
  </wsdl:fault>

```

```

        <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaRegistroSalida">
    <wsdl:input message="tns:altaRegistroSalida" name="altaRegistroSalida">
</wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:altaRegistroSalidaResponse"
name="altaRegistroSalidaResponse">
</wsdl:output>
    <wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
</wsdl:fault>
    <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersionWs">
    <wsdl:input message="tns:getVersionWs" name="getVersionWs">
</wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:getVersionWsResponse"
name="getVersionWsResponse">
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="RegWebRegistroSalidaWsServiceSoapBinding"
type="tns:RegWebRegistroSalidaWs">
    <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="anularRegistroSalida">
        <soap:operation soapAction="" style="document"/>
        <wsdl:input name="anularRegistroSalida">
            <soap:body use="literal"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="anularRegistroSalidaResponse">
            <soap:body use="literal"/>
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="WsValidationException">
            <soap:fault name="WsValidationException" use="literal"/>
        </wsdl:fault>
        <wsdl:fault name="WsI18NException">
            <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>

```

```

<wsdl:operation name="obtenerJustificante">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="obtenerJustificante">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="obtenerJustificanteResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsValidationException">
    <soap:fault name="WsValidationException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="getVersion">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="getVersionResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="obtenerRegistroSalida">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="obtenerRegistroSalida">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="obtenerRegistroSalidaResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsValidationException">
    <soap:fault name="WsValidationException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="obtenerRegistroSalidaID">

```

```

<soap:operation soapAction="" style="document"/>
<wsdl:input name="obtenerRegistroSalidaID">
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="obtenerRegistroSalidaIDResponse">
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="WsI18NException">
  <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="nuevoRegistroSalida">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="nuevoRegistroSalida">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="nuevoRegistroSalidaResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsValidationException">
    <soap:fault name="WsValidationException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="altaRegistroSalida">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="altaRegistroSalida">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="altaRegistroSalidaResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsValidationException">
    <soap:fault name="WsValidationException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>

```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersionWs">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="getVersionWs">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="getVersionWsResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="RegWebRegistroSalidaWsService">
  <wsdl:port binding="tns:RegWebRegistroSalidaWsServiceSoapBinding"
name="RegWebRegistroSalidaWs">
    <soap:address
location="http://IBIT125EARRIVI:8080/regweb3/ws/v3/RegWebRegistroSalida"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

## Info

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions
name="RegWebInfoWsService" targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/http"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema">

  <wsdl:types>

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:tns="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema">

<xs:element name="codigoAsuntoWs" type="tns:codigoAsuntoWs"/>
<xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/>
<xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/>
<xs:element name="getVersionWs" type="tns:getVersionWs"/>
<xs:element name="getVersionWsResponse" type="tns:getVersionWsResponse"/>
<xs:element name="libroWs" type="tns:libroWs"/>
<xs:element name="listarCodigoAsunto" type="tns:listarCodigoAsunto"/>
<xs:element name="listarCodigoAsuntoResponse"
type="tns:listarCodigoAsuntoResponse"/>
<xs:element name="listarLibros" type="tns:listarLibros"/>
<xs:element name="listarLibrosResponse" type="tns:listarLibrosResponse"/>
<xs:element name="listarOficinas" type="tns:listarOficinas"/>
<xs:element name="listarOficinasResponse" type="tns:listarOficinasResponse"/>
<xs:element name="listarOrganismos" type="tns:listarOrganismos"/>
<xs:element name="listarOrganismosResponse" type="tns:listarOrganismosResponse"/
>
<xs:element name="listarTipoAsunto" type="tns:listarTipoAsunto"/>
<xs:element name="listarTipoAsuntoResponse" type="tns:listarTipoAsuntoResponse"/
>
<xs:element name="listarTipoDocumental" type="tns:listarTipoDocumental"/>
<xs:element name="listarTipoDocumentalResponse"
type="tns:listarTipoDocumentalResponse"/>
<xs:element name="obtenerLibrosOficina" type="tns:obtenerLibrosOficina"/>
<xs:element name="obtenerLibrosOficinaResponse"
type="tns:obtenerLibrosOficinaResponse"/>
<xs:element name="obtenerLibrosOficinaUsuario"
type="tns:obtenerLibrosOficinaUsuario"/>
<xs:element name="obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse"
type="tns:obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse"/>
<xs:element name="tipoAsuntoWs" type="tns:tipoAsuntoWs"/>
<xs:element name="tipoDocumentalWs" type="tns:tipoDocumentalWs"/>
```

```

<xs:complexType name="obtenerLibrosOficinaUsuario">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="usuario" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="tipoRegistro" type="xs:long"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
      type="tns:libroOficinaWs"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="libroOficinaWs">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="libroWs" type="tns:libroWs"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="oficinaWs" type="tns:oficinaWs"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="libroWs">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="codigoLibro" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="codigoOrganismo" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="nombreCorto" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="nombreLargo" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="oficinaWs">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="codigo" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="wsI18NTranslation">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="code" type="xs:string"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="args"
      type="tns:wsI18NArgument"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="wsI18NArgument">

```



```

<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="value" type="xs:string"/>
<xs:element name="translate" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarCodigoAsunto">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="codigoTipoAsunto" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarCodigoAsuntoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:codigoAsuntoWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="codigoAsuntoWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="codigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoAsunto" type="tns:tipoAsuntoWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tipoAsuntoWs">
<xs:sequence>
<xs:element name="activo" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="0" name="codigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersion">
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarTipoAsunto">
<xs:sequence>

```

```

<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarTipoAsuntoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:tipoAsuntoWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarOrganismos">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarOrganismosResponse">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:organismoWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="organismoWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="codigo" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarLibros">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="oficinaCodigoDir3" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="autorizacion" type="xs:long"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarLibrosResponse">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:libroWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarTipoDocumental">
<xs:sequence>

```

```

<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarTipoDocumentalResponse">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:tipoDocumentalWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tipoDocumentalWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="codigoNTI" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionWs">
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionWsResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:int"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarOficinas">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="autorizacion" type="xs:long"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarOficinasResponse">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:oficinaWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerLibrosOficina">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoRegistro" type="xs:long"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerLibrosOficinaResponse">

```

```

<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:libroOficinaWs"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="WsI18NError" type="tns:WsI18NError"/>
<xs:complexType name="WsI18NError">
<xs:sequence>
<xs:element name="translation" nillable="true" type="tns:wsI18NTranslation"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="listarCodigoAsuntoResponse">
  <wsdl:part element="tns:listarCodigoAsuntoResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerLibrosOficinaUsuario">
  <wsdl:part element="tns:obtenerLibrosOficinaUsuario" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="WsI18NException">
  <wsdl:part element="tns:WsI18NError" name="WsI18NException">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarTipoAsuntoResponse">
  <wsdl:part element="tns:listarTipoAsuntoResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarCodigoAsunto">
  <wsdl:part element="tns:listarCodigoAsunto" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionResponse">
  <wsdl:part element="tns:getVersionResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarTipoDocumental">
  <wsdl:part element="tns:listarTipoDocumental" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>

```

```

<wsdl:message name="listarOrganismosResponse">
  <wsdl:part element="tns:listarOrganismosResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarLibrosResponse">
  <wsdl:part element="tns:listarLibrosResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerLibrosOficina">
  <wsdl:part element="tns:obtenerLibrosOficina" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse">
  <wsdl:part element="tns:obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse"
name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarLibros">
  <wsdl:part element="tns:listarLibros" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarOficinas">
  <wsdl:part element="tns:listarOficinas" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarOficinasResponse">
  <wsdl:part element="tns:listarOficinasResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="obtenerLibrosOficinaResponse">
  <wsdl:part element="tns:obtenerLibrosOficinaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionWs">
  <wsdl:part element="tns:getVersionWs" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarTipoAsunto">
  <wsdl:part element="tns:listarTipoAsunto" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>

```

```

<wsdl:message name="getVersion">
  <wsdl:part element="tns:getVersion" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarTipoDocumentalResponse">
  <wsdl:part element="tns:listarTipoDocumentalResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarOrganismos">
  <wsdl:part element="tns:listarOrganismos" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionWsResponse">
  <wsdl:part element="tns:getVersionWsResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="RegWebInfoWs">
  <wsdl:operation name="obtenerLibrosOficinaUsuario">
    <wsdl:input message="tns:obtenerLibrosOficinaUsuario"
name="obtenerLibrosOficinaUsuario">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse"
name="obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse">
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="listarCodigoAsunto">
    <wsdl:input message="tns:listarCodigoAsunto" name="listarCodigoAsunto">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:listarCodigoAsuntoResponse"
name="listarCodigoAsuntoResponse">
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="getVersion">
    <wsdl:input message="tns:getVersion" name="getVersion">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:getVersionResponse" name="getVersionResponse">
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>

```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarTipoAsunto">
  <wsdl:input message="tns:listarTipoAsunto" name="listarTipoAsunto">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:listarTipoAsuntoResponse"
name="listarTipoAsuntoResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarOrganismos">
  <wsdl:input message="tns:listarOrganismos" name="listarOrganismos">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:listarOrganismosResponse"
name="listarOrganismosResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarLibros">
  <wsdl:input message="tns:listarLibros" name="listarLibros">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:listarLibrosResponse"
name="listarLibrosResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarTipoDocumental">
  <wsdl:input message="tns:listarTipoDocumental"
name="listarTipoDocumental">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:listarTipoDocumentalResponse"
name="listarTipoDocumentalResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersionWs">
  <wsdl:input message="tns:getVersionWs" name="getVersionWs">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:getVersionWsResponse"

```

```

name="getVersionWsResponse">
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarOficinas">
  <wsdl:input message="tns:listarOficinas" name="listarOficinas">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:listarOficinasResponse"
name="listarOficinasResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="obtenerLibrosOficina">
  <wsdl:input message="tns:obtenerLibrosOficina"
name="obtenerLibrosOficina">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:obtenerLibrosOficinaResponse"
name="obtenerLibrosOficinaResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="RegWebInfoWsServiceSoapBinding" type="tns:RegWebInfoWs">
  <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="listarCodigoAsunto">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    <wsdl:input name="listarCodigoAsunto">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="listarCodigoAsuntoResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="WsI18NException">
      <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="obtenerLibrosOficinaUsuario">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    <wsdl:input name="obtenerLibrosOficinaUsuario">
      <soap:body use="literal"/>

```



```

</wsdl:input>
<wsdl:output name="obtenerLibrosOficinaUsuarioResponse">
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="WsI18NException">
  <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="getVersion">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="getVersionResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarTipoAsunto">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="listarTipoAsunto">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="listarTipoAsuntoResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarOrganismos">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="listarOrganismos">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="listarOrganismosResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>

```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarLibros">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="listarLibros">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="listarLibrosResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarTipoDocumental">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="listarTipoDocumental">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="listarTipoDocumentalResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersionWs">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="getVersionWs">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="getVersionWsResponse">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarOficinas">
  <soap:operation soapAction="" style="document"/>
  <wsdl:input name="listarOficinas">
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="listarOficinasResponse">

```

```

        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="WsI18NException">
        <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="obtenerLibrosOficina">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    <wsdl:input name="obtenerLibrosOficina">
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="obtenerLibrosOficinaResponse">
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="WsI18NException">
        <soap:fault name="WsI18NException" use="literal"/>
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="RegWebInfoWsService">
    <wsdl:port binding="tns:RegWebInfoWsServiceSoapBinding" name="RegWebInfoWs">
        <soap:address
location="http://IBIT125EARRIVI:8080/regweb3/ws/v3/RegWebInfo"/>
    </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

## Personas

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions
name="RegWebPersonasWsService"
targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/http"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema">
    <wsdl:types>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/"
xmlns:tns="http://impl.v3.ws.regweb3.caib.es/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema">
    <xs:element name="actualizarPersona" type="tns:actualizarPersona" />
    <xs:element name="actualizarPersonaResponse"
type="tns:actualizarPersonaResponse" />

```

```

<xs:element name="borrarPersona" type="tns:borrarPersona" />
<xs:element name="borrarPersonaResponse" type="tns:borrarPersonaResponse" />
<xs:element name="crearPersona" type="tns:crearPersona" />
<xs:element name="crearPersonaResponse" type="tns:crearPersonaResponse" />
<xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion" />
<xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse" />
<xs:element name="getVersionWs" type="tns:getVersionWs" />
<xs:element name="getVersionWsResponse" type="tns:getVersionWsResponse" />
<xs:element name="listarPersonas" type="tns:listarPersonas" />
<xs:element name="listarPersonasResponse" type="tns:listarPersonasResponse" />
<xs:element name="personaWs" type="tns:personaWs" />
<xs:complexType name="crearPersona">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="personaWs" type="tns:personaWs" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="personaWs">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="apellido1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="apellido2" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="canal" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="codigoEntidadGeograficaDir3ID"
type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="cp" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="direccion" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="direccionElectronica" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="documento" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="email" type="xs:string" />
<xs:element name="entidadDir3ID" type="xs:string" />
<xs:element name="guardarInteresado" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="localidadDir3ID" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="observaciones" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="paisDir3ID" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="provinciaDir3ID" type="xs:long" />
<xs:element minOccurs="0" name="razonSocial" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="telefono" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="tipoDocumentoIdentificacionNTI" type="xs:string"
/>
<xs:element minOccurs="0" name="tipoPersonaID" type="xs:long" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="crearPersonaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:long" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wsFieldValidationError">
<xs:sequence>
<xs:element name="label" type="xs:string" />
<xs:element name="field" type="xs:string" />
<xs:element name="translation" type="tns:wsI18NTranslation" />
<xs:element name="error" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wsI18NTranslation">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="code" type="xs:string" />
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="args"
type="tns:wsI18NArgument" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wsI18NArgument">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="value" type="xs:string" />
<xs:element name="translate" type="xs:boolean" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="borrarPersona">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="personaID" type="xs:long" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="borrarPersonaResponse">
<xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersion">
<xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionResponse">
<xs:sequence>

```

```

<xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarPersonas">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="entidadCodigoDir3" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="listarPersonasResponse">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return"
type="tns:personaWs" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionWs">
<xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionWsResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:int" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="actualizarPersona">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="personaWs" type="tns:personaWs" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="actualizarPersonaResponse">
<xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="WsValidationErrors" type="tns:WsValidationErrors" />
<xs:complexType name="WsValidationErrors">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="fieldFaults"
type="tns:wsFieldValidationError" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="WsI18NError" type="tns:WsI18NError" />
<xs:complexType name="WsI18NError">
<xs:sequence>
<xs:element name="translation" nillable="true" type="tns:wsI18NTranslation" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="listarPersonas">
  <wsdl:part element="tns:listarPersonas" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="crearPersona">
  <wsdl:part element="tns:crearPersona" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="WsI18NException">
  <wsdl:part element="tns:WsI18NError" name="WsI18NException">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionResponse">
  <wsdl:part element="tns:getVersionResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="borrarPersonaResponse">
  <wsdl:part element="tns:borrarPersonaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="borrarPersona">
  <wsdl:part element="tns:borrarPersona" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="crearPersonaResponse">
  <wsdl:part element="tns:crearPersonaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="listarPersonasResponse">
  <wsdl:part element="tns:listarPersonasResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="actualizarPersona">
  <wsdl:part element="tns:actualizarPersona" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>

```

```

<wsdl:message name="actualizarPersonaResponse">
  <wsdl:part element="tns:actualizarPersonaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionWs">
  <wsdl:part element="tns:getVersionWs" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersion">
  <wsdl:part element="tns:getVersion" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionWsResponse">
  <wsdl:part element="tns:getVersionWsResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="WsValidationException">
  <wsdl:part element="tns:WsValidationErrors" name="WsValidationException">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="RegWebPersonasWs">
  <wsdl:operation name="crearPersona">
    <wsdl:input message="tns:crearPersona" name="crearPersona">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:crearPersonaResponse"
name="crearPersonaResponse">
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
    </wsdl:fault>
    <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="borrarPersona">
    <wsdl:input message="tns:borrarPersona" name="borrarPersona">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:borrarPersonaResponse"
name="borrarPersonaResponse">
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

```



```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <wsdl:input message="tns:getVersion" name="getVersion">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:getVersionResponse" name="getVersionResponse">
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarPersonas">
  <wsdl:input message="tns:listarPersonas" name="listarPersonas">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:listarPersonasResponse"
name="listarPersonasResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersionWs">
  <wsdl:input message="tns:getVersionWs" name="getVersionWs">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:getVersionWsResponse"
name="getVersionWsResponse">
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="actualizarPersona">
  <wsdl:input message="tns:actualizarPersona" name="actualizarPersona">
</wsdl:input>
  <wsdl:output message="tns:actualizarPersonaResponse"
name="actualizarPersonaResponse">
</wsdl:output>
  <wsdl:fault message="tns:WsValidationException"
name="WsValidationException">
</wsdl:fault>
  <wsdl:fault message="tns:WsI18NException" name="WsI18NException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="RegWebPersonasWsServiceSoapBinding"
type="tns:RegWebPersonasWs">
  <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="borrarPersona">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />

```

```

<wsdl:input name="borrarPersona">
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="borrarPersonaResponse">
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="WsI18NException">
  <soap:fault name="WsI18NException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="crearPersona">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="crearPersona">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="crearPersonaResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="WsValidationException">
    <soap:fault name="WsValidationException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault name="WsI18NException">
    <soap:fault name="WsI18NException" use="literal" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="getVersion">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="getVersionResponse">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="listarPersonas">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="listarPersonas">
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="listarPersonasResponse">

```

```

        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="WsI18NException">
        <soap:fault name="WsI18NException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersionWs">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="getVersionWs">
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="getVersionWsResponse">
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="actualizarPersona">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="actualizarPersona">
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="actualizarPersonaResponse">
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="WsValidationException">
        <soap:fault name="WsValidationException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
    <wsdl:fault name="WsI18NException">
        <soap:fault name="WsI18NException" use="literal" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="RegWebPersonasWsService">
    <wsdl:port binding="tns:RegWebPersonasWsServiceSoapBinding"
name="RegWebPersonasWs">
        <soap:address
location="http://localhost:8080/regweb3/ws/v3/RegWebPersonas" />
    </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```