



Plugins GOIB de RegWeb3

Manual de configuració de Plugins GOIB de RegWeb3



G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME



G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME
/ FUNDACIÓ BIT



Informació general del document

Descripció.

| | |
|------------------|--|
| Títol: | Manual d'Usuari administrador d'entitat de RegWeb3 |
| Estat: | Esborrany/Aprovat |
| Versió: | 1.0 |
| Autor/s: | Marilén González del Amo / Joan Pernía Bestard |
| Creat: | 24/01/18 |
| Modificat | 14/02/20 |
| Fitxer: | Manual_Plugins_Caib_de_Regweb3.odt |

Històric de modificacions.

| Comentari: | Autor/s: | Data: |
|---|------------------|--------------|
| Afegides propietats al plugin de distribució RIPEA | Marilén González | 17/04/18 |
| Modificat plugin de Custòdia-Justificant, UrlValidation autenticada | Joan Pernía | 24/05/18 |
| Nou plugin DistribucionGoibPlugin | Eduardo Arrivi | 12/02/19 |
| Eliminat plugin RIPEA | Joan Pernía | 09/10/19 |
| Revisió general | Joan Pernía | 14/02/20 |

Font documental.



Índex de Contingut

| | |
|--|----|
| 1.- Introducció..... | 5 |
| 1.1.- Introducció General..... | 5 |
| 1.1.1.- Usuaris..... | 5 |
| 2.- Plugins..... | 6 |
| 2.1.- Administrador..... | 8 |
| 2.2.- Administrador d'Entitat..... | 8 |
| 2.2.1.- Plugin per generar <i>Justificant</i> | 9 |
| 2.2.2.- Plugin de <i>Distribució</i> | 11 |
| 2.2.3.- Plugin de <i>Custòdia de Justificant</i> | 13 |



Índex d' il·lustracions

| | |
|--|----|
| Il·lustració 1: Llista de Plugins..... | 6 |
| Il·lustració 2: Tipus de Plugins..... | 6 |
| Il·lustració 3: Formulari d'alta de Plugin..... | 7 |
| Il·lustració 4: Menú Administrador..... | 8 |
| Il·lustració 5: Menú Administrador Entitat..... | 8 |
| Il·lustració 6: Llista de Plugins disponibles per Administrador d'Entitat..... | 9 |
| Il·lustració 7: Localitzacions de les propietats de Justificant..... | 11 |



1.- Introducció

1.1.- Introducció General

RegWeb3 disposa d'una sèrie de plugins específics per a la Caib. Aquest document té l'objectiu de descriure-los per tal de tenir-los tots junts en el cas de que sigui una instal·lació de Caib.


1.1.1.- Usuaris



Els plugins es defineixen a nivell d'usuari, segons on s'utilitzi el plugin:

- **Administrador:** és l'usuari que administra l'aplicació. Els plugins definits aquí s'utilitzaran per totes les entitats creades.
- **Administrador d'Entitat:** administra totes les dades associades a una entitat. Els plugins definits amb aquest rol seran específics de l'entitat on s'hagin creat els plugins.

Trobarem plugins per a cada un dels rols anteriors.

2.- Plugins

Regweb3 funciona mitjançant plugins per realitzar diferents accions dins l'aplicació. Tant des del rol «Administrador» com del rol «Administrador d'Entitat», es poden veure els plugins existents al seu perfil a través de la consulta  **Plugins** del menú.

| Llista de plugins + Introduir plugins | | | |
|--|------------------|--|---|
| Tipus ... | | | |
| S'han trobat 4 Plugins | | | Pàgina 1 de 1 |
| Tipus | Nom | Classe | Accions |
| User Information | User Information | org.fundaciobit.plugins.userinformation.database.DataBaseUserInformationPlugin |   |


Il·lustració 1: Llista de Plugins

Podem triar una sèrie de Tipus definits, tan per consultar un plugin com per crear un de nou:



Il·lustració 2: Tipus de Plugins

Si el que volem fer és introduir un nou plugin, pitjarem damunt el botó + Introduir plugin i ens apareix el formulari:



Il·lustració 3: Formulari d'alta de Plugin

Tant si cream un plugin nou com si editam un ja existent, ens trobam amb els següents camps disponibles per a la seva configuració:

- **Tipus:** tipus del plugin. *Camp obligatori.* Es poden veure els disponibles a la Il·lustració 2: Tipus de Plugins.
- **Nom:** nom que se dóna al plugin. *Camp obligatori.*
- **Descripció:** breu descripció del plugin. *Camp obligatori.*
- **Classe:** classe on està declarat el plugin. *Camp obligatori.*
- **Propietats Admin/Entitat:** es defineixen totes les propietats que utilitzarà el plugin en concret. Cada propietat podrà ser obligatòria o no, segons si el plugin les necessita. El número de propietats variarà per a cada plugin i pot anar des de 0 fins al número que es vulgui. *Camp opcional* (en el cas de que no necessiti definir propietats).

A continuació descrivim un a un els plugins disponibles segons el rol on han d'estar definits.

2.1.- Administrador

Accedim al menú d'Administrador:



Il·lustració 4: Menú Administrador

En aquest moment no hi ha definit cap plugin específic per Caib pel rol d'Administrador.


2.2.- Administrador d'Entitat







Accedim al menú d'Administrador d'Entitat:



Il·lustració 5: Menú Administrador Entitat



Accedim a l'opció de  **Plugins** i descrivim els plugins disponibles:

| Tipus | Nom | Classe | Accions |
|----------------------|-----------------------|--|---|
| Custòdia-Justificant | Custodia-Justificante | org.fundaciobit.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.ArxiuDigitalCAIBDocumentCustodyPlugin |   |
| Justificant | Justificante | es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.JustificanteCaibPlugin |   |
| Distribució | Distribución | es.caib.regweb3.plugins.distribucion.ripea.DistribucionRipeaPlugin |   |

Il·lustració 6: Llista de Plugins disponibles per Administrador d'Entitat

Els plugins actualment implementats i disponibles per a cada Entitat són:

- Plugin per generar *Justificant*
- Plugin de *Distribució*
- Plugin de *Custòdia-Justificant*.

La configuració d'aquests plugins s'explica en els següents punts.

2.2.1.- Plugin per generar *Justificant*

S'encarrega de la generació del justificant en pdf que s'adjunta a un registre automàticament quan s'envia a SIR o quan es genera manualment. Aquest plugin disposa d'una sèrie de propietats per poder modificar el contingut d'alguns textos del pdf.

2.2.1.1.- Plugin per generar *Justificant CAIB*

Crea un justificant amb la configuració de textos per la CAIB, pensant que es podrà consultar a CONCSV.

| |
|-------------|
| Tipus: |
| Justificant |

| |
|-------------|
| Nom: |
| Justificant |

| |
|---|
| Descripció: |
| Genera el justificant SIR-CAIB dels registres |

| |
|--|
| Classe Java: |
| org.fundaciobit.plugins.justificante.caib.JustificanteCaibPlugin |

| | |
|---|--|
| Propietats: | |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.estampacion | Es el missatge que s'estampa al document, per poder consultar el |



| | |
|--|---|
| | document, com podria ser una url i un cvs. No s'utilitza ja que el justificant es descarrega amb el CONCSV, que ja fa aquesta funció. Exemple de configuració: <i>Este es un mensaje de estampación url: {0} specialValue:{1} csv:{2} . (On {0}=url, {1}=specialValue, {2}=csv).</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.es | Missatge en castellà per l'apartat de «declaració» que apareix al justificant, per poder canviar el text que es mostra. Exemple de configuració: <i>declara que las imágenes electrónicas adjuntas...</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.ca | Missatge en català per l'apartat de «declaració» que apareix al justificant, per poder canviar el text que es mostra. Exemple de configuració: <i>declara que les imatges electròniques adjuntes...</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.es | Missatge en castellà per l'apartat de «lleis» que apareix al justificant, per poder canviar el text que es mostra. Exemple de configuració: <i>El registro realizado está amparado...</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.ca | Missatge en català per l'apartat de «lleis» que apareix al justificant, per poder canviar el text que es mostra. Exemple de configuració: <i>El registre realitzat està amparat...</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.es | Missatge en castellà per l'apartat de «validesa» que apareix al justificant, per poder canviar el text que es mostra. Exemple de configuració: <i>El presente justificante tiene validez ...</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.ca | Missatge en català per l'apartat de «validesa» que apareix al justificant, per poder canviar el text que es mostra. Exemple de configuració: <i>El present justificant té validesa...</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.logoPath | Ruta on està el logo de l'entitat. Exemple de configuració: <i>D:/xxxx/goib-05.png</i> |

Els llocs on s'etampen els diferents textos són:











JUSTIFICANT DE PRESENTACIÓ

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Oficina: | Oficina Principal Salut - 000015974 | | |
| Data presentació: | 13/12/2019 14:33:06 | | |
| Número de registre: | L18E745/2019 | | |
| Tipus Registre: | Entrada | | |
| Tipo de documentació física: | Documentació adjunta en suport PAPER (o altres suports) | | |

Interessat

| | | | |
|-----------|------------------------------|--------|---------------|
| Document: | A04032349 | Tipus: | Codi d'origen |
| Organ: | Dirección General de Consumo | | |

Informació del registre

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------|
| Unitat de tramitació destí / Centre directiu: | Consejería de Salud y Consumo - A04032338 | Resum/Assumpte: | nhgfdhgfd |
| Idioma: | Català | | |

La Oficina Principal Salut declara que les imatges electròniques adjuntes són imatge feal i integra dels documents en suport físic origen, en el marc de la normativa vigent.

declaracion

ley

El registre realitzat està amparat a l'Article 16 de la Llei 39/2015.

validez

El present justificant té validesa a efectes de presentació de la documentació. L'inici del comput de plaços per l'Administració, en el seu cas, vendrà determinat per la data de l'entrada de la seva sol·licitud en el registre de l'Organismo competent.

Il·lustració 7: Localitzacions de les propietats de Justificant

2.2.2.- Plugin de *Distribució*

El Plugin de Distribució és l'encarregat de distribuir la informació d'un assentament registral a un sistema extern per tal de poder continuar amb la seva tramitació.

2.2.2.1.- Plugin de Distribució GOIB

És el plugin que es configura per distribuir els assentaments del registre cap a l'aplicació DISTRIBUCIÓ.

| | |
|--------|-------------|
| Tipus: | |
| | Distribució |

| | |
|------|------------------|
| Nom: | |
| | Distribució GOIB |

**Descripció:**

Distribueix els assentament cap a l'aplicació DISTRIBUCIÓ

Classe Java:

es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.DistribucionGoibPlugin

Propietats:

| | |
|---|---|
| es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.endpoint | Propietat que indica l'endpoint del servidor de Distribució del GOIB. Exemple de configuració: <i>http://dev.caib.es/distribucio/ws/v1/bustia</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.usuario | Propietat que indica l'usuari per connectar Regweb3 amb Distribució. Exemple de configuració: <i>\$usuari</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.password | Propietat que indica la contrasenya de l'usuari, definit anteriorment, per connectar Regweb3 amb Distribució. Exemple de configuració: <i>password</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.maxreintentos | Propietat que indica el número màxim de reintents que es faran per distribuir cap a la coa. Exemple de configuració: <i>4</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.enviocola | Propietat que indica si els registres s'envien a la coa de distribució. Exemple de configuració: <i>true, false</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.listadodestinatariosmodificable | El plugin de distribució permet distribuir cap a una llista de destinataris. Aquesta propietat indica si la llista de destinataris és modificable Exemple de configuració: <i>true, false</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.configuracionanexos | Propietat que especifica quina informació s'enviarà en el segment d'annex del registre d'entrada. Exemple de configuració: * 1 = custodiaId + metadades + fitxer + firma. És a dir a dins el segment annexes de l'assentament s'enviaria tot el contingut de l'annexe. * 2 = custodiaId. A dins el segment annexes de l'assentament només s'enviaria l'Id del sistema que custodia l'arxiu. * 3 = custodiaId + metadades. A dins el segment annexes de l'assentament s'enviaria l'Id del sistema que custodia l'arxiu i les metadades del document. |



2.2.3.- Plugin de Custòdia de Justificant

És el plugin que es configura per emmagatzemar el justificant que es genera per a cada registre.

2.2.3.1.- Plugin de Custòdia de Justificant amb Arxiu Digital CAIB

En el cas de la Caib, ho configurarem per utilitzar l'Arxiu Digital de la Caib.

Disposa de moltes propietats i està descrit al següent enllaç:

https://github.com/GovernIB/pluginsib/blob/pluginsib-1.0/plugins-documentcustody/arxiudigitalcaib/plugin_regweb3.properties

| |
|----------------------|
| Tipus: |
| Custodia-Justificant |

| |
|-----------------------|
| Nom: |
| Custodia-Justificante |

| |
|---|
| Descripció: |
| Custodia de Justificants emprant Arxiu Digital CAIB |

| |
|--|
| Classe Java: |
| org.fundaciobit.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.ArxiuDigitalCAIBDocumentCustodyPlugin |

| | |
|---|---|
| Propietats: | |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_expedient_EL | Requerit. Nom de l'expedient. Important: Ha de ser únic Exemple de configuració: <code>{registro.libro.codigo}<#if registro.origen??>S<#else>E</if>\${registro.numeroRegistro?string["0\"]}\$_\${(registro.fecha)?string["yyyy\']}</code> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_carpeta_EL | Opcional. Nom de la carpeta dins de l'expedient Exemple de configuració: <code>uuid_carpeta</code> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.createdraft_EL | Opcional. Propietat que indica que el document que es guarda no será un Draft (borrador). Per defecte sempre es crea draft. Exemple de configuració: <code>true, false</code> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tancarExpedient_EL | Opcional. Propietat que indica que es tanca l'expedient després del primer guardat. Requereix "createDraft=false" Exemple de configuració: |



| | |
|---|---|
| | <i>true, false</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.searchifexpedientexistsinreserve | Opcional. Si val true cerca si existeixen Expedients amb el mateix nom i els usa per guardar documents. Default value false. Exemple de configuració: <i>true, false</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.debug | Opcional. Propietat per indicar si es volen veure els logs en mode debug(més detallats) Exemple de configuració: <i>true, false</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url | Propietat que indica la url de connexió amb l'arxiu digital. Exemple de configuració: <i>url</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username | Propietat que indica l'usuari de connexió amb l'arxiu digital. Exemple de configuració: <i>usuari</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password | Propietat que indica la contrasenya de connexió amb l'arxiu digital. Exemple de configuració: <i>xxxxxxx</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.ignore_server_certificates | Opcional. Aquesta propietat indica que s'ignorarà el magatzem de certificats de confiança i no se farà la comprovació del certificat SSL del servidor. Exemple de configuració: <i>true, false</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.codi_aplicacio | Propietat que indica el nom de la aplicació que es connecta. Exemple de configuració: <i>aplicació</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.organitzacio | Propietat que indica el nom de la organització que es connecta. Exemple de configuració: <i>organització</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.nom_EL | Opcional. Propietat que indica el nom del ciutadà sol·licitant Exemple de configuració: <i><#if ciudadano_nombre?? >\$ {ciudadano_nombre}<#else></#if></i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.identificador_administratiu_EL | Opcional. Propietat que indica el document identificatiu del ciutadà sol·licitant Exemple de configuració: <i><#if ciudadano_idadministrativo?? >\$ {ciudadano_idadministrativo}<#else></#if></i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuari.username_EL | Opcional. Propietat que indica el nom del funcionari. Exemple de configuració: <i><#if usuarioEntidad?? >\$ {usuarioEntidad.usuario.identificador}<#else></#if></i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuari.identificador_administratiu_EL | Opcional. Propietat que indica el document identificatiu del funcionari Exemple de configuració: <i><#if usuarioEntidad?? >\$ {usuarioEntidad.usuario.documento</i> |



| | |
|---|---|
| | <code>}<#else></#if></code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.nom_procediment_EL</code> | Opcional. Propietat que indica el nom del procediment associat als documents. Ho ha d'indicar el GOVERN. Exemple de configuració: <code>nom_procediment</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL</code> | Obligatori. Propietat que indica la serie documental a on es guardan els documents. Exemple de configuració: <code>S0001</code> |
| Propietat per indicar els organismes que volem guardar com a metadades | Obligatori. Propietat per indicar els organismes que volem guardar com a metadades. Exemple de configuració: <code>\${registro.oficina.codigo}</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.origen_document_EL</code> | Obligatori. Propietat que indica qui aporta el document, si d'una administració o d'un ciutadà. Exemple de configuració: <code>1</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.codi_procediment_EL</code> | Obligatori. Propietat que indica el codi de procediment associat als documents. Exemple de configuració: <code>1234</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_expedient_EL</code> | Obligatori. Propietat que indica el format de la data de creació del expedient. Exemple de configuració: <code><#setting time_zone='UTC'>\${(registro.fecha)?string["yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'"]}</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.estat_elaboracio_EL</code> | Obligatori. Estats d'elaboració del document. Norma ENI de document electrònic. Exemple de configuració: <code>EE01</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tipus_documental_EL</code> | Obligatori. Propietat que indica el format de la data de creació del expedient. Exemple de configuració: <code>TD09</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.perfil_firma_EL</code> | Obligatori. Només es processa quan s'envia una firma. |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_document_EL</code> | Obligatori. Propietat que indica el format de la data de creació del document. Exemple de configuració: <code><#setting time_zone='UTC'>\${.now?string["yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'"]}</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.baseurl_EL</code> | Opcional. Propietat que indica la url d'un concsv. Exemple de configuració: <code>url</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.specialValue_EL</code> | Opcional. Propietat que indica la url d'un concsv. Exemple de configuració: <code>url</code> |
| <code>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.specialValue_EL</code> | Opcional. Propietat per definir un valor especial al csv. Si no definit retorna el custodyID . |



| | |
|--|--|
| | Exemple de configuració: <i>\${registro.id}</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automaticmetadata_items | Opcional. Propietat per indicar el nombre de metadades que es volen guardar de l'expedient. S'han de separar per comes. Exemple de configuració: <i>1,2</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.name | Opcional. Propietat per guardar la Descripció del registre. Exemple de configuració: <i>eni:descripcion</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.valueEL | Opcional. Propietat per guardar la Descripció del registre. Exemple de configuració: <i>Expedient del registre</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.name | Opcional. Propietat per guardar el document administrativo de l'interessat. Exemple de configuració: <i>eni:interesados_exp</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.valueEL | Opcional. Propietat per guardar el document administrativo de l'interessat. Exemple de configuració: <i><#if ciudadano_idadministrativo??>\${ciudadano_idadministrativo}<#else></#if></i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automaticmetadata_items | Opcional. Propietat per metadades Automàtiques per Document Electrònic. Exemple de configuració: <i>1,2,3,4,5</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.name | Opcional. Propietat per indicar el tipus de registre. Exemple de configuració: <i>eni:tipo_asiento_registral</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.valueEL | Opcional. Propietat per indicar el tipus de registre.. Exemple de configuració: <i><#if registro.origen??>1<#else>0</#if></i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.name | Opcional. Propietat per indicar l'oficina de registre. Exemple de configuració: <i>eni:codigo_oficina_registro</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.valueEL | Opcional. Propietat per indicar l'oficina de registre. Exemple de configuració: <i>\${registro.oficina.codigo}</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.name | Opcional. Propietat per indicar la data del registre. Exemple de configuració: <i>eni:fecha_asiento_registral</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.valueEL | Opcional. Propietat per indicar la data del registre. Exemple de configuració: <i><#setting time_zone='UTC'>\${(registro.fecha)?string["yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'"]}</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.4.name | Opcional. Propietat per indicar el numero de registre formatgejat. Exemple de configuració: |



| | |
|--|---|
| | <i>eni:numero_asiento_registral</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documen telectronic.automatic_metadata.4.valueEL | Opcional. Propietat per indicar el numero de registre formatejat. Exemple de configuració: \$ {registro.numeroRegistroFormateado} |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documen telectronic.automatic_metadata.5.name | Opcional. Propietat per afegir com a descripció que és el justificant. Exemple de configuració: <i>eni:descripcion</i> |
| es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documen telectronic.automatic_metadata.5.valueEL | Opcional. Propietat per afegir com a descripció que és el justificant. Exemple de configuració: <i>Document justificant de...</i> |

Cal destacar que si el plugin té definida la propietat «*es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.baseurl_EL*» amb una url que requereix autenticació mitjançant Username i Password, s'hauran de definir 2 Propietats Globals amb el rol d'Administrador d'Entitat¹ amb els següents valors:

| Propietats globals d'Administrador d'Entitat | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Tipus | Descripció | Clau | Valor |
| Custòdia | Usuario para la autenticación de la Url de Validación (base_url) | es.caib.regweb3.urlvalidation.username | <i>username</i> |
| Custòdia | Password para la autenticación de la Url de Validación (base_url) | es.caib.regweb3.urlvalidation.password | <i>password</i> |

¹ Consultar el manual «Manual_de_Usuari_Administrador_Entitat_de_RegWeb3.pdf» per veure com es fa.