



Configuració Plugins Entorn GOIB Producció de RegWeb3

**Configuració dels Plugins de l'entorn GOIB de
Producció de RegWeb3**



G CONSELLERIA
O FONS EUROPEUS,
I UNIVERSITAT I CULTURA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ MODERNITZACIÓ
I ADMINISTRACIÓ DIGITAL



G CONSELLERIA
O FONS EUROPEUS,
I UNIVERSITAT I CULTURA
B FUNDACIÓ BALEAR
/ INNOVACIÓ
I TECNOLOGIA



Informació general del document

Descripció.

Títol:	Configuració Plugins entorn GOIB Producció Regweb3
Estat:	Esborrany/Aprovat
Versió:	1.0
Autor/s:	Joan Pernía Bestard
Creat:	09/10/19
Modificat	12/02/20
Fitxer:	Configuracions_Plugins_Entorn_Caib_Produccio_de_Regweb3.odt

Històric de modificacions.

Comentari:	Autor/s:	Data:
Revisió general	Joan Pernía	12/02/20

Font documental.



Índex de Contingut

1.- Introducció.....	4
1.1.- Introducció General.....	4
2.- Plugins.....	5
2.1.- Administrador.....	5
2.1.1.- Plugin User Information.....	5
2.1.2.- Plugin Custòdia.....	6
2.1.3.- Plugin Custòdia-Justificant.....	6
2.2.- Administrador d'Entitat.....	10
2.2.1.- Plugin per generar Justificant.....	10
2.2.2.- Plugin Signatura Servidor.....	11
2.2.3.- Plugin Scan.....	12
2.2.4.- Plugin Custòdia.....	12
2.2.5.- Plugin Custòdia-Justificant.....	13
2.2.6.- Plugin Informació/Validació Firmes.....	16
2.2.7.- Plugin Distribució.....	17



1.- Introducció

1.1.- Introducció General

RegWeb3 disposa d'una sèrie de plugins configurats a l'entorn de Producció per la Caib. Aquest document té l'objectiu de descriure-los, per tal de tenir-los tots junts, en el cas de que es necessiti accedir a la configuració dels plugins.



2.- Plugins

Els plugins configurats actualment a l'entorn de producció per la Caib poden estar definits a dins els rols d'Administrador i al d'Administrador d'Entitat. Això dependrà del plugin en qüestió. A continuació es descriuen els dos rols que poden configurar plugins, i quins plugins pot configurar.

2.1.- Administrador

El plugin actualment implementat i disponible al rol Administrador és:

- Plugin *User Information*.

La configuració d'aquest plugin s'explica en el següent punt.

2.1.1.- Plugin *User Information*

Aquest plugin serveix per accedir a la informació dels usuaris de l'aplicació. En el cas de la CAIB consultarà aquestes dades dins **seycon**, per això necessita configurar el plugin amb les seves dades.

Tipus:

User Information

Nom:

User Information

Descripció:

Información de usuarios

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.userinformation.database.DataBaseUserInformationPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.jndi=java:/es.caib.seycon.db.wl
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.users_table=SC_WL_USUARI
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.username_column=USU_CODI
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.administrationid_column=USU_NIF
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.name_column=USU_NOM
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.userroles_table=SC_WL_USUGRU
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.userroles_rolename_column=UGR_CODGRU
es.caib.regweb3.plugins.userinformation.database.userroles_username_column=UGR_CODUSU
```



2.2.- Administrador d'Entitat

Els plugins actualment configurats a l'Entitat són:

- Plugin per generar *Justificant*
- Plugin de *Signatura Servidor*
- Plugin de *Scan*
- Plugin de *Custòdia*
- Plugin de *Custòdia-Justificant*
- Plugin d'*Informació/Validació Firmes*
- Plugin *Distribució*

La configuració d'aquests plugins s'explica en els següents punts.

2.2.1.- Plugin per generar *Justificant*

Aquest és el plugin que s'utilitza per generar el document pdf del justificant d'un registre. Dins Regweb3 hi ha 2 plugins d'aquest tipus, un de genèric i un específic per la CAIB. La configuració que es mostra a continuació pertany al de la CAIB.

Tipus:

Justificant

Nom:

Justificante

Descripció:

Genera el justificante SIR-CAIB de los registros

Classe Java:

es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.JustificanteCaibPlugin

Propietats:

```
# Mensaje para estampación del CVS en el justificante
# {0}=url, {1}=specialValue, {2}=csv
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.estampacion=
#es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.estampacion=Este es un mensaje de estampación url:{0}
specialValue:{1} csv:{2}
# Mensaje para la declaración en el justificante
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.es=declara que las imágenes electrónicas
adjuntas son imagen fiel e íntegra de los documentos en soporte físico origen, en el marco de la
normativa vigente.
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.ca=declara que les imatges electròniques
```



```
adjuntos són imatge feel i íntegra dels documents en suport físic origen, en el marc de la
normativa vigent.
# Mensaje para la ley en el justificante
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.es=El registro realizado está amparado en el Artículo
16 de la Ley 39/2015.
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.ca=El registre realitzat està amparat a l'Article 16
de la Llei 39/2015.
# Mensaje para la validación en el justificante
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.es=El presente justificante tiene validez a
efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la
Administración, en su caso, vendrá determinado por la fecha de la entrada de su solicitud en el
registro del Organismo competente.
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.ca=El present justificant té validesa a efectes
de presentació de la documentació. L'inici del còmput de plaços per l'Administració, en el seu cas,
vendrà determinat per la data de l'entrada de la seva sol·licitud en el registre de l'Organismo
competent.
# Path para el logo de la Entidad
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.logoPath=/app/caib/regweb/archivos/goib.png
```

2.2.2.- Plugin *Signatura Servidor*

El plugin de Signatura en Servidor s'utilitza per firmar el justificant d'un registre. Actualment s'utilitza @Firma federat.

Tipus:

Signatura Servidor

Nom:

Firma en servidor

Descripció:

Firma en servidor emprant @Firma federat

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.signatureserver.afirmaserver.AfirmaServerSignatureServerPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.applicationID=CAIBPRO.REGWEB
# Opcional. Aplicació definida dins "Gestión de Aplicaciones" de @firma federat, on
# en l'apartat 'Parametros de la aplicación' en el camp "Política de TimeStamp" té definit
# el valor "Con TimeStamp". Si aquest valor no està definit llavors no es poden
# fer firmes amb segell de temps (No suporta PAdES-T).
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.applicationID_TimeStamp=
# Si signaturesSet.getCommonInfoSignature().getUsername() es null, llavors
# s'utilitza aquest valor com a sistema de selecció del certificat amb el que firmar
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.defaultAliasCertificate=registre
# Podeu descarregar-ho des de https://github.com/GovernIB/pluginsib/tree/pluginsib-1.0/plugins-
validatesignature/afirmacxf/config/transformersTemplates
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.TransformersTemplatesPath=/app/caib/regweb/
transformersTemplates
#Propiedades de comunicacion con el repositorio de servicios
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.endpoint=https://afirma.caib.es/afirmaws/
services/DSSAfirmaSign
```



```
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.ignoreservercertificates=false

# CERTIFICATE Token
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.path=/app/caib/crypto/
regtel.jks
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.type=JKS
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.password=changeit
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.cert.alias=regent
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.cert.password=changeit
```

2.2.3.- Plugin Scan

El plugin d'escaneig serveix per poder adjuntar annexos als registres des de documents físics, escanejant-los. En aquests moments s'utilitza el plugin d'escaneig de Iecisa, amb els següents valors.

Tipus:

Scan

Nom:

Applet/JNLP Scan

Descripció:

Scan emprant Applet/JNLP

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.scanweb.iecisa.IECISAScanWebPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.debug=false
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.forcejnlp=true
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.forcesign=false
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.closewindowwhenfinish=true
```

2.2.4.- Plugin Custòdia

Aquest plugin defineix on es guarden els arxius adjunts dels assentaments registrals una vegada que s'hi afegeixen. Serveix pels arxius que s'hi adjunten com annexos, no pels justificants que genera Regweb3 de cada assentament (aquests utilitzen un altre plugin). Actualment s'utilitza el sistema de fitxers local.

Tipus:



Custòdia

Nom:

Custodia

Descripció:

Custodia de documentos

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.documentcustody.filesystem.FileSystemDocumentCustodyPlugin
--

Propietats:

<pre>es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.prefix=ANNEX es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.basedir=/app/caib/regweb/archivos #es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.baseurl=http://localhost:8080/annexos/ index.jsp?custodyID={1}</pre>
--

2.2.5.- Plugin *Custòdia-Justificant*

Aquest plugin és l'encarregat de definir on es guarden els justificants que genera l'aplicació de cada assentament registral. Actualment es guarden a l'Arxiu Digital de la CAIB i configura les propietats necessàries.

Tipus:

Custòdia-Justificant

Nom:

Custodia-Justificante

Descripció:

Custodia de Justificants emprant Arxiu Digital CAIB

Classe Java:

org.fundaciobit.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.ArxiuDigitalCAIBDocumentCustodyPlugin
--

Propietats:

#Específiques

<pre># Requerit. Nom de l'expedient. Important: Ha de ser únic es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_expedient_EL=\${registro.libro.codigo}- <#if registro.origen??>S<#else>E</if>-\${registro.numeroRegistro?string["0"]} _\${(registro.fecha)? string["yyyy\']}</pre>
--



```
# Opcional. Nom de la carpeta dins de l'expedient.
# Si carpeta no està definida llavors custodyID = {uuid_expedient}
# Si carpeta està definida llavors custodyID = {uuid_expedient}#{uuid_carpeta}.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.nom_carpeta_EL=

# Opcional. Per defecte sempre es crea Draft
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.createDraft_EL=false

# Opcional. Tanca l'expedient després del primer guardat. Requereix "createDraft=false"
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tancarExpedient_EL=true

# Opcional. Si val true cerca si existeixen Expedients amb el mateix nom i els usa per
# guardar documents. Default value false.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.searchifexpedientexistsinreserve=true

# Opcional
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.debug=true

# ===== DADES CONNEXIO =====

#DES
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://
afirmades.caib.es:4430/esb
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=appl
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=appl

#PRE
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://esbpre.caib.es
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=regweb
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=regwebAlfresco

#PRO
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.url=https://esb.caib.es
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.username=regweb
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.login.password=regweb2016

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.ignore_server_certificates=true

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.codi_aplicacio=REGWEB

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.organitzacio=CAIB

# Ciutada (opcional)

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.nom_EL=<#if
ciudadano_nombre?? >${ciudadano_nombre}<#else></#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.solicitant.identificador_administ
ratiu_EL=<#if ciudadano_idadministrativo?? >${ciudadano_idadministrativo}<#else></#if>

# Funcionari (opcional)

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuari.username_EL=<#if
usuarioEntidad?? >${usuarioEntidad.usuario.identificador}<#else></#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.usuari.identificador_administrati
u_EL=<#if usuarioEntidad?? >${usuarioEntidad.usuario.documento}<#else></#if>

# Nom procediment (opcional)
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.connexio.nom_procediment_EL=REGWEB3

# ===== METADADES OBLIGATORIES COMUNS =====

# DES
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=S0001

# PRE
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=A57

# PRO
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.serie_documental_EL=A57
```



```
# Separats per comma
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.organs_EL=${registro.oficina.codigo}

# ADMINISTRACION=1 // CIUDADANO=0
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.origen_document_EL=1

# ===== METADADES OBLIGATORIES EXPEDIENT =====

# També inclou "Codigo Aplicacion" definit a la propietat "connexio.codi_aplicacio"

# +FALTA+ Pendent que Toni Trobat ens assigni un procediment intern
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.codi_procediment_EL=287783

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_expedient_EL =<#setting
time_zone='UTC'>${(registro.fecha)?string["\yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\"]}

# ===== METADADES OBLIGATORIES DOCUMENT =====

# També inclou "Codigo Aplicacion" definit a la propietat "connexio.codi_aplicacio"

# EE01,EE02, EE03, EE04, EE99
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.estat_elaboracio_EL=EE01

# TIPO_DOC_ENI: TD01, TD02, TD03, TD09(Acuse de recibo) ...
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.tipus_documental_EL=TD09

# Només es processa quan s'envia una firma
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.perfil_firma_EL=<#if (anexo.signProfile)?>
><#switch anexo.signProfile><#case "AdES-BES">BES<#break><#case "AdES-EPES">EPES<#break><#case
"AdES-T">T<#break><#case "AdES-C">C<#break><#case "AdES-X">X<#break><#case "AdES-
X1">X<#break><#case "AdES-X2">X<#break><#case "AdES-XL">XL<#break><#case "AdES-
XL1">XL<#break><#case "AdES-XL2">XL<#break><#case "AdES-A">A<#break><#case "PADES-
LTV">LTV<#break><#case "PADES-Basic">BES<#break></#switch><#else>EPES</#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.data_creacio_document_EL=<#setting
time_zone='UTC'>${.now?string["\yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\"]}

# -----
# Genèriques

# Opcional. Configuració per generar Hash de la baseurl quan {2}
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.hash.password=mypass
# MD2, MD5, SHA,SHA-256,SHA-384,SHA-512
#es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.hash.algorithm=MD5

# Opcional. Servei Millorat per generar la URL de Custodia emprant EL.
# Variables addicionals: csv, validationUrl_custodyID, validationUrl_custodyID_URLEncode i
validationUrl_custodyID_Hash
# es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.baseurl_EL=http://
regweb3.fundaciobit.org/custody/${csv}

# Opcional. Si no definit retorna el custodyID
# Variables addicionals: csv
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.specialValue_EL=${registro.id}

# -----
# Opcional. Metadades Automàtiques per Expedient
# Nota: Només es permeten les definides en la classe
es.caib.arxiudigital.apirest.constants.MetadatosExpediente

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automaticmetadata_items=1,2

# Descripció
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.name=eni:de
scripcion
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.1.valueEL=Exp
edient del registre

# Interesado
```



```
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.name=eni:in
teresados_exp
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.expedient.automatic_metadata.2.valueEL=<#i
f ciudadano_idadministrativo?? >${ciudadano_idadministrativo}<#else></#if>

# -----
# Opcional. Metadades Automàtiques per Document Electrònic
# Nota: Només es permeten les definides en la classe
es.caib.arxiudigital.apirest.constants.MetadatosDocumento

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automaticmetadata_items
=1,2,3,4,5

# REGISTRO_ENTRADA = "0"; REGISTRO_SALIDA = "1";
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.na
me=eni:tipo_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.1.va
lueEL=<#if registro.origen??>1<#else>0</#if>

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.na
me=eni:codigo_oficina_registro
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.2.va
lueEL=${registro.oficina.codigo}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.na
me=eni:fecha_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.3.va
lueEL=<#setting time_zone='UTC'>${(registro.fecha)?string["yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.sss'Z'\"]}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.4.na
me=eni:numero_asiento_registral
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.4.va
lueEL=${registro.numeroRegistroFormateado}

es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.5.na
me=eni:descripcion
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.arxiudigitalcaib.documentelectronic.automatic_metadata.5.va
lueEL=Document justificant de registre
```

2.2.6.- Plugin *Informació/Validació Firmes*

Aquest plugin serveix per informar i validar les firmes dels annexos que s'adjunten als registres. Actualment no s'utilitza a dins Regweb3.

Tipus:

Informació/Validació Firmes

Nom:

Validació de Firmes

Descripció:

Validació de Firmes

Classe Java:



```
org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin
```

Propietats:

```
# Class org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin

es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.TransformersTemplatesPath=/app/caib/regweb/
transformersTemplates

# Obligatori. Aplicació definida dins "Gestión de Aplicaciones" de @firma federat
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=gobbal.fbit.portafib
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=gobbal.fbit.portafib
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=appPrueba
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.applicationID=CAIBPRO.REGWEB

#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=http://afirma.redsara.es/afirmaws/
services/DSSAfirmaVerify
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=http://des-afirma.redsara.es/
afirmaws/services/DSSAfirmaVerify
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=http://localhost:9090/afirmaws/
services/DSSAfirmaVerify
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint=https://afirma.caib.es/afirmaws/
services/DSSAfirmaVerify

es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.printxml=false
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.debug=false

# Esta propiedad en CAIB tiene que estar a False
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.ignoreservercertificates=true

# USERNAME-PASSWORD Token
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.username=REGWEB
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.password=REGWEB
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.username=userTest
#es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.password=12345

# CERTIFICATE Token
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.path=/app/caib/crypto/
regtel.jks
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.type=JKS
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.password=changeit
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.alias=regent
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.cert.password=changeit
```

2.2.7.- Plugin Distribució

Aquest plugin s'utilitza per distribuir els registres de Regweb3, utilitzant l'aplicació «Distribució» de la CAIB.

Tipus:

Distribució

Nom:

Distribució Goib



Descripció:

Distribució Govern

Classe Java:

es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.DistribucionGoibPlugin

Propietats:

```
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.endpoint=https://intranet.caib.es/distribucio/ws/v1/bustia
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.usuario=$regweb_distribucio
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.password=circon27
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.maxreintentos=4
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.enviocola=true
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.listadodestinatariosmodificable=false
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.goib.configuracionanexos=1
```