

Alliberament SISTRA: Mòdul d'enviament EMAIL

Codi: DSI-LIBSISTRA-EMAIL











FULL DE CONTROL DE DOCUMENT

DOCUMENT/ARXIU

Títol: Alliberament SISTRA: Mòdul d'enviament EMAIL	Nom arxiu/s: SISTRA-PLUGINEMAIL
Codi: DSI-LIBSISTRA-EMAIL	Suport lògic: Word
Data: 03/04/2012	
Versió: 1	

REGISTRE DE CANVIS

Versió	Pàgines	Motiu del canvi	
1	6	Creació del document.	

DISTRIBUCIÓ DEL DOCUMENT

Nom	Personal

CONTROL DEL DOCUMENT

PREPARAT	REVISAT/ APROVAT	11	ACCEPTAT	ACCEPTAT
Rafael Sanz	José Vicente Juan Pérez		Jeroni Navarrete	Bernat Albertí

Emplenau-ho amb el nom, la signatura i la data.

Només per a clients







-		
IN	DE	EX

1.	OBJECTE	4
2.	ESQUEMA GENERAL	5
	INTERFÍCIE PLUGIN	







1. Objecte

L'objecte d'aquest document és definir les accions que cal dur a terme per permetre que la plataforma SISTRA pugui interactuar amb la plataforma d'enviaments EMAIL de cada organisme.







2. Esquema general

El mòdul de mobilitat du a terme l'enviament de correus electrònics per mitjà dels data sources definits en el JBoss.

En cas que un organisme disposi d'un mecanisme que permet verificar si els correus electrònics són enviats, pot implementar aquest connector per verificar l'estat de l'enviament. En qualsevol cas, a causa de la natura dels correus electrònics, només es podrà verificar que s'ha enviat pel servidor de correu de l'organisme. En cap cas no es podrà verificar que el destinatari l'ha rebut.

Per poder seguir l'enviament del missatge s'ha d'afegir un sufix al títol del missatge que ha de contenir el codi. Aquest prefix es configura a les propietats MOBTRATEL:

Indica sufix que ha de tenir el títol del missatge de correu perquè es pugui verificar a posteriori si s'ha enviat. El signe ? s'ha de substituir per la ID del missatge.

envio.verificarEnvio.sufijoEmail=(Codi: ?)







3. Interfície plugin

La interfície de comunicació entre SISTRA i el plugin EMAIL és la següent:

Mètode	Descripció	Paràmetres	Resultat
consultarEstadoEnvio	Consulta l'estat d'un enviament. Aquesta funcionalitat es pot implementar si és suportada per la passarel·la d'enviaments.	idEnvio: Codi d'enviament.	EstadoEnvio: Estat d'enviament i una descripció de l'estat. Els estats possibles són: - X: No implementat - D: Desconegut - P: Pendent - E: Enviat - N: No enviat

Per a més informació, consultau el javadoc.