| | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对象类别 | 真实历史 | 真实历史 | 人工校准 | 人工校准 | 阴性对照 |
| 主类对家族 | 3 次 × $10^4$/类 | 3 次 × $10^4$/类 | 3 次 × $10^4$/类 | 3 次 × $10^4$/类 | 3 次 × $10^4$/类 |
| 定位层 | 反汇编、Memcheck | varlat、反汇编 | Memcheck、Microwalk | Memcheck、Binsec | Memcheck、varlat、Binsec |
| **90** 格排查 | 30 格 | 30 格 | — | — | 30 格 |
| 优化级别 | 4 级 × 2 版 | — | — | — | 4 级 |
| **aarch64** | 4 级 × 2 版 | — | — | — | 4 级 |
| **WSL2** 虚拟化 | 4 级 × 2 版 | — | — | — | 4 级 |
| 同机网络 | 2 版 × 2 次 | — | — | — | 2 次 |
| 性能开销 | 解封装 | 解封装 | 小内核 | 小内核 | 解封装 |
| 工具矩阵 | 6/9 种 | 6/9 种 | 6/9 种 | 6/9 种 | 7/9 种 |

运行批次:主实验 54 次 + M2 微基准 6 次 + 扩展对照 117 次 = 177 次控制器运行。每格登记产物摘要、种子、CPU 与判定层。