EncodeDecode

+ encodeTelegram()
+ encodeTelegramHeader()
+ encodeTelegramData()
+ decodeTelegram()
+ decodeTelegramHeader()
+ decodeTelegramData()
+ dumpHeader()
+ dumpData()
+ dump()
+ persist()

TelegramHeader

~ dataLength
~ crcData
- data
- syncByte
- optionalLenght
- crcHeader
- creationDate
- fullTelegram

+ getCreationDate()
+ encodeTelegram()
+ encodeTelegramHeader()
+ decodeTelegram()
+ decodeTelegramHeader()
+ getFullTelegram()
+ getData()
+ getSyncByte()
+ getDataLength()
+ getOptionalLenght()
+ getCrcHeader()
+ getCrcData()
+ dumpHeader()
+ persist()
+ dump()
~ setData()
~ setSyncByte()
~ setDataLength()
~ setOptionalLenght()
~ setCrcData()
- setCreationDate()
- setFullTelegram()
- setCrcHeader()

RadioERP1

- id
- subTelNum
- destinationID
- dbm
- securityLevel

+ encodeTelegram()
+ encodeTelegramData()
+ getSubTelNum()
+ getDestinationID()
+ getDbm()
+ getSecurityLevel()
+ decodeTelegramData()
+ dumpData()
+ toString()
+ getId()
+ setId()
- setSubTelNum()
- setDestinationID()
- setDbm()
- setSecurityLevel()