

Tercer Parcial

¿Cómo son todas las conexiones TCP?

¿Cómo son todas las conexiones TCP?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Simplex.
- ☐ c. Half dúplex.
- ☒ d. Full dúplex.

d. Full duplex

¿Cómo funciona NAT? (Elija dos)

¿Cómo funciona NAT? (Elija dos)

- ☐ a. Traduce direcciones públicas de las LAN en direcciones privadas de WAN.
- ☒ b. Traduce direcciones privadas de la LAN en direcciones públicas de WAN.
- ☐ c. Traduce direcciones privadas de la WAN en direcciones públicas de la LAN.
- ☒ d. Traduce direcciones públicas de la WAN en direcciones privadas de LAN.

b y c

¿Con que puerto trabaja POP?

¿Con que puerto trabaja POP?

- ☐ a. 143.
- ☐ b. 443.
- ☐ c. 25.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☒ e. 110.
- ☐ f. 20.

e. 110

¿Cómo se identifican las aplicaciones que se ejecutan en un servidor o puesto de trabajo de un usuario?

¿Cómo se identifican las aplicaciones que se ejecutan en un servidor o puesto de trabajo de un usuario?

- ☐ a. Por el tipo de aplicación.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Por la dirección IP del servidor.
- ☒ d. Puertos.

d. Puertos

¿A qué denominamos puntos terminales en el modelo del servicio TCP?

¿A qué denominamos puntos terminales en el modelo del servicio TCP?

- ☐ a. Al usuario del origen y del destino.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☒ c. A la dirección IP y al puerto.
- ☐ d. Al puesto de trabajo origen y destino.
- ☐ e. A las aplicaciones del origen y el destino.

c. A la dirección IP y al puerto

¿Qué responsabilidad tiene un CA?

¿Qué responsabilidad tiene un CA?

- ☐ a. Validar identidades y enviar claves a los destinatarios.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Utilizar la criptografía de clave privada.
- ☒ d. Validar identidades y emitir certificados.
- ☐ e. Controlar la comunicación y emitir certificados.

d. Validar identidades y emitir certificados

¿Mediante qué técnica se reenvían los paquete no confirmados en TFTP?

¿Mediante que técnica se reenvían los paquete no confirmados en TFTP?

- ☐ a. El temporizador del destino expira y le avisa al origen que se lo reenvíe.
- ☐ b. El destino le dice que no recibió nada y el emisor se lo reenvía.
- ☒ c. Expiración de temporizadores.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

c. Expiración de temporizadores.

¿Cómo son las claves de Alicia y Benito que se comunican por un sistema de clave pública?

¿Cómo son las claves de Alicia y Benito que se comunican por un sistema de clave pública?

- ☐ a. Como el sistema es de clave pública, todos conocen las claves.
- ☐ b. Sólo Alicia y Benito conocen las claves, porque la comunicación es entre ellos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☒ d. Una de las clave es pública y la otra clave sólo es conocida por Benito o por Alicia, pero no por ambos.

d. Una de las claves es pública y la otra clave solo es conocida por Benito o por Alicia, pero no por ambos.

SSL construye una conexión segura entre dos sockets, incluyendo:

SSL construye una conexión segura entre dos sockets, incluyendo:

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Protección de la confidencialidad de los datos.
- ☐ c. Autenticación del cliente por el servidor.
- ☐ d. Verificación del cliente
- ☐ e. Negociación de parámetros entre el cliente y el servidor.

????

b? (martin)

El administrador de red, en sus procesos habituales de control, encontró un ataque de confidencialidad, que atenta contra un requisito de una comunicación segura. ¿A qué tipo de amenazas a la seguridad nos referimos?

El administrador de red, en sus procesos habituales de control, encontró un ataque de confidencialidad, que atenta contra un requisito de una comunicación segura. ¿A qué tipo de amenazas a la seguridad nos referimos?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Denegación de servicio.
- ☒ c. Interceptación.
- ☐ d. Modificación.
- ☐ e. Retransmisión de datos.

c. Interceptación

¿Que es una SA en IPsec?

¿Qué es una SA en IPsec?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☒ b. Es una conexión simple entre dos puntos finales y tiene un identificador de seguridad asociado con ella.
- ☐ c. Sirve para identificar la aplicación y de esta forma se controla que usuario puede utilizarla.
- ☐ d. Es una conexión segura entre Router.
- ☐ e. Son aplicaciones seguras que utilizan los usuarios dentro de la LAN, para asegurar la integridad de los datos.

b. Es una conexión simple entre dos puntos finales y tiene un identificador de seguridad asociado con ella.

¿Qué inconveniente tiene un administrador de seguridad al aplicar firewall que usan pasarelas de aplicación?

¿Qué inconveniente tiene un administrador de seguridad al aplicar firewall que usan pasarelas de aplicación?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Se necesita un servidor independiente para cada pasarela de aplicación.
- ☐ c. Es muy engorroso el control por usuarios.
- ☒ d. Se requiere una pasarela de aplicación para cada aplicación.
- ☐ e. Los usuarios móviles de la empresa son el mayor inconveniente para el administrador.

d. Se requiere una pasarela de aplicación para cada aplicación.

Juan y Pedro van a comunicarse por temas laborales y van a utilizar hash criptográficos. ¿Qué necesitan verificar?

Juan y Pedro van a comunicarse por temas laborales y van a utilizar hash criptográficos. ¿Qué necesitan verificar?

- ☐ a. Integridad de los datos y la disponibilidad.
- ☐ b. La confidencialidad y la autenticación.
- ☐ c. Autenticación y la disponibilidad.
- ☒ d. Integridad de los datos y la autenticación.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

d. Integridad de los datos y autenticación.

¿Para qué sirve el campo número de confirmación de recepción?

¿Para qué sirve el campo número de confirmación de recepción?

- ☐ a. Especifica el siguiente paquete en el orden esperado.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Especifica el siguiente segmento en el orden esperado.
- ☐ d. Especifica el número de segmentos ya recibidos por el origen.
- ☒ e. Especifica el siguiente byte en el orden esperado.

e. Especifica el siguiente byte en el orden esperado.

La forma de DNS asocia un nombre con una dirección IP, lo realiza con un programa de aplicación, que llama a un procedimiento de biblioteca. ¿Cómo se llama a ese procedimiento?

La forma que DNS asocia un nombre con una dirección IP, lo realiza con un programa de aplicación, que llama a un procedimiento de biblioteca. ¿Cómo se llama a ese procedimiento?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Asociador.
- ☐ c. Relacionador.
- ☐ d. Resolutor.
- ☐ e. Resolvedor.

?????

e. Resolvedor.

¿Cual de las siguientes opciones en un servicio fiable?

¿Cuál de las siguientes opciones en un servicio fiable?

- ☐ a. TFTP.
- ☐ b. BOOTP.
- ☐ c. FTP.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

c. FTP

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un KDC?

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un KDC?

- ☐ a. Otorga certificados a los usuarios que realizan la comunicación.
- ☒ b. Genera claves asimétricas permanentes entre dos partes.
- ☐ c. Controla el tráfico entre dos entidades registradas en el KDC.
- ☐ d. Genera una clave simétrica de sesión entre dos partes que se utiliza sólo una vez.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

d. Genera una clave simétrica de sesión entre dos partes que se utiliza solo una vez

¿En qué capa se pueden manejar la autenticación y el no repudio?

¿En qué capa se pueden manejar la autenticación y el no repudio?

- ☐ a. Transporte.
- ☐ b. Aplicación.
- ☐ c. Red.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

???

b. aplicación (martin)

¿Cual es el objetivo de tener NAT estática?

¿Cuál es el objetivo de tener NAT estática?

- ☐ a. Para que los trabajadores internos egresen de la LAN.
- ☒ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Para que los trabajadores externos ingresen a la LAN.
- ☐ d. Para tener control interno de los puesto finales de la LAN.
- ☐ e. Para que el ISP ingrese a la LAN, a solucionar problemas, en un puesto de trabajo.

c. Para que los trabajadores externos ingresen a la LAN (nehuen)

¿Cómo son las claves de dos usuarios que se comunican por un sistema de clave simétrica?

¿Cómo son las claves de dos usuarios que se comunican por un sistema de clave simétrica?

- ☐ a. Cada uno tiene su clave personal y se mantienen en secreto.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Las claves son iguales y no hace falta mantenerlas en secreto.
- ☒ d. Cada uno tiene su clave personal y no hace falta mantenerlas en secreto.
- ☐ e. Las claves son iguales y se mantienen en secreto.

e. Las claves son iguales y se mantienen en secreto. (La duda es si se mantienen o no en secreto), si se deben mantener en secreto.

¿Qué función tiene AH en IPsec?

¿Qué función tiene AH en IPsec?

- ☐ a. Confidencialidad.
- ☒ b. Integridad.
- ☐ c. Cifrado.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

b. Integridad

¿Cómo se denomina cuando el servidor FTP inicia la conexión?

¿Cómo se denomina cuando el servidor FTP inicia la conexión?

- ☐ a. Modo de servidor.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Modo pasivo.
- ☒ d. Modo activo.

d. Modo activo

HTTP es un protocolo cliente/servidor orientado a:

HTTP es un protocolo cliente/servidor orientado a:

- ☐ a. Servicios.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Conexión.
- ☒ d. Transacciones.

d. Transacciones

¿Que se utiliza para la confidencialidad en la estructura de IPsec? (Elija dos)

¿Qué se utiliza para la confidencialidad en la estructura de IPsec? (Elija dos)

- ☐ a. RSA.
- ☐ b. DES.
- ☐ c. SEAL.
- ☐ d. PSK.
- ☒ e. SHA.
- ☒ f. MD5.

b. DES

c. SEAL

¿Qué campo de registro de recursos me indica la estabilidad del registro para DNS?

¿Qué campo de registro de recursos me indica la estabilidad del registro para DNS?

- ☐ a. Valor.
- ☐ b. Tipo.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Nombre_dominio.
- ☐ e. Tiempo_de_vida.
- ☐ f. Clase.

e. Tiempo_de_vida (vale) confirmo (martin)

¿En qué campo del segmento TCP, lee el emisor para enviar la información selectiva que el receptor no recibió?

¿En qué campo del segmento TCP, lee el emisor para reenviar información selectiva que el receptor no recibió?

- ☐ a. Opciones.
- ☐ b. Apuntador de urgente.
- ☒ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Número de confirmación de recepción.
- ☐ e. Tamaño de ventana.

a. Opciones

¿Que contiene la envoltura en el formato de los mensajes para SMTP? (Elija dos)

¿Qué contiene la envoltura en el formato de los mensajes para SMTP? (Elija dos)

- ☐ a. Versión de POP.
- ☐ b. Versión de SMTP.
- ☐ c. Nivel de seguridad.
- ☐ d. Remitente.
- ☐ e. Prioridad.

d. Remitente

e. Prioridad

¿Quién se encarga de las retransmisiones en UDP?

¿Quién se encarga de las retransmisiones en UDP?

- ☐ a. El mismo UDP.
- ☒ b. La aplicación.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. La capa de red.

b. la aplicación

¿Qué dispositivo encapsula y desencapsula paquetes cuando se utiliza modo túnel en IPsec?

¿Qué dispositivo encapsula y desencapsula paquetes cuando se utiliza modo túnel en IPsec?

- ☒ a. Firewall.
- ☐ b. Router.
- ☐ c. Switch de capa 3.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. Switch.

a. Firewall

El dueño de una empresa tiene una reunión con el administrador de seguridad y le hace hincapié en la relación costo-beneficio. ¿A que aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de las políticas de seguridad nos referimos?

El dueño de una empresa tiene una reunión con el administrador de seguridad y le hace hincapié en la relación costo-beneficio. ¿A qué aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de las políticas de seguridad nos referimos?

- ☐ a. Operaciones de seguridad.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Identificación de amenazas.
- ☒ d. Análisis de riesgo.

d. Análisis de riesgo

¿Cual de las siguientes opciones es un tipo de sistema criptográfico según la forma de procesar el texto plano?

¿Cuál de las siguientes opciones es un tipo de sistema criptográfico según la forma de procesar el texto plano?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Transportación.
- ☐ c. Transposición.
- ☐ d. Sustitución.
- ☒ e. Cifrado de bloques.

e. Cifrado de bloques

Un administrador de red está analizando un extracto de WireShark y observa que el puerto origen tiene un valor de 80. ¿Qué significa esto?

Un administrador de red está analizando un extracto de WireShark y observa que el puerto origen tiene un valor de 80. ¿Qué significa esto?

- ☐ a. Son datos de actualización de tabla de enrutamiento entre los routers.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Es la respuesta de un router.
- ☐ d. Es una respuesta de un servidor.
- ☐ e. Es una respuesta de un switch.
- ☒ f. Es una consulta de un cliente.

d. Es una respuesta de un servidor

¿En que divide TCP los datos de las aplicaciones que utiliza el usuario en su puesto de trabajo?

¿En qué divide TCP los datos de las aplicaciones que utiliza el usuario en su puesto de trabajo?

- ☐ a. Tramas.
- ☒ b. Segmentos.
- ☐ c. Paquetes.
- ☐ d. Tren de bits.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

b. Segmentos

¿Cómo se puede minimizar el problema, que un tercero pueda reproducir el mensaje entre el origen y destino, cuando se aplican firmas digitales de clave simétrica?

¿Cómo se puede minimizar el problema, que un tercero pueda reproducir el mensaje entre el origen y destino, cuando se aplican firmas digitales de clave simétrica?

- ☐ a. Se verifica periódicamente la clave del emisor y del receptor.
- ☐ b. En todos los intercambios se usan estampa de tiempo.
- ☐ c. No hay problema porque la transmisión está encriptada.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. El protocolo TCP se encarga de evitar la retransmisión.

????

b. En todos los intercambios se usan estampa de tiempo.

¿Cuál de los siguientes elementos no pertenece a la infraestructura para la gestión de red en SNMPv2?

¿Cuál de los siguientes elementos no pertenece a la infraestructura para la gestión de red en SNMPv2?

- ☒ a. Agente usuario.
- ☐ b. Gestor de elemento.
- ☐ c. Agente.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. Servidor de gestión.

a. Agente usuario

¿Cómo se configuran las VPN punto a punto?

¿Cómo se configuran las VPN punto a punto?

- ☐ a. Depende del tráfico de la red.
- ☒ b. Estáticas.
- ☐ c. Depende del ISP.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. Dinámicas.

b. Estáticas

¿Cuál de los siguientes campos de encabezado es usado por los usuarios o destinatarios en el protocolo SMTP?

¿Cuál de los siguientes campos de encabezado es usado por los usuarios o destinatarios en el protocolo SMTP?

- ☐ a. From.
- ☐ b. Sender.
- ☐ c. To.
- ☐ d. Retrun-path.
- ☒ e. In-Reply-To.
- ☐ f. Ninguna de las opciones.

c. To

Si el cliente y el servidor ejecutan diferentes versiones de HTTP. ¿Quién puede implementar ambas versiones y realizar las traducciones necesarias?

Si el cliente y el servidor ejecutan diferentes versiones de HTTP, ¿Quién puede implementar ambas versiones y realizar las traducciones necesarias?

- ☐ a. Servidor origen.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Túnel.
- ☐ d. Pasarela.
- ☒ e. Cliente.
- ☐ f. Representante.

????

dudoso → Pasarela o representante...

¿Cómo queda vinculado el autor del mensaje cuando utilizamos resumen de mensajes (hash) en las firmas digitales?

¿Cómo queda vinculado el autor del mensaje cuando utilizamos resumen de mensajes (hash) en las firmas digitales?

- ☒ a. Utiliza su propia clave privada.
- ☐ b. Utiliza su propia clave privada y la pública del destino.
- ☐ c. Utiliza su propia clave pública y la privada del destino.
- ☐ d. Utiliza la clave privada del destino.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

a. Utiliza su propia clave privada

¿Para qué sirve la DMZ?

¿Para qué sirve la DMZ?

- ☐ a. Para tener más control de las computadoras de la red local.
- ☐ b. Es parte de la red de la empresa, donde se guardan los backup por seguridad.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Es la parte de la red de la empresa que se encuentra fuera del perímetro de seguridad.

d. Es la parte de la red de la empresa que se encuentra fuera del perímetro de seguridad.

¿Cómo se realiza el filtrado de paquetes tradicionales en los firewall?

¿Cómo se realiza el filtrado de paquetes tradicionales en los firewall?

- ☐ a. Se toma todo el archivo, que entra o sale de la red y luego se examina.
- ☒ b. Examinando cada datagrama individualmente.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Se examinan aleatoriamente los datagramas.
- ☐ e. Se agrupan varios datagramas y se procede a su revisión.

b

¿De qué lado encontramos el proxy en HTTP?

¿De qué lado encontramos el proxy en HTTP?

- ☐ a. No hay proxy en HTTP.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Del servidor origen.
- ☒ d. Del cliente.
- ☐ e. Del agente usuario.

¿Quién emite un mensaje SetRequest en SNMP?

¿Quién emite un mensaje SetRequest en SNMP?

- ☒ a. Estación gestora.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Estación del cliente.
- ☐ d. Un dispositivo de interconexión.
- ☐ e. Agente.

a

¿Qué significado tiene el valor MX en el campo tipo del registro de recursos para DNS?

¿Qué significado tiene el valor MX en el campo tipo del registro de recursos para DNS?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Sirve para ser utilizado entre sistemas operativos diferentes.
- ☒ c. Intercambio de correo.
- ☐ d. Es de origen mexicano.

c

¿Cuál es uso principal de DNS?

¿Cuál es uso principal de DNS?

- ☐ a. Asociar los nombres de host con direcciones IP.
- ☐ b. Asociar los nombres de host con direcciones MAC.
- ☒ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Asociar las direcciones IP con direcciones MAC.

a????

¿En que se basan las decisiones de firewall con estado?

¿En qué se basan las decisiones de firewall con estado?

- ☐ a. Deja pasar todas las conexiones de la LAN hacia el exterior, porque son confiables.
- ☐ b. Tiene una tabla de todas las conexiones de internet para asegurar la LAN.
- ☐ c. Analizan los datagramas que circulan en la red local.
- ☒ d. Mantiene un registro de las conexiones a través de los campos del encabezado TCP/IP.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

d

¿Cual de las siguientes opciones corresponden a servicios principales que brinda IPsec?

¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a servicios principales que brinda IPsec?

- ☐ a. Trabaja tanto para TCP como UDP.
- ☐ b. No funciona sobre todos los protocolos de capa 2
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Integridad de datos.
- ☐ e. Es no orientado a la conexión.

d

¿Cual de las siguientes opciones cumple con los firewall que usan pasarelas de aplicación?

¿Cuál de las siguientes opciones cumple con los firewall que usan pasarelas de aplicación?

- ☐ a. Utilizan tablas dinámicas para seguir el estado en tiempo real de las sesiones end-to-end.
- ☐ b. Tipo de mensaje ICMP
- ☐ c. Solo filtran puertos de TCP o UDP.
- ☒ d. Permite filtrar según perfiles de usuarios.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

d

¿Que tipo de VPN se utiliza para realizar home office?

¿Qué tipo de VPN se utiliza para realizar home office?

- ☒ a. Acceso remoto.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Punto a punto.
- ☐ d. Peer to peer.
- ☐ e. Cliente servidor.

a

¿Cómo se llaman los puertos menores a 1024, los cuales están reservados para los servicios estándar?

¿Cómo se llaman los puertos menores a 1024, los cuales están reservados para los servicios estándar?

- ☐ a. Puertos dinámicos.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Puertos registrados.
- ☒ d. Puertos bien conocidos.
- ☐ e. Puertos privados.

d

¿Entre capas IPsec inserta su encabezado, cuando trabaja a modo túnel o de transporte?

¿Entre capas IPsec inserta su encabezado, cuando trabaja a modo túnel o de transporte?

- ☒ a. Transporte y red.
- ☐ b. Red y enlace de datos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Aplicación y transporte.

a. Transporte y red

¿Qué tipo de paquete se utiliza para pedir permiso para leer un archivo en el servidor TFTP?

¿Qué tipo de paquete se utiliza para pedir permiso para leer un archivo en el servidor TFTP?

- ☐ a. ACK
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. WRQ
- ☒ d. RRQ

d

¿Cuál de las siguientes opciones no es un servicio fiable?

¿Cuál de las siguientes opciones no es un servicio fiable?

- ☒ a. TFTP.
- ☐ b. SMTP.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. POP3.
- ☐ e. HTTP.

a

¿Quién envía un segmento TCP, marcando el campo ECE?

¿Quién envía un segmento TCP, marcando el campo ECE?

- ☒ a. El destino.
- ☐ b. Dispositivos intermedios.
- ☐ c. El origen.
- ☐ d. El ISP.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

a

¿En qué capa trabaja SNMP?

¿En qué capa trabaja SNMP?

- ☐ a. Presentación.
- ☐ b. Red.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Transporte.
- ☐ e. Aplicación.

e

¿En qué tipo de sistema criptográfico el emisor y el receptor utilizan la misma clave?

¿En qué tipo de sistema criptográfico el emisor y el receptor utilizan la misma clave?

- ☐ a. Clave pública.
- ☐ b. Clave asimétrica.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Clave privada.

d

Una vez realizado todos los pasos de SSL y comienzan a transferir información entre origen y destino, ¿Qué clave se utiliza para encriptar y desencriptar la información?

Una vez realizado todos los pasos de SSL y comienzan a transferir información entre origen y destino, ¿Qué clave se utiliza para encriptar y desencriptar la información?

- ☐ a. Clave de sesión.
- ☐ b. Clave permanente.
- ☒ c. Clave asimétrica.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

a