



智弈锋穹-AI 驱动的攻防自治演训靶场

项目文档

作者: Ethan Deng & Liam Huang
组织: 武汉大学国家网络安全学院
时间: 2025 年 8 月 14 日
指导老师: 张立强、何艺、严飞

目录

第 1 章	项目背景和概述	1
1.1	赛题背景	1
1.2	知识背景	1
第 2 章	项目设计思路与方案	2
2.1	项目目标设计思路	2
2.2	前端部分设计方案	2
2.3	靶场基础设施设计方案	3
2.4	攻击模块设计方案	3
2.4.1	关键场景攻击链构建	3
2.4.2	人工辅助漏洞利用与 EXP 构建流程	3
2.4.3	攻击 Agent 的自动化执行机制	4
2.4.4	攻击行为自动化评估与结果统计	4
2.5	防御模块设计方案	4
2.6	评价模块设计方案	5
2.7	模块协同设计	5
第 3 章	方案实现	6
3.1	方案目标	6
3.2	靶场环境构建	6
3.2.1	虚拟机构建网络拓扑	6
3.2.2	容器部署应用服务	6
3.3	工具与平台	6
3.3.1	信息管理工具	6
3.3.2	一键打包构建平台	7
3.4	部署与资源	7
3.4.1	现有部署瓶颈	7
3.4.2	服务器资源规划	7
3.5	动态场景生成与攻击模拟	7
3.5.1	动态场景生成	7
3.5.2	攻击模拟实现	7
3.6	攻击评估与溯源	8
3.6.1	攻击评估实现	8
3.6.2	溯源功能设计	8
第 4 章	创新与特色	9
4.1	攻防演练系统开发项目	9
4.2	靶场架构与 AI 攻击模拟项目	9
第 5 章	项目总结和展望	10
第 6 章	注意事项和部署说明	11

第 1 章 项目背景和概述

内容提要

□ 赛题背景

□ 知识背景

1.1 赛题背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全工作，特别在目前日趋复杂的背景下，深刻认识和有力防范网络安全风险，切实维护网络空间安全，已成为事关全局的重大课题。

随着《网络安全法》和《国家网络空间安全战略》的深入推进，实战化网络攻防能力的建设成为网络安全体系中的关键任务之一，尤其在“十五五”规划对关键信息基础设施安全防护提出更高要求的背景下，传统的网络安全演练方式已难以满足动态演训和智能对抗的发展趋势，目前在实际操作中面临三方面的主要瓶颈：

一是传统靶场场景构建模式过于静态，往往采用人工预设的方式搭建演练环境，更新周期长、调整代价高，导致其难以及时引入现实世界中快速变化的业务架构、操作流程以及技术组件，也无法涵盖近年来不断涌现的新型攻击方式与复杂威胁模型，例如 APT、供应链渗透、Oday 漏洞利用等，这种脱节使得演练内容始终滞后于现实威胁的发展态势，无法为参与者提供贴近实战的演练体验，也难以检验系统和人员在面对未知攻击时的应对能力，从而削弱了靶场演练在实战能力培养中的实际价值。

二是攻击路径往往依赖人工预设，主要根据经验规则构建固定的攻击链条，缺乏动态生成机制与策略调整能力，导致攻击行为表现出明显的模式化特征，不仅在路径选择上缺乏多样性，也难以模拟出真实渗透过程中攻击者面对防护机制时的适应性调整与策略转移，无法体现现代网络攻防中攻击面广泛、路径不确定、阶段交错的复杂局面，这种设计上的单一性和僵化性直接削弱了演练的覆盖广度与挑战强度，最终造成演练内容与现实渗透行为之间出现严重脱节。

三是评估机制普遍依赖人工回顾，主要通过事后分析操作日志、观察系统响应或专家打分等方式进行效果判断，不仅耗时耗力，而且评判结果高度依赖评估人员的主观判断，缺乏统一的标准与可复用的指标体系，难以保障结果的一致性与公正性，也制约了后续能力提升、策略优化与人才选拔的科学性与有效性。

这些问题在一定程度上制约了演练体系的有效性和可持续发展，因此亟需以网络攻防动态推演为核心突破口，引入 AI Agent、数据分析与自动化决策等新技术，实现演练环境的动态演化、攻击过程的智能模拟、防御策略的自适应优化以及评估体系的全面量化，从根本上提升攻防演练的实效性 with 科学性，推动网络安全实战能力建设迈上新台阶。

1.2 知识背景

攻击防御评价系统是一款聚焦网络安全演练与评估的综合性平台，旨在通过数字化手段构建“环境搭建 - 攻击模拟 - 防御检测 - 结果评估”的全流程闭环。

系统采用“前端可视化交互 + 后端逻辑控制”的架构设计：前端依托预设框架与大模型生成能力，实现动态网络拓扑展示、攻击防御流程可视化；后端基于 virsh 技术编排 VM 虚拟机和 docker，支撑容器化部署、网络拓扑构建及国产化平台（如鲲鹏）兼容，为演练提供灵活稳定的底层环境。

核心功能模块涵盖攻击与防御两大体系：攻击模块集成 exploitDB 漏洞数据库及 Metasploit 等攻击工具，实现漏洞信息自动获取与攻击路径模拟；防御模块通过日志审计、LLM-judge 检测及独立日志分析模块，精准识别攻击行为。两者协同配合，结合 SDN 网络技术与 Agent log 自动化评估引擎，最终为用户提供可量化的攻击防御效果评估报告。

项目通过容器化、国产化适配、AI 驱动等技术创新，解决传统演练中场景单一、评估主观等问题，为网络安全防护提供高仿真、高效率的演练平台，助力提升安全防护能力。

第 2 章 项目设计思路与方案

内容提要

- 项目目标设计思路
- 前端设计方案
- 靶场基础设施设计方案
- 攻击模块设计方案
- 防御模块设计方案
- 评价模块设计方案
- 模块协同设计

2.1 项目目标设计思路

攻击防御评价系统的目标设定，源于网络安全演练领域的核心痛点：传统演练多依赖人工搭建环境、手动记录过程，存在场景单一、评估主观、效率低下等问题。基于此，系统目标聚焦于构建“全流程数字化演练平台”，通过拓扑结构展示、AI Agent 驱动的攻击演练、自动化评估三大核心功能，实现从环境搭建到结果分析的闭环管理。

提示 2.1

前后端数据实时交互，杜绝因信息延迟影响演练效果。

从功能边界来看，前端与后端的拆分遵循展示与控制分离的设计原则。前端主要负责构建可视化的交互界面，包括资源监控平台和模拟终端，便于用户直观了解网络运行状态和攻击演进过程，增强了用户的操作体验和对演练环境的理解程度，而后端则不仅承担着靶场底层拓扑结构的可调整参数的搭建与管理，确保整个系统运行的稳定性与评估指标的客观性，同时还集成了 AI Agent 自主攻击模块、防御控制模块以及完整的演训日志记录系统，使得整个平台具备自动化、智能化的攻防能力和可审计的追踪能力，这种架构设计不仅有效满足了用户在操作便捷性方面的需求，也充分保障了平台在功能性、扩展性与安全性方面的可靠性，最终形成了一个高效、智能、可信的网络安全实战演练平台，为防护能力的验证与提升提供了可量化、可复现、可定制的技术依据。

总结 2.1

明确系统旨在解决传统演练痛点：

方案布局上，通过“可调参数的基础设施 + AI 赋能的行为演训”破除传统靶场痛点难题；

设计架构上，通过“前端展示 + 后端控制”架构实现全流程数字化可视化闭环管理。

2.2 前端部分设计方案

前端设计的核心矛盾在于“动态场景多样性”与“前端展示架构稳定性”的平衡。为解决这一矛盾，方案采用“大模型生成 + 预设框架约束”的混合模式，既发挥大模型在动态内容生成上的优势，又通过框架控制不确定性。

在内容生成层面，选择大模型的核心原因是应对复杂网络场景的多样性需求。网络拓扑、攻击路径等展示内容需根据用户输入的业务场景动态调整，大模型可基于预设规则生成符合逻辑的可视化元素，大幅降低手动绘制的成本。但大模型生成存在随机性，因此引入预设框架作为约束——基于 Vue 或 React 构建组件库，包含拓扑图组件、攻击流程时间轴、评估结果仪表盘等标准化模块，确保生成内容在布局、交互逻辑上的一致性。

交互设计上，采用“打勾选项 + 输入框”的组合模式提升灵活性。打勾选项覆盖 80% 的常用功能，如“显示漏洞节点”“高亮攻击路径”等，降低用户操作门槛；输入框则支持自定义需求，如“添加自定义业务系统图标”“修改拓扑连线样式”等，满足个性化场景。同时，界面美观性通过“分层视觉设计”实现：底层为网络拓

扑基础图层，中层为攻击 / 防御动态效果层，顶层为操作交互层，配合蓝白主色调（体现专业性）与红黄绿警示色（区分攻击、正常、防御状态），确保运维与安全人员能快速捕捉关键信息。

总结 2.2

前端通过“大模型 + 预设框架”平衡动态性与稳定性，交互设计兼顾易用性与个性化，视觉分层提升信息获取效率。



2.3 靶场基础设施设计方案

< 待修改 >

后端设计以“高可用、可扩展、国产化兼容”为核心原则，通过容器化架构与国产化技术栈，支撑前端场景的动态运行与核心功能的实现。

容器编排与部署层面，选择 Kubernetes 作为核心引擎，因其具备强大的容器调度、扩缩容能力，可根据演练规模自动调整资源分配——例如，当攻击演练涉及 100 个节点时，Kubernetes 能快速拉起对应数量的容器实例，避免资源浪费。底层操作系统选用 OpenEuler，不仅因其开源稳定性，更重要的是适配国产化硬件（如鲲鹏处理器），满足关键领域对“自主可控”的要求。在兼容性验证上，通过搭建鲲鹏服务器测试环境，对容器启动速度、网络吞吐量等指标进行压力测试，确保在国产化平台上的性能损耗低于 10%。

网络拓扑与漏洞环境构建是后端的基础能力。采用 SDN（软件定义网络）技术创建虚拟网络拓扑，支持自定义子网划分、路由规则配置，模拟企业内网、DMZ 区等复杂网络环境。漏洞版本服务部署通过“镜像仓库 + 版本管理”实现：将包含不同漏洞的服务（如存在 Log4j 漏洞的 Tomcat、Heartbleed 漏洞的 OpenSSL）封装为标准容器镜像，存入私有仓库，用户可通过前端选择漏洞类型，后端自动拉取对应镜像并部署，确保每次演练的漏洞环境一致性。

攻击路径自动化分析是后端核心逻辑，采用“图论算法 + 漏洞评分体系”实现。将网络节点视为图的顶点，节点间的连接视为边，通过深度优先搜索（DFS）遍历潜在攻击路径；同时，结合 CVSS 漏洞评分与 Exploit 可用性（如是否存在公开 PoC），对每条路径的“攻击成功率”进行量化计算，为自动化评估提供数据支撑。

总结 2.3

aaa



2.4 攻击模块设计方案

2.4.1 关键场景攻击链构建

攻击模块设计以模拟真实网络环境中的典型高级持续性威胁为目标，打勾选取基础场景，通过构建完整的攻击链路，展示从初始渗透到数据窃取的全过程。在渗透阶段，AI Agent 将尝试执行社会工程攻击或已知漏洞利用以获取初始访问权限；在横向移动阶段，攻击体主动识别内网结构，渗透并控制更多节点，扩大攻击面；在数据窃取阶段，模拟攻击者对已入侵主机进行文件扫描与关键数据提取，目标文件人工预设于用户目录下，以增强演练的真实性与针对性。整个过程由攻击 AI Agent 主导执行，路径选择具备自主决策能力，可根据目标系统环境自动调整策略，反映出复杂攻击链在真实场景中的演化过程。

2.4.2 人工辅助漏洞利用与 EXP 构建流程

除自动化攻击路径外，系统也支持人工参与的漏洞利用流程，用于检验攻击分析能力与 EXP 生成能力。在内核层面，演练人员可选择已知存在或根据实际生产环境构建的高危漏洞的虚拟机镜像。

对于 nday 漏洞演练：通过调试与运行验证 EXP 的有效性；在 Web 服务层面，结合 xray 和 nuclei 等漏洞扫描工具，对目标站点进行扫描与信息收集，识别存在的安全隐患，并在社区或数据库中查找已公开的 PoC，修改

参数以适配当前演练环境，从而实现漏洞的成功利用。整个过程强调人工分析能力与漏洞利用链构建能力的锻炼，辅助 AI Agent 形成更完善的攻击库资源。

对于 Oday 漏洞以及 APT 攻击演练：

2.4.3 攻击 Agent 的自动化执行机制

我们使用开源 Agent 客户端框架 Gemini Cli 作为我们的 AI Agent 基本架构，该框架支持多种主流操作系统（如 Windows、Linux、MacOS 等），可配置工作目录自主设置 RAG，

为了实现攻击行为的自主执行，攻击 Agent 具备版本识别、漏洞关联与自动配置功能。在目标识别阶段，Agent 基于资产信息与系统指纹确定目标组件与版本号，在项目构建的 Agent RAG 知识检索系统中查找与之对应的已知漏洞信息，并获取匹配的 PoC 样本；在利用准备阶段，Agent 自动对 PoC 进行重构与配置，主要完成攻击目标的地址替换、参数填充与脚本适配；最终执行攻击操作，并使用 Agent log 监控其效果反馈，包括系统响应、异常状态与返回值，判断攻击是否成功，并在必要时根据失败原因调整路径或切换攻击手段，实现攻击链的持续推进与策略自适应。

2.4.4 攻击行为自动化评估与结果统计

为支持攻击模块的自动化评估机制，系统设计了基于日志驱动的攻击效果量化方案，攻击 Agent 在每次执行攻击任务时将自动记录完整的行为日志，包括攻击起始时间、攻击方法、所用 PoC 编号、尝试次数、目标响应状态与最终效果，系统对这些数据进行自动归类与统计，生成攻击尝试与成功次数的对比结果，并以可视化方式呈现给用户，辅助评估攻击路径的有效性、Agent 策略的合理性以及环境部署的防护能力，从而实现攻击行为从执行到评估的全流程闭环管理。

2.5 防御模块设计方案

防御模块以“精准识别 + 高效响应”为目标，通过“日志审计 + AI 检测 + 独立分析”的三层架构，实现对攻击行为的全链路感知与评估。

日志审计层负责数据采集，覆盖容器日志（如 K8s 事件日志）、网络流量日志（如防火墙规则命中记录）、应用日志（如 Web 服务器访问日志）等全维度信息。采用 ELK（Elasticsearch+Logstash+Kibana）栈进行日志聚合，通过 Filebeat 代理实时采集日志，经 Logstash 清洗（如过滤冗余字段、标准化时间格式）后存入 Elasticsearch，确保数据的完整性与一致性。

AI 检测层是防御核心，采用“特征工程 + 深度学习”混合模型。特征工程提取攻击行为的静态特征（如异常端口访问、恶意 User-Agent）；深度学习模型（如 LSTM 神经网络）则通过训练历史攻击日志，学习动态攻击模式（如 SQL 注入的字符变异规律、勒索病毒的文件加密行为序列）。模型部署采用 TensorFlow Serving 容器化方案，支持实时接收日志数据并输出攻击概率评分（0-100 分），评分超过阈值（如 70 分）则触发告警。

为提升检测准确性，设计独立日志分析模块。该模块采用微服务架构，与攻击、防御其他模块完全解耦，通过消息队列（如 Kafka）异步接收日志数据，避免资源竞争与干扰。同时，模块内置“误报修正机制”——当 AI 检测到攻击行为后，自动关联历史日志中的正常操作记录进行交叉验证，例如，某 IP 触发“异常登录”告警时，若该 IP 在过去 30 天有多次正常登录记录且属于企业内网段，则降低告警等级，减少误报率。

说明 2.1

防御模块作为系统的“安全防线”，以“精准识别攻击 + 高效评估防御效果”为核心目标，构建了“日志审计 + AI 检测 + 独立分析”的三层架构，实现对攻击行为的全链路感知与深度评估。

日志审计层作为数据基础，通过 ELK 栈（Elasticsearch+Logstash+Kibana）与 Filebeat 代理，全面采集容器日志、网络流量日志、应用日志等多维度信息，经清洗与标准化处理后存储，确保为后续分析提供完整、一致的数据支撑。

AI 检测层是防御核心，融合特征工程与深度学习模型（如 LSTM 神经网络）：前者提取异常端口访问、恶意 User-Agent 等静态攻击特征，后者通过学习历史日志挖掘 SQL 注入字符变异、勒索病毒加密序列等动态攻击模式，结合 TensorFlow Serving 容器化部署，实现实时攻击概率评分与告警触发，大幅提升攻击识别的时效性与精准度。

独立日志分析模块则通过微服务架构与 Kafka 消息队列实现解耦，避免资源竞争干扰，其内置的“误报修正机制”通过历史正常操作记录交叉验证，有效降低误报率。该模块与攻击模块形成“攻防对抗”闭环，既为攻击效果评估提供依据，也为优化防御策略提供数据支持，是系统实现“防御能力可衡量、安全态势可感知”的核心支撑。



2.6 评价模块设计方案

2.7 模块协同设计

各模块并非独立运行，而是通过数据流转形成闭环：前端将用户配置（如演练场景参数）传递给后端；后端根据参数部署容器环境、生成网络拓扑，并将环境信息同步至攻击模块；攻击模块完成漏洞扫描与攻击演示后，将攻击过程数据（如时间、路径、结果）推送至防御模块；防御模块的日志分析与 AI 检测结果，经后端自动化评估引擎处理后，转化为可视化图表在前端展示。这种协同机制确保了“环境 - 攻击 - 防御 - 评估”全流程的连贯性，最终实现系统的核心价值——为网络安全防护提供可信赖的演练与评估平台。

总结 2.4

各模块通过数据闭环协同，实现从场景配置到评估展示的全流程贯通，保障系统功能的完整性与连贯性。



第 3 章 方案实现

3.1 方案目标

本方案旨在构建一个高度贴近真实企业内网场景的模拟终端靶场环境，为大模型在网络攻击与防御领域的效果测试提供专业、可靠的测试平台。该靶场环境将精心划分多个网络区域，其中业务区将模拟企业核心业务系统所在网段，包含 Web 服务器、应用服务器等关键设备，承载企业日常业务处理；电费区则聚焦于与电费管理相关的敏感数据存储与处理服务器，模拟企业内部的核心数据区域；内网网段则涵盖员工办公终端、内部通信设备等，构建出多层次、多维度的网络架构。通过这种细致的区域划分和场景模拟，不仅能满足大模型在攻击策略生成、防御机制优化等方面的测试需求，还能为安全研究人员提供一个实践演练的平台，助力提升网络安全防护能力。

3.2 靶场环境构建

3.2.1 虚拟机构建网络拓扑

虚拟机技术将作为构建靶场网络拓扑的核心支撑，借助 VMware、Docker 等成熟工具，搭建复杂且灵活的网络结构。通过创建不同网段的虚拟机，模拟企业内网中的路由器、交换机、防火墙等网络设备，实现各网络区域的隔离与互联互通。例如，在业务区与电费区之间设置虚拟防火墙，配置特定的访问控制策略，模拟真实企业中核心数据区域的安全防护机制；通过虚拟路由器实现不同网段的路由转发，模拟跨区域数据传输的网络路径。这种基于虚拟机的网络拓扑构建方式，能够精准还原企业内网的网络层次和设备交互逻辑，为后续的攻击与防御测试提供真实的网络环境基础。

3.2.2 容器部署应用服务

容器技术将负责靶场环境中各类应用服务的部署，选用 Docker 等主流容器平台，充分发挥其部署快速、资源占用少、可移植性强的优势。在业务区，将通过容器部署 Web 应用（如电商系统、OA 系统）、数据库服务（如 MySQL、PostgreSQL）等，模拟企业对外提供服务和内部业务处理的应用场景；电费区则部署数据存储服务、数据处理程序等容器，模拟敏感数据的管理与处理过程。同时，利用容器编排工具（如 Docker Compose）实现多容器应用的协同部署与管理，可快速调整应用配置、切换应用版本，甚至模拟应用升级过程中可能出现的安全漏洞，极大地提高了靶场环境中应用部署的灵活性和效率。

虚拟机与容器技术的有机结合，既发挥了虚拟机在构建复杂网络拓扑方面的优势，保证了网络环境的真实性和隔离性，又借助容器技术实现了应用服务的高效部署与灵活调整，共同打造出一个高效、灵活、贴近实际的靶场环境。

3.3 工具与平台

3.3.1 信息管理工具

项目计划引入 Virah 等专业信息管理工具，对靶场环境中的各类资产信息进行全面、系统的管理。具体而言，将通过该工具记录网络设备（如虚拟机、路由器、防火墙）的配置参数、IP 地址、端口映射关系；管理容器应用的镜像信息、部署位置、运行状态；梳理各网络区域的资产清单、漏洞信息、权限配置等。此外，Virah 工具的数据分析功能可帮助团队快速检索特定资产信息、统计漏洞分布情况，为靶场环境的维护、攻击测试的规划提供数据支持，提升信息管理的效率和准确性。

3.3.2 一键打包构建平台

为简化靶场环境的部署流程、提高环境的可复现性，项目考虑引入一键打包构建可复现环境的平台，如 Vagrant、Packer 等。通过该平台，可将靶场环境的网络拓扑配置、虚拟机镜像、容器应用配置、依赖组件等封装为标准化的环境包。团队成员在部署环境时，只需运行简单的命令，即可自动完成环境的搭建，无需手动配置复杂的网络参数和安装应用组件，大幅降低了环境部署的技术门槛和时间成本。同时，标准化的环境包确保了不同团队成员所使用的靶场环境的一致性，避免因环境差异导致的测试结果偏差，便于团队成员协同进行测试和开发工作。

3.4 部署与资源

3.4.1 现有部署瓶颈

目前，项目组成员主要在个人电脑上进行靶场环境的测试工作，但个人电脑在性能方面存在明显瓶颈。例如，同时运行多个虚拟机模拟复杂网络拓扑时，会出现内存占用过高、CPU 负载过大的问题，导致虚拟机运行卡顿、网络延迟增加，影响攻击测试的流畅性；在部署多个容器应用并进行高并发测试时，个人电脑的存储 IO 和网络带宽也难以满足需求，限制了对大规模应用场景的模拟。这些性能问题不仅降低了项目的测试和开发效率，还可能导致部分高负载场景下的测试无法开展，阻碍了项目的推进。

3.4.2 服务器资源规划

为解决性能瓶颈问题，项目计划借用学校的服务器资源，特别是张老师提供的国产化服务器资源。学校服务器具有更高的硬件配置，如多核心 CPU、大容量内存、高速存储设备和稳定的网络带宽，能够支撑更复杂的网络拓扑和更多应用服务的同时运行，大幅提升靶场环境的运行性能，满足高负载测试场景的需求。此外，选用国产化服务器资源，符合国家在信息技术领域国产化发展的趋势，有助于在项目中探索国产化软硬件环境下的网络安全测试方案，积累相关经验，为后续在国产化环境中的应用奠定基础。

3.5 动态场景生成与攻击模拟

3.5.1 动态场景生成

动态场景生成将深度结合大模型的能力，构建灵活高效的场景生成机制。首先，设计多样化的场景模板，模板中包含网络区域划分规则、设备类型配置、应用服务部署规范等基础参数。然后，通过向大模型输入特定的攻击场景需求（如“模拟业务区 Web 服务器被 SQL 注入攻击的场景”），大模型基于场景模板进行分析和推理，生成符合需求的网络架构描述，包括各网络区域的设备数量、网络连接方式、应用服务类型及漏洞配置等。最后，将大模型生成的网络架构描述转化为可执行的配置文件，自动部署对应的虚拟机网络拓扑和容器应用服务，快速构建出符合特定攻击场景的靶场环境，精准模拟真实企业内网中可能出现的各类攻击场景。

3.5.2 攻击模拟实现

攻击模拟部分将充分复用去年开发的部分代码和工具，以降低开发成本、提高效率。重点聚焦于已知漏洞的复现和演示，避免投入过多精力开发复杂的新攻击链。在漏洞利用方面，选取简单、效果明显的攻击类型，如 Web 漏洞（包括 SQL 注入、XSS 跨站脚本、文件上传漏洞等）、参数注入（如命令注入、LDAP 注入等）。例如，在模拟 Web 应用场景中，通过复用漏洞扫描脚本和利用工具，对存在 SQL 注入漏洞的 Web 页面进行攻击，展示攻击者如何构造恶意 SQL 语句获取数据库中的敏感信息；针对存在参数注入漏洞的应用接口，演示如何注入

恶意命令实现对服务器的远程控制。通过这些简单直观的攻击类型，清晰展示攻击效果，便于测试大模型在识别和防御此类攻击时的表现。

3.6 攻击评估与溯源

3.6.1 攻击评估实现

攻击评估将依托开源 Agent 项目，如 Gemini、Kerberos 等，构建全方位的评估体系。Gemini Agent 可部署在靶场环境的各主机节点上，实时监控主机的进程活动、文件操作、网络连接等行为；Kerberos 相关工具则可用于监控身份认证过程中的异常行为。为应对演示时可能出现的网络限制，项目将提前准备丰富的 POC（概念验证）和漏洞利用数据，包括各类漏洞的测试脚本、攻击流量样本等，存储在本地环境中，确保评估过程的顺利进行。

评估演练自动化将结合 Agent 采集的行为数据和日志审计信息，构建攻击行为识别模型。通过分析 Agent 监控到的异常进程创建（如恶意攻击工具的运行）、敏感文件的非授权访问、异常网络连接（如与恶意 IP 的通信）等行为，结合日志中的命令执行记录、登录日志等，实现对攻击行为的识别和评分。同时，需明确界定攻击者与正常用户的行为特征，例如将频繁尝试登录不同账号、批量读取敏感文件等行为标记为攻击行为，而将正常的办公软件运行、常规文件操作等标记为正常行为，确保评估结果的准确性。

3.6.2 溯源功能设计

溯源功能旨在追踪攻击行为的来源和传播路径，目前计划从流量分析、IP 追踪等方面入手，同时进一步调研现有方案以优化实现思路。流量分析将通过部署网络流量捕获工具（如 Wireshark、Suricata），收集靶场环境中的网络数据包，分析攻击流量的特征（如特定的端口、协议、payload 内容），确定攻击发起的时间、涉及的网络节点；IP 追踪则通过记录攻击流量的源 IP 地址，结合网络拓扑中的路由信息，追踪攻击来源的大致位置。

考虑到项目的时间和资源限制，溯源功能将采取简化实现的方式。例如，先构建基础的流量日志和 IP 关联数据库，将攻击流量与对应的源 IP、目标 IP、攻击时间等信息进行关联存储，通过简单的查询工具即可查看攻击行为的基本溯源信息。后续将调研 ELK（Elasticsearch、Logstash、Kibana）栈等日志分析平台在溯源中的应用，逐步完善溯源功能，提高攻击溯源的精准度和效率。

第 4 章 创新与特色

4.1 攻防演练系统开发项目

- **全流程攻防闭环设计**：创新性地构建了“场景构建 - 攻击实施 - 防御响应 - 评估反馈”的完整闭环体系，实现了攻防过程的全链条覆盖。通过前端展示与后端控制的架构拆分，既保证了用户交互的直观性，又确保了核心计算的稳定，使系统能满足教学、训练及竞赛等多种场景需求，为网络安全防护演练提供了一体化解决方案。
- **前端“智能生成 + 可控交互”模式**：采用大模型辅助生成与预设框架约束相结合的混合模式，在利用大模型减少重复开发工作量的同时，通过预设模板和结构化交互保证了操作的准确性和功能的可靠性。动态场景生成机制能根据用户输入参数生成细节内容，打勾选项与输入框结合的交互方式提高了灵活性，兼顾了视觉吸引力与功能稳定性。
- **后端国产化技术融合**：在技术选型上优先考虑国产化平台，使用 OpenEuler 系统和 Kubernetes 进行容器编排，并关注鲲鹏等国产化平台的兼容性。这种国产化技术的融合应用，不仅符合国家技术发展战略，还提高了系统在特殊场景下的可用性，为国产化技术在网络安全领域的应用提供了实践参考。
- **攻击与防御模块协同创新**：攻击模块集成成熟漏洞扫描工具并利用已有攻击工具模拟攻击，实现了漏洞信息获取与攻击演示的高效结合；防御模块通过日志审计和 AI 检测机制进行攻击识别和评估，独立的日志分析模块提高了准确性。两者协同工作，形成了高效的攻防对抗体系，提升了系统对攻击的识别和应对能力。

4.2 靶场架构与 AI 攻击模拟项目

- **VM 与容器技术结合的靶场构建**：创新性地将虚拟机（VM）和容器技术结合，利用 VM 实现网络拓扑结构，用容器部署应用，既发挥了 VM 构建复杂网络拓扑的优势，又利用了容器部署效率高、灵活性强的特点，提高了靶场环境的部署效率和灵活性，能更好地模拟企业内网环境。
- **AI 与靶场的深度融合**：将大模型应用于靶场的动态场景生成、攻击模拟与评估等环节。动态场景生成结合大模型能力，通过模板配置生成符合特定攻击场景的网络架构；攻击评估依赖开源 Agent 项目并结合 AI 进行分析，实现了攻击行为的智能识别和评分，提升了靶场对大模型在攻击和防御方面效果测试的准确性和高效性。
- **一键化部署与可复现环境设计**：考虑使用一键打包构建可复现环境的平台，简化了靶场环境的部署流程，提高了可操作性和可复现性。这一设计使项目成员能更便捷地进行测试和开发，也便于在不同场景下快速部署和使用靶场环境，为项目的推进和应用提供了便利。
- **多场景适配与动态调整**：靶场环境由多个网络区域组成，能模拟不同的企业内网场景。同时，在攻击模拟中可动态调整攻击难度，如漏洞利用成功率随机波动，在评估演练中能明确区分攻击者与正常用户行为，使靶场能适应不同的测试需求，提高了其适用性和实用性。

第 5 章 项目总结和展望

第 6 章 注意事项和部署说明