# GraceTHD-Data - Manuel administrateur

Révision: 07/06/2018 - sby

Applicable à partir de GraceTHD-Data v0.02.0

- GraceTHD-Data est un projet GraceTHD-Community. https://github.com/GraceTHD-community
- Rédacteurs : Stephane Byache (Aleno).
- Licence de cette documentation : CC-by-sa v2.0
- GraceTHD-Data est sous licence libre : GPLv3

## **Présentation**

### Général

GraceTHD-Data est un ensemble de données visant à faire office de référentiels nationaux pour alimenter des bases de données GraceTHD.

GraceTHD-Data doit être considéré comme une extension de GraceTHD-MCD. Il comporte :

- · Les tables :
  - o t dt organisme : référentiel d'organismes.
  - t\_dt\_organisme\_rel : permet de faire la relation entre les or\_code de t\_organisme (oo\_or\_code) et de t\_organisme\_data (oo codedat).
  - o t dt reference : référentiel de références produits.
  - t\_dt\_reference\_rel: permet de faire la relation entre les rf\_code de t\_reference (rr\_rf\_code) et de t\_reference\_data (rr\_codedat).
- · Les vues :
  - o v dt organisme: Les organismes GraceTHD-Data sélectionnés via la table de relation.
  - v\_dt\_organisme\_int: Les organismes internes, donc sans mise en correspondance avec t\_organisme\_data via t organisme rel.
  - o v dt organisme ok : Les organismes valables en interne (int + data).
  - o v dt reference : Les références GraceTHD-Data sélectionnées via la table de relation.
  - v\_dt\_reference\_int : Les références internes, donc sans mise en correspondance avec t\_dt\_reference via t\_dt\_reference\_rel.
  - o v\_dt\_reference\_ok : Les références valables en interne (int + data).

Sous PostgreSQL l'ensemble est dans un schéma nommé "gracethdata".

### A ce jour (novembre 2017)

- le Comité de Pilotage a validé l'initialisation du projet. A la communauté ensuite d'adopter le projet et d'y contribuer.
- t organisme data a été initialisée avec :
  - o les régions et départements d'OSM
  - o la liste opérateurs L33.1 de l'Arcep
  - Enedis
  - o quelques équipementiers
  - C'est une première initialisation, il y a besoin de nettoyer et compléter nombre d'informations. A la charge de la communauté.
- t reference data a été initialisé avec quelques références inspirées d'un ancien jeu de données exemple du Syane.

## **Nomenclature**

- Pour or\_code : OR[TEL][xxxxxxxxxx]
  - OR=Organisme
  - [TEL]=indicatif téléphonique. Donc pour la France 033.
  - [xxxxxxxxx]=plage numérique.
    - Les conseils généraux sont numérotés : OR033000000[xxx] où [xxx]=numéro du département. Les CG corses numérotés 120 et 121.
    - Les conseils régionaux : OR033000001[0xx] où [0xx]=code INSEE de la région.
    - Les EPCI : OR033+SIREN (à partir de v0.03)

08/06/2018 1/3

- Les communes avec un code insee uniquement numérique : OR0330001[xxxxx] où [xxxxx]=code INSEE de la commune.
- Les communes avec un code insee incluant des lettres (Corse par exemple) : OR0330002[xxxxx] et remplacer la lettre par un chiffre (2A = 21 et 2B = 22).
- Les opérateurs L33.1 (moins les CG et CR opérateurs) : à partir de OR033001000000.
- Les concessionnaires de réseaux non opérateurs L33.1 (ex: ENEDIS) : de OR033002000000 à OR033002099999.
- Les équipementiers : de OR033002100000 à OR033002199999.

Note: une nomenclature avec des plages de ce type est nécessaire pour s'y retrouver au niveau de l'administration de cette table

- Pour rf\_code : OR[TEL][xxxxxxxxxx]
  - o OR=Organisme
  - [TEL]=indicatif téléphonique. Donc pour la France 033. L'idée est de pouvoir isoler des références qui seraient différentes d'un pays à l'autre pour un même produit.
  - [xxxxxxxxx]=plage numérique sans sous-découpages.

## Installation

## **Procédure**

En phase alpha, il suffit de télécharger GraceTHD-Data sur Github puis de copier le contenu dans votre dossier GraceTHD-Check. En phase beta, GraceTHD-Data sera probablement intégré par défaut dans GraceTHD-Check.

En attendant une prise en charge par défaut dans GraceTHD-Check, il faut déclencher manuellement gracethddata pg create db.bat pour créer le schéma gracethddata et son contenu.

### Contenu

- Les fichiers SQL sont nommés gracethddata \*.sql
- Les fichiers batch sont nommés gracethddata \*.bat
- Les csv sont dans db shpcsv.

# Configuration

Il est considéré ici que vous maîtrisez les fichiers de configuration de GraceTHD-Check et que votre GraceTHD-Check est opérationnel.

Pour les utilisateurs PostGIS ne pas oublier d'ajouter les attributions de droits sur les éléments du schéma gracethddata à vos rôles dans :

gracethddata 99 grant.sql

# Utilisation

#### **Stratégies**

t dt organisme comporte les données de référence GraceTHD-Data et t organisme contient votre référentiel interne.

Soit vous utilisez des codes internes pour t\_organisme, auquel cas la table t\_organisme\_rel vous permet de faire la relation entre vos codes internes dans t\_organisme et les codes officiels dans t\_organisme\_data. Ceci permet notamment d'échanger avec un partenaire qui utilise les codes GraceTHD-Data. Ca peut également permettre de faire le tri de doublons internes en utilisant des relations avec le code unique GraceTHD-Data correspondant.

Soit vous utilisez en interne les codes GraceTHD-Data. Dans ce cas les tables t\_\*\_rel permettent de procéder à une sélection d'organismes parmi t\_organisme data. Il suffit de créer des relations avec des codes identiques pour ne conserver que les organismes souhaités.

Pour ceux qui souhaitent convertir leurs données t\_organisme en données GraceTHD-Data, il n'y a pas de préparation de scripts de conversion prévus pour l'instant. Si quelqu'un le produit et souhaite en faire profiter la communauté, il est bien évidemment possible de le soumettre et de l'intégrer dans le projet GraceTHD-Data.

### **Aides**

Des vues sont disponibles pour identifier les codes internes, les codes GraceTHD-Data utilisés via les tables t\_dt\_\*\_rel et les vues v\_dt\_\*\_ok font l'union des codes GraceTHD-Data utilisés dans la table de relation et les codes internes non présents dans GraceTHD-Data. Cette dernière correspondrait théoriquement à votre référentiel de codes, donc potentiellement à mettre à la

08/06/2018 2/3

disposition de vos partenaires.

Un petit projet QGIS est mis à dipositionà l'image de GraceTHD-Layers. .\qqis\qqs\gracethddata qqis2.14 postqis.qqs

## **Contributions**

# Principe général

Des organismes ou références produits utiles à tous manquent dans ce qui est mis à disposition dans GraceTHD-Data. Vous pouvez les soumettre.

Des organismes ou références produits sont mal renseignés dans GraceTHD-Data, vous pouvez soumettre des améliorations.

Vous avez des organismes spécifiques qui ne concernent que vous, inutile de les partager. Attention toutefois, à partir du moment où GraceTHD-Data deviendrait une contrainte obligatoire, ceci signifie que les échanges avec un partenaires peuvent être compliqués si certains de vos organismes ont des codes spécifiques.

### Via Redmine (solution manuelle)

https://redmine.gracethd.org/redmine/projects/gracethd-data/issues/new

Soumettre une demande pour GraceTHD-Data en fournissant au choix

- un csv correctement structuré (cf. grille de contraintes GraceTHD-MCD 2.0.1) qui soit remplacera intégralement l'existant, soit ajoutera des données.
- un .sql.

Le CSV est préféré car plus simple et rapide à comparer à l'existant. Les contributions imparfaites seront probablement rejetées et dans l'attente de la soumission d'une version corrigée.

Merci de bien prendre connaissance de la nomenclature des codes GraceTHD-Data. **Ne surtout pas utiliser de codes internes qui pourraient être des doublons de codes GraceTHD-Data à venir.** 

## Via Github (solution automatique)

Pour les habitués de git, c'est la solution la plus simple et rapide. Pour ceux qui le souhaitent et ne connaissent pas, inscrivez vous sur Github, installez le client desktop de Github, clonez le dépôt GraceTHD-Data. A partir de ce moment là il vous suffit de modifier les fichiers concernés dans votre dépôt local puis de soumettre avec le client Github (pull request).

08/06/2018 3/3