

Отчет по лабораторной работе №8

Программирование цикла. Обработка аргументов командной строки.

ФИО: Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки.

2 Задание

1. Реализация циклом в NASM
2. Обработка аргументов командной строки
3. Задание для самостоятельной работы

3 Теоретическое введение

Стек — это структура данных, организованная по принципу LIFO («Last In — First Out» или «последним пришёл — первым ушёл»). Стек является частью архитектуры процессора и реализован на аппаратном уровне. Для работы со стеком в процессоре есть специальные регистры (ss, bp, sp) и команды. Основной функцией стека является функция сохранения адресов возврата и передачи аргументов при вызове процедур. Кроме того, в нём выделяется память для локальных переменных и могут временно храниться значения регистров.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация циклов в NASM

Создаю каталог для программ лабораторной работы №8 и файл lab8-1.asm, куда буду копировать программу из листинга. (рис. -fig.4.1).

```
gracimildevieira@fedora:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab08
gracimildevieira@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab08
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-1.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$
```

Создание каталога

Копирую в созданный файл программу из листинга. (рис. -fig.4.2).

```
1 ;-----  
2 ; Программа вывода значений регистра 'ecx'  
3 ;-----  
4 %include 'in_out.asm'  
5 SECTION .data  
6 msg1 db 'Введите N: ',0h  
7 SECTION .bss  
8 N: resb 10  
9 SECTION .text  
10 global _start  
11 _start:  
12 ; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '  
13 mov eax,msg1  
14 call sprint  
15 ; ----- Ввод 'N'  
16 mov ecx, N  
17 mov edx, 10  
18 call sread  
19 ; ----- Преобразование 'N' из символа в число  
20 mov eax,N  
21 call atoi  
22 mov [N],eax  
23 ; ----- Организация цикла  
24 mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`  
25 label:  
26 mov [N],ecx  
27 mov eax,[N]  
28 call iprintLF ; Вывод значения `N`  
29 loop label ; `ecx=ecx-1` и если `ecx` не '0'  
30 ; переход на `label`  
31 call quit  
32
```

Копирование программы из листинга

Запускаю программу, она показывает работу циклов в NASM (рис. -fig.4.3).

```
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$
```

Запуск программы

Изменяю изначальную программу так, что в теле цикла я изменяю значение регистра `ecx` (рис. -fig.4.4).

```

4 %include 'in_out.asm'
5
6 SECTION .data
7 msg1 db 'Введите N: ',0h
8
9 SECTION .bss
10 N: resb 10
11
12 SECTION .text
13 global _start
14 _start:
15
16 ; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
17 mov eax,msg1
18 call sprint
19
20 ; ----- Ввод 'N'
21 mov ecx, N
22 mov edx, 10
23 call sread
24
25 ; ----- Преобразование 'N' из символа в число
26 mov eax,N
27 call atoi
28 mov [N],eax
29
30 ; ----- Организация цикла
31 mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
32
33 label:
34 sub ecx, 1
35 mov [N],ecx
36 mov eax,[N]
37 call iprintLF ; Вывод значения `N`
38 loop label ; `ecx=ecx-1` и если `ecx` не '0'
39 ; переход на `label`
40 call quit

```

Изменение прогаилмы

Из-за того, что теперь регистр ecx на каждой итерации уменьшается на 2 значения, количество итераций уменьшается вдвое ((рис. -fig.4.5).

```

gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ gedit lab8-1.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 10
9
7
5
3
1
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$

```

Запуск измененной прогаилмы

Добавляю команды push и pop в программу (рис. -fig.4.6).

Abrir ▾ +

lab8-2.asm
~/work/arch-pc/lab08

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 global _start
4 _start:
5 pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
6 ; аргументов (первое значение в стеке)
7 pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
8 ; (второе значение в стеке)
9 sub ecx, 1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
10 ; аргументов без названия программы)
11 next:
12 cmp ecx, 0; проверяем, есть ли еще аргументы
13 jz _end; если аргументов нет выходим из цикла
14 ; (переход на метку `_end`)
15 pop eax ; иначе извлекаем аргумент из стека
16 call sprintf; вызываем функцию печати
17 loop next; переход к обработке следующего
18 ; аргумента (переход на метку `next`)
19 _end:
20 call quit
```

*Добавление **push** и **pop** в цикл программы*

Теперь количество итераций совпадает введенному N, но произошло смещение выводимых чисел на -1 ((рис. -fig.4.7).

```
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ gedit lab8-1.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$
```

Запуск измененной программы

4.2 Обработка аргументов командной строки

Создаю новый файл для программы и копирую в него код из следующего листинга (рис. -fig.4.8).

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg db "Результат: ",0
4 SECTION .text
5 global _start
6 _start:
7 pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
8 ; аргументов (первое значение в стеке)
9 pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
10 ; (второе значение в стеке)
11 sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
12 ; аргументов без названия программы)
13 mov esi, 0 ; Используем `esi` для хранения
14 ; промежуточных сумм
15 next:
16 cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
17 jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
18 ; (переход на метку `_end`)
19 pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
20 call atoi; преобразуем символ в число
21 add esi,eax ; добавляем к промежуточной сумме
22 ; след. аргумент `esi=esi+eax`
23 loop next ; переход к обработке следующего аргумента
24 _end:
25 mov eax, msg ; вывод сообщения "Результат: "
26 call sprint
27 mov eax, esi ; записываем сумму в регистр `eax`
28 call iprintLF; печать результата
29 call quit; завершение программы

```

Копирование программы из листинга

Компилирую программу и запускаю, указав аргументы. Программой было обработано то же количество аргументов, что и было введено (рис. -fig.4.9).

```

gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-2.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ gedit lab8-2.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-2.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-2 lab8-2.o
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-2 arg1 arg 2 'arg 3'
Результат: 2
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ █

```

Запуск второй программы

Создаю новый файл для программы и копирую в него код из третьего листинга (рис. -fig.4.10).

Abrir ▾ +

lab8-3.asm
~/work/arch-pc/lab08

```
4 msg db "Результат: ",0
5
6 SECTION .text
7 global _start
8
9 _start:
10 pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
11 ; аргументов (первое значение в стеке)
12
13 pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
14 ; (второе значение в стеке)
15
16 sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
17 ; аргументов без названия программы)
18
19 mov esi, 0 ; Используем `esi` для хранения
20 ; промежуточных сумм
21
22 next:
23 cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
24
25 jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
26 ; (переход на метку `_end`)
27
28 pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
29
30 call atoi; преобразуем символ в число
31
32 add esi,eax
33
34 loop next ; переход к обработке следующего аргумента
35
36 _end:
37 mov eax, msg ; вывод сообщения "Результат: "
38 call sprint
39 mov eax, esi ; записываем сумму в регистр `eax`
40 call iprintLF; печать результата
41 call quit; завершение программы
```

Копирование прогамлы из третьего листинга

Компилирую программу и запускаю, указав в качестве аргументов некоторые числа, программа их складывает (рис. -fig.4.11).

```
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ gedit lab8-3.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-3 lab8-3.o
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 12 13 7 10 5
Результат: 47
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$
```

Запуск третьей прогамлы

Изменяю поведение программы так, чтобы указанные аргументы она умножала, а не складывала (рис. -fig.4.12).


```
lab8-4.asm
~/work/arch-pc/lab08

3 SECTION .data
4 msg_func db 'Функция: f(x) = 10(x - 1)', 0h
5 msg_res db 'Результат: ', 0h
6
7 SECTION .text
8 global _start
9
10 _start:
11     ; Показываем функцию
12     mov eax, msg_func
13     call sprintf
14
15     pop ecx          ; Извлекаем количество аргументов
16     pop eax          ; Извлекаем имя программы
17     sub ecx, 1       ; Убираем имя программы из количества
18
19     mov ebx, 0       ; Сумма начинается с 0
20
21 process_loop:
22     pop eax          ; Извлекаем x_i
23     call atoi        ; Преобразуем в число
24
25     ; == f(x) = 10(x - 1) ==
26     sub eax, 1       ; x - 1
27     mov edx, eax     ; Сохраняем (x-1) в EDX
28     add eax, eax     ; 2(x-1)
29     add eax, eax     ; 4(x-1)
30     add eax, eax     ; 8(x-1)
31     add eax, edx     ; 8(x-1) + (x-1) = 9(x-1)
32     add eax, edx     ; 9(x-1) + (x-1) = 10(x-1)
33
34     add ebx, eax     ; Добавляем f(x) к общей сумме
35     loop process_loop
36
37     ; Показываем результат
38     mov eax, msg_res
39     call sprintf
40     mov ecx, ebx
```

Изменение третьей прогалимы

Программа действительно теперь умножает данные на вход числа (рис. -fig.4.13).

```
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ gedit lab8-3.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-3 lab8-3.o
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 12 13 7 10 5
Результат: 54600
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$
```

Запуск измененной третьей прогалимы

4.3 Задание для самостоятельной работы

Пишу программу, которая будет находить сумма значений для функции $f(x) = 10(x - 1)$, которая совпадает с моим вариантом - 17.

Код программы:

```
%include 'in_out.asm'
```

SECTION .data

```
msg_func db 'Функция:  $f(x) = 10(x - 1)$ ', 0h
```

```
msg_res db 'Результат: ', 0h
```

SECTION .text

```
global _start
```

```
_start:
```

```
    ; Показываем функцию
```

```
    mov eax, msg_func
```

```
    call sprintLF
```

```
    pop ecx    ; Извлекаем количество аргументов
```

```
    pop eax    ; Извлекаем имя программы
```

```
    sub ecx, 1    ; Убираем имя программы из количества
```

```
    mov ebx, 0    ; Сумма начинается с 0
```

```
process_loop:
```

```
    pop eax    ; Извлекаем  $x_i$ 
```

```
    call atoi    ; Преобразуем в число
```

```
    ; ===  $f(x) = 10(x - 1)$  ===
```

```
    sub eax, 1    ;  $x - 1$ 
```

```
    mov edx, eax    ; Сохраняем  $(x-1)$  в EDX
```

```
    add eax, eax    ;  $2(x-1)$ 
```

```
    add eax, eax    ;  $4(x-1)$ 
```

```
    add eax, eax    ;  $8(x-1)$ 
```

```
    add eax, edx    ;  $8(x-1) + (x-1) = 9(x-1)$ 
```

```
    add eax, edx    ;  $9(x-1) + (x-1) = 10(x-1)$ 
```

```
    add ebx, eax    ; Добавляем  $f(x)$  к общей сумме
```

```
    loop process_loop
```

```
    ; Показываем результат
```

```
    mov eax, msg_res
```

```
    call sprint
```

```
    mov eax, ebx
```

```
    call iprintLF
```

`call quit`

Проверяю работу программы, указав в качестве аргумента несколько чисел (рис. -fig.4.14).

```
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ gedit lab8-4.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-4.asm
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-4 lab8-4.o
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-4 1 2 3 4
Функция:  $f(x) = 10(x - 1)$ 
Результат: 60
gracimildevieira@fedora:~/work/arch-pc/lab08$
```

Запуск программы для самостоятельной работы

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки написания программ с использованием циклов, а также научилась обрабатывать аргументы командной строки.

6 Список литературы

1. Курс на ТУИС
2. Лабораторная работа №8