

Como escrever em L^AT_EX

Ernesto Yuiti Saito
Hayato Fujii
Helio Albano de Oliveira
Luiz Henrique Jofre da Silva
Marcos Okamura Rodrigues

21 de setembro de 2009

1 Observações

Os seguintes caracteres têm um significado especial no L^AT_EX :

- \ especifica um comando;
- & separa colunas;
- \$ especifica comandos matemáticos;
- % ignora linha (comentários);
- ^ escreve em sobrescrito. Útil para escrever potências, por exemplo;
- _ escreve em subscrito. Útil para escrever subíndice, por exemplo;
- {} define configurações dos comandos L^AT_EX ;

Devido às características interpretativas desses caracteres dentro do compilador L^AT_EX , eles devem ser tratados com muito cuidado na hora do texto ser escrito. Caso necessário escrever esses caracteres especiais, é necessário utilizar comandos de escape ou, como utilizado neste documento, usar a opção *verbatim* para mostrar exemplos de código.

2 Comandos \LaTeX

2.1 Cabeçalho: Preâmbulo

O preâmbulo contém dados iniciais, como o título do documento, a inserção dos nomes dos autores e seus respectivos dados. Este "cabeçalho" também define o tamanho do papel a ser utilizado (caso for impresso), bem como as configurações de língua para o compilador \LaTeX não se confundir ao encontrar caracteres especiais, como os encontrados na Língua Portuguesa.

2.1.1 Classe de Documento

Sintaxe:

```
\documentclass{papel, fonte}
```

O comando `documentclass` é requerido para todos os documentos gerados no \LaTeX . É ela quem define qual o tamanho de papel que vai ser utilizado e qual é o tamanho da fonte do documento em si. O padrão para o argumento papel é *a4paper* e a fonte é *12pt*.

2.1.2 Título

Sintaxe:

```
\title{Título}
```

O comando `title` também é requerido para o bom funcionamento do \LaTeX . Como já está propriamente apontado, este comando é quem define o título deste documento.

2.1.3 Autores

Sintaxe:

```
\author{  
linha 1\\  
linha 2\\  
...  
linha n\\  
}
```

O comando `author` é também necessário para os documentos \LaTeX . Ela define quem são os autores do documento. Este comando suporta entrada de várias linhas: ao final de cada um, deve-se adicionar `\newline` ou `\\`.

2.1.4 Data

Sintaxe:

```
\date{data}
```

O comando `data` define a data de geração do documento \LaTeX . Pode ser escrito tanto em forma de números, ou como uma frase.

Alternativamente, alguns autores utiliza o comando `\today` dentro deste comando, retornando a data de geração do documento em extenso. Portanto, esta saída é dependente dos pacotes de regionalização utilizados no documento; caso omitido, é utilizado, por padrão, a língua francesa.

2.2 Documento

2.2.1 Seções e Subseções

Para criar uma nova seção, é necessário utilizar o comando `section`. Desta forma, o \LaTeX criará uma seção dita e, caso for requerido, será indexado automaticamente em um índice.

Sintaxe:

```
\section{Nome da Seção}
```

Para inicializar um ambiente:

```
\begin{ambiente}  
Seu texto  
\end{ambiente}
```

Para criar um documento:

```
\begin{document}  
Seu documento  
\end{document}
```

Para criar uma lista:

```
\begin{tipo de lista}  
\item item1;  
\item item2;  
.....  
\item item n;  
\end{tipo de lista}
```

Para escrever em itálico: (*italic*)

`\textit{texto}`

texto

Para escrever em negrito: (**boldface**)

`\textbf{texto}`

texto

Para escrever letras gregas:

`α` `\beta` `\gamma`
`Σ` `\Delta` `\Omega`

$\alpha\beta\gamma$

$\Sigma\Delta\Omega$

Para escrever uma fórmula:

`$formula$`

$f(x) = x^2$

Para sobreescrever:

`$texto^{ }\{texto sobreescrito\}$`

x^{2k+1}

Para subescrever:

`$texto_{ }\{texto sobreescrito\}$`

x_1

Multiplicação:

`$fator \times fator = resultado$`

$$3 \times 3 = 9$$

Divisão:

`\fator \div fator = resultado$`

$$4 \div 2 = 2$$

Frações:

`$_\frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}$`

$$\frac{1}{2}$$

Raízes:

`$_\sqrt[\text{índice}]{\text{radicando}}$`

$$\sqrt[n]{2}$$