

Como escrever em L^AT_EX

Ernesto Yuiti Saito
Hayato Fujii
Helio Albano de Oliveira
Luiz Henrique Jofre da Silva
Marcos Okamura Rodrigues

21 de setembro de 2009

1 Observações

Os seguintes caracteres têm um significado especial no L^AT_EX :

- \ especifica um comando;
- & separa colunas;
- \$ especifica comandos matemáticos;
- % ignora linha (comentários);
- ^ escreve em sobrescrito. Útil para escrever potências, por exemplo;
- _ escreve em subscrito. Útil para escrever subíndice, por exemplo;
- {} define configurações dos comandos L^AT_EX ;

Devido às características interpretativas desses caracteres dentro do compilador L^AT_EX , eles devem ser tratados com muito cuidado na hora do texto ser escrito. Caso necessário escrever esses caracteres especiais, é necessário utilizar comandos de escape ou, como utilizado neste documento, usar a opção *verbatim* para mostrar exemplos de código.

2 Comandos \LaTeX

2.1 Cabeçalho: Preâmbulo

O preâmbulo contém dados iniciais, como o título do documento, a inserção dos nomes dos autores e seus respectivos dados. Este "cabeçalho" também define o tamanho do papel a ser utilizado (caso for impresso), bem como as configurações de língua para o compilador \LaTeX não se confundir ao encontrar caracteres especiais, como os encontrados na Língua Portuguesa.

2.1.1 Classe de Documento

Sintaxe:

```
\documentclass{papel, fonte}
```

O comando `documentclass` é requerido para todos os documentos gerados no \LaTeX . É ela quem define qual o tamanho de papel que vai ser utilizado e qual é o tamanho da fonte do documento em si. O padrão para o argumento papel é *a4paper* e a fonte é *12pt*.

2.1.2 Título

Sintaxe:

```
\title{Título}
```

O comando `title` também é requerido para o bom funcionamento do \LaTeX . Como já está propriamente apontado, este comando é quem define o título deste documento.

2.1.3 Autores

Sintaxe:

```
\author{  
linha 1\\  
linha 2\\  
...  
linha n\\  
}
```

O comando `author` é também necessário para os documentos \LaTeX . Ela define quem são os autores do documento. Este comando suporta entrada de várias linhas: ao final de cada um, deve-se adicionar `\newline` ou `\\`.

2.1.4 Data

Sintaxe:

```
\date{data}
```

O comando `data` define a data de geração do documento \LaTeX . Pode ser escrito tanto em forma de números, ou como uma frase.

Alternativamente, alguns autores utiliza o comando `\today` dentro deste comando, retornando a data de geração do documento em extenso. Portanto, esta saída é dependente dos pacotes de regionalização utilizados no documento; caso omitido, é utilizado, por padrão, a língua francesa.

2.2 Documento

2.2.1 Seções e Subseções

Sintaxe:

```
\section{Nome da Seção}  
\subsection{Nome da Subseção}  
\subsubsection{Nome da Subsubseção}
```

Para criar uma nova seção, é necessário utilizar o comando `section`. Desta forma, o \LaTeX criará uma seção dita e, caso for requerido, será indexado automaticamente em um índice (comando `\index`). É possível fazer isto em 3 níveis: seção, sub-seção e sub-sub-seção.

2.2.2 Criação

Sintaxe:

```
\begin{document}  
Seu documento  
\end{document}
```

É o encapsulamento principal; todas os outros ambientes, exceto ao preâmbulo, devem ser inseridos dentro deste. Caso contrário, o interpretador \LaTeX não dará a saída desejada se estiver fora do "ambiente".

2.2.3 Ambiente

Sintaxe:

```
\begin{Nome do Ambiente}
Seu texto
\end{Nome do Ambiente}
```

Um ambiente é basicamente um encapsulador do texto. Dentro dele é onde o texto deve ser escrito em si. Pode ser usado somente para "indexar", de forma interna, um certo pedaço de texto dentro do código L^AT_EX .

2.2.4 Lista

Sintaxe:

```
\begin{Tipo de Lista}
\item item1;
\item item2;
.....
\item item n;
\begin{Tipo de Lista}
```

Cria listas em um ambiente. Existem 2 tipos de listas: *enumerate*, *itemize*. O último basta para listas simples, enquanto *enumerate* cria listas enumeradas. Cada item deve ser colocado entre o ambiente após o comando `\item Nome do Item`. Estes podem ser detalhadas logo após utilizando o comando `\description Descrição`.

2.2.5 Formatação

Para inserir espaços:

```
\<space><space>...<space>\
```

Para quebra de linha:

```
\\
```

Para parágrafo:

```
\hspace{espacamento na medida especificada}
```

Para escrever em itálico: (*italic*) Sintaxe:

```
\textit{texto}
```

Gera: *texto*

Deixa o texto *itálico*.

Para escrever em negrito: (**boldface**)

```
\textbf{texto}
```

texto

2.3 Comandos matemáticos

Para escrever letras gregas:

`\alpha \beta \gamma`

`\Sigma \Delta \Omega`

$$\alpha\beta\gamma$$

$$\Sigma\Delta\Omega$$

Para escrever uma fórmula:

`$formula$`

$$f(x) = x^2$$

Para sobreescrever:

`$texto^{}{texto sobreescrito}$`

$$x^{2k+1}$$

Para subescrever:

`$texto_{texto sobreescrito}$`

$$x_1$$

Multiplicação:

`$fator \times fator = resultado$`

$$3 \times 3 = 9$$

Divisão:

`\fator \div fator = resultado$`

$$4 \div 2 = 2$$

Frações:

$$\frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}$$

$$\frac{1}{2}$$

Raízes:

$$\sqrt[\text{índice}]{\text{radicando}}$$

$$\sqrt[n]{2}$$

Binomiais:

$$n \text{ \choose k \over 2}$$

$$\binom{n}{\frac{k}{2}}$$

Somatórios:

$$\sum_{i=1}^N x^2 + 3$$

$$\sum_{i=1}^N x^2 + 3$$

Produtórios:

$$\prod_{y=0}^3 y - 1$$

$$\prod_{y=0}^3 y - 1$$

Integrais:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2} + x^2 dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2} + x^2 dx$$

Limites:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$