

Mémoire

Pour Obtention du diplôme de Master En Informatique

Option : Système Informatique (SIQ)

Compression de Graphes par extraction de motifs et k2-trees : étude et implémentation

Réaliser par :

Mlle. Hafsa Bousbiat

eh_bousbiat@esi.dz

ESI

Mlle. Sana Ihadadene

es_ihadadene@esi.dz

ESI

Encadreurs :

Dr. Karima Amrouche

k_amrouche@esi.dz

ESI

Dr. Hamida Seba

hamida.seba@univ-lyon1.fr

Université de Lyon

Dr. Mohammed Haddad

mail

Université de Lyon

Octobre 2018

Année Universitaire : 2018-2019

Remerciement

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum tempore ea fugiat numquam autem saepe quas porro vitae? Fugit commodi tempore voluptate sint fugiat, possimus optio ad! Pariatur, obcaecati quidem. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Neque excepturi ducimus accusantium eius voluptatibus, quod velit, explicabo tenetur aliquid ipsam sapiente. Quibusdam quis ullam, saepe numquam molestias nobis recusandae labore? Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum tempore ea fugiat numquam autem saepe quas porro vitae? Fugit commodi tempore voluptate sint fugiat, possimus optio ad! Pariatur, obcaecati quidem. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Neque excepturi ducimus accusantium eius voluptatibus, quod velit, explicabo tenetur aliquid ipsam sapiente. Quibusdam quis ullam, saepe numquam molestias nobis recusandae labore? Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum tempore ea fugiat numquam autem saepe quas porro vitae? Fugit commodi tempore voluptate sint fugiat, possimus optio ad! Pariatur, obcaecati quidem. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Neque excepturi ducimus accusantium eius voluptatibus, quod velit, explicabo tenetur aliquid ipsam sapiente. Quibusdam quis ullam, saepe numquam molestias nobis recusandae labore?

Résumé

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum tempore ea fugiat numquam autem saepe quas porro vitae? Fugit commodi tempore voluptate sint fugiat, possimus optio ad! Pariatur, obcaecati quidem. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Neque excepturi ducimus accusantium eius voluptatibus, quod velit, explicabo tenetur aliquid ipsam sapiente. Quibusdam quis ullam, saepe numquam molestias nobis recusandae labore? Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum tempore ea fugiat numquam autem saepe quas porro vitae? Fugit commodi tempore voluptate sint fugiat, possimus optio ad! Pariatur, obcaecati quidem. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Neque exceptu

Abstract

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum tempore ea fugiat numquam autem saepe quas porro vitae? Fugit commodi tempore voluptate sint fugiat, possimus optio ad! Pariatur, obcaecati quidem. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Neque excepturi ducimus accusantium eius voluptatibus, quod velit, explicabo tenetur aliquid ipsam sapiente. Quibusdam quis ullam, saepe numquam molestias nobis recusandae labore? Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum tempore ea fugiat numquam autem saepe quas porro vitae? Fugit commodi tempore voluptate sint fugiat, possimus optio ad! Pariatur, obcaecati quidem. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Neque exceptu

Table des matières

Remerciement	1
Résumé	2
Liste des figures	5
Liste des tableaux	6
I Introduction	7
1 Théorie des graphes	8
1.1 Graphe non orienté	9
1.1.1 Définitions et généralités	9
1.1.2 Représentation graphique	9
1.1.3 Propriété d'un graphe	10
1.2 Graphe orienté	11
1.2.1 Définitions et généralités	11
1.2.2 Représentation graphique	11
1.2.3 Quelques Propriétés :	12
1.3 Quelques types de graphe	12
1.4 Graphe partiel et sous graphe :	13
1.4.1 Définitions :	13

1.4.2	Quelques Types de sous graphes :	14
1.5	Représentation Structurale d'un graphe	14
1.5.1	Matrice d'adjacence	14
1.5.2	Matrice d'incidence	15
1.5.3	Liste d'adjacence	16
1.6	Les domaines d'application	17
1.6.1	Graphes des réseaux sociaux :	17
1.6.2	Graphes en Bioinformatique :	17
1.6.3	Le Graphe du web :	18
1.7	Conclusion	18
2	Compression de graphe	19
2.1	Compression de données :	19
2.2	Compression appliquée aux graphes :	20
2.2.1	Motivations derrière la compression de graphes	20
2.2.2	Les types de compression :	20
2.2.3	Les métriques d'évaluation des algorithmes de compression :	20
2.2.4	Classification des méthodes de compression :	20
2.3	Conclusion	20
3	chapitre 03 : etude empirique	21
II	Conclusion	22

Table des figures

1.1	Exemple de représentation graphique d'un graphe non orienté	10
1.2	Exemple de représentation graphique d'un digraphe.	12
1.3	Graphe orientée G	15
1.4	Matrice d'adjacence du graphe G	15
1.5	Graphe orientée G	16
1.6	Matrice d'incidence du graphe G	16
1.7	Graphe orientée G	16
1.8	Liste d'adjacence du graphe G	16

Liste des tableaux

Première partie

Introduction

Chapitre 1

Théorie des graphes

Pour faciliter la compréhension d'un problème, nous avons tendance à le dessiner ce qui nous amène parfois même à le résoudre. La théorie des graphes est fondée, à l'origine sur ce principe. De nombreuses propriétés et méthodes ont été pensées ou trouvées à partir d'une représentation schématique pour être ensuite formalisées et prouvées.

La théorie des graphes est historiquement un domaine mathématique qui s'est développé au sein des autres disciplines comme la chimie, la biologie, la sociologie et l'industriel. Elle constitue aujourd'hui un corpus de connaissance très important et un instrument efficace pour résoudre une multitude de problèmes.

De manière général le graphe sert à représenter les structures, les connexions entre différents composants, les acheminements possible pour un ensemble complexe composé d'un grand nombre de situations, en exprimant les dépendances et les relations entre ses éléments, (e.g. réseau routier ou ferroviaire, réseau de communication, diagramme ordonnancement, ..).

Dans ce chapitre nous présenterons les définitions et les concepts clés relatives aux graphes qui serviront de base pour la suite de notre travail et nous clôturons le chapitre avec quelques domaines d'application de ces derniers.

1.1 Graphe non orienté

1.1.1 Définitions et généralités

Un graph non orienté G est la donnée d'un couple (V, E) où $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est un ensemble fini dont les éléments sont appelés sommets ou nœuds (Vertices en anglais) et $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ est un ensemble fini d'arêtes (Edges en anglais). Toute arête e de E correspond à un couple non ordonné de sommets $\{v_i, v_j\} \in E \subset V \times V$ représentant ses extrémités (Müller, 2012) (Fages, 2014).

Soient $e = (v_i, v_j)$ et $e' = (v_k, v_l)$ deux arêtes de E , On dit que :

- v_i et v_j sont les extrémités de e et e est incident en v_i et en v_j (Hennecart et al., 2012).
- v_i et v_j sont voisins ou adjacents, car il y'a au moins une arête entre eux dans E (IUT, 2012).
- L'ensemble des sommets adjacents au sommet e est appelé le voisinage de e (Müller, 2012).
- e et e' sont voisins si ils ont une extrémité commune , i.e. : $v_i = v_k$ par exemple (Lopez, 2003).
- L'arête e est une boucle si ses extrémités coïncident, i.e. : $v_i = v_j$ (IUT, 2012).
- L'arête e est multiple si elle a plus d'une seule occurrence dans l'ensemble E .

1.1.2 Représentation graphique

Un graph non orienté G peut être représenté par un dessin sur un plan comme suit (Müller, 2012) :

- Les nœuds de G : $v_i \in V$ sont représentés par des points distincts.
- Les arêtes de G : $e = (v_i, v_j) \in E$ sont représentées par des lignes pas forcément rectilignes qui relient les extrémités de chaque arête e .

Exemple : Soit $g = (V_1, E_1)$ un graphe non orienté tel que : $V_1 = \{1, 2, 3, 5\}$ et $E = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 4)\}$. La représentation graphique de g est alors donnée

par le schéma de la figure 1.1.




FIGURE 1.1 – Exemple de représentation graphique d'un graphe non orienté

1.1.3 Propriété d'un graphe

- **Ordre d'un graphe :** On appelle ordre d'un graphe le nombre de ses sommets, i.e. $\text{Card}(V)$ (Roux, 2014).
- **Taille d'un graphe :** On appelle taille d'un graphe le nombre de ses arêtes, i.e. $\text{Card}(E)$ (Roux, 2014).
- **Degré d'un graphe :**
 - **Degré d'un sommet :** Le degré d'un sommet noté $d(v_i)$ est le nombre d'arêtes incidents à ce sommet, sachant qu'une boucle compte pour 2 (Müller, 2012). Dans l'exemple de la figure 1.1, le degré du sommet (1) est : $d(1)=2$.
 - **Degré d'un graphe :** Le degré d'un graphe est le degré maximum de ses sommets, i.e. c'est $\max(d(v_i))$ (Müller, 2012). Dans l'exemple de la figure 1.1, le degré du graphe est $d(2)=5$.
- **Rayon et diamètre d'un graphe :**
 - **Distance :** La distance entre deux sommets v et u est le plus petit nombre d'arêtes qu'on doit parcourir pour aller de v à u ou de u à v (Müller, 2012).
 - **Diamètre d'un graphe :** C'est la plus grande distance entre deux sommets de ce graphe (Müller, 2012).

- **Rayon d'un graph** : C'est la plus petite distance entre deux sommets de ce graphe.

1.2 Graphe orienté

1.2.1 Définitions et généralités

Un graphe orienté G est la donnée d'un couple (V, E) où V est un ensemble fini dont les éléments sont appelés les sommets de G et $E \subset V \times V$ est un ensemble de couples ordonnés de sommets dits arcs ou arêtes (Müller, 2012). G est appelé dans ce cas digraphe (directed graphe).

Pour tout arc $e = (v_i, v_j) \in E$:

- v_i est dit extrémité initiale ou origine de e et v_j est l'extrémité finale de e (Müller, 2012).
- v_i est le prédécesseur de v_j et v_j est le successeur de v_i (IUT, 2012).
- les sommets v_i, v_j sont des sommets adjacents (Jean-Charles Régim, 2016).
- e est dit sortant en v_i et incident en v_j (Jean-Charles Régim, 2016).
- e est appelé boucle si $v_i = v_j$, i.e l'extrémité initiale et finale représente le même sommet (IUT, 2012).

1.2.2 Représentation graphique

Un graphe $G = (V, E)$ peut être projeté sur le plan en représentant :

- dans un premier temps les nœuds $v_i \in V$ par des points disjoints du plan.
- et dans un second temps les arêtes $e = (v_i, v_j) \in E$ par des lignes orientées reliant par des flèches les deux extrémités de e .

Exemple :

Soit $g = (V_1, E_1)$ un digraphe tel que : $V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E_1 = \{(1, 2), (1, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3)\}$.

Le représentation graphique de g est alors donnée par le schéma de la figure ci-dessous.




FIGURE 1.2 – Exemple de représentation graphique d'un digraphe.

1.2.3 Quelques Propriétés :

- **Ordre d'un digraphe** : est le nombre de sommets $n = \text{Card}(V)$ (Roux, 2014).
- **taille d'un digraphe** : est le nombre d'arcs $m = \text{Card}(A)$ (Roux, 2014).
- **Degré dans un digraphe** : Le degré d'un sommet $v_i \in V$ dans un digraphe $G = (V, E)$ est donnée par la formule :

$$d(v_i) = d^+(v_i) + d^-(v_i)$$

où $d^+(v_i)$ est le nombre d'arcs sortants au sommet v_i et est appelé degré extérieure et $d^-(v_i)$ représente le nombre d'arcs incidents et est appelé degré intérieur (Müller, 2012).

- **Voisinage dans un digraphe** : Le voisinage d'un sommet $v_i \in V$, noté $V(v_i)$, dans un digraphe $G = (V, E)$ est :

$$V(v_i) = \text{succ}(v_i) \cup \text{pred}(v_i)$$

avec $\text{succ}(v_i)$ qui est l'ensemble des successeurs de v_i et $\text{pred}(v_i)$ qui l'ensemble de ses prédécesseurs (Rigo, 2010), i.e le voisinage de v_i est l'ensemble des sommets qui lui sont adjacents.

1.3 Notion de connexité

Les structures de graphes sont généralement exploitables à travers leurs interrogation qui permet de fournir des réponses aux problèmes modélisés. L'un des informations les

- **Chemin (resp. Chaîne) :** est une liste de sommets $S = (v_0, v_1, v_2, \dots, v_k)$ telle qu'il existe un arc (resp. une arête) entre chaque couple de sommets successifs.
- **Cycle (resp. Circuit) :** est un chemin (resp. chaîne) dont le premier et le dernier sommet sont identiques (Roux, 2014).
- **Graphe connexe :** Un graphe non orienté (resp. orienté) est dit connexe (resp. fortement connexe) si pour tout pair de sommets (v_i, v_j) il existe un chemin S les reliant (Müller, 2012).

1.4 Graphe partiel et sous graphe :

La quantité de donnée disponible aujourd'hui et sa croissance de manière exponentiel ont favorisé la décomposition des graphes en des entités plus petites afin de garantir une facilité de compréhension et d'analyse dans le but d'extraire l'information la plus pertinente. Dans cette partie nous allons définir de manière plus formelle ce que ces entités sont ainsi que leurs types.

1.4.1 Définitions :

Soient $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$ et $G'' = (V'', E'')$ trois graphes.

- Le graphe G' est appelé graphe partiel de G si : $V' = V$ et $E' \subset E$ (Roux, 2014).
En d'autres termes, un graphe partiel est obtenu en supprimant une ou plusieurs arêtes de G .
- Le graphe G'' est dit sous-graphe de G si : $V'' \subset V$ et $E'' \subset E \cap (V'' \times V'')$ (Rigo, 2010), i.e un graphe partiel est obtenu en enlevant un ou plusieurs nœuds du graphe initial ainsi que les arêtes dont ils représentent l'une des deux extrémités.

1.4.2 Quelques Types de sous graphes :

- **Une Clique :** est un sous graphe complet de G (Rigo, 2010).
- **Bipartie :** G' est un sous graphe bipartie si : $V' = V_1 \cup V_2$, tel que $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, et $E' = V_1 \times V_2$ (Rigo, 2010).

- **Étoile** : est un cas particulier de sous graphe bipartie où X est un ensemble contenant le sommet central uniquement et Y contient le reste des nœuds (Koutra et al., 2015) .

1.5 Quelques types de graphe

Avec les avancées technologiques au fil du temps, plusieurs types de graphes ont connus le jour. En effet, la complexité et la variété des problèmes scientifiques existants modélisés par ces derniers ont poussé les chercheurs à adapter leur structure selon le problème auquel ils font face. Durant cette section nous allons définir les principaux types existants.

- **Graphe Complet** : Un graphe $G = (V, E)$ est un graphe complet si tous les sommets $v_i \in V$ sont adjacents (Jean-Charles Régim, 2016). Il est souvent noté K_n où $n = \text{card}(V)$ (Roux, 2014).
- **Graphe étiqueté et graphe pondéré** : Un graphe étiqueté $G = (V, E, W)$ est un graphe, qui peut être orienté ou non orienté, dont chacune des arêtes $e_i \in E$ est dotée d'une étiquette w_i . Si de plus, w_i est un nombre alors G est dit graphe pondéré (valué) (Roux, 2014).
- **Graphe simple et graphe multiple** : Un graphe $G = (V, E)$ est dit simple si il ne contient pas de boucles et tout pair de sommet est relié par au plus une arête. Dans le cas contraire, G est dit multiple (IUT, 2012).

1.6 Représentation Structurelle d'un graphe

Bien que la représentation graphique soit un moyen pratique pour définir un graphe, elle n'est clairement pas adaptée ni au stockage du graphe dans une mémoire, ni à son traitement. Pour cela plusieurs structures de données ont été utilisées pour représenter un graphe, ces structures varient selon l'usage du graphe et la nature des traitements à appliquer. Nous allons présenter dans cette partie les structures les plus utilisées.

Soit un graphe $G(V, E)$ d'ordre n et de taille m dont les sommets v_1, v_2, \dots, v_n et les arêtes

(ou arcs) v_1, v_2, \dots, v_m sont ordonnés de 1 à n et de 1 à m respectivement.

1.6.1 Matrice d'adjacence

La matrice d'adjacence de G est une matrice booléenne carrée d'ordre n : $(m_{ij})_{(i,j) \in [0;n]^2}$, dont les lignes (i) et les colonnes (j) représentent les sommets de G , où les entrées (ij) prennent une valeur de "1" s'il existe un arc (une arête dans le cas d'un graph non orienté) allant du sommet i au sommet j et un "0" sinon, e.i (Lehman et al., 2010) (SABLIK, 2018) (?) :

$$m_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{si } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Dans le cas d'un graphe non orienté, la matrice est symétrique par rapport à la diagonale descendante de gauche à droite . e.i. $m_{ij} = m_{ji}$, dans ce cas le graphe peut être représenté avec la composante triangulaire supérieure de la matrice d'adjacence.

Note : Cette représentation est valide pour le cas d'un graphe non orienté et orienté.

Exemple : La figure 1.4 représente un exemple de matrice d'adjacence pour le graphe G ci-contre (figure 1.3) :




FIGURE 1.3 – Graphe orientée G

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

FIGURE 1.4 – Matrice d'adjacence du graphe G

1.6.2 Matrice d'incidence

La matrice d'incidence d'un graphe orienté G est une matrice de taille $n \times m$, dont les lignes représentent les sommets ($i \in V$) et les colonnes représentent les arcs ($j \in E$) et

dont les coefficients (m_{ij}) sont dans $\{-1, 0, 1\}$, tel que :

$$m_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{si le sommet } i \text{ est l'extrémité final de l'arête } j \\ -1 & \text{si le sommets } i \text{ est l'extrémité initial de l'arête } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple : La figure 1.6 représente un exemple de matrice d'incidence pour le graphe G ci-contre (figure 1.5) :




FIGURE 1.5 – Graphe orientée G

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

FIGURE 1.6 – Matrice d'incidence du graphe G

1.6.3 Liste d'adjacence

La liste d'adjacence d'un graphe G est un tableau de n listes, où chaque entrée (i) du tableau correspond a un sommet et comporte la liste $T[i]$ des successeurs (ou prédécesseur) de ce sommet, c'est à dire tous les sommets j tel que $(i,j) \in E$.

Dans le cas d'un graphe non orienté on aura : $j \in \text{la liste } T[i] \iff i \in \text{la liste } T[j]$.

Exemple : La figure 1.8 représente un exemple de matrice d'incidence pour le graphe G ci-contre (figure 1.7) :




FIGURE 1.7 – Graphe orientée G




FIGURE 1.8 – Liste d'adjacence du graphe G

1.7 Les domaines d'application

La diversité des domaines faisant appel à la modélisation par des graphes ne cesse d'augmenter, allant des réseaux sociaux aux réseaux électriques et réseaux biologiques et arrivant jusqu'aux World Wide Web. Dans cette partie nous allons décrire trois domaines d'application les plus répandus des graphes.

1.7.1 Graphes des réseaux sociaux :

Les réseaux sociaux représentent un lieu d'échange et de rencontre entre individus (entités) et dont l'utilisation est devenue de nos jours une nécessité. Pour représenter les interactions entre ces individus, nous avons généralement besoin de faire recours aux graphes où les sommets sont des individus ou des entités et les interactions entre eux sont représenté par des liens. Vue la diversité des interactions sociales, la modélisation de ces réseaux nécessite différents types de graphes : graphes non orientés pour pour les réseaux sociaux avec des relations non orientées, graphes orientés pour représenter des relations non symétriques comme c'est la cas dans les réseaux de confiance, graphes pondérés pour les réseaux sociaux qui contiennent différents niveaux d'intensités dans les relations, ... etc (Lemmouchi, 2012).

1.7.2 Graphes en Bioinformatique :

La bio-informatique est un domaine qui se trouve à l'intersection des deux grands domaines celui de l'informatique et celui de la biologie. Elle a pour but d'exploiter la puissance de calcul des équipements informatiques pour effectuer des traitements sur des données moléculaires massives (Pellegrini et al., 2004).

Elle est largement utilisée pour l'analyse des séquences d'ADN et des protéines à travers leur modélisation sous forme de graphe. A titre d'exemple, les graphes non orientés multiples sont un outil de modélisation des réseaux d'interaction protéine-protéine (Pellegrini et al., 2004), le but dans ce cas est donc l'étude du fonctionnement des protéines par rapport à d'autres.

1.7.3 Le Graphe du web :

Le graphe du Web est un graphe orienté dont les sommets sont les pages du web et les arêtes modélisent l'existence d'un lien hypertexte dans une page vers une autre (Brisaboa et al., 2009). Il représente l'un des graphes les plus volumineux : en juillet 2000 déjà, on estimait qu'il contenait environ 2,1 milliards de sommets et 15 milliards d'arêtes avec 7,3 millions de pages ajoutées chaque jour (Guillaume and Latapy, 2002). De ce fait, ce graphe a toujours attiré l'attention des chercheurs. En effet, l'étude de ses caractéristiques a donné naissance à plusieurs algorithmes intéressants, notamment l'algorithme PageRank de classement des pages web qui se trouve derrière le moteur de recherche le plus connu de nos jours : Google.

1.8 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les notions et les concepts généraux qui touchent à la théorie de graphes : définitions de graphes, leurs principales propriétés, leurs représentations et leurs domaines d'application.

Le point important qu'on a pu tirer de cette partie est que les graphes sont devenus un moyen crucial et indispensable dans la modélisation des problèmes dans plusieurs

domaines. Cependant ils devient de plus en plus complexe et volumineux suit a la grande quantités de données, ce qui rend leurs stockage, visualisation et traitement difficile. La compression de graphe est nait comme solution a ce problème. Dans le chapitre suivant nous allons présenter la compression de graphe, son rôle et ses différents méthodes.

Chapitre 2

Compression de graphe

2.1 Compression de données :

La compression de donnée est principalement une branche de la théorie de l'information qui traite des techniques et méthodes liées à la minimisation de la quantité de données à transmettre et à stocker. Sa caractéristique de base est de convertir une chaîne de caractères vers un autre jeu de caractères occupant un espace mémoire le plus réduit possible tout en conservant le sens et la pertinence de l'information (Lelewer and Hirschberg, 1987).

Les techniques de compression de données sont principalement motivées par la nécessité d'améliorer l'efficacité du traitement de l'information. En effet, la compression des données en tant que moyen peut rendre l'utilisation des ressources existantes beaucoup plus efficace.

De ce fait, une large gamme d'application usant de ce domaine tel que le domaine des télécommunications et le domaine du multimédia est apparue offrant une panoplie d'algorithmes de compression (Sethi et al., 2014). Sans les techniques de compression, Internet, la télévision numérique, les communications mobiles et les communications vidéo, qui ne cessaient de croître, n'auraient été que des développements théoriques.

2.2 Compression appliquée aux graphes :

2.2.1 Motivations derrière la compression de graphes

2.2.2 Les types de compression :

2.2.3 Les métriques d'évaluation des algorithmes de compression :

2.2.4 Classification des méthodes de compression :

2.3 Conclusion

Chapitre 3

chapitre 03 : etude empirique

Definition 3.0.1. Here is a new definition

Deuxième partie

Conclusion

Random citation (Seo et al., 2018) embeddeed in text.

Random citation (Brisaboa et al., 2009) embeddeed in text.

Bibliographie

- (2012). *Quelques rappels sur la théorie des graphes*. IUT Lyon Informatique.
- Brisaboa, N. R., Ladra, S., and Navarro, G. (2009). k 2-trees for compact web graph representation. In *International Symposium on String Processing and Information Retrieval*, pages 18–30. Springer.
- Fages, J.-G. (2014). *Exploitation de structures de graphe en programmation par contraintes*. PhD thesis, Ecole des Mines de Nantes.
- Guillaume, J.-L. and Latapy, M. (2002). The web graph : an overview. In *Actes d'ALGOTEL'02 (Quatrièmes Rencontres Francophones sur les aspects Algorithmiques des Télécommunications)*.
- Hennecart, F., Bretto, A., and Faisant, A. (2012). *Eléments de théorie des graphes*.
- Jean-Charles Régin, A. M. (2016). *Théorie des graphes*. Technical report.
- Koutra, D., Kang, U., Vreeken, J., and Faloutsos, C. (2015). Summarizing and understanding large graphs. *Statistical Analysis and Data Mining : The ASA Data Science Journal*, 8(3) :183–202.
- Lehman, E., Leighton, F. T., and Meyer, A. R. (2010). *Mathematics for computer science*. Technical report, Technical report, 2006. Lecture notes.
- Lelewer, D. A. and Hirschberg, D. S. (1987). Data compression. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 19(3) :261–296.

- Lemmouchi, S. (2012). *Etude de la robustesse des graphes sociaux émergents*. PhD thesis, Université Claude Bernard-Lyon I.
- Lopez, P. (2003). Cours de graphes.
- Müller, D. (2012). *Introduction à la théorie des graphes*. Commission romande de mathématique (CRM).
- Pellegrini, M., Haynor, D., and Johnson, J. M. (2004). Protein interaction networks. *Expert review of proteomics*, 1(2) :239–249.
- Rigo, M. (2010). *Théorie des graphes*. Université de Liège, Faculté des sciences Département de mathématiques.
- Roux, P. (2014). *Théorie des graphes*.
- SABLIK, M. (2018). Graphe et langage.
- Seo, H., Park, K., Han, Y., Kim, H., Umair, M., Khan, K. U., and Lee, Y.-K. (2018). An effective graph summarization and compression technique for a large-scaled graph. *The Journal of Supercomputing*, pages 1–15.
- Sethi, G., Shaw, S., Vinutha, K., and Chakravorty, C. (2014). Data compression techniques. *International Journal of Computer Science and Information Technologies*, 5(4) :5584–6.