

Trochę o Macierzach

A. Kirsanau

11.12.2014

Spis treści

1	Krótkie wprowadzenie	2
2	Działania z macierzami	3
3	Zastosowanie macierzej	4
4	Bibliografia	5

1 Krótkie wprowadzenie

Macierz – w matematyce układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy. Choć słowo „macierz” oznacza najczęściej macierz dwuwskaźnikową, to możliwe jest rozpatrywanie macierzy wielowskaźnikowych (zob. notacja wielowskaźnikowa). Macierze jednowskaźnikowe nazywa się często wektorami wierszowymi lub kolumnowymi, co wynika z zastosowań macierzy w algebrze liniowej. W informatyce macierze modeluje się zwykle za pomocą (najczęściej dwuwymiarowych) tablic.

Poziomy układ elementów znajdujących się w jednej linii nazywa się wierzszem, a pionowy – kolumną macierzy. Dane wpisane w macierz nazywa się jej elementami, współczynnikami lub wyrazami; każdy element można jednoznacznie zidentyfikować podając jego wskaźniki lub indeksy zwykle w tej kolejności: numer wiersza i kolumny macierzy, w której stoi. Para złożona z liczby wierszy i kolumn nazywana jest typem macierzy często liczby te oddziela się znakiem \times .

The diagram shows a 4x4 matrix with elements arranged in four rows and four columns. The columns are highlighted with vertical ovals: the first and third columns are red, and the second and fourth columns are blue. The rows are highlighted with horizontal ovals: the first and third rows are red, and the second and fourth rows are blue. The matrix is enclosed in large square brackets.

1	8	13	12
14	11	2	7
4	5	16	9
15	10	3	6

Rysunek 1: Kolumny i wiersze macieży 4x4

Wprowadzenie i rysunek wzięty z <http://pl.wikipedia.org/wiki/Macierz> .

2 Działania z macierzami

$+/-$	<i>if</i>	A_{NxM}	<i>i</i>	B_{NxM}
$X(*)$	<i>if</i>	A_{KxN}	<i>i</i>	B_{NxM}
T	<i>zapisuje kolumny jako wiersze</i>			
A^{-1}	<i>odwraca macierz jezeli jest mozliwie</i>			

Teraz trochę więcej o tych działaniach.

- Żeby dodać albo odjąć macieź, ilość wierszy i kolumn musi być jednokowa. Dodawanie jest przemienne.
- W przypadku mnożenia potrzebujemy, żeby ilość kolumn pierwszej macierzy była równa ilości wierszy drugiej. Ważno pamiętać, że $A*B$ może, ale nie musi być równa $B*A$. Z tego wnioskujemy, że przemienność mnożenia nie działa w macieżach. Naprzykład: równanie $B*A*C*(D+E)$ możliwe wykonywać albo w sposób $(B*A)*C*(D+E)$ albo $B*(A*C)*(D+E)$ albo inaczej, no tylko nie zmieniając porządku macierzy przy obliczeniu.
- Transpozycja zapisuje się jako A^T . Dla każdej macierzy transponowanej też istnieje B^T , z tego otrzymujemy że $(A^T)^T$ jest równa A . Przykłady:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

- Macierz a^{-1} albo macierz odwrotna do A oblicza się dopełnieniem macierzy A macierzą jedynekowej I , lewa strona musi być przekształcona do formy schodkowej, wtedy z prawej strony otrzymamy wynik - A^{-1} . Ale trzeba pamiętać, że nie każda macieź jest odwrotna. A dla macierzy X_{2x2} mamy krótką formułę obliczenia X^{-1} :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$X^{-1}*(a*d-b*c) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

3 Zastosowanie macierzej


Za pomocą macierzy można rozwiązać systemy równań z dużą ilością zmiennych. Taki przykład:

$$y = \begin{cases} 2x_1^2 + x_2 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 = 1 \end{cases} \quad (1)$$

Można zapisać jako:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & | 0 \\ 3 & 5 & | 1 \end{bmatrix}$$

Wektory:



Rysunek 2: Wektory A(1,3) i B(2,1)

Wektory możliwe rozpatrywać jako inny przypadek macieżej jednokolumnowych. Takim sposobem wektor A(1,3) będzie wyglądał jako:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Na tym krótkie wprowadzenie się kończy. Dziękuję za uwagę.

4 Bibliografia

- Nie za krótkie wprowadzenie do systemu \LaTeX 2.
- <http://pl.wikipedia.org>