

Урок Кортежи

Кортежи. Преобразование коллекций

- 1 Кортежи
- 2 Присваивание кортежей
- 3 Сортировка пузырьком
- 4 Преобразования между коллекциями

Аннотация

В уроке вводится еще один контейнер — кортеж (*tuple*). Более подробно рассматривается операция присваивания кортежей, знакомая нам по конструкции $a, b = b, a$, и применение этой операции в реализации классического алгоритма — сортировки пузырьком. Рассматриваются и вопросы преобразования одной коллекции в другую.

1. Кортежи

Мы уже знаем такие коллекции, как списки, множества и строки. Сегодня мы рассмотрим еще один тип данных, являющийся коллекцией, который называется **tuple** (читается «тюпл» или «тьюпл», а переводится как «кортеж»).

Кортежи

Кортежи очень похожи на списки, они тоже являются индексированной коллекцией, только вместо квадратных в них используются круглые скобки (причем их часто можно пропускать):

```
# кортеж из двух элементов; тип элементов может быть любой
card = ('7', 'пик')
```

```
# пустой кортеж (из 0 элементов)
empty = ()
```

```
# кортеж из 1 элемента - запятая нужна, чтобы отличить от обычных скобок
t = (18,)
```

```
# длина, значение отдельного элемента, сложение - как у списков
print(len(card), card[0], card + t)
```



Кортежи можно сравнивать между собой:

```
(1, 2) == (1, 3)    # False
(1, 2) < (1, 3)     # True
(1, 2) < (5,)       # True
('7', 'червей') < ('7', 'треф')    # False

# А вот так сравнивать нельзя: элементы кортежей разных типов
(1, 2) < ('7', 'пик')
```

Обратите внимание: операции `==` и `!=` применимы к любым кортежам, независимо от типов элементов. А вот операции `<`, `>`, `<=`, `>=` применимы только в том случае, когда соответствующие элементы кортежей имеют один тип. Поэтому сравнивать `('7', 'червей')` и `('7', 'треф')` можно, а вот кортежи `(1, 2)` и `('7', 'пик')` нельзя — интерпретатор Python выдаст ошибку. При этом сравнение происходит последовательно элемент за элементом, а если элементы равны — просматривается следующий элемент.

Неизменяемость

Важнейшее техническое отличие кортежей от списков — неизменяемость. Как и к строке, к кортежу нельзя добавить элемент методом `append`, а существующий элемент нельзя изменить, обратившись к нему по индексу. Это выглядит недостатком, но в дальнейшем мы поймем, что у кортежей есть и преимущества.

Есть и семантическое, то есть смысловое, отличие. Если списки предназначены скорее для объединения неопределенного количества однородных сущностей, то кортеж — быстрый способ объединить под одним именем несколько разнородных объектов, имеющих различный смысл.

Так, в примере выше кортеж `card` состоит из двух элементов, означающих достоинство карты и ее масть.

Еще одним приятным отличием кортежей от списков является то, что они могут быть элементами множества:

```
a = {('7', 'червей'), ('7', 'треф')}
print(a) # -> {('7', 'треф'), ('7', 'червей')}
```

2. Присваивание кортежей

Кортежи можно присваивать друг другу. Именно благодаря этому работает красивая особенность Python — уже знакомая нам конструкция вида `a, b = b, a`.

Как известно, по левую сторону от знака присваивания `=` должно стоять имя переменной либо имя списка с индексом или несколькими индексами. Они указывают, куда можно «положить» значение, записанное справа от знака присваивания. Однако слева от знака присваивания можно записать еще и кортеж из таких обозначений (грубо говоря, имен переменных), а справа — кортеж из значений, которые следует в них поместить. Значения справа указываются в том же порядке, что и слева (здесь скобки вокруг кортежа необязательны):

```
n, s = 10, 'hello'
# то же самое, что

n = 10
s = 'hello'
```

В примере выше мы изготовили кортеж, стоящий справа от `=`, прямо на этой же строчке. Но можно заготовить его и заранее:

```
cards = [('7', 'пик'), ('Д', 'треф'), ('Т', 'пик')]
value, suit = cards[0]
print('Достоинство карты:', value)
print('Масть карты:', suit)
```

Самое приятное: сначала вычисляются все значения справа, и лишь затем они кладутся в левую часть оператора присваивания. Поэтому можно, например, поменять местами значения переменных `a` и `b`, написав: `a, b = b, a`.

```
a, b = 1, 2 # теперь a == 1 and b == 2
a, b = b, a # теперь a == 2 and b == 1
```

Пример ниже выведет «1 2 3». Убедитесь, что вы понимаете, почему так.

```
# кручу-верчу
a, b, c = 3, 2, 1
b, a, c = c, a, b
print(b, c, a)
```

С использованием кортежей многие алгоритмы приобретают волшебную краткость. Например, вычисление чисел Фибоначчи:

```
n = int(input())
f1, f2 = 0, 1
for i in range(n):
    print(f2)
    f1, f2 = f2, f1 + f2
```

3. Сортировка пузырьком

Итак, у нас есть удобный способ поменять местами значения двух переменных. Теперь рассмотрим алгоритм, в котором эта операция играет важную роль.

Часто бывает нужно, чтобы данные не просто содержались в списке, а были отсортированы (например, по возрастанию), то есть чтобы каждый следующий элемент списка был не меньше предыдущего.

В качестве данных могут выступать числа или строки. Скажем, отсортированный список `[4, 1, 9, 3, 1]` примет вид `[1, 1, 3, 4, 9]`. Конечно, для этого есть стандартные функции и методы, но как они работают?

Классический алгоритм сортировки — **сортировка пузырьком** (по-научному — сортировка

Она называется так потому, что элементы последовательно «всплывают» (отправляются в конец списка),

Чаты

как пузырьки воздуха в воде. Сначала всплывает самый большой элемент, за ним — следующий по старшинству и т. д. Для этого мы сравниваем по очереди все соседние пары и при необходимости меняем элементы местами, ставя больший элемент на более старшее место.

Идею наглядно объясняет венгерский народный танец:

А полный код программы, которая считывает, сортирует и выводит список, выглядит, например, так:

```
n = int(input())    # количество элементов
a = []
for i in range(n):  # считываем элементы списка
    a.append(int(input()))
# Сортировка пузырьком:
for i in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - i):
        if a[j] > a[j + 1]:
            a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
print(a)
```

4. Преобразования между коллекциями

Итак, на данный момент мы знаем уже четыре вида коллекций: строки, списки, множества и кортежи. У вас может возникнуть вопрос: можно ли из одной коллекции сделать другую? Например, преобразовать строку в список или во множество? Конечно, да, для этого можно использовать функции `list`, `set` и `tuple`. Если в качестве аргумента передать этим функциям какую-либо коллекцию, новая коллекция будет создана на ее основе.

Зачем нужно преобразование коллекций?

Преобразование строки в список позволяет получить список символов. В некоторых задачах это может быть полезно: например, если мы хотим изменить один символ строки:

```
s = 'симПОТИЧный'    # Написали с ошибкой
a = list(s)           # a == ['с', 'и', 'м', 'п', 'о', 'т', 'и', 'ч', 'н', 'ы',
a[4] = 'а'            # a == ['с', 'и', 'м', 'п', 'а', 'т', 'и', 'ч', 'н', 'ы', 'й']
```

Чаты ¹

С этой же целью может потребоваться преобразование кортежа в список:

```
# В кортеже (писатель, дата рождения) допущена ошибка
writer = ('Лев Толстой', 1827)
a = list(writer)          # a == ['Лев Толстой', 1827]
a[1] = 1828               # a == ['Лев Толстой', 1828]
```

Преобразование списка или строки во множество позволяет получить очень интересные результаты. Как вы помните, все элементы множества должны быть уникальны, поэтому при преобразовании списка во множество каждый элемент останется только в одном экземпляре. Таким образом, можно очень легко убрать повторяющиеся элементы и узнать, сколько элементов встречается в списке хотя бы один раз:

```
a = [1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
print('Количество элементов в списке без повторений: ', len(set(a)))
```

Таким же образом можно получить все буквы без повторений, которые встречаются в строке:

```
a = set("Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридиновые")
print(a, len(a))
```

```
{'л', 'н', 'в', 'о', 'и', 'ц', 'п', 'т', 'Т', 'г', 'ы', 'а', 'д', 'к', 'р', 'е'} 16
```

Преобразование множества в список тоже возможно, но при этом нужно учитывать, что элементы множества не упорядочены и при преобразовании множества в список порядок элементов в нем предсказать заранее не всегда возможно:

```
names = {'Иван', 'Петр', 'Сергей', 'Алексей'}
print(list(names))
# Возможные варианты вывода на экран - ['Сергей', 'Алексей', 'Иван', 'Петр'],
# ['Сергей', 'Петр', 'Иван', 'Алексей'], ['Алексей', 'Иван', 'Петр', 'Сергей']
# и так далее.
```

Справка

Исключительное право на учебную программу и все сопутствующие ей учебные материалы, доступные в рамках проекта «Лицей Академии Яндекса», принадлежат АНО ДПО «ШАД». Воспроизведение, копирование, распространение и иное использование программы и материалов допустимо только с предварительного письменного согласия АНО ДПО «ШАД».

[Пользовательское соглашение.](#)

© 2018 – 2022 ООО «Яндекс»