```
DOCTYPE 🔿
                                               浏览器据此得知处理的是HTML内容及其版本
                                               常用(H5): <!DOCTYPE HTML>
                             外层结构
                                             根元素
                                             内容: head与body元素各一
                文档结构
                                      html 🤤
                                             局部属性: manifest
                                             习惯样式: html{display:block;} html:focus {outline:none;}
                            元数据 \ominus head \ominus 内容: 必须有一个title元素,其他数据元素可有可无
                                          内容: 所有短语元素与流元素
                             内容 🖯 body 🖯
                                          习惯样式: body{display:block;margin:8px;} body:focus{outline:none;}
                                          元数据元素
                            HTML5规范分类 🦃
                                          流元素(短语元素的超集):可以成为父元素
                元素类型
                                          短语元素
                             其他受限元素
                                      id
                                      title
                                      class
                                      style
                                      lang
                                      dir
                                      contenteditable
                             全局属性
                                      accesskey
                元素属性
                                       contextmenu
                                      draggable
                                      dropzone
                                      hidden
                                      spellcheck
                                      tabindex
                            布尔属性
                             自定义属性⊖ 必须以data-开头
                                              title
                                                     作用:设置基准URL,文档后续使用href可用相对URL
                                              base 😑
                                                     局部属性: href、target
                                                     作用: 定义文档的各种元数据
                                                     局部属性: name、content、charset、http-equiv
                                                                                                           keywords页面关键词
                                                                                                           description页面描述
                                                                                                           author页面作者
                                                            用键/值定义元数据: <meta name="name" content="content" />
                                                                                                           robots定义页面搜索引擎方式
                                                                                                           viewport为移动设备添加视口
                                              meta 🖨
                                                     用法
                                                                                                           其他用于描述页面的字段...
                                                            声明字符编码,使用charset: <meta charset="utf-8"/>
                                                                           refresh(指定时间重载当前页面或指定的url): <meta http-equiv="refresh" content="5;http://
                                                                           www.apress.com"/>
                                                            模拟HTTP标头字段
                                                                           default-style:对应content为同一文档中某个style元素或link元素的title属性值,指定样式表的
                                                                           优先使用
                                                                           content-type: <meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=UTF-8" />
                                                     注意: 多种用途时需要添加多个meta, 每个meta元素只能用于一种用途
                                                      作用: 定义css样式
                                                      其他父元素(任何可包含元数据元素的元素):div、noscript、section、artcle等
HTML
                                                               type:指定样式类型,浏览器仅支持一种类型"text/css"
                                              style 🧲
                                                               scoped(H5新增):如果定义此属性,则只作用于该元素的父元素作用域,暂无浏览器支持
                                                      局部属性
                                                               media: 指定样式适用的媒体:all、handheld(手持设备)、projection(投影仪)、print(打印预
                                                               览与打印页面)、screen(显示器屏幕)、tv(电视机)、tty、aural(语音合成器)、braille(盲
                                                                文设备)
                                                               media可添加限制: <style media="screen AND (max-width:500px)"></style>
                head (元数据元素:说明文档)
                                                     作用:在HTML文档和外部资源之间建立联系
                                                     其他父元素: noscript
                                                               href
                                                               hreflang
                                                               media
                                                                                                                               alternate
                                                                                                                              author
                                                                                                                              help
                                              link 🖨
                                                     局部属性
                                                                                                                              icon
                                                               rel:文档与关联资源的关系类型: link rel="stylesheet" type="text/css" href="" />
                                                                                                                              license
                                                                                                                              pingback
                                                                                                                               prefetch: 预先获取资源
                                                                                                                               stylesheet
                                                              sizes:指定页面顶部图标资源的大小
                                                               type:指定关联资源的MIME类型:如text/css、image/x-icon
                                                     其他用法 		 设置页面关联图标: ⟨link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
                                                       父元素: 可包含元数据或短语元素的任何元素
                                                                type(H5中可不指定)
                                                                src
                                              script 🥏
                                                       局部属性
                                                                                                          defer指定页面载入与解析完毕后才能执行脚本
                                                                defer、async:设置脚本执行方式,只能与src属性一同使用 ⊜
                                                                                                          async指定脚本以异步的方式加载执行
                                                                charset: 与src一同使用
                                                                          父元素: 同script
                                              noscript:浏览器不支持或禁用js时 🦃
                                                                          内容: 短语元素或流元素
                                                                          元素类型:元数据/短语/流
                HTML实体(需要转义的字符)
                                            <、>、&、£等
                             总是在新行上开始
                             高度、行高、内外边距均可控制
                块级元素
                            缺省宽度为100%,可容纳内联元素和其他块元素
                            address, blockquote, center, div, dl, fieldset, form, h1-h6, hr, isindex, menu,
                            noscript, noframes, ol, p, pre, table, ul
                             和其他元素在一行上
                             高和外边距不可改变
                             宽度就是它文字或图片的宽度, 不可改变
                             设置width与height无效,可以通过line-height设置
                内联元素
                            设置margin只有左右margin有效
                             设置padding只有左右有效,且对元素周围的内容没有影响
                             只能容纳文本或者其他内联元素
                            a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, cite, code, dfn, em, font, i, img, input, kbd,
                            label, q, s, samp, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u
                                元素的高度、宽度、行高以及边距可设置
                内联块级元素
                                img, input
```

display:inline-block; float:left/right; position:absolute/fixed;

每个文档必须以此开头