

2.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?
 - Karena data belum ditambahkan, proses menambahkan data dilakukan setelah method “print” pertama kali dijalankan.
2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!
 - Untuk menyimpan sebuah nilai secara sementara.
3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

```
import java.util.Scanner;
...
public class SLLMain19 {
    // Membuat objek Scanner untuk input
    public static final Scanner input = new Scanner(System.in);
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat objek SingleLinkedList19
        SingleLinkedList19 SingList = new SingleLinkedList19();

        System.out.print(s: "Masukkan Nama: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print(s: "Masukkan NIM: ");
        String nim = input.nextLine();
        System.out.print(s: "Masukkan Kelas: ");
        String kelas = input.nextLine();
        System.out.print(s: "Masukkan IPK: ");
        double ipk = input.nextDouble();
        Mahasiswa19 mhs = new Mahasiswa19(nama, nim, kelas, ipk);
        SingList.addFirst(mhs);
    }
}
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!
 - untuk menghentikan perulangan ketika kondisi di dalam perulangan sudah ketemu meskipun kondisi perulangan masih bernilai true.
2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

```
1 temp.next = temp.next.next;
2 if (temp.next == null) {
3     tail = temp;
4 }
```

- tali refrensi temp diputus dari node 1 langkah setelahnya, lalu disambungkan ke node 2 langkah setelahnya.
- Apakah tali refrensi temp bernilai null, jika iya, node temp berubah menjadi tail